

A person wearing a red and black STIHL safety suit and helmet is standing on a mossy log in a dense forest. They are holding a chainsaw. The background shows a misty valley with many trees under a soft, golden light, suggesting sunrise or sunset. The person's suit has 'STIHL' written on the back.

STIHL

100
A N S

CATALOGUE 2026

CH(FR)



100 ANS STIHL AU CŒUR DE LA NATURE

Combien de temps faut-il pour vraiment connaître un lieu ? Cinq ans ? Dix ans ? Chez STIHL, cela fait cent ans que nous travaillons au cœur de la nature. Cent ans à observer, à écouter, à innover. Tout a commencé avec une intuition simple et visionnaire de notre grand-père : c’est la scie qui doit aller à l’arbre, et non l’arbre à la scie. Ce geste a révolutionné le travail en forêt et posé les fondations de notre entreprise.

Depuis 1926, nous accompagnons celles et ceux qui façonnent la nature avec exigence et passion. Des professionnels forestiers aux jardiniers amateurs les plus engagés, vous nous avez fait confiance. Grâce à vous, des projets sont devenus réalités, des visions se sont concrétisées. Votre fidélité nous honore et nous rend fiers : fiers de nos racines familiales, fiers d’être à vos côtés. Aujourd’hui, nos 20 000 collaboratrices et collaborateurs perpétuent cet esprit pionnier. Présents sur le terrain, là où les idées prennent vie, ils partagent vos efforts, vos défis, votre quotidien. Car pour comprendre ce qui vous anime, il faut être avec vous, dans l’action, dans la nature.

C’est cette proximité qui nous pousse à avancer. Toujours tournés vers l’avenir, nous innovons pour rendre le travail dans et avec la nature plus simple, plus rapide, plus durable. Parce que nous savons ce que chaque geste demande. Et nous savons ce que chaque geste mérite.

La famille Stihl

Dr. Nikolas Stihl
Président du
comité consultatif

Selina Stihl
Vice-présidente du
comité consultatif

Karen Tebar
Vice-présidente du
comité consultatif



Les prix indiqués dans ce catalogue sont basés sur les tarifs du 1er janvier 2026. STIHL se réserve le droit de modifier les prix de vente conseillés à titre indicatif. Vous trouverez les prix actuels sur stihl.ch.

ACCUPOWER	Systèmes sur batterie et solutions de charge	À PARTIR DE LA PAGE 12	
STIHL CONNECTED	Solutions intelligentes	À PARTIR DE LA PAGE 38	
TRONÇONNAGE ET COUPE	Tronçonneuses, mini-tronçonneuses, perches élagueuses, sécateurs et dispositifs de coupe	À PARTIR DE LA PAGE 42	
	Taille-haies et taille-haies sur perche	À PARTIR DE LA PAGE 94	
	CombiSystème et MultiSystème	À PARTIR DE LA PAGE 106	
	Tronçonneuse à pierre et à béton et découpeuses à disque	À PARTIR DE LA PAGE 116	
TONDRE ET PLANTER	Tondeuses, tondeuses robots, tracteurs tondeuses et scarificateurs	À PARTIR DE LA PAGE 128	
	Coupe-bordures et débroussailluses	À PARTIR DE LA PAGE 152	
	Motobineuses	À PARTIR DE LA PAGE 178	
	Tarière	À PARTIR DE LA PAGE 181	
	Atomiseurs et pulvérisateurs	À PARTIR DE LA PAGE 184	
NETTOYER ET DÉBLAYER	Souffleurs, aspirateurs broyeurs, balayeuses, nettoyeurs haute pression, aspirateurs eau et poussière et compresseur	À PARTIR DE LA PAGE 192	
	Broyeurs de jardin	À PARTIR DE LA PAGE 220	
ACCESSOIRES	Équipements de protection individuelle	À PARTIR DE LA PAGE 224	
	Outillage et accessoires forestiers	À PARTIR DE LA PAGE 254	
	Carburants	À PARTIR DE LA PAGE 264	
	Maintenance et entretien	À PARTIR DE LA PAGE 271	
	Transport et stockage	À PARTIR DE LA PAGE 274	
BOUTIQUE DE MARQUE		À PARTIR DE LA PAGE 276	

UNE TECHNOLOGIE DE POINTE DEPUIS 1926

Innovants, puissants, bien pensés, adaptés à toutes les tâches, simples et sûrs à utiliser. Les produits STIHL placent la barre très haut. Depuis 100 ans, notre exigence est de développer des solutions de technologie de pointe et de qualité pour le travail dans et avec la nature. Nos produits emblématiques montrent que les innovations STIHL, depuis 1926, ont toujours été des références pour l'ensemble du secteur. Notre capacité d'innovation ne se reflète pas seulement dans plusieurs milliers de brevets et de demandes de brevets, mais aussi dans la satisfaction de nos clients. Ceci est notre véritable critère de réussite.



STIHL FÊTE SES 100
ANS - DÉCOUVREZ
LA COLLECTION
EXCLUSIVE



**HOODIEJACKE »STIHL
100 REFLECTIVE«**
UNISEX

100% coton bio

Taille Référence
● XS-3XL 0421100 62..

par pièce CHF 80.--



**T-SHIRT »STIHL 100
REFLECTIVE«**
UNISEX

100% coton bio

Taille Référence
● XS-3XL 0421301 59..

par pièce CHF 35.--



**CASQUETTE »STIHL
100 REFLECTIVE«**
UNISEX

Matériau extérieur :
100% polyester,
Matériau intérieur: 100% coton

Taille Référence
● taille unique 0421600 0292

par pièce CHF 25.--



**GUIDE-CHAÎNE
SPÉCIAL
»CENTENNIAL
EDITION«**

Guide-chaîne standard en
édition limitée, au design
anniversaire des 100 ans de
STIHL. Retrouvez toutes les
versions à la page 88.

➔ DÉCOUVREZ TOUTE LA
COLLECTION SUR [STIHL.CH](https://www.stihl.ch)



Peu après la fondation de l'entreprise, Andreas Stihl développe sa **première tronçonneuse**. En raison de son poids, elle devait encore être utilisée à deux personnes.

1926

Avec le lancement de la tronçonneuse thermique **Contra**, une nouvelle ère commence pour STIHL. Première tronçonneuse sans boîte de vitesses, elle révolutionne le travail en forêt et marque le succès mondial de l'entreprise. Avec ses 12 kg et 6 ch, elle est plus légère et plus performante que tous les produits concurrents.

1959

STIHL conçoit le moteur de la **STIHL 08** comme une unité polyvalente d'environ 3 ch. Ce moteur équipe non seulement une tronçonneuse robuste pour la forêt et l'agriculture, mais sert aussi, dès 1965, de base à une débroussailleuse, une découpeuse à disque et une tarière.

1963

Les tronçonneuses STIHL sont non seulement robustes, mais aussi exemplaires en matière de sécurité : le **frein de chaîne QuickStop** arrête la chaîne en une fraction de seconde.



Avec les taille-haies à batterie **HSA 65** et **HSA 85**, STIHL pose les bases de son **programme à batterie**. Un an plus tard, la première tronçonneuse à batterie voit le jour.

2009

La **MSA 300**, avec ses 3 kW (4,1 ch), devient à son lancement la tronçonneuse à batterie la plus puissante du marché. Ses performances ouvrent une nouvelle dimension pour les travaux dans les zones sensibles au bruit. Pour son fonctionnement, STIHL développe spécialement la batterie AP 500 S.

2020

2026

À l'occasion de son 100e anniversaire, STIHL lance une édition collector exclusive de la **MS 500i »Centennial Edition«**. La MS 500i est la première tronçonneuse au monde avec injection électronique.

NOUVEAUTÉS

SOMMAIRE

ACCUPOWER

Solutions de charge innovantes

Contrôleur de charge CM 8	15
---------------------------	----

Systèmes sur batterie

Batteries AP 20 et AP 30	34
Chargeur rapide AL 1802 MO	27
AK Kits de démarrage	34
Chargeur standard ALS 31	37

SCIER ET COUPER

Tronçonneuses, mini-tronçonneuses, perches élagueuses, sécateurs et dispositifs de coupe

Tronçonneuse d'intervention à batterie MSA 300 C-O R	60
Tronçonneuse d'intervention à batterie	63
Griffe	63
Mini-tronçonneuse à batterie GTA 30	64
Perche élagueuse à batterie HTA 30	67
Sécateur à batterie ASA 130	72
Sécateur à batterie ASA 140	72
Porte-lime 2-en-1 Hexa	79

Taille-haies et taille-haies sur perche

Taille-haies sur perche à batterie HLA 40	101
Taille-haies sur perche à batterie HLA 140 B et HLA 140 K-B	102
Taille-haies sur perche à batterie HLA 150 B	102

Tronçonneuse à pierre et à béton et découpeuses à disque

Découpeuse à disque à batterie TSA 350	120
--	-----

Découpeuse à disque à batterie TSA 500 B	120
Découpeuse à disque d'intervention à batterie TSA 300	122
Réservoir d'eau sous pression à batterie WSA 40	124
Tête de pompe à batterie PKA 30	124
Jeu de roues pour TSA 500	125
Disque diamanté pour les opérations de sauvetage D-R80	127
Disques diamanté pour les opérations de sauvetage D-SB 80N / 90N	127

TONDRE ET PLANTER

Tondeuses, tondeuses robots, tracteurs tondeuses et scarificateurs

Tondeuses thermiques RM 2 RT	138
Piquets de fixation double face	144
Upgrade Kits 12 / 13 iMOW®	144
Unité de coupe	145
Lame de coupe	145

Coupe-bordures et débroussailleuses

Coupe-bordure sur batterie FSA 50	154
Coupe-bordure sur batterie FSA 60 R	154
Coupe-bordure sur batterie FSA 70 R	154
Coupe-bordure sur batterie FSA 110 R	156
Coupe-bordure thermique FS 131 R	158
Coupe-bordure thermique FS 240 et FS 240 R	158
Débroussailleuse à batterie FSA 250	158
Débroussailleuse à batterie FS 260 R	160
Débroussailleuse thermique dorsale FR 410 C-E	162
Débroussailleuse thermique dorsale FR 460 TC-E / FR 460 TC-EM / FR 460 TC-EFM	162
Protections pour les mains ADVANCE Grip	164

Têtes faucheuses AutoCut C 12-2	168
Têtes faucheuses Polycut 11-2 / 12-2	168
Protection universelle pour têtes à fil et outils métalliques PolyCut	176
Atomiseurs et pulvérisateurs	
Tête de pompe à batterie PKA 30	187
Pulvérisateur à batterie SGA 30	187
Pulvérisateur à batterie SGA 60	188

NETTOYER, DÉBLAYER ET BIEN PLUS ENCORE

Machines de nettoyage

Souffleur à batterie BRA 200	196
Souffleur à batterie BRA 280 B	196
Souffleur à batterie BRA 500 B	196

Souffleur à batterie BRA 600 B	196
Aspirateur eau et poussières à batterie SEA 50 L	214
Chariot	216

Broyeurs de jardin

Broyeurs de jardin GHE 250	221
Broyeurs de jardin GHE 450	221

Outillage et accessoires forestiers

Étui pour sécateurs	257
Support pour bombe aérosol	262
Étui pour ASA	262
Étui pour GTA 40	262



TOUJOURS
BIEN INFORMÉ !

AVEC LA
NEWSLETTER STIHL



NOUVEAUTÉS HIGHLIGHTS

ASIM SYSTEM GTA 30

PUISSANT ET CONFORTABLE -
POUR L'ENTRETIEN DES ARBRES DES PARTICULIERS

Mini-tronçonneuse compacte et puissante pour les jardins privés. Coupe nette, tension automatique de la chaîne lors du desserrage du cache-pignon, guide Light 01 avec pignon de renvoi, zones de préhension caoutchoutées, déverrouillage pratique des deux côtés pour gauchers et droitiers, capot de protection pendulaire, indicateur LED de charge, œillet de suspension pour rangement mural. Coffret complet avec 2 batteries AS et chargeur rapide double AL 5-2. Détails du produit page 64.

ASIM SYSTEM HTA 30

POUR UN ENTRETIEN EFFICACE ET CONFORTABLE
DES ARBRES SUR LES TERRAINS PRIVÉS

Élagueuse sur perche compacte à batterie pour l'entretien des arbres dans les propriétés privées. Travail efficace grâce au manche télescopique réglable sans outil, tension automatique de la chaîne, chaîne 1/4"-PM3, guide Light 01, crochet pour retirer facilement les branches coupées, poignée caoutchoutée, unité de commande ergonomique. Longueur totale 190-280 cm. Détails du produit page 67.

APIM SYSTEM AP 20 UND AP 30

BATTERIES D'ENTRÉE DE GAMME SYSTÈME AP

Polyvalentes, endurantes et durables. Avec les nouvelles batteries AP 20 et AP 30, les particuliers exigeants peuvent réaliser efficacement diverses tâches de jardinage. Les AP 20 et AP 30 sont principalement conçues pour les appareils d'entrée de gamme du système AP. Détails du produit page 26.

APIM SYSTEM MSA 300 C-O RESCUE

POUR LES INTERVENTIONS DE SECOURS

Prête à l'emploi rapidement, quand chaque seconde compte ! Très puissante, la tronçonneuse à batterie MSA 300 C-O R a été conçue pour les opérations de sauvetage. Sa conception compacte et sa limitation progressive de la profondeur de coupe garantissent une manipulation précise dans des conditions difficiles. La chaîne en carbure 3/8" RDR coupe de nombreux matériaux avec fiabilité. Première tronçonneuse de secours à batterie STIHL, elle permet des coupes précises sans gaz d'échappement. Détails du produit page 60.

ASIM SYSTEM HLA 40

PLUS DE PORTÉE POUR TAILLER LES HAIES HAUTES
DANS LES JARDINS PRIVÉS

Taille-haies télescopique léger à batterie pour couper les haies et arbustes hauts dans les jardins privés. Lames découpées au laser et affûtées au diamant, longueur de coupe 45 cm, angle réglable de -45° à +70°. Manche divisible pour faciliter le transport. Longueur transport 115 cm, longueur totale 260 cm. Détails du produit page 101.

AKIM SYSTEM FSA 50

TONTE ET FINITIONS DANS LES ESPACES PRIVÉS :
FLEXIBLE, PRATIQUE ET EFFICACE

Coupe-bordure à batterie léger et puissant pour la tonte de petites surfaces, les travaux de finition et la coupe des bordures de pelouse dans le jardin privé. De nombreux réglages possibles : poignée réglable, manche télescopique et régulation continue de la vitesse. Étrier de protection flexible pour une tonte quasi intégrale autour des obstacles, tête faucheuse à fil AutoCut C 3-2 remplissable de l'extérieur. Détails du produit page 154.

APIM SYSTEM ASA 140

COUPEZ FACILEMENT, CONFORTABLEMENT
ET RAPIDEMENT DES BRANCHES JUSQU'À
45 MM DE DIAMÈTRE

Conçu pour les professionnels actifs dans la fruiticulture, les plantations, l'arboriculture, ainsi que l'aménagement des jardins et la gestion des espaces verts. Permet de couper des branches jusqu'à 45 mm de diamètre. Deux largeurs d'ouverture de lame disponibles, performances de coupe élevées et progression rapide du travail. Poignée ergonomique, écran OLED, accessoires complets. Détails du produit page 72.

Autre version : ASA 130

APIM SYSTEM HLA 140 B

ALLIE PERFORMANCE MAXIMALE ET CONFORT DE
TRAVAIL ÉLEVÉ

Taille-haie sans fil puissant et silencieux pour une utilisation professionnelle. Pour tailler, élaguer et couper les haies hautes, les arbustes et les buissons ainsi que les plantes au ras du sol. Lames affûtées des deux côtés et optimisées pour réduire les frottements. Barre de coupe orientable sans outil sur 145°. Smart Connector (en option). Longueur totale 249 cm. Détails du produit page 102.

Autre version : HLA 140 K-B

AKIM SYSTEM FSA 60 R

UNE TONTE CONFORTABLE JUSQU'À UNE
HAUTEUR D'HERBE MOYENNE ET DES
BORDURES NETTES

Tonte et coupe silencieuses et efficaces dans un environnement privé. Système Rapid Click pour retirer la tête de coupe d'une simple pression sur un bouton. Advanced EasySpool pour un enroulement pratique de la tête de coupe. Manipulation facile. Performance de travail constante, quel que soit l'état de charge. Moteur EC efficace, régulation de vitesse variable, poignée circulaire réglable sans outil. Détails du produit page 154.

APIM SYSTEM HLA 150 B

TOUT SIMPLEMENT PLUS D'AUTONOMIE

Taille-haie professionnel puissant à batterie avec une grande portée : longueur totale 260 - 330 cm. Grâce à son manche télescopique, il est particulièrement adapté à la taille des haies et arbustes de grande taille. La longueur du manche et la barre de coupe sont réglables sans outil. Lames affûtées des deux côtés et optimisées pour réduire les frottements. Détails du produit page 102.

APIM SYSTEM FSA 250

LA PUISSANCE ET LA POLYVALENCE
AU SERVICE DES PROS

Robuste, silencieuse et performante : idéales pour les professionnels de l'entretien des espaces verts, des services municipaux et du secteur forestier. Large choix d'outils de coupe. Diamètre de coupe jusqu'à 480 mm. Modèles avec guidon double, régulation de la vitesse et affichage LED. Compatible avec le STIHL Smart Connector 2 A. Détails du produit page 158.



APIL SYSTEM BRA 280 B

COMPACT, SILENCIEUX ET PUISSANT

Souffleur dorsal à batterie léger, compact et puissant pour un usage professionnel. Unité de commande digitale avec fonction STIHL connected intégrée. Quatre niveaux de puissance, dont Boost. Réglage rapide de la longueur du tube, harnais ergonomique avec ceinture abdominale. Détails du produit page 196.

Autre version : BRA 200



AKIL SYSTEM SEA 50 L

COMPACT ET PUISSANT - POUR LE NETTOYAGE MOBILE AUTOUR DE LA MAISON

Aspirateur portable à batterie pour nettoyer les surfaces sèches et humides. Grande puissance d'aspiration. Certifié classe de poussière L. Accessoires intégrés dans le boîtier pour un changement rapide et simple. Tuyau accordéon de 1,8 m, tube d'aspiration en 2 parties. Détails du produit page 214.



AKIL SYSTEM SGA 60

IDÉAL POUR UN ENTRETIEN DES PLANTES À LA FOIS EFFICACE ET CONFORTABLE

Pulvérisateur dorsal à batterie pour l'application de produits phytosanitaires et d'engrais liquides. Harnais confortable, pompe à membrane puissante avec 4,5 bar de pression de travail. 5 embouts différents, grande ouverture de remplissage, tamis, filtre dans le réservoir, support pour un rangement sûr de la lance. Détails du produit page 188.



APIL SYSTEM AL 1802 MO

PUISSANCE DE CHARGE ÉLEVÉE DANS L'ATELIER, SUR LE VÉHICULE ET À L'EXTÉRIEUR

Chargeur rapide double professionnel pour la charge en série ou en parallèle de deux batteries STIHL AP - dans l'atelier, sur le véhicule, à l'extérieur. Permet un travail continu / sans interruption, réduit les temps de préparation. Certifié IPX 4. Détails du produit page 27.



APIL SYSTEM TSA 350

LA SOLUTION COMPACTE POUR UNE PROFONDEUR DE COUPE ALLANT JUSQU'À 125 MM


Tronçonneuse sans fil compacte, légère et puissante pour une utilisation professionnelle. Guidage précis, poignées ergonomiques, protection en magnésium réglable, frein de sortie, filtre magnétique STIHL, raccordement à l'eau. Indicateur d'état LED. Détails du produit page 120.



APIL SYSTEM TSA 500 B

UNE PUISSANCE À LA HAUTEUR DES GRANDS DÉFIS

Découpeuse à batterie très puissante pour un usage professionnel. 3 modes de travail, poignées ergonomiques, module HMI ADVANCE PLUS avec Smart Connector intégré, protection en magnésium réglable, frein de ralentissement, filtre magnétique STIHL, raccord eau. Indicateur LED d'état. Détails du produit page 120.



APIL SYSTEM BRA 600 B

PUISSANCE ÉLEVÉE POUR UN NETTOYAGE SILENCIEUX ET EFFICACE DES GRANDES SURFACES

Souffleur dorsal à batterie le plus puissant de STIHL pour des usages professionnels en zones sensibles au bruit. Conçu pour les tâches les plus exigeantes, il offre des performances comparables à celles du BR 600 avec l'embout fourni à petit diamètre. Système de réduction du bruit. Unité de commande digitale avec fonction STIHL connected intégrée. Quatre niveaux de puissance, dont un mode Boost. Via l'application STIHL, la puissance peut être réduite de 20 % pour chaque niveau, ce qui augmente l'autonomie de 40 %. Réglage rapide de la longueur du tube de soufflage pour une flexibilité maximale, même dans les espaces exigus. Deux embouts inclus. Détails du produit page 196.

Autre version : BRA 500 B



ASIL SYSTEM PKA 30

POMPAGE AUTOMATIQUE ET DOSAGE PRÉCIS DE L'EAU ET DES PRODUITS PULVÉRISÉS

Tête de pompe avec réglage progressif de la pression (1,5 à 2,5 bar) et indicateur d'état de charge. Pompage automatique pour un dosage précis du liquide. Compatible avec les pulvérisateurs STIHL SG 21 et SG 31 ainsi qu'avec le réservoir sous pression STIHL pour l'alimentation en eau des découpeuses thermiques et à batterie. Détails du produit pages 124 et 187.



ASIL SYSTEM SGA 30

PROTECTION CIBLÉE ET ENTRETIEN FACILITÉ. IDÉAL POUR LES JARDINS PETITS À MOYENS

Pulvérisateur à batterie pour une application facile des produits phytosanitaires et engrais chez les particuliers. Réglage progressif de la pression (1,5 à 2,5 bar), indicateur de charge, réservoir 5 l avec jauge de niveau, soupape de décompression et lance télescopique avec embout réglable. Poignée de transport Softgrip, sangle. Détails du produit page 187.



ASIL SYSTEM WSA 40

ALIMENTATION MOBILE EN EAU AUTOMATIQUE ET RÉGULIÈRE POUR DÉCOUPEUSES STIHL

Pour l'alimentation mobile en eau des découpeuses thermiques et à batterie STIHL. Réglage progressif de la pression (1,5 à 2,5 bar), indicateur de charge, réservoir 10 l avec jauge de niveau, soupape de décompression, tuyau d'eau de 4 m. Détails du produit page 124.

ACCU-POWER

UNE PUISSANCE
EXCEPTIONNELLE
POUR DES
APPLICATIONS
EXIGEANTES

POINTS FORTS TECHNIQUES



CONSTANT POWER

L'un des grands avantages des batteries STIHL, c'est leur capacité à maintenir une puissance élevée et constante, quel que soit leur niveau de charge. Contrairement aux batteries classiques dont les performances diminuent au fil de l'utilisation, les outils STIHL conservent toute leur efficacité jusqu'à la dernière minute.



POWER BOOST

Augmentation maximale des performances. Grâce à l'électronique intelligente, les appareils et les batteries STIHL communiquent entre eux. Lorsque l'appareil et la batterie sont équipés de la fonction POWER BOOST, la batterie peut, selon les besoins, fournir temporairement une puissance supplémentaire au-delà de la puissance constamment disponible. Pour optimiser l'utilisation de la charge de la batterie, l'appareil revient après un certain temps à la puissance disponible en continu, appelée CONSTANT POWER.



PROTECTION CONTRE LES PROJECTIONS D'EAU

Les outils à batterie du système AP sont conçus pour un usage professionnel intensif, même dans des conditions météo difficiles. Certifiés IPX4, ils résistent aux projections d'eau et fonctionnent parfaitement sous la pluie.



LONGUE DURÉE DE VIE

Batteries extrêmement durables et résistantes. Conçues pour répondre aux exigences les plus élevées.



SOLUTIONS DE CHARGE ➔ 14 SYSTÈME AP ➔ 18
SYSTÈME AK ➔ 30 SYSTÈME AS ➔ 35

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas tous les mêmes caractéristiques. Vous ne trouverez sur cette page que les principales caractéristiques. Vous trouverez plus d'explications sur stihl.ch.

5 AVANTAGES MAJEURS DES BATTERIES:

- Moins d'émissions de CO2
- Protection de la santé des collaborateurs
- Moins de vibrations, moins de bruit
- Design ergonomique, utilisation simple
- Démarrage du travail possible tôt le matin

FARWICK GMBH, AMÉNAGEMENT DE JARDINS ET D'ESPACES VERTS, ALLEMAGNE

EN SERVICE DEPUIS 2018 : NOS APPAREILS À BATTERIE STIHL

La société Farwick GmbH montre comment l'entretien durable des espaces verts fonctionne au quotidien. En 2018, cette entreprise d'aménagement paysager est passée à des appareils fonctionnant sur batterie. Grâce au système énergétique STIHL bien pensé, les professionnels de Farwick GmbH disposent à tout moment de la pleine puissance pour leurs appareils à batterie STIHL.

Le résultat : Disponibilité maximale, effort minimal – et un système qui évolue au rythme de la croissance.

 **130**
OUTILS À BATTERIE STIHL

 **>60**
COLLABORATEURS
DANS L'ENTRETIEN DES
ESPACES VERTS

**PUISSANCE
BATTERIE
STIHL**

SOLUTIONS DE CHARGE DE STIHL



TOUJOURS OPÉRATIONNEL GRÂCE À UNE GESTION DE L'ÉNERGIE ADAPTÉE

NOS SOLUTIONS DE CHARGE ASSURENT DES BATTERIES PLEINES. N'IMPORTE QUAND. N'IMPORTE OÙ.

Vous avez besoin d'un système de charge intelligent et capable de s'adapter aux nombreux défis de votre quotidien professionnel ? Ne cherchez plus : STIHL vous propose des solutions qui vous garantiront toute l'énergie dont vous avez besoin pour chaque utilisation. Grande armoire de charge, petit chargeur multiple, bottTainer mobile ou encore station électrique portable - découvrez nos solutions innovantes pour recharger vos batteries en toute facilité.

Nos possibilités de charge intelligentes vous aideront non seulement à optimiser l'alimentation en énergie de vos machines, mais aussi à organiser votre travail quotidien de manière plus efficace. Deux questions fondamentales sont au cœur de cette démarche : quand la charge doit-elle être effectuée, et où ? En fonction de votre réponse à ces questions, nous vous recommandons différents produits sur mesure :

		 EN JOURNÉE	 DURANT LA NUIT
 DANS L'ENTREPRISE	fixe	rapide AL 501, CR 6, CM 8, Armoires de charge	en douceur AL 301, AL 501, CR 6, CM 8, Armoires de charge
	mobile	AL 301-4, CB 1, bottTainer, bott vario3	AL 301-4, CB 1, bottTainer, bott vario3
 À L'EXTÉRIEUR	fixe	PS 3000, AL 1802 MO	-

SOLUTIONS DE CHARGE FIXES INNOVANTES

CHARGE COMPLÈTE SUR PLACE



NOUVEAU

CM 8

Commande de charge permettant d'utiliser jusqu'à 8 chargeurs sur une prise électrique dans un atelier ou en déplacement.

- Recharge fiable d'un maximum de 32 batteries pendant la nuit dans un ordre défini
- Empêche le déclenchement involontaire du fusible en cas de surcharge
- Utilisation optimale de l'installation électrique existante

Dimensions
(L x H x P) 87 x 7 x 5 cm

Référence	Prix (CHF)
EA08 430 7921	379.-




CR 6

Le support mural permet de ranger les chargeurs standard et rapides STIHL des systèmes AK et AP de manière plus claire et plus ordonnée afin de pouvoir les utiliser facilement dans l'atelier.

- Pour la fixation et l'utilisation professionnelles des chargeurs STIHL.
- Permet de fixer jusqu'à 8 chargeurs standard ou 6 chargeurs rapides des systèmes STIHL AK et AP.
- Montage simple

Dimensions
(L x H x P) 74 x 65 x 10 cm

Référence	Prix (CHF)
EA08 018 0300	125.-



ARMOIRE DE CHARGEMENT POUR BATTERIES ASECO

Protection totale : 90 min de résistance au feu de l'extérieur vers l'intérieur et plus de 90 min de résistance au feu de l'intérieur vers l'extérieur.



Taille M (Illustration similaire)

- Selon l'équipement, 16 batteries STIHL AP ou plus peuvent être chargées en 12 heures.
- Étagères isolées pour empêcher la propagation du feu
- Système d'alarme installé, comprenant un détecteur de fumée et une alarme sonore

Référence	Prix (CHF)
EA08 018 0400	Prix sur demande



Taille L (Illustration similaire)

- Selon l'équipement, il est possible de charger jusqu'à 48 batteries STIHL AP en 12 heures.
- Étagères isolées pour empêcher la propagation du feu
- Système d'alarme intégré comprenant un détecteur de fumée, un capteur de température et une alarme visuelle et sonore
- Testé selon la norme VDMA 24994

Référence	Prix (CHF)
EA08 018 0401	Prix sur demande

Prix de vente conseillés par le fabricant en CHF



SOLUTIONS DE CHARGE MOBILES INNOVANTES

RECHARGEZ VOS BATTERIES, OÙ QUE VOUS SOYEZ

bott POWERED BY STIHL

En collaboration avec notre partenaire bott, nous avons développé deux solutions tout-en-un pour le chargement et le transport de vos batteries du système AP de STIHL. Avec le bottTainer pour les véhicules à plateau et le bott vario3 pour les fourgonnettes, vous êtes rapidement opérationnel à tout moment. Les batteries restent dans le véhicule, protégées des intempéries et du vol, et sont chargées de manière fiable pendant la nuit au moyen d'une alimentation externe.



bottTainer

- Système de charge intégré dans une caisse plateau sur véhicule utilitaire
- Recharge et transport d'un maximum de 28 batteries AP ou 4 batteries AR L + 12 batteries AP
- Gestion thermique intelligente permettant la charge à basses et hautes températures extérieures
- Extraction facile des batteries grâce au tiroir renforcé
- Disponible en plusieurs configurations



bott vario3

- Système de chargement à intégrer dans une fourgonnette
- Jusqu'à 56 batteries AP ou 7 batteries AR et 21 batteries AP peuvent être rechargées et transportées
- Peut être combiné avec le système de rayonnage standard bott vario3 pour l'aménagement de véhicules
- Différentes possibilités d'aménagement sur la base d'une planification personnalisée
- Disponible en plusieurs configurations

Si vous êtes intéressé par le bottTainer ou le bott vario3, veuillez contacter votre revendeur STIHL.

Prix de vente conseillés par le fabricant en CHF

① Explications des symboles et marquages de conformité à partir de la page 282

⚡ Jusqu'à épuisement des stocks !



BOÎTIER DE CHARGE CB 1

(Illustration similaire)
Boîtier permettant de charger et transporter jusqu'à 8 batteries STIHL AP sur un véhicule. Peut contenir jusqu'à deux chargeurs AL 301-4 (non inclus). Certifié IPX4.

- Peut être monté sous le plancher, sur le véhicule à plateau ou sur une remorque.
- La charge s'effectue au moyen d'une alimentation externe ou d'une prise correspondante disponible sur le véhicule, câble de raccordement inclus.
- Vous gagnez du temps grâce à la gestion simplifiée des batteries : charge, transport et stockage se font au même endroit
- Boîtier avec protection contre les projections d'eau et ventilation

Dimensions (L x H x P) 82 x 30 x 40 cm

Caractéristiques① 

Référence	Prix (CHF)
EA08 018 0212	1050.--



! PS 3000

La station électrique portable de STIHL vous permet d'utiliser vos machines électriques puissantes et de recharger vos batteries STIHL sans avoir besoin d'un accès au réseau électrique.

- Une alimentation électrique partout et à tout moment
- Alternative sans émission à un générateur thermique
- Des performances sans compromis dans toutes les situations
- Structure compacte
- Silencieuse
- Protégée contre la poussière et les projections d'eau selon IP54
- Sans gaz d'échappement

Puissance continue (kW)	3,7
Puissance maximale (kW)	18
Capacité (KWh)	2

Temps de charge (min)	180 (100 %) 144 (80 %)
-----------------------	---------------------------

Poids (kg)	20,1
------------	------

Caractéristiques① 

Référence	Prix (CHF)
GA02 011 8003	4050.--

SYSTÈME AP

MISSION ACCOMPLIE AVEC STIHL SUR BATTERIE

Le système sur batterie AP convainc par une large gamme de machines et d'accessoires, des performances exceptionnelles et une grande fiabilité. Elles sont alimentées par des batteries rechargeables AP interchangeables ou des batteries dorsales AR L, qui offrent des performances et une autonomie extra longue pour une utilisation professionnelle. En bref : le système AP de STIHL est synonyme de qualité STIHL et de solutions particulièrement sophistiquées pour la gestion de l'énergie et de la charge.



Scannez le code QR et découvrez-en plus sur le Système AP !



APIII
SYSTEM

Attention, tous les produits ne sont pas disponibles dans tous les pays.



AUTONOMIES DES BATTERIES
À PARTIR DE LA PAGE 20

											
		NOUVEAU AP 20	NOUVEAU AP 30	AP 200 S			AP 300 S	AP 500 S	AR 2000 L	AR 3000 L	
ÉNERGIE DE LA BATTERIE® (WH)		144	270	187			281	337	1080	1620	
TEMPS DE CHARGE DE LA BATTERIE, CAPACITÉ											

	Unité	80 %	100 %	80 %	100 %	80 %	100 %			80 %	100 %	80 %	100 %	80 %	100 %	80 %	100 %	Plus d'infor- mations sur le produit
AL 101	Minutes	125	160	235	295	150	200			230	300	280	355	-	-	-	-	à la page 27
AL 301	Minutes	30	50	60	80	40	55			55	80	70	90	235	295	340	425	à la page 27
AL 301-4	Minutes	30	50	60	80	40	55			55	80	70	90	235	295	340	425	à la page 27
AL 501	Minutes	25	40	35	50	30	45			30	45	40	55	120	160	185	235	à la page 27
AL 1802 MO	Minutes	25	40	30	45	15	40			15	35	15	40	100	140	110	150	à la page 27

TEMPS DE TRAVAIL® ET NOMBRE DE COUPES PAR CHARGE DE BATTERIE LORS DE LA COUPE DE POUTRES (10 × 10 CM) JUSQU'À...																		
	Unité	min.	max.	min.	max.	min.	max.			min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	Plus d'infor- mations sur le produit
MSA 160 C-B	Minutes Coupes	-	-		60 300		42 210			62 310		74 370		-	-	-	-	à la page 46
MSA 161 T	Minutes Coupes		32 155		60 290		42 200			62 300		74 360		-	-	-	-	à la page 56
MSA 190 T	Minutes Coupes		37 130		72 245		48 ^③ 170 ^④			75 225		90 306		-	-	-	-	à la page 56
MSA 200 C-B	Minutes Coupes	-	-		48 260		42 160			50 270		60 320		-	-	-	-	à la page 46
MSA 220 C-B	Minutes Coupes	-	-		36 290		32 150			37 300		44 350		-	-	-	-	à la page 46
MSA 220 TC-O	Minutes Coupes		16 100		23 280		21 130			24 290		34 340		-	-	-	-	à la page 56
MSA 300	Minutes Coupes	-	-	-	-	-	-			-	-	20 ^③ 320 ^④		-	-	-	-	à la page 50
MSA 300 C-O	Minutes Coupes	-	-	-	-	-	-			-	-	20 ^③ 320 ^④		-	-	-	-	à la page 50
HTA 86	Minutes		32		65		42			68		82			222		318	à la page 68
HTA 135	Minutes	-	-		52		36			54		70			254		277	à la page 68
HTA 150 Variante forestière	Minutes		23		58		30			60		68			235		252	à la page 68
HTA 160	Minutes		27		67		36			70		80			277		416	à la page 68

TEMPS DE TRAVAIL® PAR CHARGE DE BATTERIE JUSQU'À ...																		
HSA 100	Minutes		116		216		150			225		270			1205		1810	à la page 98
HSA 130 R	Minutes	65 ^⑤	83 ^⑥	125 ^⑤	160 ^⑥	84 ^⑤	108 ^⑥			130 ^⑤	167 ^⑥	155 ^⑤	200 ^⑥	600 ^⑤	735 ^⑥	850 ^⑤	1050 ^⑥	à la page 98
HSA 130 T	Minutes	65 ^⑤	83 ^⑥	125 ^⑤	160 ^⑥	84 ^⑤	108 ^⑥			130 ^⑤	167 ^⑥	155 ^⑤	200 ^⑥	600 ^⑤	735 ^⑥	850 ^⑤	1050 ^⑥	à la page 98
HSA 140 R	Minutes	77 ^⑤	116 ^⑥	168 ^⑤	235 ^⑥	100 ^⑤	150 ^⑥			175 ^⑤	245 ^⑥	210 ^⑤	290 ^⑥	670 ^⑤	935 ^⑥	1005 ^⑤	1405 ^⑥	à la page 98
HSA 140 T	Minutes	69 ^⑤	108 ^⑥	144 ^⑤	226 ^⑥	90 ^⑤	140 ^⑥			150 ^⑤	235 ^⑥	180 ^⑤	280 ^⑥	580 ^⑤	900 ^⑥	870 ^⑤	1355 ^⑥	à la page 98
HLA 66	Minutes		111		214		144			223		268			760		1110	à la page 101
HLA 86	Minutes		111		214		144			223		268			760		1110	à la page 102
HLA 135	Minutes		50		91		64			95		114			370		555	à la page 102
HLA 135 K	Minutes		50		91		64			95		114			370		555	à la page 102
HLA 140 B	Minutes	53 ^⑤	66 ^⑥	100 ^⑤	125 ^⑥	69 ^⑤	86 ^⑥			104 ^⑤	130 ^⑥	122 ^⑤	152 ^⑥	403 ^⑤	504 ^⑥	610 ^⑤	762 ^⑥	à la page 102
HLA 140 K-B	Minutes	53 ^⑤	66 ^⑥	100 ^⑤	125 ^⑥	69 ^⑤	86 ^⑥			104 ^⑤	130 ^⑥	122 ^⑤	152 ^⑥	403 ^⑤	504 ^⑥	610 ^⑤	762 ^⑥	à la page 102
HLA 150 B	Minutes	45 ^⑤	56 ^⑥	86 ^⑤	107 ^⑥	59 ^⑤	74 ^⑥			90 ^⑤	112 ^⑥	106 ^⑤	132 ^⑥	352 ^⑤	440 ^⑥	562 ^⑤	702 ^⑥	à la page 102

■ Batterie recommandée
■ Puissance réduite
- Non compatible

! Jusqu'à épuisement des stocks !

① Contenu énergétique selon les spécifications du fabricant. Pour augmenter la durée de vie, le contenu énergétique disponible lors de l'utilisation effective est réduit.
② Les temps de travail indiqués par charge de batterie sont des valeurs de référence et peuvent varier selon l'application et le mode de fonctionnement.

③ Puissance maximale
④ Puissance minimale
⑤ Niveau 3
⑥ Niveau 1



ACCUPOWER



																			
ÉNERGIE DE LA BATTERIE® (WH)		144	270	187			281	337	1080	1620									
TEMPS DE TRAVAIL® PAR CHARGE DE BATTERIE JUSQU'À ...																			
		Unité	min.	max.	min.	max.	min.	max.			min.	max.	min.	max.	min.	max.	Plus d'infor- mations sur le produit		
	KMA 120 R																à la page 108		
	avec FS-KM, tête faucheuse à fil	Minutes	15 ^③	25 ^④	25 ^③	45 ^④	15 ^③	20 ^④			25 ^③	45 ^④	30 ^③	55 ^④	110 ^③	190 ^④		170 ^③	290 ^④
	avec FS-KM, outil métallique	Minutes	30 ^③	50 ^④	45 ^③	75 ^④	35 ^③	60 ^④			25 ^③	45 ^④	60 ^③	120 ^④	190 ^③	380 ^④	270 ^③	520 ^④	
	KMA 135 R																à la page 108		
	avec FS-KM, tête faucheuse à fil	Minutes	11 ^③	22 ^④	21 ^③	43 ^④	14 ^③	28 ^④			22 ^③	45 ^④	26 ^③	54 ^④	85 ^③	170 ^④		122 ^③	213 ^④
	avec FS-KM, outil métallique	Minutes	23 ^③	39 ^④	48 ^③	96 ^④	30 ^③	50 ^④			50 ^③	100 ^④	60 ^③	120 ^④	170 ^③	325 ^④	250 ^③	450 ^④	
	KMA 200 R																à la page 108		
	avec FSS-KM, tête faucheuse à fil	Minutes	-	-	14 ^③	28 ^④	10 ^③	20 ^④			15 ^③	30 ^④	18 ^③	36 ^④	57 ^③	115 ^④		86 ^③	172 ^④
	avec FS-KM, outil métallique	Minutes	-	-	21 ^③	45 ^④	16 ^③	32 ^④			23 ^③	47 ^④	28 ^③	56 ^④	89 ^③	178 ^④	134 ^③	268 ^④	
	TSA 230	Minutes	-	-	-	-	9 ^③	14 ^④			15 ^③	24 ^④	-	-	-	-	-	-	à la page 120
	TSA 300	Minutes	-	-	-	-	5 ^③	9 ^④			9 ^③	16 ^④	12 ^③	22 ^④	-	-	-	-	à la page 120
	TSA 350 NOUVEAU	Minutes	-	-	-	-	4 ^③	8 ^④			8 ^③	15 ^④	11 ^③	20 ^④	-	-	-	-	à la page 120
	TSA 500 B NOUVEAU	Minutes	-	-	-	-	8 ^③	16 ^④			15 ^③	30 ^④	20 ^③	30 ^④	-	-	-	-	à la page 120
	FSA 86 R																		à la page 154
	avec tête faucheuse à fil	Minutes		30 ^④		55 ^④		35 ^④			55 ^④		65 ^④		200 ^④		290 ^④		
	avec lame en plastique	Minutes		60 ^④		110 ^④		70 ^④			110 ^④		130 ^④		400 ^④		580 ^④		
	FSA 110 R NOUVEAU																		à la page 156
	avec tête faucheuse à fil	Minutes	25 ^③	45 ^④	50 ^③	65 ^④	30 ^③	60 ^④			50 ^③	100 ^④	60 ^③	120 ^④	210 ^③	400 ^④	290 ^③	570 ^④	
	avec lame en plastique	Minutes	50 ^③	90 ^④	100 ^③	130 ^④	60 ^③	120 ^④			100 ^③	200 ^④	120 ^③	240 ^④	420 ^③	800 ^④	580 ^③	1140 ^④	
	FSA 120	Minutes	30 ^③	50 ^④	45 ^③	75 ^④	40 ^③	60 ^④			60 ^③	110 ^④	70 ^③	130 ^④	210 ^③	400 ^④	280 ^③	490 ^④	à la page 156
	avec outil métallique	Minutes	30 ^③	50 ^④	45 ^③	75 ^④	40 ^③	60 ^④			60 ^③	110 ^④	70 ^③	130 ^④	210 ^③	400 ^④	280 ^③	490 ^④	
	FSA 120 R																		à la page 156
	avec tête faucheuse à fil	Minutes	15 ^③	25 ^④	25 ^③	45 ^④	20 ^③	30 ^④			30 ^③	50 ^④	35 ^③	60 ^④	130 ^③	210 ^④	190 ^③	320 ^④	
	avec lame en plastique	Minutes	30 ^③	50 ^④	50 ^③	90 ^④	40 ^③	60 ^④			60 ^③	100 ^④	70 ^③	120 ^④	220 ^③	260 ^④	380 ^③	640 ^④	
	FSA 135	Minutes	23 ^③	39 ^④	48 ^③	96 ^④	30 ^③	50 ^④			50 ^③	100 ^④	60 ^③	120 ^④	170 ^③	330 ^④	256 ^③	458 ^④	à la page 156
	avec outil métallique	Minutes	23 ^③	39 ^④	48 ^③	96 ^④	30 ^③	50 ^④			50 ^③	100 ^④	60 ^③	120 ^④	170 ^③	330 ^④	256 ^③	458 ^④	
	FSA 135 R																		à la page 156
	avec tête faucheuse à fil	Minutes	13 ^③	22 ^④	24 ^③	43 ^④	17 ^③	28 ^④			25 ^③	45 ^④	30 ^③	54 ^④	96 ^③	170 ^④	138 ^③	234 ^④	
	FSA 200																		à la page 156
	avec tête faucheuse à fil	Minutes	-	-	15 ^③	30 ^④	10 ^③	20 ^④			16 ^③	32 ^④	20 ^③	40 ^④	64 ^③	127 ^④	96 ^③	192 ^④	
	avec outil métallique	Minutes	-	-	28 ^③	57 ^④	16 ^③	32 ^④			30 ^③	60 ^④	35 ^③	70 ^④	112 ^③	223 ^④	160 ^③	335 ^④	
	FSA 200 R																		à la page 156
	avec tête faucheuse à fil	Minutes	-	-	15 ^③	30 ^④	10 ^③	20 ^④			16 ^③	32 ^④	20 ^③	40 ^④	64 ^③	127 ^④	96 ^③	192 ^④	
	avec outil métallique	Minutes	-	-	28 ^③	57 ^④	16 ^③	32 ^④			30 ^③	60 ^④	35 ^③	70 ^④	112 ^③	223 ^④	160 ^③	335 ^④	
	FSA 250 NOUVEAU	Minutes	-	-	-	-	-	-			27 ^③	54 ^④	32 ^③	63 ^④	-	-	-	-	à la page 158
	avec outil métallique	Minutes	-	-	-	-	-	-			27 ^③	54 ^④	32 ^③	63 ^④	-	-	-	-	
	FSA 400																		à la page 158
avec tête faucheuse à fil	Minutes	-	-	-	-	-	-			12 ^③	20 ^④	15 ^③	25 ^④	-	-	-	-		
avec lame en plastique	Minutes	-	-	-	-	-	-			16 ^③	29 ^④	20 ^③	40 ^④	-	-	-	-		
avec outil métallique	Minutes	-	-	-	-	-	-			12 ^③	20 ^④	15 ^③	25 ^④	-	-	-	-		
FSA 400 K	Minutes	-	-	-	-	-	-			20 ^③	40 ^④	25 ^③	50 ^④	-	-	-	-	à la page 160	
avec outil métallique	Minutes	-	-	-	-	-	-			20 ^③	40 ^④	25 ^③	50 ^④	-	-	-	-		

■ Batterie recommandée
■ Puissance réduite
- Non compatible

! Jusqu'à épuisement des stocks !

① Contenu énergétique selon les spécifications du fabricant. Pour augmenter la durée de vie, le contenu énergétique disponible lors de l'utilisation effective est réduit.
② Les temps de travail indiqués par charge de batterie sont des valeurs de référence et peuvent varier selon l'application et le mode de fonctionnement.

③ Puissance maximale
④ Puissance minimale
⑤ Niveau 3

⑥ Niveau 2
⑦ Niveau 1
⑧ Boost

⑨ Autonomie avec un matériau et un procédé de travail typiques pour l'appareil ; il ne s'agit pas de l'autonomie à pleine charge.
Ⓢ Fait référence à deux batteries AP.



																			
ÉNERGIE DE LA BATTERIE® (WH)		144		270		187				281		337		1080		1620			
TEMPS DE TRAVAIL® PAR CHARGE DE BATTERIE JUSQU'À ...																			
		Unité	min.	max.	min.	max.	min.	max.		min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	Plus d'infor- mations sur le produit	
	SGA 85	Minutes	-	770	-	1440	-	1000		-	-	-	-	-	-	-	-	à la page 188	
	BGA 86	Minutes	14 ^③	81 ^④	25 ^③	144 ^④	18 ^③	105 ^④		26 ^③	150 ^④	31 ^③	175 ^④	95 ^③	580 ^④	148 ^③	910 ^④	à la page 194	
	BGA 100	Minutes	9 ^③	51 ^③	19 ^③	99 ^③	12 ^③	66 ^③		20 ^③	103 ^③	24 ^③	123 ^③	80 ^③	400 ^③	110 ^③	595 ^③	à la page 194	
	BGA 160	Minutes	8 ^③	58 ^④	14 ^③	106 ^④	10 ^③	75 ^④		15 ^③	110 ^④	17 ^③	130 ^④	56 ^③	430 ^④	85 ^③	670 ^④	à la page 194	
	BGA 200	Minutes	-	-	13 ^③	91 ^③	7 ^③	49 ^③		14 ^③	95 ^③	17 ^③	114 ^③	55 ^③	335 ^③	90 ^③	535 ^③	à la page 194	
	BGA 250	Minutes	-	-	12 ^③	38 ^③	13 ^③	27 ^③		12 ^③	40 ^③	14 ^③	48 ^③	45 ^③	155 ^③	70 ^③	235 ^③	à la page 194	
	BGA 300	Minutes	-	-	9 ^③	24 ^③	13 ^③	16 ^③		10 ^③	25 ^③	12 ^③	29 ^③	50 ^③	105 ^③	65 ^③	150 ^③	à la page 196	
	BRA 200	Minutes	25 ^③	105 ^③	14 ^③	100 ^③	10 ^③	65 ^③		14 ^③	97 ^③	16 ^③	115 ^③	-	-	-	-	à la page 196	
	BRA 280 B	Minutes	-	-	10 ^③	25 ^③	13 ^③	16 ^③		10 ^③	25 ^③	12 ^③	30 ^③	-	-	-	-	à la page 196	
	BRA 500 B	Minutes	-	-	15 ^③	30 ^③	13 ^③	22 ^③		16 ^③	32 ^③	20 ^③	39 ^③	-	-	-	-	à la page 196	
	BRA 600 B	Minutes	-	-	11 ^③	22 ^③	12 ^③	18 ^③		15 ^③	29 ^③	18 ^③	34 ^③	-	-	-	-	à la page 196	
	SHA 140	Minutes	19 ^③	30 ^⑦	37 ^③	58 ^⑦	25 ^③	39 ^⑦		38 ^③	60 ^⑦	44 ^③	71 ^⑦	-	-	-	-	à la page 201	
	KGA 770	Minutes	-	129	-	250	-	168		-	260	-	312	-	-	-	-	à la page 204	
	REA 100 PLUS	Minutes	-	-	13 ^③	43 ^④	12 ^③	30 ^④		14 ^③	45 ^③	17 ^③	50 ^③	-	-	-	-	à la page 206	
	SEA 100 L	Minutes	13 ^③	22 ^③	25 ^③	42 ^③	17 ^③	29 ^③		26 ^③	44 ^③	32 ^③	53 ^③	-	-	-	-	à la page 214	
TEMPS DE TRAVAIL® ET NOMBRE DE COUPES PAR CHARGE DE BATTERIE LORS DE LA COUPE DE BRANCHES JUSQU'À ...																			
	ASA 130 (Ø 35 mm)	Coupes	-	-	-	10000	-	7500		-	11000	-	13000	-	-	-	-	à la page 72	
	ASA 140 (Ø 45 mm)	Coupes	-	-	-	8500	-	6000		-	9000	-	11000	-	-	-	-	à la page 72	
SURFACE DE TONTE PAR CHARGE DE BATTERIE JUSQU'À ...																			
	RMA 443 PV	m²	-	270	-	510	-	360		-	530	-	640	-	-	-	-	à la page 132	
	RMA 448 PV	m²	-	260	-	480	-	340		-	510	-	610	-	-	-	-	à la page 134	
	RMA 453 PV	m²	-	230	-	430	-	300		-	450	-	540	-	-	-	-	à la page 134	
	RMA 750 V	m²	-	-	-	610 ^③	-	420 ^③		-	630 ^③	-	760 ^③	-	-	-	-	à la page 136	
	RMA 756 V	m²	-	-	-	610 ^③	-	410 ^③		-	640 ^③	-	765 ^③	-	-	-	-	à la page 136	
	RMA 765 V	m²	-	-	-	600 ^③	-	-		-	630 ^③	-	750 ^③	-	2100	-	3130	à la page 138	
	RMA 2 RV	m²	-	320	-	610	-	405		-	630	-	760	-	-	-	-	à la page 138	
	RMA 2 RPV	m²	-	320	-	610	-	405		-	630	-	760	-	-	-	-	à la page 138	
	RMA 7 RV	m²	-	-	-	730 ^③	-	490 ^③		-	760 ^③	-	910 ^③	-	-	-	-	à la page 138	

Batterie recommandée

Puissance réduite

- Non compatible

① Contenu énergétique selon les spécifications du fabricant. Pour augmenter la durée de vie, le contenu énergétique disponible lors de l'utilisation effective est réduit.

② Les temps de travail indiqués par charge de batterie sont des valeurs de référence et peuvent varier selon l'application et le mode de fonctionnement.

③ Puissance maximale

④ Puissance minimale

⑤ Niveau 1

⑥ Boost

⑦ Fonctionnement standard

⑧ Fait référence à deux batteries AP

ACCUPOWER



ACCESSOIRES DU SYSTÈME AP

BATTERIES AP ET AR L

BATTERIES AP

- Batteries lithium-ion haute performance
- Indicateur d'état de charge à 4 voyants LED verts
- Poids réduit
- Utilisation possible sous la pluie^③

Convient à toutes les machines avec raccord de chargement ainsi qu'aux machines avec prise en association avec la poche pour ceinture AP, y compris le câble de raccordement, la ceinture pour batterie avec harnais ou le système de port AP.



	Référence	Prix (CHF)	Énergie de la batterie ^①	Tension maximale (V)	Tension nominale (V)	Poids (kg)	Puissance maximale						
AP 20	NOUVEAU 4850 400 6536	220.--	144	40	36	1,3	++						
AP 30	NOUVEAU 4850 400 6546	330.--	270	40	36	1,8	+++						
AP 200 S	4850 430 6565	320.--	187	40	36	1,3	++						
AP 300 S	4850 400 6575	410.--	281	40	36	1,8	+++						
AP 500 S	EA01 400 6505	520.--	337	40	36	2,0	++++						

BATTERIES AR L

- Batteries lithium-ion robustes avec une très haute capacité énergétique pour de longues durées de travail
- Indicateur d'état de charge à 6 voyants LED verts
- Utilisation possible sous la pluie^③
- Système de port confortable disponible en accessoire

Peut être connectée directement au BGA 300 et à la RMA 765 V. Convient en outre pour les machines sur batterie avec prise, en association avec le système de port AR L et le câble de raccordement AR L ainsi que pour les machines avec raccord de chargement en association avec l'adaptateur AP.



	Référence	Prix (CHF)	Énergie de la batterie ^①	Tension maximale (V)	Tension nominale (V)	Poids ^② (kg)	Puissance maximale						
Batterie AR L sans câble de raccordement AR L, adaptateur AP ni système de port AR L													
AR 2000 L	4871 400 6515	1430.--	1080	40	36	7,6	+++						
AR 3000 L	4871 400 6525	2100.--	1620	40	36	9,7	+++						
Sets batterie AR L avec câble de raccordement AR L et adaptateur AP (sans système de port AR L)													
Set AR 2000 L	4871 200 0008	1530.--	-	40	36	-	+++						
Set AR 2000 L	4871 200 0009	2200.--	-	40	36	-	+++						

Constant Power

Grâce à l'électronique intelligente, la fonction Constant Power assure une puissance constante, quel que soit l'état de charge de la batterie.

Power Boost

Lorsque l'appareil et la batterie sont équipés de la fonction POWER BOOST, la batterie peut, selon les besoins, fournir temporairement une puissance supplémentaire au-delà de la puissance constamment disponible.

Certifié IPX4

La norme IPX4 confirme la protection des produits contre les projections d'eau de tous côtés, ce qui a déjà été attesté lors des tests internes.

Long Life

Batteries extrêmement durables et résistantes. Conçues pour satisfaire à des exigences particulièrement élevées.

Prix de vente conseillés par le fabricant en CHF

① Contenu énergétique selon les spécifications du fabricant. Pour augmenter la durée de vie, le contenu énergétique disponible lors de l'utilisation effective est réduit.

② Poids sans système de port.

③ Utilisation en cas de pluie, par exemple avec BGA 300 ou d'autres produits homologués pour l'utilisation sous la pluie.



CHARGEURS	AL 101	AL 301	AL 301-4	AL 501	NOUVEAU AL 1802 MO
Système de batterie	AK, AP	AK, AP, AR L	AP, AR L	AK, AP, AR L	AP, AR L restreint
Type	Chargeur	Chargeur	Chargeur	Chargeur rapide	Chargeur rapide
Puissance de charge (W)	68	276	276	510	1785
Courant de charge (A)	1,6	6,5	6,5	12	42 (séquentiellement)
Poids ((kg	0,7	1,1	4,4	1,3	7,2
Nombre de logements	1	1	4	1	2
Mode de charge connecté paramétrable	-	-	-		
LED			par logement		par logement inclus
Montage dans le véhicule	-				
Protégé contre les projections d'eau selon la norme IPX4	-	-	-	-	
Refroidissement actif des batteries	-		-		
Compatibilité					
CR 6			-		-
CM 8					-
Armoire de charge pour batteries asecos					
Armoire de charge pour batteries Kesseböhmer					-
CB 1	-	-		-	-
PS 3000					
Description	• Compatible avec toutes les batteries STIHL AK et AP • Affichage rapide de l'état de charge via LED • Enroulement du câble avec sangle Velcro				
	• Convient à toutes les batteries STIHL AK, AP et AR • Avec dispositif pratique pour fixation murale et enroulement du câble • Recharge en douceur de la batterie grâce au refroidissement actif				
	• Chargeur multiple pour batteries du système AP • Utilisation dans le véhicule, l'atelier ou le bureau • Recharge séquentielle de jusqu'à 4 batteries				
	• Convient à toutes les batteries STIHL AK, AP et AR • Recharge en douceur de la batterie grâce au refroidissement actif • Courant de charge de 12 A pour des temps de charge très courts				
	• Chargeur double rapide et puissant pour 2 batteries du système STIHL AP • Courant de charge 1x42 A ou 2x21 A pour des temps de charge très courts • Recharge dans l'atelier, en déplacement sur le véhicule et à l'extérieur				
Fixation murale					
Référence et prix (CHF)	4850 430 2520 60.--	EA09 430 5500 150.--	EA04 430 5500 430.--	EA09 430 5712 230.--	EA10 430 5512 730.--

DE LA CHARGE AU STOCKAGE : COMMENT BIEN GÉRER SES BATTERIES

Nos batteries lithium-ion sont très faciles et rapides à charger. Il suffit de respecter quelques règles simples : les batteries doivent, si possible, toujours être chargées à température ambiante. Réchauffer la batterie sur le chauffage est non seulement inutile, mais peut même endommager la batterie. Si vous souhaitez recharger votre batterie à l'extérieur d'un bâtiment, veillez à ne pas l'exposer directement aux rayons du soleil lors de la charge. En outre, il est généralement suffisant de charger votre batterie à environ 80 % de sa capacité. Vous pouvez ainsi gagner beaucoup de temps, surtout si vous en avez besoin rapidement.

Lors du transport et du stockage des batteries, il est également important de veiller à la température. L'idéal est une température modérée (autour des 20°C). Pour le stockage, nous recommandons de charger ou de décharger partiellement la batterie jusqu'à ce que les deux LED soient allumées. Ce niveau de charge s'est avéré idéal pour un stockage qui préserve les capacités de la batterie.

M = Mobile

O = Extérieur

Compatible

Limité

- Non autorisé

④ Maximum 2 x 3 AL 501





POUR LES
PROFESSIONNELS
UTILISANT DES
OUTILS À BATTERIE

—
SYSTÈME MODULABLE
ADVANCE X-FLEX

Parfaitement adapté à vos besoins grâce à des accessoires combinables individuellement. Fixez, échangez et étendez facilement grâce au système innovant de clips.

DOMAINES D'APPLICATION
ET POSSIBILITÉS DE
COMBINAISON À PARTIR
DE LA PAGE

261

ACCESSOIRES POUR SYSTÈME AP			
	Référence	Prix (CHF)	Description
 Ceinture pour batterie avec harnais 	4850 490 0500	86.--	Ceinture ergonomique et robuste avec harnais confortable pour une bonne répartition du poids sur les hanches et les épaules. Poids total réduit en main, car la batterie peut être portée à la ceinture dans la pochette AP avec ligne de raccordement. La transmission d'énergie s'effectue en combinaison avec d'autres accessoires, comme par le biais de la pochette AP avec ligne de raccordement pour appareils avec port et avec adaptateur AP pour appareils disposant d'un emplacement pour batterie. Ne convient pas au système de port confort pour BGA 200.
 Pochette de ceinture pour batterie 	4850 491 0101	42.--	Accessoire pour ceinture pour batterie avec harnais Pour emporter facilement une batterie AP supplémentaire ou des accessoires tels que des lunettes de soleil, des gants et un vaporisateur de solvant pour résine. Pour la fixation sur la ceinture à batterie ou le système de port AR. Non compatible avec le système de harnais modulable ADVANCE X-Flex.
Pochette de ceinture AP avec ligne de raccordement 	4850 440 5101	199.--	Accessoire pour ceinture pour batterie avec harnais Permet le transfert d'énergie entre une batterie STIHL AP et un appareil avec port. Peut être combinée avec le système de port et la ceinture à batterie avec harnais. Non compatible avec le système de harnais modulable ADVANCE X-Flex. Longueur de câble : 120 cm. Avec coupure d'alimentation électronique intégrée en cas de surcharge et signal sonore.
 Adaptateur AP 	4850 440 0505	86.--	Accessoire pour ceinture pour batterie avec harnais Pour le transfert d'énergie entre une batterie AP de STIHL en combinaison avec la pochette AP avec ligne de raccordement ou une batterie AR de STIHL et un appareil avec logement de batterie, et pour recharger en combinaison avec AL 301, AL 501 ou AL 301-4.

Prix de vente conseillés par le fabricant en CHF

 Jusqu'à épuisement des stocks !

① En cas d'utilisation de batteries AR avec câble de raccordement ou d'une batterie AP dans la poche pour ceinture, la puissance maximale est limitée sur certaines machines. L'autonomie reste identique.

ACCESSOIRES POUR SYSTÈME AP			
	Référence	Prix (CHF)	Description
 Poids additionnels pour adaptateur AP 	4850 007 1001	17.--	Accessoire pour ceinture pour batterie avec harnais À fixer sur l'adaptateur AP pour améliorer l'équilibre des appareils, par exemple pour FSA 120, env. 500 g.
Système de port AP 	4850 490 0400	86.--	Système de port confortable et léger pour porter jusqu'à deux batteries AP. Peut être utilisé en combinaison avec la poche pour ceinture AP avec câble de raccordement – sert d'alternative aux batteries dorsales AR. Convient pour des machines munies d'une prise ainsi que pour des machines avec raccord de chargement de batterie.
Système de port AR L 	4871 490 0400	255.--	Système de port pour fixation sans outil des batteries AR 2000 L et AR 3000 L. Avec bretelles réglables sur 3 longueurs permettant de l'ajuster à la taille de l'utilisateur, et ceinture amovible pour un travail ergonomique. La transmission d'énergie s'effectue en combinaison avec le câble de raccordement et éventuellement l'adaptateur AP.
Kit de pièces pour le raccordement au système porteur AR L 	4866 007 1000	11.--	Accessoire pour système de port AR L Adaptateur pour fixer les coussinets d'appui pour FSA et BGA au système de support AR L. Les fermetures à clic permettent de passer facilement et rapidement d'un coussinet d'appui à l'autre.
Ligne de raccordement pour batteries AR L 	4871 440 2000	130.--	Pour transmission d'énergie lors de la recharge de la batterie AR L et lors du fonctionnement des machines à batterie. Longueur du câble 180 cm.
Bouchons 	4850 432 2301	5.--	Protègent contre la poussière et la saleté en cas de stockage prolongé. Pour les appareils à batterie avec port tels que les FSA 130, FSA 130 R, BGA 100, BGA 200, HSA 130 R et HSA 130 T.
Couvercle de baie pour Système AP 	4850 602 0900	8.--	Pour protéger le logement pour batterie des appareils à batterie du système AP de STIHL. Protège contre la poussière et la saleté en cas de stockage prolongé.

SYSTÈME AK

PARÉ POUR TOUS LES DÉFIS

Les puissantes batteries lithium-ion du Système AK sont compatibles avec toutes les machines du système. Parmi les trois batteries disponibles, il suffit de choisir celle qui a la capacité dont vous avez besoin. Grâce à l'affichage LED de l'état de la batterie, vous pouvez savoir quand elle doit être rechargée.



Scannez le code QR et découvrez-en plus sur le Système AK !



AK
SYSTEM

Attention, tous les produits ne sont pas disponibles dans tous les pays.

AUTONOMIES DES BATTERIES
À PARTIR DE LA PAGE 32

								
		AK 10	AK 20	AK 30 S				
ÉNERGIE DE LA BATTERIE ^①		72 Wh	144 Wh	180 Wh				
TEMPS DE CHARGE DE LA BATTERIE, CAPACITÉ								
	Unité	80 %	100 %	80 %	100 %	80 %	100 %	Plus d'infor- mations sur le produit
 AL 101	Minutes	55	80	105	150	160	205	à la page 34
 AL 301	Minutes	25	40	30	50	35	60	à la page 34
TEMPS DE TRAVAIL ET NOMBRE DE COUPES PAR CHARGE DE BATTERIE LORS DE LA COUPE DE POUTRES (10 x 10 CM) JUSQU'À ... ^②								
	Unité	min.	max.	min.	max.	min.	max.	Plus d'infor- mations sur le produit
 MSA 60 C-B	Minutes		18		40		55	à la page 44
	Coupes		60		160		190	
 MSA 70 C-B	Minutes		18		40		45	à la page 44
	Coupes		60		160		210	
 MSA 80 C-B	Minutes	-	-	-	-		35	à la page 44
	Coupes	-	-	-	-		230	
 HTA 50	Minutes		25		45		60	à la page 67
	Coupes		80		170		210	
TEMPS DE TRAVAIL ET PORTÉE PAR CHARGE DE BATTERIE JUSQU'À ... ^②								
 KMA 80 R (avec FS-KM et couteau à herbe)	Minutes	10	20	20	40	30	50	à la page 108
	m ²		200		500		600	
	m		1000		2500		3000	
 FSA 50 NOUVEAU	m ² ^③ m ^④		250 1250		500 2500		600 3000	à la page 154
	avec tête faucheuse à fil	Minutes	25		50		60	
	avec lame en plastique	Minutes	50		100		120	
 FSA 60 R	m ² ^③ m ^④		200 1000		500 2500		600 3000	à la page 154
	avec tête faucheuse à fil	Minutes	13		30		38	
	avec lame en plastique	Minutes	25		60		80	
 FSA 60 R NOUVEAU	m ² ^③ m ^④		200 ^⑤ 1000 ^⑤		500 ^⑤ 2500 ^⑤		600 ^⑤ 3000 ^⑤	à la page 154
	avec tête faucheuse à fil	Minutes	13 ^⑤	25 ^⑤	30 ^⑤	55 ^⑤	35 ^⑤	
	avec lame en plastique	Minutes	25 ^⑤	50 ^⑤	60 ^⑤	110 ^⑤	70 ^⑤	
 FSA 70 R NOUVEAU	m ² ^③ m ^④		250 ^⑤ 1200 ^⑤		600 ^⑤ 3000 ^⑤		700 ^⑤ 3600 ^⑤	à la page 154
	avec tête faucheuse à fil	Minutes	15 ^⑤	30 ^⑤	25 ^⑤	45 ^⑤	30 ^⑤	
	avec lame en plastique	Minutes	30 ^⑤	60 ^⑤	50 ^⑤	90 ^⑤	60 ^⑤	
 FSA 80	m ² ^③ m ^④		200 ^⑤ 1000 ^⑤		500 ^⑤ 2500 ^⑤		600 ^⑤ 3000 ^⑤	à la page 154
	avec tête faucheuse à fil	Minutes	8 ^⑤	12 ^⑤	15 ^⑤	25 ^⑤	20 ^⑤	
	avec lame en plastique	Minutes	16 ^⑤	24 ^⑤	30 ^⑤	50 ^⑤	40 ^⑤	
	avec outil métallique	Minutes	10 ^⑤	20 ^⑤	30 ^⑤	50 ^⑤	40 ^⑤	
 FSA 80 R	m ² ^③ m ^④		200 ^⑤ 1000 ^⑤		500 ^⑤ 2500 ^⑤		600 ^⑤ 3000 ^⑤	à la page 154
	avec tête faucheuse à fil	Minutes	8 ^⑤	12 ^⑤	15 ^⑤	25 ^⑤	20 ^⑤	
	avec lame en plastique	Minutes	16 ^⑤	24 ^⑤	30 ^⑤	50 ^⑤	40 ^⑤	
	avec outil métallique	Minutes	10 ^⑤	20 ^⑤	30 ^⑤	50 ^⑤	40 ^⑤	
TEMPS DE TRAVAIL JUSQU'À ... ^②								
 HSA 50	Minutes		50		100		130	à la page 96
	 HSA 60	Minutes		70		140		175
 HLA 56	Minutes		50		100		120	à la page 101
	 SGA 60 NOUVEAU	Minutes remplissages de réservoir		270 25		520 48		630 56

■ Batterie recommandée
■ Puissance réduite
- Non compatible

! Jusqu'à épuisement des stocks !

① Contenu énergétique selon les spécifications du fabricant. Pour augmenter la durée de vie, le contenu énergétique disponible lors de l'utilisation effective est réduit
② Les temps de travail indiqués par charge de batterie sont des valeurs de référence et peuvent varier selon l'application et le mode de fonctionnement

								
		AK 10	AK 20	AK 30 S				
ÉNERGIE DE LA BATTERIE ^①		72 Wh	144 Wh	180 Wh				
TEMPS DE TRAVAIL JUSQU'À ... ^②								
	Unité	min.	max.	min.	max.	Plus d'infor- mations sur le produit		
 BGA 50	Minutes	10 ^③	55 ^④	20 ^③	115 ^④	25 ^③	140 ^④	à la page 194
 BGA 60	Minutes	9 ^③	50 ^④	13 ^③	105 ^④	16 ^③	130 ^④	à la page 194
 SHA 56	Minutes		12		25		30	à la page 201
 REA 60 PLUS	Minutes	10 ^③	12 ^④	11 ^③	20 ^④	12 ^③	25 ^④	à la page 206
 SEA 50 L NOUVEAU	Minutes		13		27		31	à la page 214
 SEA 60 L	Minutes	2 ^④	8 ^⑦	16 ^④	26 ^⑦	20 ^④	30 ^⑦	à la page 214
SURFACE DE TONTE PAR CHARGE DE BATTERIE JUSQU'À ... ^②								
 RMA 235	m ²		150		300		400	à la page 130
 RMA 239	m ²		120		250		330	à la page 130
 RMA 239 C	m ²		120		250		330	à la page 130
 RMA 243	m ²		115		230		300	à la page 132
 RMA 248 T	m ²		130		260		340	à la page 132
 RLA 240	m ²		96 ^⑥		190 ^⑥		250 ^⑥	à la page 151



③ Puissance maximale
④ Puissance minimale
⑤ Niveau 3
⑥ Niveau 2
⑦ Niveau 1
⑧ Lors du traitement de la surface, travailler dans une seule direction (sans croisement).
⑨ Avec lame en plastique

ACCESSOIRES DU SYSTÈME AK

BATTERIES AK

Compatibles avec le système STIHL AK. Batteries lithium-ion légères avec indicateur de charge (quatre LED). Disponibles en différentes puissances.

	Référence	Prix (CHF)	Énergie de la batterie ^① (Wh)	Tension maximale (V)	Tension nominale (V)	Poids (kg)	Puissance maximale		
AK 10	4520 400 6530	109.--	72	40	36	0,8	+	✓	-
AK 20	4520 400 6535	159.--	144	40	36	1,2	++	✓	-
AK 30 S ^①	4520 400 6545	199.--	180	40	36	1,3	++	✓	✓

CHARGEURS

	Référence	Prix (CHF)	Tension nominale (V)
Compatible avec les batteries STIHL AK et AP. Charge nocturne possible avec plusieurs chargeurs AL 101 sur un fusible électrique. Avec indicateur d'état de fonctionnement (LED). Enrouleur de câble avec bande Velcro. Montage mural possible.			
			
AL 101	4850 430 2520	60.--	230
Pour des temps de charge plus courts des batteries STIHL AK, AP et AR L. Dispositif de fixation murale et enrouleur de câble disponibles dans le fond du carter. Avec indicateur de charge (LED) et refroidissement actif de la batterie.			
			
AL 301	EA09 430 5500	150.--	230

ACCESSOIRES POUR SYSTÈME AK

	Référence	Prix (CHF)	Description
Couvercle de baie			Pour recouvrir le logement de batterie des appareils du système AK de STIHL (sauf pour RMA 235, RMA 239, RMA 243, RMA 248, RMA 253, RMA 443, RMA 448 et RLA 240). Protège contre la poussière et la saleté en cas de stockage prolongé.
	4520 602 0900	8.--	
			

NOUVEAU STARTER SETS

	Référence	Prix (CHF)	Contenu
Profitez d'une puissance adaptée de la batterie en fonction de la tâche à effectuer. Les Starter Sets se composent d'une ou deux batteries AK et d'un chargeur.			
			
STARTER SET AK 10 (Illustr. similaire)	4520 007 5900	149.--	1 × AK 10 1 × AL 101
STARTER SET AK 20 (Illustr. similaire)	4520 007 5901	189.--	1 × AK 20 1 × AL 101
STARTER SET AK 30 S (Illustr. similaire)	4520 007 5902	219.--	1 × AK 30 S 1 × AL 101
STARTER SET AK 20 PLUS	4520 007 5903	329.--	2 × AK 20 1 × AL 101
STARTER SET AK 30 S PLUS (Illustr. similaire)	4520 007 5904	389.--	2 × AK 30 S 1 × AL 101

Constant Power

 Grâce à l'électronique intelligente, la fonction Constant Power assure une puissance constante, quel que soit l'état de charge de la batterie.

Power Boost

 Lorsque l'appareil et la batterie sont équipés de la fonction POWER BOOST, la batterie peut, selon les besoins, fournir temporairement une puissance supplémentaire au-delà de la puissance constamment disponible.

Prix de vente conseillés par le fabricant en CHF

① Contenu énergétique selon les spécifications du fabricant. Pour augmenter la durée de vie, le contenu énergétique disponible lors de l'utilisation effective est réduit.

SYSTÈME AS

CONFORTABLE ET COMPACT

Les machines compactes du Système AS convainquent par leur énergie et leur endurance. Les batteries lithium-ion rechargeables fournissent même suffisamment de puissance pour effectuer des tâches exigeantes, comme avec la GTA 40. Grâce à leur taille compacte, les machines à batterie du Système AS peuvent être stockées facilement.



Scannez le code QR et découvrez-en plus sur le Système AS !



Attention, tous les produits ne sont pas disponibles dans tous les pays.



AS 2

ÉNERGIE DE LA BATTERIE ^①		28 Wh				
TEMPS DE CHARGE DE LA BATTERIE, CAPACITÉ						
		Unité	80 %	100 %	Plus d'informations sur le produit	
ALS 31	NOUVEAU	Minutes	55	70	à la page 37	
AL 5		Minutes	30	50	à la page 37	
AL 5-2		Minutes	30	50	à la page 37	
PS 1	NOUVEAU	Minutes	60	80	à la page 37	
TEMPS DE TRAVAIL ^② ET NOMBRE DE COUPES PAR CHARGE DE BATTERIE LORS DE LA COUPE DE POUTRES (5 × 5 CM) JUSQU'À ...						
		Unité	min.	max.	Plus d'informations sur le produit	
	GTA 26	Coupes	-	70	à la page 64	
	GTA 30	NOUVEAU	Coupes	-	180	à la page 64
	GTA 40	Coupes	-	240	à la page 64	
	HTA 30	NOUVEAU	Minutes Coupes	- 28 140	à la page 67	
TEMPS DE TRAVAIL ^② ET SURFACE DE TONTE PAR CHARGE DE BATTERIE JUSQU'À ...						
	FSA 30	m²		45	à la page 154	
	avec tête faucheuse à fil	Minutes	-	10		
	avec lame en plastique	Minutes	-	19		
TEMPS DE TRAVAIL ^② PAR CHARGE DE BATTERIE JUSQU'À ...						
	HSA 26	Minutes	-	110	à la page 96	
	HSA 30	Minutes	-	50	à la page 96	
	HSA 40	Minutes	-	40	à la page 96	
	HLA 40	NOUVEAU	Minutes	-	40	à la page 101
	BGA 30	Minutes	8 ^③	25 ^④	à la page 194	
	RCA 20	Minutes	8 ^③	15 ^④	à la page 206	
	SEA 20	Minutes	-	14	à la page 213	
	KOA 20	Minutes	-	23	à la page 219	
TEMPS DE TRAVAIL ^② ET REMPLISSAGES DE RÉSERVOIR PAR CHARGE DE BATTERIE JUSQU'À ...						
	SGA 30	NOUVEAU	Minutes remplissages de réservoir	- 30 7	à la page 187	
	WSA 40	NOUVEAU	Minutes remplissages de réservoir	- 30 12	à la page 124	
NOMBRE DE COUPES PAR CHARGE DE BATTERIE LORS DE LA COUPE DE BRANCHES (25 MM Ø) JUSQU'À ...						
	ASA 20	Coupes	-	2000	à la page 72	

Prix de vente conseillés par le fabricant en CHF

① Contenu énergétique selon les spécifications du fabricant. Pour augmenter la durée de vie, le contenu énergétique disponible lors de l'utilisation effective est réduit.
② Les temps de travail indiqués par charge de batterie sont des valeurs de référence et peuvent varier selon l'application et le mode de fonctionnement.

③ Puissance maximale
④ Puissance minimale

ACCESSOIRES DU SYSTÈME AS

BATTERIE AS

Batterie légère, compacte et puissante de 10,8 V. Compatible avec l'ensemble des machines de 10,8 V du système STIHL AS (hormis HSA 25). Certifié IPX4.



	Référence	Prix (CHF)	Énergie de la batterie ^① (Wh)	Tension maximale (V)	Tension nominale (V)	Poids (kg)		
AS 2	EA02 400 6500	48.--	28	12	10,8	0,2 kg		

Puissance constante

Des performances constantes quel que soit le niveau de charge de la batterie, grâce à une électronique intelligente.

Certifié IPX4

Cette norme confirme la protection des produits contre les projections d'eau de tous les côtés, ce qui a été prouvé lors de tests internes.



CHARGEURS

	Référence	Prix (CHF)	Tension nominale (V)
Chargeurs standards			
Compatible avec la batterie STIHL AS 2. Avec indicateur de charge (LED). Avec velcro pour enrouler le câble. Peut être fixé au mur.			
ALS 31 NOUVEAU	EA17 430 2500	48.--	230
Chargeurs rapides			
Chargeur rapide pour le système AS, avec le double du courant de charge par rapport au AL 1.			
AL 5	EA03 430 5700	69.--	230
Permet de recharger très rapidement et en parallèle deux batteries AS. Limite les interruptions de charge lors du travail avec des machines AS.			
AL 5-2	EA11 430 5700	119.--	230

ACCESSOIRES PUR SYSTÈME AS

	Référence	Prix (CHF)
Trois accessoires en un : chargeur, powerbank et lampe de poche. En association avec la batterie AS 2, la PS 1 offre une réserve d'énergie compacte, légère et polyvalente.		
• Charge d'appareils à batterie comme smartphones et tablettes • Alimentation pour vêtements chauffants ou enceintes • Recharge des batteries du système AS (via USB-C) • Lampe de poche LED intégrée à 2 niveaux • Facile à utiliser et à transporter		
PS 1	NOUVEAU GA08 011 8000	59.--

SOLUTIONS INTELLIGENTES

SOYEZ PARÉ POUR L'AVENIR AVEC NOS SOLUTIONS NUMÉRIQUES

GESTION EFFICACE DE VOTRE FLOTTE DE MACHINES AVEC STIHL CONNECTED

TOTALEMENT CONNECTÉ

Avec STIHL connected, nous avons imaginé une solution numérique pour vous aider à organiser votre flotte de machines de manière intelligente et efficace. Connectez vos machines et vos batteries à l'aide des connecteurs intelligents ou de la connectivité intégrée et recevez des informations utiles sur le nombre d'heures de fonctionnement, l'emplacement des appareils ou encore les maintenances à venir.

ORGANISER LA FLOTTE DE MACHINES ET GÉRER LES ÉQUIPES

Gérez l'ensemble de votre flotte de manière intuitive et numérique, quel que soit le fabricant des machines. Organisez vos équipes de collaborateurs et de machines et définissez leurs rôles et leurs droits de manière centralisée.

GARDER UNE VUE D'ENSEMBLE ET LOCALISER LES MACHINES

Consultez le dernier emplacement connu de vos machines. Grâce à la fonction pratique Near-by, vous savez toujours quelles machines se trouvent à proximité. Exploitez au mieux les heures de fonctionnement disponibles et analysez le taux d'utilisation de vos machines, l'usure, les coûts ou encore la consommation d'énergie.

PARAMÉTRAGE DE LA FLOTTE ET MAINTENANCE

STIHL connected vous envoie un rappel lorsqu'il est temps de contrôler votre flotte de machines. Vous pouvez enregistrer les rapports de contrôle au format numérique et créer ainsi un dossier clair pour chaque machine. Vous disposez dès lors en permanence d'une flotte de machines fiables et contrôlées conformément aux prescriptions en vigueur.



INSTALLER, DÉMARRER, PROFITER



01 ENREGISTREMENT ET INSTALLATION DE L'APPLICATION STIHL CONNECTED

Pour pouvoir utiliser STIHL connected, il est nécessaire de s'enregistrer préalablement sur **app.stihl.com**.



02 AJOUTER DES APPAREILS À STIHL CONNECTED

Qu'il s'agisse d'appareils équipés d'un Smart Connector ou de batteries en réseau, l'application STIHL connected vous permet de les ajouter facilement à votre flotte STIHL connected. L'application STIHL connected vous guide pas à pas à travers le processus d'installation.



03 DÉMARRER

Pendant que vous continuez à effectuer votre travail habituel, STIHL connected enregistre les données de vos appareils et batteries connectés. Dès que vos appareils et batteries sont à portée d'une connexion Bluetooth et peuvent ainsi se connecter à votre connected Box ou à votre smartphone, les données sont transmises au STIHL Cloud.

04 ÉVALUER LES DONNÉES

Vous pouvez consulter les données d'utilisation de vos appareils dans l'application ou sur le portail STIHL connected.



05 TIRER DES CONCLUSIONS - PROCÉDER À DES AMÉLIORATIONS

Les données de STIHL connected vous permettent d'optimiser votre flotte de machines et de batteries. Vous pouvez par exemple identifier facilement les machines qui n'atteignent pas une durée de fonctionnement significative ou voir quelles sont celles qui ont besoin d'une maintenance urgente en raison d'un nombre d'heures de fonctionnement élevé.

Vous pouvez convenir d'un rendez-vous avec un revendeur spécialisé participant directement via l'application/le portail. Un rapport de service est établi automatiquement comme preuve et enregistré dans l'application/le portail. Vous pouvez ensuite le consulter facilement dans le dossier numérique de votre machine.

06 ÉTENDRE LE SYSTÈME PETIT À PETIT


Commencez tranquillement avec une petite flotte et constatez par vous-même la valeur ajoutée que STIHL connected vous apporte. Élargissez progressivement votre flotte connectée et professionnalisez votre système en installant et en utilisant une STIHL connected Box.

Placée à un endroit central, par exemple dans l'entrepôt où sont rangées les machines, elle transmet les données de vos produits et batteries connectés à tout moment. Vous gardez ainsi facilement une vue d'ensemble claire, même pour les grandes flottes.



SMART CONNECTOR INTÉGRÉ

Certaines machines STIHL professionnelles sont équipées d'un Smart Connector intégré. Une fois connecté au système électronique de la machine, le Smart Connector enregistre notamment les données relatives à la durée de fonctionnement et au régime moteur. Ces informations sont ensuite disponibles sur le portail STIHL connected. Le bouton et l'affichage LED situés sur l'élément de commande de la machine vous indiquent si un message a été reçu, par exemple concernant une maintenance à effectuer. Grâce à STIHL connected, plusieurs utilisateurs peuvent gérer, configurer et contrôler simultanément un ou plusieurs appareils.

ACCESSOIRE STIHL CONNECTED			
	Référence	Prix (CHF)	Description
NOUVEAU Smart Connector 1 			Pour la gestion de la flotte de machines thermiques, électriques et à batterie. Enregistre et transmet les heures de fonctionnement par Bluetooth® à la STIHL connected Box ou à un téléphone mobile. Facilite la recherche d'appareils individuels équipés grâce à une LED activable. Pour les appareils d'autres fabricants, l'aide au positionnement facilite la mise en place du Smart Connector 1.
	CA02 400 4900	28.--	1 pièce
	CA02 400 4903	249.--	10 pièces
Smart Connector 2 A 	CA01 400 4900	48.--	Permet l'intégration de la plupart des machines STIHL professionnelles sur batterie dans STIHL connected. Une fois monté à l'endroit prévu dans le carter de la machine et connecté au système électronique de la machine, le Smart Connector 2 A saisit entre autres les données sur la durée de fonctionnement et le régime de vitesse. Ces dernières sont ensuite disponibles sur le STIHL connected Portal. De plus, la STIHL connected App permet de consulter des informations importantes sur la machine. Le bouton et l'affichage LED du Smart Connector 2 A vous indiquent si votre machine a reçu un message, par exemple pour une maintenance à venir.
connected Box 			La connected Box transfère rapidement et de manière fiable les données de fonctionnement enregistrées sur vos machines et batteries en réseau vers le STIHL cloud. Les données peuvent ensuite être consultées dans l'application ou sur le STIHL connected Portal. La STIHL connected Box est disponible en deux variantes : fixe avec possibilités de connexion LAN et WLAN et mobile avec possibilités de connexion LAN, WLAN et mobile ainsi que détermination de l'emplacement.
	CE02 400 9600	245.--	connected Box
	CE02 400 9800	365.--	connected mobile Box

Prix de vente conseillés par le fabricant en CHF

✔ Compatible de téléphonie mobile spécifique
- Non autorisé

① Un abonnement de téléphonie mobile spécifique est nécessaire

② Nécessite une synchronisation matin et soir via l'application STIHL connected ou la STIHL connected Box

DONNÉES DISPONIBLES		AP 200 S	AP 300 S	AP 500 S	AR 2000 L	AR 3000 L
ANALYSE						
Consommation d'énergie	Indique la quantité d'énergie utilisée par la batterie.	✔	✔	-	✔	✔
Temps de fonctionnement par jour	Affiche les heures de fonctionnement par jour.	✔	✔	✔②	✔	✔
Historique d'utilisation	Indique quand la batterie a été utilisée.	✔	✔	✔②	✔	✔
LOCALISATION ET IDENTIFICATION						
Dernière position connue	Indique à partir de quel emplacement les données de la batterie ont été reçues et synchronisées pour la dernière fois.	✔	✔	✔	✔	✔
Fonction « Nearby »	L'application STIHL connected affiche toutes les batteries qui se trouvent à portée Bluetooth.	✔	✔	✔	✔	✔
Identification par LED	Permet d'identifier une batterie en faisant clignoter ses LED via l'application STIHL connected.	✔	✔	✔	✔	✔
CHARGEMENT						
Chargement en douceur	Les batteries peuvent être mises en mode de charge spécifique en fonction du temps, ce qui permet de charger les batteries en douceur.	✔	✔	✔	✔	✔
Chargement rapide	Les batteries peuvent être mises en mode de charge spécifique en fonction du temps, ce qui permet de charger les batteries rapidement.	✔	-	-	✔	✔
ÉTAT DE LA BATTERIE						
Cycles de charge	Indique combien de fois une batterie a déjà été chargée.	✔	✔	-	✔	✔
État de charge	Affiche la charge restante de la batterie.	✔	✔	✔	✔	✔
État de la batterie	Affiche les performances actuelles de la batterie par rapport aux performances lorsqu'elle est neuve.	✔	✔	-	✔	✔
Statut de la batterie	Indique si la batterie est en charge, en utilisation ou en veille.	✔	✔	-	✔	✔
Détection de température	Indique si la batterie est trop chaude / froide pour (dé)charger.	✔	✔	-	✔	✔



TRONÇONNEUSES

MAÎTRISEZ TOUTES LES TÂCHES. GRÂCE À NOTRE PUISSANCE ET À NOTRE PRÉCISION.



POINTS FORTS TECHNIQUES

ÉQUIPEMENTS DES MACHINES SUR BATTERIE

CAPTEUR D'HUILE

Le témoin LED du capteur d'huile vous informe de l'alimentation en huile de chaîne. Si la LED s'allume en rouge, cela signifie qu'il n'y a pas assez d'huile de chaîne. Lorsque la lubrification est suffisante, la LED reste éteinte.

FILTRE À AIR EN NON-TISSÉ

Le filtre à air en non-tissé retient les copeaux de bois, la poussière fine et les impuretés du flux d'air de refroidissement. Cela permet de garder durablement propres les dissipateurs de chaleur de l'électronique et les pièces du moteur. Le filtre peut être facilement nettoyé et réutilisé avec STIHL Varioclean.

MODES DE FONCTIONNEMENT

Différents modes ajustent les paramètres du moteur en fonction de la tâche à accomplir, permettant à la tronçonneuse de fonctionner de manière optimale et économe en énergie. Grâce au bouton d'activation, vous démarrez votre tronçonneuse dans le mode souhaité.

MAXIMISATION DES PERFORMANCES

L'électronique intelligente assure une communication efficace entre la batterie et la machine dans laquelle elle est utilisée. Si la machine et la batterie sont toutes deux dotées de la fonction POWER BOOST, la batterie fournira toujours la plus grande puissance possible en fonction de la tâche à effectuer. Pour garantir une durée de vie optimale de la batterie, la machine veille quant à elle à adapter temporairement la puissance lorsqu'elle estime que celle-ci est trop intense.



MINI-TRONÇONNEUSES ➔ 64 PERCHES ÉLAGUEUSES ➔ 66 SÈCATEURS ➔ 72 DISPOSITIFS DE COUPE ➔ 74

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas tous les mêmes caractéristiques. Vous ne trouverez sur cette page que les principales caractéristiques. Vous trouverez plus d'explications sur stihl.ch.

ÉQUIPEMENTS UNIVERSELS

POMPE À HUILE À DÉBIT RÉGLABLE

Permet à l'utilisateur de régler le dosage exact de la quantité d'huile requise selon les besoins.

TENDEUR DE CHAÎNE RAPIDE STIHL

Grâce au tendeur de chaîne rapide STIHL, vous pouvez régler la chaîne de coupe en toute simplicité, sans outil et sans entrer en contact avec elle. Il suffit de desserrer le couvercle du pignon de chaîne et de tourner la molette jusqu'à ce que la tension idéale soit atteinte.

ÉQUIPEMENTS DES MACHINES THERMIQUES

STIHL INJECTION

i Signifie rapport poids/puissance optimal, forme compacte et moteur aux performances excellentes. Jamais l'utilisation d'une tronçonneuse n'a été aussi simple. Le levier combiné n'est plus nécessaire, il suffit d'appuyer sur « Stop » pour l'arrêter.

STIHL M-TRONIC

M La gestion du moteur est faite électroniquement. La quantité de carburant nécessaire est calculée automatiquement par le système pour garantir une puissance maximale constante quels que soient l'environnement, les conditions de travail, l'altitude, etc.

SYSTÈME DE FILTRE À AIR AVEC PRÉFILTRATION

Offre une durée de vie du filtre nettement plus longue que les systèmes de filtration d'air conventionnels.

STIHL ELASTOSTART

La poignée spéciale assure un lancement régulier sans à-coups, compensant les pointes de puissance.

STIHL ERGOSTART

Assure un démarrage confortable et sans effort, sans devoir forcer sur la corde. Un ressort entre la poulie de lancement et le vilebrequin prend en charge le travail au lancement.

SOUPAPE DE DÉCOMPRESSION

Réduit l'énergie nécessaire au lancement du moteur, facilitant ainsi le démarrage de la tronçonneuse.

FILTRE À AIR HD2

Protège le moteur, même des particules de poussière les plus fines, lui assurant ainsi une longue durabilité. Facile à nettoyer.





	MSA 60 C-B	MSA 70 C-B	MSA 80 C-B
	sans batterie ni chargeur	sans batterie ni chargeur	sans batterie ni chargeur
Contenu de la livraison			
Cylindrée (cm³)	-	-	-
Tension maximale (V)	40	40	40
Tension nominale (V)	36	36	36
Puissance à l'arbre (kW)	0,9	1,1	1,5
Puissance nominale (kW)	0,7 ^①	0,9 ^①	1,2 ^①
Puissance nominale (ch)	-	-	-
Système de batterie STIHL / Moteur STIHL			
Batterie recommandée	AK 20	AK 30 S	AK 30 S
Autonomie avec la batterie recommandée ^② (jusqu'à ... min)	40	45	35
Poids de l'appareil (kg)	2,5 ^⑦	2,5 ^⑦	2,9 ^⑦
Poids du système (kg)	2,9 ^⑧ (30 cm)	2,9 ^⑧ (30 cm)	3,3 ^⑧ (35 cm)
Rapport poids/puissance (kg/kW)	-	-	-
Pas de chaîne	1/4" P	1/4" P	1/4" P
Guide-chaîne léger	-	-	-
Longueur de l'appareil avec butée à griffes ^⑨ (mm)	451	451	459
Niveau de pression sonore ^④ (dB(A))	83	83	85
Niveau de puissance sonore ^④ (dB(A))	91	91	93
Valeur de vibrations gauche ^⑤ (m/s²)	3,2	3,2	4,6
Valeur de vibrations droite ^⑤ (m/s²)	3,4	3,4	3,9
Tendeur de chaîne rapide STIHL	●	●	●
Tendeur de chaîne latéral	-	-	-
STIHL ErgoStart	-	-	-
Pompe à carburant manuelle	-	-	-
Bouchon de réservoir sans outil	-	-	●
STIHL ElastoStart	-	-	-
Poignée soft-grip	●	●	●
Système anti-vibrations STIHL	-	-	-
Smart Connector	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1
Caractéristiques ^⑩			
Description	• Bonnes performances de coupe grâce à la chaîne 1/4" PM3 • Tronçonneuse sur batterie silencieuse pour les zones sensibles au bruit • Réglage de la tension facile grâce au tendeur de chaîne rapide	• Tronçonneuse sur batterie silencieuse pour les zones sensibles au bruit • Réglage de la tension facile grâce au tendeur de chaîne rapide • Réservoir d'huile transparent pour faciliter la lecture du niveau	• Bonnes performances de coupe grâce à la chaîne 1/4" PM3 • Pour une utilisation dans les zones sensibles au bruit • Réglage de la tension facile grâce au tendeur de chaîne rapide
Type de chaîne STIHL Oilomatic			
Longueur de coupe ^⑥ (cm)			
30	MA04 011 5800 225.--	MA04 011 5816 265.--	-
35	-	-	MA04 011 5843 390.--
40	-	-	-
30	-	-	-
Référence et prix (CHF)			
30	-	-	-

Prix de vente conseillés par le fabricant en CHF

- De série
- Optionnel (accessoire)
- B = Tendeur de chaîne rapide STIHL
- C = Version confort
- E = STIHL ErgoStart

- ① Puissance mécanique comparée à celle d'un appareil à essence
- ② Les durées de fonctionnement indiquées par charge de batterie sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction de l'utilisation et du mode de fonctionnement.
- ③ Sans guide-chaîne et sans chaîne de tronçonneuse
- ④ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2,0 dB(A)



MS 162	MS 172	MS 182	MS 182 C-BE	MS 212
-	-	-	-	-
30,1	31,8	35,8	35,8	38,6
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1,2	1,4	1,6	1,6	1,8
1,6	1,9	2,2	2,2	2,4
2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
4,5 ^⑦	4,5 ^⑦	4,6 ^⑦	4,9 ^⑦	4,6 ^⑦
5,0 ^⑧ (30 cm)	5,0 ^⑧ (30 cm) 5,1 ^⑧ (35 cm)	5,2 ^⑧ (35 cm)	5,5 ^⑧ (35 cm)	5,2 ^⑧ (35 cm) 5,3 ^⑧ (40 cm)
3,8	3,2	2,8	3,0	2,6
3/8" P	3/8" P	3/8" P	3/8" P	3/8" P
-	○	○	○	○
395	395	400	410	400
100	101	103	103	103
111	112	112	112	113
3,2	3,5	3,1	3,1	3,1
3	3,2	3,7	3,7	3,7
-	-	-	●	-
●	●	●	-	●
-	-	-	●	-
-	-	●	●	●
○	○	○	-	○
-	-	-	-	-
-	●	●	●	●
○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1
-	-	-	-	-
Maniement aisé grâce à la commande à levier unique et au levier combiné avec bouton d'arrêt	Confortable, même en cas d'utilisation prolongée, grâce au système anti-vibrations STIHL	Confortable, même en cas d'utilisation prolongée, grâce au système anti-vibrations STIHL	Démarrage sans effort grâce à la pompe à carburant manuelle et au système STIHL ErgoStart	Facile à utiliser grâce au levier de commande principal et au levier combiné avec fonction d'arrêt
Tension de chaîne latérale	Tension de chaîne latérale	Tension de chaîne latérale	Réglage de la tension facile grâce au tendeur de chaîne rapide STIHL	Travail très confortable grâce au système anti-vibration 4 points STIHL
Confortable, même en cas d'utilisation prolongée, grâce au système anti-vibrations STIHL	Diverses informations sur le fonctionnement de la machine disponibles via la prise de diagnostic	Bouchons de réservoir sans outil pour un remplissage facile	Informations de fonctionnement disponibles via la prise de diagnostic	Bouchons de réservoir sans outil pour un remplissage facile
-	1148 200 0015 330.--	-	-	-
-	1148 200 0017 345.--	1148 200 0079 440.--	1148 200 0119 485.--	1148 200 0159 540.--
-	-	-	-	1148 200 0164 555.--
1148 200 0000 225.--	-	-	-	-

- ⑤ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2 m/s²
- ⑥ La longueur de coupe effective est plus courte que la longueur de guide indiquée.

- ⑦ Sans batterie, sans guide-chaîne et chaîne, sans huile de chaîne
- ⑧ Sans batterie, avec guide-chaîne et chaîne, sans huile de chaîne
- ⑨ Réservoir vide, sans guide-chaîne et chaîne, sans huile de chaîne
- ⑩ Réservoir vide, avec guide-chaîne et chaîne, sans huile de chaîne

⑩ Explications des symboles et marquages de conformité à partir de la page 282



	MS 231	MS 251
Contenu de la livraison	-	-
Cylindrée (cm³)	42,6	45,6
Tension maximale (V)	-	-
Tension nominale (V)	-	-
Puissance à l'arbre (kW)	-	-
Puissance nominale (kW)	2,0	2,2
Puissance nominale (ch)	2,7	3,0
Système de batterie STIHL / Moteur STIHL	2-MIX	2-MIX
Batterie recommandée	-	-
Autonomie avec la batterie recommandée ^② (jusqu'à ... min)	-	-
Poids de l'appareil (kg)	4,8 ^⑨	4,8 ^⑨
Poids du système (kg)	5,4 ^⑩ (35 cm) 5,5 ^⑩ (40 cm)	5,6 ^⑩ (40 cm)
Rapport poids/puissance (kg/kW)	2,4	2,2
Pas de chaîne	.325"	.325"
Guide-chaîne léger	○	○
Longueur de l'appareil avec butée à griffes ^③ (mm)	424	424
Niveau de pression sonore ^④ (dB(A))	103	103
Niveau de puissance sonore ^④ (dB(A))	113	113
Valeur de vibrations gauche ^⑤ (m/s²)	3,9	3,9
Valeur de vibrations droite ^⑤ (m/s²)	3,9	3,9
Tendeur de chaîne rapide STIHL	○	○
Tendeur de chaîne latéral	●	●
Système de filtre à air avec préfiltration	●	●
Filtre à air HD2	○	○
Bouchon de réservoir sans outil	●	●
STIHL ElastoStart	○	○
Poignée soft-grip	-	-
Protection anti-surcharge	-	-
Système anti-vibrations STIHL	●	●
Smart Connector	○ SC 1	○ SC 1
Marques de contrôle ^⑥	-	-
Caractéristiques ^⑥	-	-
Description	• Tronçonneuse thermique idéale pour l'abattage forestier de bois de chauffage • Intervalles d'entretien prolongés grâce au système de filtre à air longue durée • Tendeur de chaîne latéral très pratique	• Tronçonneuse à essence robuste pour la récolte de bois de chauffage en forêt • Dispositif de coupe durable et robuste .325" • Tendeur de chaîne latéral très pratique
Type de chaîne STIHL Oilomatic		
Longueur de coupe ^⑥ (cm)		
30	-	-
35	-	-
35	-	-
40	-	-
35	1143 200 0687 690.--	-
40	1143 200 0684 700.--	-
40	-	1143 200 0673 760.--

Prix de vente conseillés par le fabricant en CHF

- De série
- Optionnel (accessoire)
- B = Tendeur de chaîne rapide STIHL
- C = Version confort

① Puissance mécanique comparée à celle d'un appareil à essence
② Les durées de fonctionnement indiquées par charge de batterie sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction de l'utilisation et du mode de fonctionnement.
③ Sans guide-chaîne et sans chaîne de tronçonneuse

MSA 160 C-B	MSA 200 C-B	MSA 220 C-B
sans batterie ni chargeur	sans batterie ni chargeur	sans batterie ni chargeur
-	-	-
40	40	40
36	36	36
1,5	1,8	2,1
1,2 ^⑩	1,5 ^⑩	1,7 ^⑩
-	-	-
		
AP 300 S	AP 300 S	AP 300 S
62	50	37
3,1 ^⑦	3,1 ^⑦	3,1 ^⑦
3,5 ^⑧ (30 cm)	3,5 ^⑧ (30 cm) 3,5 ^⑧ (35 cm)	3,7 ^⑧ (35 cm) 3,8 ^⑧ (40 cm)
-	-	-
¼" P	¼" P	⅜" P
-	-	-
435	437	437
85	85	91
93	93	99
4,6	4,6	4,8
3,9	3,9	3,6
●	●	●
-	-	-
-	-	-
-	-	-
●	●	●
-	-	-
●	●	●
-	-	-
○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1
-		
		
• Tronçonneuse à batterie silencieuse pour les zones sensibles au bruit • Haute performance de coupe et coupe fine • Réglage de la tension facile grâce au tendeur de chaîne rapide STIHL	• Idéal pour les branches épaisses ou les troncs légers • Moteur EC à faible bruit pour une utilisation dans un environnement sensible au bruit • Faible poids pour un travail de sciage sans fatigue	• Pour abattre, ébrancher, couper à longueur ou construire avec du bois • Moteur EC à faible bruit pour une utilisation dans un environnement sensible au bruit • Excellentes performances de coupe grâce à la chaîne ⅜" PS3-Pro
MA03 200 0004 450.--	MA03 200 0009 510.--	-
-	MA03 200 0010 530.--	-
-	-	MA03 200 0020 620.--
-	-	MA03 200 0021 635.--
-	-	-
-	-	-
-	-	-

AGRICULTURE ET HORTICULTURE, ARTISANAT

④ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
⑤ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2 m/s²
⑥ La longueur de coupe effective est plus courte que la longueur de guide indiquée.
⑦ Sans batterie, sans guide-chaîne et chaîne, sans huile de chaîne

⑧ Sans batterie, avec guide-chaîne et chaîne, sans huile de chaîne
⑨ Réservoir vide, sans guide-chaîne et chaîne, sans huile de chaîne
⑩ Réservoir vide, avec guide-chaîne et chaîne, sans huile de chaîne
⑪ Explications des symboles et marquages de conformité à partir de la page 282



	MS 151 C-E	MS 194 C-E	MS 271	MS 291																																
Cylindrée (cm³)	23,6	31,8	50,2	55,5																																
Puissance nominale (kW)	1,1	1,4	2,6	2,8																																
Puissance nominale (ch)	1,5	1,9	3,5	3,8																																
Système de batterie STIHL / Moteur STIHL	2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX																																
Poids de l'appareil® (kg)	2,8	3,6	5,6	5,6																																
Poids du système® (kg)	3,1 (25 cm) 3,2 (30 cm)	4,1 (30 cm)	6,5 (40 cm) 6,6 (45 cm)	6,6 (40 cm) 6,9 (45 cm)																																
Rapport poids/puissance (kg/kW)	2,5	2,6	2,2	2,0																																
Pas de chaîne	¼" P	⅜" P	.325"	.325"																																
Longueur de l'appareil avec butée à griffes ^① (mm)	243	265	450	450																																
Niveau de pression sonore ^② (dB(A))	96	101	103	103																																
Niveau de puissance sonore ^② (dB(A))	110	112	113	114																																
Valeur de vibrations gauche ^③ (m/s²)	4,9	3,6	4,5	4,5																																
Valeur de vibrations droite ^③ (m/s²)	4,9	3,6	4,5	4,5																																
Tendeur de chaîne latéral	●	●	●	●																																
STIHL ErgoStart	●	●	-	-																																
Pompe à carburant manuelle	●	●	-	-																																
Système de filtre à air avec préfiltration	-	-	●	●																																
Filtre à air HD2	-	-	○	○																																
Bouchon de réservoir sans outil	●	●	●	●																																
STIHL ElastoStart	-	-	○	○																																
Système anti-vibrations STIHL	●	●	●	●																																
Marques de contrôle ^⑦	-																																			
Description	• Moteur 2 temps à balayage stratifié pour des performances de coupe élevées • Coupe très fine grâce à la chaîne de tronçonneuse ¼" PM3 • Démarrage sans effort grâce à la pompe à carburant manuelle et au système STIHL ErgoStart			• Tronçonneuse thermique robuste et puissante pour l'entretien des terrains • Chaîne de tronçonneuse ⅜" robuste pour de bonnes performances de coupe • Intervalles d'entretien prolongés grâce au système de filtre à air longue durée																																
Type de chaîne STIHL Oilomatic Longueur de coupe^④ (cm) 25 30 40 45 40 45 PMM3 RM3 Pro RM <table><tr><td>1146 200 0054</td><td>665.--</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>1146 200 0055</td><td>675.--</td><td>1137 200 0332</td><td>630.--</td><td>-</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>1141 200 0645</td><td>860.--</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>1141 200 0660</td><td>875.--</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>1141 200 0698</td><td>960.--</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>1141 200 0336</td><td>970.--</td></tr></table>					1146 200 0054	665.--	-	-	-	1146 200 0055	675.--	1137 200 0332	630.--	-	-	-	-	1141 200 0645	860.--	-	-	-	1141 200 0660	875.--	-	-	-	-	1141 200 0698	960.--	-	-	-	-	1141 200 0336	970.--
1146 200 0054	665.--	-	-	-																																
1146 200 0055	675.--	1137 200 0332	630.--	-																																
-	-	-	1141 200 0645	860.--																																
-	-	-	1141 200 0660	875.--																																
-	-	-	-	1141 200 0698	960.--																															
-	-	-	-	1141 200 0336	970.--																															

Prix de vente conseillés par le fabricant en CHF

● De série
○ Optionnel (accessoire)

C = Version confort
E = STIHL ErgoStart

① Sans guide-chaîne et sans chaîne de tronçonneuse
② Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
③ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2 m/s²

④ La longueur de coupe effective est plus courte que la longueur de guide indiquée.
⑤ Réservoir vide, sans guide-chaîne et chaîne, sans huile de chaîne
⑥ Réservoir vide, avec guide-chaîne et chaîne, sans huile de chaîne
⑦ Explications des symboles et marquages de conformité à partir de la page 282



TOUT À SA PLACE

SOLUTIONS PRATIQUES
POUR LE TRANSPORT ET
LE RANGEMENT

À LA PAGE **274**

	MSA 300	NOUVEAU MSA 300 C-O
	sans batterie ni chargeur	sans batterie ni chargeur
Contenu de la livraison		
Tension maximale (V)	40	40
Tension nominale (V)	36	36
Puissance à l'arbre (kW)	3,0	3,5
Puissance nominale (kW)	2,5 ^①	2,9 ^①
Système de batterie STIHL / Moteur STIHL	APIII SYSTEM	APIII SYSTEM
Batterie recommandée	AP 500 S	AP 500 S
Autonomie avec la batterie recommandée ^② (jusqu'à ... min)	44	44
Poids de l'appareil (kg)	4,5 ^③	4,4 ^③
Poids du système (kg)	5,4 ^④ (40 cm) 5,5 ^④ (45 cm)	5,4 ^④ (40 cm) 5,4 ^④ (45 cm)
Pas de chaîne	.325"	.325"
Longueur de l'appareil avec butée à griffes ^⑤ (mm)	494	494
Niveau de pression sonore ^⑥ (dB(A))	93	96
Niveau de puissance sonore ^⑥ (dB(A))	104	104
Valeur de vibrations gauche ^⑦ (m/s²)	2,6	2,6
Valeur de vibrations droite ^⑦ (m/s²)	2,8	2,8
Tendeur de chaîne latéral	•	•
Pompe à huile à débit réglable	•	•
Bouchon de réservoir sans outil	•	•
Poignée soft-grip	•	•
Protection anti-surcharge	•	•
Système anti-vibrations STIHL	•	•
Smart Connector	○ SC 2A	○ SC 2A
Marques de contrôle ^⑧		
Caractéristiques ^⑨		
Description	• Tronçonneuse à batterie ultra-puissante pour un usage professionnel • Pour les professionnels de l'entretien des espaces verts, collectivités, paysagistes et ébrancheurs • 3 modes de fonctionnement pour un travail efficace	• Tronçonneuse à batterie ultra-puissante pour un usage professionnel • Pour les professionnels de l'entretien des espaces verts, collectivités, paysagistes et ébrancheurs • Capteur d'huile pour surveiller le niveau d'huile de chaîne
Type de chaîne STIHL Oilomatic		
Longueur de coupe ^⑩ (cm)		
Référence et prix (CHF)	40 45 RM Pro	
	MA02 200 0002 925.-- MA02 200 0005 940.--	MA02 200 0090 990.-- MA02 200 0091 1010.--



REMARQUE

Vous ne pouvez utiliser la MSA 300 avec ses modes qu'avec la batterie STIHL AP 500 S. L'utilisation d'autres batteries STIHL ne garantit ni l'utilisation de tous les modes ni la puissance de sciage maximale. Par exemple, avec une batterie AP 300 S, vous ne pourrez pas aller au-delà du mode de vitesse 2.

Prix de vente conseillés par le fabricant en CHF

• De série
○ Optionnel (accessoire)

C = Version confort
O = Senseur d'huile

! Jusqu'à épuisement des stocks !

① Puissance mécanique comparée à celle d'un appareil à essence
② Les durées de fonctionnement indiquées par charge de batterie sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction de l'utilisation et du mode de fonctionnement.

CONFORT MAXIMAL POUR LES CONDITIONS LES PLUS RIGOUREUSES

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

À PARTIR DE LA PAGE 224

③ Sans guide-chaîne et sans chaîne de tronçonneuse
④ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
⑤ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2 m/s²

⑥ La longueur de coupe effective est plus courte que la longueur de guide indiquée.
⑦ Sans batterie, sans guide-chaîne et chaîne, sans huile de chaîne
⑧ Sans batterie, avec guide-chaîne et chaîne, sans huile de chaîne
⑨ Explications des symboles et marquages de conformité à partir de la page 282



									
		MS 201 C-M	MS 261 C-M	MS 261 C-BM		MS 261 C-M VW	MS 400 C-M	MS 400 C-M VW	MS 462 C-M
Cylindrée (cm³)		35,2	50,2	50,2		50,2	62,6	62,6	72,2
Puissance nominale (kW)		1,8	3,0	3,0		3,0	3,9	3,9	4,4
Puissance nominale (ch)		2,4	4,1	4,1		4,1	5,3	5,3	6,0
Système de batterie STIHL / Moteur STIHL		2-MIX	2-MIX	2-MIX		2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX
Poids de l'appareil® (kg)		4,0	4,9	5,1		5,2	5,6	5,8	6,0
Poids du système® (kg)		4,5 (30 cm) 4,5 (35 cm)	5,8 (40 cm) 5,9 (45 cm)	6,0 (40 cm) 6,1 (45 cm)		6,1 (40 cm) 6,2 (45 cm)	6,7 (40 cm) 6,8 (45 cm) 7,0® (50 cm)	7,3 (50 cm)	7,3 (45 cm) 7,3 (50 cm) 7,6 (63 cm)
Rapport poids/puissance (kg/kW)		2,2	1,6	1,7		1,7	1,41	1,49	1,4
Pas de chaîne		⅜" P	.325"	.325"		.325"	⅜"	⅜"	⅜"
Guide-chaîne léger		●	-	-		-	-	-	- / ● / ●
Longueur de l'appareil avec butée à griffes® (mm)		440	448	448		448	457	457	469
Niveau de pression sonore® (dB(A))		99	105	105		105	107	107	108
Niveau de puissance sonore® (dB(A))		110	114	114		114	116	116	118
Valeur de vibrations gauche® (m/s²)		3,3	3,5	3,5		3,5	4,5	4,5	4,8
Valeur de vibrations droite® (m/s²)		3,3	3,5	3,5		3,5	4,4	4,4	3,6
Tendeur de chaîne rapide STIHL		-	-	●		-	-	-	-
Tendeur de chaîne latéral		●	●	-		●	●	●	●
STIHL M-Tronic		●	●	●		●	●	●	●
Chauffage électrique de carburateur		-	-	-		●	-	●	-
Chauffage de poignée électrique		-	-	-		●	-	●	-
Pompe à huile à débit réglable		●	●	●		●	●	●	●
Système de filtre à air avec préfiltration		-	●	●		●	●	●	●
Filtre à air HD2		-	●	●		●	●	●	●
Bouchon de réservoir sans outil		●	●	●		●	●	●	●
Soupape de décompression		-	●	●		●	●	●	●
STIHL ElastoStart		●	●	●		●	●	●	●
Système anti-vibrations STIHL		●	●	●		●	●	●	●
Smart Connector		○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1		○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1
Marques de contrôle®									
Description		• Tronçonneuse très légère pour les travaux d'entretien des arbres et l'élagage • Démarrage facile et performances optimales du moteur avec le système STIHL M-Tronic • Chaîne de tronçonneuse ⅜" PS avec des performances de coupe élevées	• Tronçonneuse thermique professionnelle universelle • Démarrage facile et performances optimales du moteur avec le système STIHL M-Tronic • Intervalles d'entretien prolongés grâce au système de filtre à air longue durée	• Démarrage facile et performances optimales du moteur avec le système STIHL M-Tronic • Intervalles d'entretien prolongés grâce au système de filtre à air longue durée • Réglage de la tension facile grâce au tendeur de chaîne rapide		• Intervalles d'entretien prolongés grâce au système de filtre à air longue durée • Chauffage du carburateur qui empêche le givrage en hiver • Mains chaudes et meilleure convivialité grâce aux poignées chauffantes	• Excellent rapport poids / puissance • Démarrage facile et performances optimales du moteur avec le système STIHL M-Tronic • Démarrage facile avec le système STIHL ElastoStart	• Démarrage facile et performances optimales du moteur avec le système STIHL M-Tronic • Mains chaudes et meilleure convivialité grâce aux poignées chauffantes • Chauffage du carburateur qui empêche le givrage en hiver	• Pour les professionnels de l'abattage et de l'ébranchage dans les stocks moyens et grands • Accélération élevée grâce au puissant moteur de 4,4 kW • Démarrage facile et performances optimales du moteur avec le système STIHL M-Tronic
Type de chaîne STIHL Oilomatic									
Longueur de coupe® (cm)									
	40	RS	-	-	-	-	MB01 200 0003 1590.--	-	-
	45		-	-	-	-	MB01 200 0000 1600.--	-	1142 200 0012 1820.--
	50		-	-	-	-	MB01 200 0001 1610.--	MB01 200 0010 1710.--	1142 200 0028 1890.--
	63		-	-	-	-	-	-	1142 200 0094 1940.--
	40	RS Pro	-	1141 200 0647 1210.--	1141 200 0649 1250.--	1141 200 0651 1290.--	-	-	-
	45		-	1141 200 0652 1230.--	1141 200 0665 1260.--	1141 200 0664 1310.--	-	-	-
	30	PS	1145 200 0265 1070.--	-	-	-	-	-	-
	35		1145 200 0266 1090.--	-	-	-	-	-	-

Prix de vente conseillés par le fabricant en CHF

● De série
○ Optionnel (accessoire)

B = Tendeur de chaîne rapide STIHL
C = Version confort
M = STIHL M-Tronic

V = Chauffage électrique de carburateur
W = Chauffage de poignée électrique

① Sans guide-chaîne et sans chaîne de tronçonneuse
② Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
③ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2 m/s²
④ La longueur de coupe effective est plus courte que la longueur de guide indiquée.

⑤ Réservoir vide, sans guide-chaîne et chaîne, sans huile de chaîne
⑥ Réservoir vide, avec guide-chaîne et chaîne, sans huile de chaîne
⑦ Explications des symboles et marquages de conformité à partir de la page 282



													
		MS 462 C-M VW	MS 500i	MS 500i W		MS 661 C-M	MS 661 C-M W	MS 881					
Cylindrée (cm³)		72,2	79,2	79,2		91,1	91,1	121,6					
Puissance nominale (kW)		4,4	5,0	5,0		5,4	5,4	6,4					
Puissance nominale (ch)		6,0	6,8	6,8		7,3	7,3	8,7					
Système de batterie STIHL / Moteur STIHL		2-MIX	2-MIX	2-MIX		2-MIX	2-MIX	2-MIX					
Poids de l'appareil® (kg)		6,2	6,3	6,3		7,5	7,6	9,7					
Poids du système® (kg)		7,5 (45 cm) 7,5 (50 cm) 7,8 (63 cm)	7,6 (50 cm) 7,9 (63 cm) 8,0 (71 cm)	7,6 (50 cm) 7,9 (63 cm) 8,0 (71 cm)		9,1 (50 cm) 9,1 (63 cm) 9,2 (71 cm)	9,2 (50 cm) 9,2 (63 cm) 9,3 (71 cm)	12,0 (63 cm) 12,4 (75 cm)					
Rapport poids/puissance (kg/kW)		1,4	1,24	1,26		1,4	1,4	1,5					
Pas de chaîne		3/8"	3/8"	3/8"		3/8"	3/8"	.404"					
Guide-chaîne léger		- / ● / ●	●	●		●	●	-					
Longueur de l'appareil avec butée à griffes ^① (mm)		469	468	468		467	467	550					
Niveau de pression sonore ^② (dB(A))		108	106	106		105	105	106					
Niveau de puissance sonore ^② (dB(A))		118	117	117		115	115	115					
Valeur de vibrations gauche ^③ (m/s²)		4,8	4,2	4,2		6,9	6,9	9,8					
Valeur de vibrations droite ^③ (m/s²)		3,6	4	4		5,6	5,6	9,8					
Tendeur de chaîne latéral		●	●	●		●	●	●					
STIHL Injection		-	●	●		-	-	-					
STIHL M-Tronic		●	-	-		●	●	-					
Chauffage électrique de carburateur		●	-	-		-	●	-					
Chauffage de poignée électrique		●	-	●		-	-	-					
Pompe à carburant manuelle		-	●	●		-	-	-					
Pompe à huile à débit réglable		●	●	●		●	●	●					
Système de filtre à air avec préfiltration		●	-	-		-	-	-					
Filtre à air HD2		●	●	●		●	●	●					
Bouchon de réservoir sans outil		●	●	●		●	●	●					
Soupape de décompression		●	●	●		●	●	●					
STIHL ElastoStart		●	●	●		●	●	●					
Système anti-vibrations STIHL		●	●	●		●	●	●					
Smart Connector		○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1		○ SC 1	○ SC 1	-					
Marques de contrôle ^⑦													
Description		• Accélération élevée grâce au puissant moteur de 4,4 kW • Démarrage facile et performances optimales du moteur avec le système STIHL M-Tronic • Chauffage du carburateur qui empêche le givrage en hiver	• Parfait pour travailler le gros bois • Accélération de 0 à 100 km/h en 0,25 s • Meilleur rapport poids/puissance sur le marché	• Accélération de 0 à 100 km/h en 0,25 s • Meilleur rapport poids/puissance sur le marché • Mains chaudes et meilleure convivialité grâce aux poignées chauffantes		• Tronçonneuse thermique haute performance pour les travaux les plus difficiles • Démarrage facile et performances optimales du moteur avec le système STIHL M-Tronic • Tronçonneuse de série de compétition STIHL TIMBERSPORTS®	• Démarrage facile et performances optimales du moteur avec le système STIHL M-Tronic • Mains chaudes et meilleure convivialité grâce aux poignées chauffantes • Tronçonneuse de série de compétition STIHL TIMBERSPORTS®	• Moteur puissant pour un rendement de coupe élevé et une forte capacité d'entraînement • Pompe à huile moderne pour un débit d'huile optimal • Écrou captif sur le couvercle du pignon					
Type de chaîne STIHL Oilomatic													
Longueur de coupe ^④ (cm)													
	45	1142 200 0024	1910.--	-	-	-	-	-	-				
	50	1142 200 0029	1980.--	1147 200 0000	2140.--	1147 200 0003	2250.--	1144 200 0475	2150.--	1144 200 0477	2260.--	-	
	63	1142 200 0096	2030.--	1147 200 0001	2200.--	1147 200 0004	2310.--	1144 200 0322	2180.--	1144 200 0346	2290.--	1124 200 0201	2430.--
	71	-	-	1147 200 0002	2240.--	1147 200 0005	2350.--	1144 200 0319	2240.--	1144 200 0344	2350.--	-	
	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1124 200 0199	2490.--
	50	-	-	1147 200 0162	2180.--	-	-	-	-	-	-	-	

Contenu de la livraison
Tension maximale (V)
Tension nominale (V)
Puissance à l'arbre (kW)
Puissance nominale (kW)
Système de batterie STIHL / Moteur STIHL
Batterie recommandée
Autonomie avec la batterie recommandée ^② (jusqu'à ... min)
Poids de l'appareil (kg)
Poids du système (kg)
Pas de chaîne
Guide-chaîne léger
Longueur de l'appareil avec butée à griffes ^③ (mm)
Niveau de pression sonore ^④ (dB(A))
Niveau de puissance sonore ^④ (dB(A))
Valeur de vibrations gauche ^⑤ (m/s²)
Valeur de vibrations droite ^⑤ (m/s²)
Tendeur de chaîne latéral
Pompe à huile à débit réglable
Bouchon de réservoir sans outil
STIHL ElastoStart
Protection anti-surcharge
Smart Connector
Marques de contrôle
Caractéristiques ^⑥

Type de chaîne STIHL Oilomatic
Longueur de coupe ^⑥ (cm)
25
30
35
30
35
30
35
Référence et prix (CHF)
PM3
PS3 Pro
PS3

ENTRETIEN DES ARBRES

MSA 161 T [®]	MSA 190 T [®]	MSA 220 TC-O [®]
sans batterie ni chargeur	sans batterie ni chargeur	sans batterie ni chargeur
40	40	40
36	36	36
1,25	1,5	2,1
1,0 ^⑦	1,2 ^⑦	1,7 ^⑦
		
AP 200 S	AP 200 S	AP 300 S
42	48	24
2,1 ^⑦	2,6 ^⑦	2,7 ^⑦
2,4 ^⑧ (25 cm) 2,5 ^⑧ (30 cm)	3,1 ^⑧ (30 cm) 3,2 ^⑧ (35 cm)	3,2 ^⑧ (30 cm) 3,3 ^⑧ (35 cm)
1/4" P	3/8" P	3/8" P
-	-	●
306	306	315
83	91	94
94	99	104
2,1	3,8	3
2,2	3,9	3,4
●	●	●
-	-	●
●	●	●
-	-	-
●	●	●
○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1
	-	-
 	 	 
• Pour les utilisateurs formés à l'entretien des arbres • Haute performance de coupe et coupe fine • Manipulation facile grâce à un faible poids	• Pour les utilisateurs formés à l'entretien des arbres • Haute performance de coupe et coupe fine • Manipulation facile grâce à un faible poids	• Pour les utilisateurs formés à l'entretien des arbres • Très bonnes performances de coupe • Utilisation facile grâce à une conception ergonomique
1252 200 0043 540.--	-	-
1252 200 0044 550.--	-	-
-	-	-
-	MA05 200 0009 550.--	-
-	MA05 200 0010 560.--	-
-	-	MA01 200 0083 920.--
-	-	MA01 200 0059 930.--



AUTONOMIES DES BATTERIES
À PARTIR DE LA PAGE 20

Prix de vente conseillés par le fabricant en CHF

● De série
○ Optionnel (accessoire)

C = Version confort
E = STIHL ErgoStart
M = STIHL M-Tronic
O = Senseur d'huile
T = Tophandle

① Puissance mécanique comparée à celle d'un appareil à essence
② Les temps de travail indiqués par charge de batterie sont des valeurs de référence et peuvent varier selon l'application et le mode de fonctionnement.
③ Sans guide-chaîne et sans chaîne de tronçonneuse
④ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

Cylindrée (cm³)
Puissance nominale (kW)
Puissance nominale (ch)
Système de batterie STIHL / Moteur STIHL
Poids de l'appareil (kg)
Poids du système (kg)
Rapport poids/puissance (kg/kW)
Pas de chaîne
Guide-chaîne léger
Longueur de l'appareil avec butée à griffes ^③ (mm)
Niveau de pression sonore ^④ (dB(A))
Niveau de puissance sonore ^④ (dB(A))
Valeur de vibrations gauche ^⑤ (m/s²)
Valeur de vibrations droite ^⑤ (m/s²)
Tendeur de chaîne latéral
STIHL ErgoStart
STIHL M-Tronic
Pompe à carburant manuelle
Pompe à huile à débit réglable
Bouchon de réservoir sans outil
STIHL ElastoStart
Système anti-vibrations STIHL
Smart Connector
Marques de contrôle
Description

Type de chaîne STIHL Oilomatic
Longueur de coupe ^⑥ (cm)
25
30 ^⑧
30
35
30 ^⑧
35 ^⑧
30
35
Référence et prix (CHF)
PM3
PS3

ENTRETIEN DES ARBRES

MS 151 TC-E	MS 194 T	MS 201 TC-M
23,6	31,8	35,2
1,1	1,4	1,8
1,5	1,9	2,4
2-MIX	2-MIX	2-MIX
2,6 ^⑧	3,3 ^⑧	3,7 ^⑧
2,9 ^⑧ (25 cm) 3,0 ^⑧ (30 cm)	3,7 ^⑧ (30 cm) 3,8 ^⑧ (35 cm)	4,3 ^⑧ (30 cm) 4,4 ^⑧ (35 cm)
2,4	2,4	2,1
1/4" P	3/8" P	3/8" P
-	- / ● / ●	- / ● / - / ●
243	265	440
96	100	100
109	112	111
4,9	3,6	3,5
4,9	3,6	3,1
●	●	●
●	-	-
-	-	●
●	●	-
-	-	●
●	●	●
-	-	○ SC 1
-		
• Moteur 2 temps à balayage stratifié pour des performances de coupe élevées • Chaîne de tronçonneuse PM3 1/4" extrêmement fine • Démarrage sans effort grâce à la pompe à carburant manuelle et au système STIHL ErgoStart	• Chaîne de tronçonneuse PM3 1/4" extrêmement fine • Moteur 2 temps à balayage stratifié pour des performances de coupe élevées • Les écrous imperdables facilitent le changement des chaînes	• Démarrage facile et performances optimales du moteur avec le système STIHL M-Tronic • Chaîne de tronçonneuse 3/8" PS avec des performances de coupe élevées • Poids total réduit grâce au guide léger
1146 200 0056 660.--	-	-
-	1137 200 0320 610.--	-
1146 200 0057 670.--	1137 200 0322 630.--	-
-	1137 200 0323 640.--	-
-	-	1145 200 0271 1070.--
-	-	1145 200 0272 1080.--
-	-	1145 200 0270 1080.--
-	-	1145 200 0267 1090.--

⑤ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2 m/s²
⑥ La longueur de coupe effective est plus courte que la longueur de guide indiquée
⑦ Sans batterie, sans guide-chaîne et chaîne, sans huile de chaîne
⑧ Sans batterie, avec guide-chaîne et chaîne, sans huile de chaîne
⑨ Réservoir vide, sans guide-chaîne et chaîne, sans huile de chaîne

⑩ Réservoir vide, avec guide-chaîne et chaîne, sans huile de chaîne
⑪ Explications des symboles et marquages de conformité à partir de la page 282
⑫ Sans guide-chaîne léger
⑬ Conçu spécialement pour les interventions dans les arbres et destiné exclusivement aux utilisateurs formés à l'entretien des arbres



			
		MSA 200 C-B	MS 194 C-E
		sans batterie ni chargeur	-
Cylindrée (cm³)		-	31,8
Tension maximale (V)		40	-
Tension nominale (V)		36	-
Puissance à l'arbre (kW)		1,8	-
Puissance nominale (kW)		1,5 ^①	1,4
Puissance nominale (ch)		-	1,9
Système de batterie STIHL / Moteur STIHL			2-MIX
Batterie recommandée		AP 300 S	-
Autonomie avec la batterie recommandée ^② (jusqu'à ... min)		50	-
Poids de l'appareil (kg)		3,1 ^③	3,6 ^④
Poids du système (kg)		3,5 ^⑤ (30 cm)	4,1 ^⑥ (30 cm)
Rapport poids/puissance (kg/kW)		-	2,6
Pas de chaîne		1/4" P	1/4" P
Longueur de l'appareil avec butée à griffes ^③ (mm)		437	265
Niveau de pression sonore ^④ (dB(A))		85	101
Niveau de puissance sonore ^⑤ (dB(A))		93	112
Valeur de vibrations gauche ^⑥ (m/s²)		4,6	3,6
Valeur de vibrations droite ^⑦ (m/s²)		3,9	3,6
Tendeur de chaîne rapide STIHL		●	-
Tendeur de chaîne latéral		●	●
STIHL ErgoStart		-	●
Bouchon de réservoir sans outil		●	●
Soupape de décompression		-	-
Poignée soft-grip		●	-
Protection anti-surcharge		●	-
Système anti-vibrations STIHL		-	●
Smart Connector		○ SC 1	-
Caractéristiques ^⑧		  	-
Description		• Travail précis et sûr grâce à la garniture de coupe Carving • Moteur EC silencieux pour une utilisation dans les environnements sensibles au bruit • Resserrage facile de la chaîne grâce au système de tension rapide STIHL	• Pour la sculpture sur bois exigeante, l'entretien des arbres et la culture fruitière • Travail extrêmement précis grâce à la garniture de coupe Carving • Démarrage sans effort grâce à la pompe à carburant manuelle et au système STIHL ErgoStart
Type de chaîne STIHL Oilomatic			
Longueur de coupe ^⑨ (cm)			
Référence et prix (CHF)	30	PM3	MA03 200 0011 560.--
	30	RMS	-
		1137 200 0334 740.--	

Prix de vente conseillés par le fabricant en CHF

● De série
○ Optionnel (accessoire)

B = Tendeur de chaîne rapide STIHL
C = Version confort
E = STIHL ErgoStart

① Puissance mécanique comparée à celle d'un appareil à essence
② Les durées de fonctionnement indiquées par charge de batterie sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction de l'utilisation et du mode de fonctionnement.



QUALITÉ SUPÉRIEURE :
FIABILITÉ MAXIMALE.

CHAÎNES DE SCIE POUR APPLICATIONS
SPÉCIALES

À PARTIR DE LA PAGE 77

③ Sans guide-chaîne et sans chaîne de tronçonneuse
④ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
⑤ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2 m/s²
⑥ La longueur de coupe effective est plus courte que la longueur de guide indiquée.

⑦ Sans batterie, sans guide-chaîne et chaîne, sans huile de chaîne
⑧ Sans batterie, avec guide-chaîne et chaîne, sans huile de chaîne
⑨ Réservoir vide, sans guide-chaîne et chaîne, sans huile de chaîne
⑩ Réservoir vide, avec guide-chaîne et chaîne, sans huile de chaîne
⑪ Explications des symboles et marquages de conformité à partir de la page 282





	NOUVEAU MSA 300 C-O R	MS 462 C-M R
	sans batterie ni chargeur	-
Contenu de la livraison		
Cylindrée (cm³)	-	72,2
Tension maximale (V)	40	-
Tension nominale (V)	36	-
Puissance à l'arbre (kW)	3,5	-
Puissance nominale (kW)	2,9 ^①	4,4
Puissance nominale (ch)	-	6,0
Système de batterie STIHL / Moteur STIHL		2-MIX
Batterie recommandée	AP 500 S	-
Autonomie avec la batterie recommandée ^② (jusqu'à ... min)	44	-
Poids de l'appareil (kg)	4,4 ^③	6,5 ^④
Poids du système (kg)	7,6 ^⑤	8,2 ^⑥
Rapport poids/puissance (kg/kW)	-	1,5
Pas de chaîne	.325"	3/8"
Longueur de l'appareil avec butée à griffes ^⑦ (mm)	494	490
Niveau de pression sonore ^⑧ (dB(A))	96	108
Niveau de puissance sonore ^⑨ (dB(A))	104	118
Valeur de vibrations gauche ^⑩ (m/s²)	2,6	3,3
Valeur de vibrations droite ^⑪ (m/s²)	2,8	2,7
Tendeur de chaîne latéral	•	•
STIHL M-Tronic	-	•
Pompe à huile à débit réglable	•	•
Système de filtre à air avec préfiltration	•	•
Filtre à air HD2	-	•
Bouchon de réservoir sans outil	•	•
Soupape de décompression	-	•
Système anti-vibrations STIHL	•	•
Smart Connector	○ SC 2A	○ SC 1
Caractéristiques ^⑫		-
Description	• Pour les pompiers, les services de secours et la protection civile • Chaîne en carbure pour la coupe de matériaux résistants • Vue d'ensemble rapide de l'état grâce au tableau de bord de fonctionnement et de notifications • Poignée supplémentaire pour un réglage rapide de la profondeur de coupe • Démarrage facile et performances optimales du moteur avec le système STIHL M-Tronic • Chaîne de tronçonneuse au carbure de tungstène pour couper les matériaux résistants • Poignée supplémentaire pour un réglage rapide de la profondeur de coupe	
Type de chaîne STIHL Oilomatic		
Longueur de coupe ^⑬ (cm)		
Référence et prix (CHF)	50 RDR	
	MA02 200 0113 1590.--	1142 200 0025 2590.--



REMARQUE

Vous ne pouvez utiliser la MSA 300 avec ses modes qu'avec la batterie STIHL AP 500 S. L'utilisation d'autres batteries STIHL ne garantit ni l'utilisation de tous les modes ni la puissance de sciage maximale.



AUTONOMIES DES BATTERIES À PARTIR DE LA PAGE 20

- Prix de vente conseillés par le fabricant en CHF
- De série

○ Optionnel (accessoire)
- C = Version confort
M = STIHL M-Tronic
O = Senseur d'huile
R = Tronçonneuse d'intervention

- ① Puissance mécanique comparée à celle d'un appareil à essence
- ② Les durées de fonctionnement indiquées par charge de batterie sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction de l'utilisation et du mode de fonctionnement.
- ③ Sans guide-chaîne et sans chaîne de tronçonneuse



PUISSANCE DE COUPE ÉLEVÉE POUR LES SITUATIONS CRITIQUES

La découpeuse à disque sur batterie TSA 300, équipée du disque diamant D-R80, offre aux pompiers, aux équipes de protection civile et aux services d'urgence une solution compacte et extrêmement performante pour découper rapidement et efficacement le verre, le métal et de nombreux autres matériaux. Son utilisation est exclusivement réservée aux équipes de secours et d'intervention spécialement formées.



VOUS TROUVEREZ LA DÉCOUPEUSE À DISQUE SUR BATTERIE TSA 300 À LA PAGE

122

- ④ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
- ⑤ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2 m/s²
- ⑥ La longueur de coupe effective est plus courte que la longueur de guide indiquée.
- ⑦ Sans batterie, sans guide-chaîne et chaîne, sans huile de chaîne

- ⑧ Sans batterie, avec guide-chaîne et chaîne, sans huile de chaîne
- ⑨ Réservoir vide, sans guide-chaîne et chaîne, sans huile de chaîne
- ⑩ Réservoir vide, avec guide-chaîne et chaîne, sans huile de chaîne
- ⑪ Explications des symboles et marquages de conformité à partir de la page 282



ACCESSOIRES POUR TRONÇONNEUSES				
	Référence	Prix (CHF)	Marques de contrôle®	Description
	Clés multiples			
	1119 890 3405	12.--	-	Pour retendre ou changer la chaîne, le guide ou la bougie.
	1129 890 3401	13.--	-	Ouverture de clé 19 ①
	0000 890 3400	13.--	-	Ouverture de clé 19 - 16 ③
	0000 890 3402	13.--	-	Ouverture de clé 16 et 13 ④
	Outil multifonction			
	0000 881 5501	55.--	-	Outillage de qualité, pratique et multifonctionnel dans son boîtier robuste en plastique. Tournevis pour vis à tête fendue 3,5 mm (pour le réglage du carburateur et l'entretien des rainures), tournevis Torx® modèle TX 27, sac en nylon avec attache ceinture.
	0000 881 5502	55.--	-	Ouverture de clé 19 - 13 ②
	Chevalet de sciage en bois			
	0000 881 4602	70.--		Version légère. Pour scier confortablement le bois de chauffage, charge maximale 70 kg. Pour notre chevalet de sciage, nous utilisons exclusivement du bois issu d'une exploitation forestière durable et respectueuse de l'environnement.

LASER 2-IN-1®			
	Référence	Prix (CHF)	Description
	Indicateur du sens d'abattage et aide à la coupe en longueur. Pour la coupe de bois courts sans avoir à prendre de mesures au préalable, ainsi qu'en tant qu'élément de contrôle de la coupe et de la direction de chute lors de l'abattage. Choisissez également le support adapté pour votre tronçonneuse.		
	0000 400 0200	144.--	
Accessoire : Support pour Laser 2-in-1		Compatible avec	
1130	1130 791 5400	6.--	MS 017, MS 170, MS 170-D, MS 018, MS 180
1139	1139 791 5400	7.--	MS 171, MS 181, MS 211, toutes les versions
1127	1127 791 5400	8.--	MS 029, MS 290, MS 310, MS 039, MS 390
1143	1143 791 5400	7.--	MS 231, MS 241, MS 251, toutes les versions sauf VW
1121	1121 791 5400	7.--	MS 026, MS 260, toutes les versions sauf VW
1141	1141 791 5400	8.--	MS 261, MS 271, MS 291, toutes les versions sauf VW
1144	1144 791 5400	6.--	MS 661 C-M, toutes les versions



CONSEIL PRO

En plus des repères d'abattage visibles sur le carter de ventilation, le capot et le cache-pignon des tronçonneuses STIHL, le laser projeté sur le sol permet un contrôle de la direction de chute encore plus précis. L'utilisation du laser 2-en-1 peut également représenter un gain de temps conséquent en tant qu'auxiliaire de mesure pour la coupe de bois de chauffage.

Prix de vente conseillés par le fabricant en CHF

① À partir de MS 261

② Pour MS 271, MS 291, MS 311, MS 391

③ Pour MS 162, MS 170, MS 171, MS 172, MS 180, MS 181, MS 182, MS 193, MS 211, MS 212, MS 231, MS 241, MS 251

④ Pour MS 150, MS 151 et MS 201

⑤ Support non compris dans la livraison

⑥ N° de référence partielle de la pièce guide. Pour plus de détails, consulter le tableau récapitulatif à partir de la page 84.

ACCESSOIRES POUR TRONÇONNEUSES D'ÉLAGAGE					
	Référence	Prix (CHF)	Marques de contrôle®	Description	Compatible avec
	NOUVEAU Longue porte-tronçonneuse AP 2-en-1				
	0000 490 2200	299.--		Accessoire pratique pour l'alimentation en énergie et la sécurité anti-chute de la tronçonneuse d'élagage à batterie. Réduction du poids en main grâce au positionnement de la batterie sur la ceinture.	MSA 161 T, MSA 190 T, MSA 220 T
	NOUVEAU Griffes				
	MA05 660 0800	7.--	-	Grande butée à griffes en métal pour bois à écorce rugueuse.	MSA 190 T
	MA01 664 0500	7.--	-		MSA 220 T, MSA 220 TC-O
	Protège-guides pour tronçonneuses d'élagage				
	0000 792 9160	7.--	-	S'emboîte sur le couvercle du pignon de guide, sans risque de perte, en recouvrant entièrement la griffe métallique.	MS 193 T, MS 194 T, MS 201 T, MSA 190 T, MSA 220 T
	0000 792 9161	7.--	-	Jusqu'à 40 cm	

PROTÈGE-GUIDES											
Raccordement de guide	Largeur de rainure (mm)	Référence	Prix (CHF)	Description							
Protège-guides adapté pour longueur de guide jusqu'à ... (cm)				25	35	37	45	55	63	75	90
											
3005® Mini	1,1	0000 792 9170⑦	5.--	✓	-	-	-	-	-	-	-
		0000 792 9171⑦	5.--	-	✓	-	-	-	-	-	-
3005®	1,3	0000 792 9172®	5.--	-	✓	-	-	-	-	-	-
		0000 792 9173	6.--	-	-	-	✓	-	-	-	-
3003®	1,6	0000 792 9174	5.--	-	-	✓	-	-	-	-	-
		0000 792 9175	6.--	-	-	-	✓	-	-	-	-
		0000 792 9176®	7.--	-	-	-	-	✓	-	-	-
		0000 792 9177	7.--	-	-	-	-	-	✓	-	-
		0000 792 9178	8.--	-	-	-	-	-	-	✓	-
		0000 792 9179	9.--	-	-	-	-	-	-	-	✓
3002®	1,6	0000 792 9177	7.--	-	-	-	-	-	✓	-	-
		0000 792 9178	8.--	-	-	-	-	-	-	✓	-
		0000 792 9179	9.--	-	-	-	-	-	-	-	✓
3006® pour GS 461		-	0000 792 9175	6.--	-	-	-	✓	-	-	-
Rallonge de protège-guide		-	0000 792 9140	5.--	Longueur 30 cm, pour guide dépassant les 90 cm (0000 792 9179)						
											

⑦ Sauf guide Light 3005 008 4909 pour MS 162

⑧ Également pour guide Light 3005 008 4909 pour MS 162

⑨ Également pour 3005 000 4721 / 50 cm

⑩ Explications des symboles et marquages de conformité à partir de la page 282



MINI-TRONÇONNEUSES

HAUTE PERFORMANCE DE COUPE.
UTILISATION POLYVALENTE.

Contenu de la livraison
Tension maximale (V)
Tension nominale (V)
Puissance à l'arbre (kW)
Puissance nominale ^① (kW)
Système de batterie STIHL
Batterie recommandée
Max. de coupes par charge de batterie ^② (jusqu'à ... pièce)
Poids de l'appareil (kg)
Longueur de coupe (cm)
Pas de chaîne
Type de chaîne STIHL Oilomatic
Niveau de pression sonore ^③ (dB(A))
Niveau de puissance sonore ^④ (dB(A))
Valeur de vibrations gauche ^⑤ (m/s²)
Valeur de vibrations droite ^⑤ (m/s²)
Poignée soft-grip
Carter de protection oscillant
Smart Connector
Caractéristiques ^⑦
Description
Référence et prix (CHF)

Prix de vente conseillés par le fabricant en CHF

🔥 Jusqu'à épuisement des stocks !

- De série
- Optionnel (accessoire)

① Puissance mécanique comparée à celle d'un appareil à essence
② Les temps de travail indiqués par charge de batterie lors de la coupe de bois équarri (5 x 5 cm) sont des valeurs de référence et peuvent varier selon l'application et le mode de fonctionnement.



GTA 26	Set GTA 26
sans batterie ni chargeur	avec AS 2 et AL 1
12	12
10,8	10,8
0,3	0,3
0,18	0,18
AS 2	AS 2
70	70
1,1 ^④	1,3 ^④
10	10
1/4" P	1/4" P
Picco Micro 3	Picco Micro 3
78	78
86	86
2,9	2,9
2,8	2,8
●	●
●	●
○ SC 1	-
• Mini-tronçonneuse à batterie compacte et maniable pour de petits travaux de coupe variés dans le jardin privé • Avec chaîne 1/4" PM3 pour des coupes nettes et efficaces avec de faibles vibrations • Déverrouillage bilatéral et poignée de commande antidérapante pour une excellente ergonomie Contenu supplémentaire : 1 x guide-chaîne Light 10 cm, 1 x chaîne 1/4" PM3 10 cm, 1 x Multioil Bio 50 ml, 1 x protège-chaîne	
GA01 011 6900 149.--	GA01 011 6910 189.--

ACCESSOIRES POUR MINI-TRONÇONNEUSES				
	Référence	Prix (CHF)	Description	Compatible avec
Étui	GA01 490 1700	47.--	Permet de porter la GTA 26 à la ceinture et d'y accéder rapidement pendant le travail. La sangle de jambe réglable fixe l'étui à la cuisse et assure un plus grand confort. Le rabat supplémentaire maintient la GTA 26 fermement en place dans l'étui.	GTA 26
	NOUVEAU GA05 490 1700	53.--	Permet de porter la mini-tronçonneuse GTA 26 ou GTA 30 à la ceinture et d'y accéder rapidement pendant le travail. La sangle de jambe ajustable offre un confort de port accru, tandis que l'élastique intégré maintient fermement l'appareil dans l'étui. Inclut un support pour flacon de 50 ml d'huile Multioil Bio. Ceillet d'attache pour fixer un accessoire du système de ceinture modulable, comme l'étui pour sécateurs.	GTA 26, GTA 30
	GA04 490 1700	75.--	Permet de porter la GTA 40 à votre ceinture et d'y avoir accès facilement pendant le travail. Le rembourrage et la sangle de jambe réglable permettent d'ajuster l'étui confortablement à la cuisse de l'utilisateur. Fixation automatique grâce à la fonction Autolock. Sécurité de transport supplémentaire via un bouton-poussoir en cas de non-utilisation prolongée.	GTA 40
Rallonge	GA01 820 5000	84.--	Prolonge la portée de travail de 150 cm, avec une prise en main ergonomique et une guidage stable de la GTA 26. Avec crochet de branche intégré, se monte sur la GTA 26 sans outil, tube en aluminium, poids 1,4 kg.	GTA 26



NOUVEAU Set GTA 30
avec 2 x AS 2, AL 5-2 et coffret de transport
24
21,6
0,4
0,29
AS 2
180
1,9 ^④
15
1/4" P
Picco Micro 3
80
88
2,9
2,1
●
●
-
• Mini-tronçonneuse à batterie puissante et polyvalente pour les applications privées dans les grands jardins • Conception compacte, équilibre idéal et haute performance de coupe pour des coupes nettes et puissantes sur des branches jusqu'à 15 cm • Tension de chaîne automatique par simple desserrage temporaire du couvercle d'embrayage Contenu supplémentaire : 1 x guide-chaîne Light 15 cm, 1 x chaîne 1/4" PM3 15 cm, 1 x Multioil Bio 50 ml, 1 x protège-chaîne
GA05 011 6910 325.--

③ Sans batterie et sans huile
④ Avec batterie, sans chargeur et sans huile
⑤ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2,0 dB(A)



GTA 40	Set GTA 40
sans batterie ni chargeur	avec 2 x AS 2, AL 5-2 et coffret de transport
24	24
21,6	21,6
0,52	0,52
0,41	0,41
AS 2	AS 2
240	240
1,4 ^④	1,8 ^④
15	15
1/4" P	1/4" P
Picco Micro 3	Picco Micro 3
82	82
90	90
4,5	4,5
4,2	4,2
●	●
-	-
○ SC 1	○ SC 1
• Mini-tronçonneuse à batterie puissante et polyvalente avec lubrification automatique de la chaîne, conçue pour les professionnels • Pour l'entretien arboricole (y compris en grimpes). Également adaptée à l'entretien des arbres au sol et au travail du bois sur les chantiers • Conception ergonomique et compacte, poids réduit et équilibre optimal • Avec tension de chaîne latérale et bouchon de réservoir d'huile sans outil Contenu supplémentaire : 1 x guide-chaîne Light 15 cm, 1 x chaîne 1/4" PM3 15 cm, 1 x protège-chaîne	
GA04 011 6900 295.--	GA04 011 6910 450.--

⑥ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2 m/s²
⑦ Explications des symboles et marquages de conformité à partir de la page 282

PERCHES ÉLAGUEUSES

POUR DES TRAVAUX DE COUPE PRÉCIS EN HAUTEUR

POINTS FORTS TECHNIQUES

ÉQUIPEMENTS DES MACHINES SUR BATTERIE

LOGEMENT DE BATTERIE DANS LE CARTER MOTEUR

Sur cet appareil, la batterie du système AP s'insère directement dans le carter moteur, ce qui améliore la mobilité et la flexibilité lors du travail, tout en assurant une protection optimale contre les chocs et les intempéries.

PUISSANCE CONSTANTE, QUEL QUE SOIT LE NIVEAU DE CHARGE DE LA BATTERIE

Sur les appareils à batterie d'autres marques, la puissance diminue généralement au fur et à mesure de la décharge de la batterie. Avec les appareils STIHL équipés de CONSTANT POWER, ce n'est pas le cas. Grâce à l'électronique intelligente, votre appareil STIHL fonctionne en continu avec une puissance élevée constante.

ÉQUIPEMENTS DES MACHINES THERMIQUES

MOTEUR STIHL 4-MIX®

Le moteur STIHL 4-MIX® est un moteur 4 temps fonctionnant avec un mélange huile-essence, ce qui élimine le besoin d'un circuit d'huile séparé. Cela le rend plus compact, plus léger et moins exigeant en entretien que les moteurs 4 temps classiques, tout en offrant une puissance élevée et un son agréable. Le moteur STIHL 4-MIX® est conforme à la norme européenne d'émissions Stage V.

ACCESSOIRES PRATIQUES À PARTIR DE LA PAGE 70

ÉQUIPEMENTS UNIVERSELS

BOÎTE DE TRANSMISSION EN MAGNÉSIUM LÉGÈRE ET ROBUSTE

Dans le domaine professionnel en particulier, un faible poids et un équilibre optimal de l'appareil sont essentiels pour pouvoir travailler longtemps tout en ménageant l'utilisateur. Grâce au matériau léger qu'est le magnésium, vous bénéficiez d'une réduction de poids sans compromis sur la robustesse de la transmission.

POIGNÉE MULTIFONCTION À UNE MAIN

Grâce à la poignée multifonction utilisable d'une seule main, vous contrôlez votre appareil de manière simple et fiable. Tous les éléments de commande importants sont intégrés dans la poignée, ce qui la rend compatible aussi bien pour droitiers que pour gauchers.

MANCHE TÉLESCOPIQUE PROFESSIONNEL

Pour des coupes particulièrement précises, ce manche télescopique est doté d'un tube carré. Celui-ci offre une rigidité élevée lorsqu'il est déployé et permet ainsi un positionnement exact et une exécution précise lors de la coupe de branches situées à une plus grande distance.

Veuillez noter que tous les produits ne disposent pas des fonctionnalités indiquées ici. Seules les principales sont décrites sur cette page. Vous trouverez des explications et informations complémentaires sur stihl.ch.

Prix de vente conseillés par le fabricant en CHF

- De série
- Optionnel (accessoire)

- ① Puissance mécanique comparée à celle d'un appareil à essence
- ② Les durées de fonctionnement indiquées par charge de batterie sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction de l'utilisation et du mode de fonctionnement.

	NOUVEAU HTA 30	NOUVEAU Set HTA 30	HTA 50
	sans batterie ni chargeur	avec 2 x AS 2 et 1 x ALS 31	sans batterie ni chargeur
Tension maximale (V)	24	24	40
Tension nominale (V)	21,6	21,6	36
Puissance à l'arbre (kW)	0,45	0,45	0,83
Puissance nominale (kW)	0,3①	0,3①	0,6①
Système de batterie STIHL / Moteur STIHL	ASII SYSTEM	ASII SYSTEM	AKII SYSTEM
Batterie recommandée	AS 2	AS 2	AK 20
Autonomie avec la batterie recommandée② (jusqu'à ... min)	28	28	45
Poids de l'appareil (kg)	3,0③	3,6③	3,6③
Pas de chaîne	1/4" P	1/4" P	1/4" P
Longueur min. de l'appareil avec outil (mm)	1900	1900	-
Longueur max. de l'appareil avec outil (mm)	2800	2800	2800
Niveau de pression sonore④ (dB(A))	80	80	78
Niveau de puissance sonore④ (dB(A))	91	91	94
Valeur de vibrations gauche⑤ (m/s²)	0,6	0,6	0,5
Valeur de vibrations droite⑤ (m/s²)	0,5	0,5	1,0
Tendeur de chaîne latéral	-	-	•
Tension de chaîne automatique⑥	•	•	-
Protection anti-surcharge	•	•	•
Poignée soft-grip	•	•	•
Smart Connector	-	-	◦ SC 1
Caractéristiques⑦	⑧ ⑨	⑧ ⑨	⑧ ⑨
Description	• Tube télescopique réglable en continu, assurant une excellente stabilité de guidage • Lubrification automatique de la chaîne et concept d'utilisation sans outil • Longueur réduite et œillet intégré pour un transport et un rangement facilités		
Type de chaîne STIHL Oilomatic			
Longueur de coupe⑩ (cm)			
Référence et prix (CHF)	20 25	PM3	
	LA05 011 6400 259.--	LA05 011 6410 320.--	-
	-	-	LA02 011 6400 370.--

③ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

④ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2 m/s²

⑤ La longueur de coupe effective est plus courte que la longueur de guide indiquée.

⑥ Sans batterie, guide, chaîne et d'huile de chaîne

⑦ Avec batterie, guide et chaîne, sans huile de chaîne et chargeur

⑧ La tension de la chaîne est automatiquement ajustée par simple desserrage du couvercle d'embrayage.

⑨ Explications des symboles et marquages de conformité à partir de la page 282

	HTA 150 VARIANTE FORESTIÈRE	
Contenu de la livraison	sans batterie ni chargeur	
Cylindrée (cm³)	-	
Tension maximale (V)	40	
Tension nominale (V)	36	
Puissance à l'arbre (kW)	1,85	
Puissance nominale (kW)	1,4 ^①	
Puissance nominale (ch)	-	
Système de batterie STIHL / Moteur STIHL		
Batterie recommandée	AP 300 S	
Autonomie avec la batterie recommandée ^② (jusqu'à ... min)	60	
Poids de l'appareil (kg)	4,7 ^③	
Pas de chaîne	3/8" P	
Longueur min. de l'appareil avec outil (mm)	-	
Longueur max. de l'appareil avec outil (mm)	1960	
Niveau de pression sonore ^④ (dB(A))	94	
Niveau de puissance sonore ^④ (dB(A))	100	
Valeur de vibrations gauche ^⑤ (m/s²)	2,6	
Valeur de vibrations droite ^⑤ (m/s²)	2,4	
Tendeur de chaîne latéral	●	
Pompe à carburant manuelle	-	
Bouchon de réservoir sans outil	-	
Décompression automatique	-	
Protection anti-surcharge	●	
Poignée soft-grip	●	
Système anti-vibrations STIHL	-	
Smart Connector	○ SC 2A	
Marques de contrôle ^⑥	-	
Caractéristiques ^⑥		
Description	• Tige rigide légère pour un comportement de sciage idéal • Préparé pour une utilisation avec un Smart Connector 2 A • Ergonomie et répartition du poids optimales grâce au système de harnais modulaire Contenu supplémentaire : Socle	
Type de chaîne STIHL Oilomatic		
Longueur de coupe ^⑤ (cm)		
Référence et prix (CHF)	25 30	PM3
	LA01 200 0036 790.--	

	HTA 86	
Contenu de la livraison	sans batterie ni chargeur	
Cylindrée (cm³)	-	
Tension maximale (V)	40	
Tension nominale (V)	36	
Puissance à l'arbre (kW)	1,1	
Puissance nominale (kW)	0,85 ^①	
Puissance nominale (ch)	-	
Système de batterie STIHL / Moteur STIHL		
Batterie recommandée	AP 200 S	
Autonomie avec la batterie recommandée ^② (jusqu'à ... min)	42	
Poids de l'appareil (kg)	4,6 ^③	
Pas de chaîne	1/4" P	
Longueur min. de l'appareil avec outil (mm)	2700	
Longueur max. de l'appareil avec outil (mm)	3900	
Niveau de pression sonore ^④ (dB(A))	77	
Niveau de puissance sonore ^④ (dB(A))	93	
Valeur de vibrations gauche ^⑤ (m/s²)	1,0	
Valeur de vibrations droite ^⑤ (m/s²)	1,0	
Tendeur de chaîne latéral	●	
Pompe à carburant manuelle	-	
Bouchon de réservoir sans outil	●	
Décompression automatique	-	
Protection anti-surcharge	●	
Poignée soft-grip	-	
Système anti-vibrations STIHL	-	
Smart Connector	○ SC 1	
Marques de contrôle ^⑥		
Caractéristiques ^⑥		
Description	• Réglage facile de la longueur jusqu'à 120 cm grâce à la tige télescopique • Élimination en toute sécurité des branches jusqu'à 5 mètres de hauteur, grâce au robuste crochet • Remplissage rapide du réservoir d'huile grâce au bouchon ouverture/fermeture sans outil	
Type de chaîne STIHL Oilomatic		
Longueur de coupe ^⑤ (cm)		
Référence et prix (CHF)	- LA03 200 0002 750.--	

	HTA 135	
Contenu de la livraison	sans batterie ni chargeur	
Cylindrée (cm³)	-	
Tension maximale (V)	40	
Tension nominale (V)	36	
Puissance à l'arbre (kW)	1,65	
Puissance nominale (kW)	1,1 ^①	
Puissance nominale (ch)	-	
Système de batterie STIHL / Moteur STIHL		
Batterie recommandée	AP 300 S	
Autonomie avec la batterie recommandée ^② (jusqu'à ... min)	54	
Poids de l'appareil (kg)	6,8 ^③	
Pas de chaîne	1/4" P	
Longueur min. de l'appareil avec outil (mm)	2850	
Longueur max. de l'appareil avec outil (mm)	4050	
Niveau de pression sonore ^④ (dB(A))	83	
Niveau de puissance sonore ^④ (dB(A))	96	
Valeur de vibrations gauche ^⑤ (m/s²)	4,3	
Valeur de vibrations droite ^⑤ (m/s²)	5,1	
Tendeur de chaîne latéral	●	
Pompe à carburant manuelle	-	
Bouchon de réservoir sans outil	●	
Décompression automatique	-	
Protection anti-surcharge	●	
Poignée soft-grip	●	
Système anti-vibrations STIHL	-	
Smart Connector	○ SC 2A	
Marques de contrôle ^⑥		
Caractéristiques ^⑥		
Description	• Pour les professionnels de l'entretien des arbres, les arboriculteurs et les services municipaux • Tube télescopique réglable en longueur pour un travail à grandes hauteurs • Emplacement prévu pour le Smart Connector 2A Contenu supplémentaire : Socle, fixation pour axe télescopique	
Type de chaîne STIHL Oilomatic		
Longueur de coupe ^⑤ (cm)		
Référence et prix (CHF)	- LA01 200 0044 945.--	

	HTA 160	
Contenu de la livraison	sans batterie ni chargeur	
Cylindrée (cm³)	-	
Tension maximale (V)	40	
Tension nominale (V)	36	
Puissance à l'arbre (kW)	1,85	
Puissance nominale (kW)	1,4 ^①	
Puissance nominale (ch)	-	
Système de batterie STIHL / Moteur STIHL		
Batterie recommandée	AP 300 S	
Autonomie avec la batterie recommandée ^② (jusqu'à ... min)	70	
Poids de l'appareil (kg)	6,9 ^③	
Pas de chaîne	1/4" P	
Longueur min. de l'appareil avec outil (mm)	2850	
Longueur max. de l'appareil avec outil (mm)	4050	
Niveau de pression sonore ^④ (dB(A))	85	
Niveau de puissance sonore ^④ (dB(A))	97	
Valeur de vibrations gauche ^⑤ (m/s²)	4,3	
Valeur de vibrations droite ^⑤ (m/s²)	5,1	
Tendeur de chaîne latéral	●	
Pompe à carburant manuelle	-	
Bouchon de réservoir sans outil	●	
Décompression automatique	-	
Protection anti-surcharge	●	
Poignée soft-grip	●	
Système anti-vibrations STIHL	-	
Smart Connector	○ SC 2A	
Marques de contrôle ^⑥	-	
Caractéristiques ^⑥		
Description	• Perche d'élague à batterie puissante pour l'entretien des arbres et la culture des fruits • Tube télescopique réglable en longueur pour un travail à grandes hauteurs • Emplacement prévu pour le Smart Connector 2A Contenu supplémentaire : Socle, fixation pour axe télescopique	
Type de chaîne STIHL Oilomatic		
Longueur de coupe ^⑤ (cm)		
Référence et prix (CHF)	- LA01 200 0033 990.--	

	HT 135	
Contenu de la livraison	-	
Cylindrée (cm³)	36,3	
Tension maximale (V)	-	
Tension nominale (V)	-	
Puissance à l'arbre (kW)	-	
Puissance nominale (kW)	1,4	
Puissance nominale (ch)	1,9	
Système de batterie STIHL / Moteur STIHL	4-MIX	
Batterie recommandée	-	
Autonomie avec la batterie recommandée ^② (jusqu'à ... min)	-	
Poids de l'appareil (kg)	7,9 ^③	
Pas de chaîne	1/4" P	
Longueur min. de l'appareil avec outil (mm)	2700	
Longueur max. de l'appareil avec outil (mm)	3900	
Niveau de pression sonore ^④ (dB(A))	92	
Niveau de puissance sonore ^④ (dB(A))	106	
Valeur de vibrations gauche ^⑤ (m/s²)	4,3	
Valeur de vibrations droite ^⑤ (m/s²)	4,8	
Tendeur de chaîne latéral	●	
Pompe à carburant manuelle	●	
Bouchon de réservoir sans outil	●	
Décompression automatique	●	
Protection anti-surcharge	-	
Poignée soft-grip	-	
Système anti-vibrations STIHL	●	
Smart Connector	○ SC 1	
Marques de contrôle ^⑥	-	
Caractéristiques ^⑥	-	
Description	• Tube télescopique réglable en longueur pour un travail à grandes hauteurs • Confortable, même en cas d'utilisation prolongée, grâce au système anti-vibrations STIHL • Perche élagueuse thermique la plus puissante de l'assortiment STIHL Contenu supplémentaire : Socle, fixation pour axe télescopique	
Type de chaîne STIHL Oilomatic		
Longueur de coupe ^⑤ (cm)		
Référence et prix (CHF)	- 4182 200 0198 1290.--	

Prix de vente conseillés par le fabricant en CHF

⚠ Jusqu'à épuisement des stocks!

● De série
○ Optionnel (accessoire)

① Puissance mécanique comparée à celle d'un appareil à essence
② Les durées de fonctionnement indiquées par charge de batterie sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction de l'utilisation et du mode de fonctionnement.

③ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
④ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2 m/s²
⑤ La longueur de coupe effective est plus courte que la longueur de guide indiquée.

⑥ Sans batterie, sans guide-chaîne et chaîne, sans huile de chaîne
⑦ Réservoir vide, sans guide-chaîne et chaîne, sans huile de chaîne
⑧ Explications des symboles et marquages de conformité à partir de la page 282

ACCESSOIRES POUR PERCHES ÉLAGUEUSES					
	Référence	Prix (CHF)	Description	Compatible avec	
Rallonge de tube 	LA02 820 5000	60.--	Augmentation facile de la portée de 50 cm. En aluminium robuste et léger, poids 465 g.	HTA 50	
Fixation pour axe télescopique 	0000 790 8600	16.--	Pour une ergonomie de travail maximale en combinaison avec harnais ou système de harnais potence RTS. Fixation et retrait faciles de l'appareil.	HT 135, HTA 86, HLA 86, HTA 135, HLA 150, HTA 160	
Socles 	4857 007 1001	36.--	Pour protéger la machine et la batterie du contact direct avec le sol.	HTA 66, HTA 86, HLA 66, HLA 86	
	LA01 007 1002	36.--		HLA 135, HTA 135, HTA 150, HTA 160, KMA 135 R	
	HA01 007 1000	36.--		HLA 56, HTA 50	
Renvois d'angle 30° 	4182 640 0200	165.--	Angle de transmission pour perches d'élagage. Permet d'accéder également aux zones difficiles à atteindre.	HT 135, HTA 135, HTA 160	
	4138 640 0201	145.--		HT 56	
Harnais dorsal RTS 	0000 790 4400	197.--	Pour des utilisations prolongées. Ajustable à la taille de l'utilisateur, garantit un travail moins fatigant et plus ergonomique.	Pour perches élagueuses, moteurs CombiSystème avec HT-KM ou HL-KM 145° et taille-haies	
Set ADVANCE X-TREEm HT					
			Taille	Tour de taille (cm)	Contenu
	0000 200 0006	175.--	S / M	78 – 127	Harnais forestier ADVANCE X-TREEm HT, sangle abdominale ADVANCE X-Flex, bande flexible, et un jeu de pièces (avec poignée circulaire et crochet à branches) permettant de transformer la HTA 150 version entretien en version forestière.
	0000 200 0007	175.--	M / L	89 – 143	
	0000 200 0008	175.--	L / XL	98 – 177	

Prix de vente conseillés par le fabricant en CHF

TRAVAIL PROFESSIONNEL DANS LA FORÊT

SYSTÈME DE HARNAIS POUR
L'ENTRETIEN FORESTIER AVEC
L'ÉLAGUEUSE
À PARTIR DE LA PAGE

261

SÉCATEURS À BATTERIE

UNE MANIABILITÉ INÉGALÉE POUR UNE COUPE EFFICACE

	ASA 20	Set ASA 20	NOUVEAU ASA 130	NOUVEAU ASA 140
	sans batterie ni chargeur	avec AS 2 et AL 1	sans batterie ni chargeur	sans batterie ni chargeur
Contenu de la livraison				
Tension maximale (V)	12	12	40	40
Tension nominale (V)	10,8	10,8	36	36
Puissance à l'arbre (kW)	0,6	0,6	1,08	1,44
Système de batterie STIHL	ASiM SYSTEM	ASiM SYSTEM	APIII SYSTEM	APIII SYSTEM
Batterie recommandée	AS 2	AS 2	AP 200 S	AP 300 S
Max. de coupes par charge de batterie ^① (jusqu'à ... pièce)	2000	2000	7500	9000
Poids de l'appareil (kg)	0,8 ^②	1,0 ^③	0,9 ^②	1,05 ^②
Ouverture maximale de la lame (mm)	25	25	35	45
Épaisseur de coupe maximale (mm)	25	25	35	45
Longueur du câble de raccordement (m)	-	-	1,5	1,5
Niveau de pression sonore ^④ (dB(A))	70	70	70	70
Valeur de vibrations gauche / droite ^⑤	1,4	1,4	2,0	2,0
Caractéristiques ^⑥				
Description	- Pour l'entretien des arbres, buissons, arbustes, plantes ornementales et vignes - Aide sensible au travail de coupe grâce à l'assistance par batterie - Écran OLED pour l'affichage de l'état de charge de la batterie et de l'état de fonctionnement		- Sécateur à batterie pour travaux de coupe professionnels jusqu'à 35 mm - Pour l'entretien des vignes, buissons, arbustes et plantes ornementales - Écran OLED pour l'affichage de l'état de charge de la batterie et de l'état de fonctionnement Contenu supplémentaire 1 x système de port avec étui, 1 x poche batterie avec câble de raccordement, 1 x pierre à aiguiser, 1 x outils d'entretien, 1 x coffret	
Référence et prix (CHF)	VA05 011 6200 199.-	VA05 011 6210 249.-	VA07 011 6200 870.-	VA08 011 6200 1090.-

Prix de vente conseillés par le fabricant en CHF

① Le nombre de coupes indiqué par charge de batterie peut varier selon l'application.
② Sans batterie

③ Avec batterie sans chargeur
④ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
⑤ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2 m/s²
⑥ Explications des symboles et marquages de conformité à partir de la page 282

➔ DÉCOUVREZ LES SÉCATEURS MANUELS À PARTIR DE LA PAGE 254

ACCESSOIRES POUR SÉCATEUR À BATTERIE			
	Référence	Prix (CHF)	Description
Jeu de lames	VA05 007 4200	24.-	Lames de rechange de qualité supérieure et durables, constituées d'un matériau robuste pour des performances de coupe optimales.



LA QUALITÉ EST NOTRE MOTEUR

CARBURANTS ET LUBRIFIANTS À PARTIR DE LA PAGE

264

DISPOSITIFS DE COUPE

QUALITÉ SUPÉRIEURE
FIABILITÉ MAXIMALE



CHAÎNES ET GUIDES-CHAÎNE STIHL

COUPES PUISSANTES. TRAVAIL PRÉCIS.
LONGUE DURÉE DE VIE.

Toutes les chaînes et guides-chaîne STIHL sont développés et fabriqués en interne. Des décennies d'expérience pratique et les plus hautes exigences de qualité assurent une assistance optimale dans chaque intervention. Car nos ensembles de coupe et nos motorisations sont parfaitement adaptés les uns aux autres. Un travail difficile exige la plus haute qualité.




Guide Ematic STIHL

Le guide Ematic STIHL permet à l'huile de chaîne d'atteindre sans perte la chaîne Oilomatic STIHL.



Chaîne Oilomatic STIHL

Un canal d'huile fin et des cavités imprimées dans chaque maillon d'entraînement assurent une lubrification régulière et constante. Cela réduit l'usure et augmente la durée de vie par rapport aux chaînes classiques.



Système Ematic STIHL

Avec le système STIHL Ematic, la consommation d'huile de chaîne peut être réduite jusqu'à 50 % selon le type de guide-chaîne, de chaîne et l'essence du bois, par rapport aux ensembles sans Ematic. Le système se compose d'un guide-chaîne STIHL Ematic, d'une chaîne Oilomatic et d'une pompe à huile réglable ou à débit réduit.

01 FORME DE LA DENT DE COUPE

Différentes applications nécessitent différentes formes de dents, car celles-ci influencent la performance et le comportement de coupe. Plus d'informations sur les formes de dents de nos chaînes à partir de la page 76.

02 MARQUAGES D'USURE

Pour plus de sécurité, les dents de coupe des chaînes STIHL sont dotées de repères au pied de la dent. Ils indiquent jusqu'où une dent peut être réaffûtée ou usée.

03 COUCHE DE CHROME DUR

Afin d'augmenter la résistance à l'usure des dents de coupe, les toits des dents sont recouverts électrolytiquement de chrome dur lors de la fabrication.

04 ÉTIRAGE

Les chaînes STIHL sont soumises à une forte traction en fin de production. Cela réduit l'allongement lors de la première utilisation et prolonge la durée de vie de la chaîne avant retension.



05 INFORMATIONS

Vous trouverez ici toutes les indications dont vous avez besoin pour choisir la chaîne de tronçonneuse qui vous convient.

06 CONCEPTION ALLÉGÉE ET STABLE

Les guides-chaîne « light » sont constitués de trois plaques métalliques soudées électriquement, dont la plaque centrale est largement évidée. Cela garantit une grande stabilité, réduit le poids et permet un travail plus ergonomique. Les guides-chaîne allégés spéciaux, encore plus légers, sont signalés par la lettre « P » dans leur nom.

07 RIVETS TREMPÉS

Les boulons-rivets des chaînes STIHL sont trempés par induction, ce qui engendre une modification des caractéristiques du métal. Les boulons deviennent ainsi plus durs et plus résistants.

08 PIGNON DE RENVOI AVEC ROULEMENT ÉTANCHE

Le pignon de renvoi robuste à roulement étanche est résistant à la saleté et sans entretien grâce à sa lubrification permanente.

CHAÎNES STIHL

SWISS
MADE

TRAVAIL DE PRÉCISION SUISSE

Les chaînes de tronçonneuses STIHL sont fabriquées depuis des décennies dans notre propre usine à Wil en Suisse, sur des machines spéciales développées par nos soins. Nous nous concentrons de manière absolue sur ce produit, ce qui fait toute la différence : STIHL propose aujourd’hui des chaînes pour toute utilisation, essence, épaisseur et classe de puissance, mais aussi compatibles avec de nombreuses marques de tronçonneuses. Ce que toutes nos chaînes ont en commun : elles fournissent des performances de coupe exceptionnelles, durent longtemps et sont extrêmement silencieuses.

HEXA

La chaîne Hexa STIHL, dotée d’une forme de dent hexagonale brevetée, combine les avantages des chaînes à gouge pleine et demi-gouge. Elle reste **affûtée jusqu’à 50 % plus longtemps** et **s’émousse jusqu’à 20 % moins rapidement**, tout en offrant une **puissance de coupe et de pénétration exceptionnelle**, comparable à celle de la chaîne Super. Grâce à sa géométrie unique, la chaîne Hexa permet un affûtage intuitif avec le porte-lime 2-en-1 Hexa. Le modèle Hexa 3 est en outre à faible rebond grâce à son maillon d’entraînement à bosse. Plus d’informations à la page 78.

HEXA							HEXA 3						
	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"		1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm	-	-	-	3140	3133	-	1,1 mm	-	-	3138	-	-	-
1,6 mm	-	-	-	-	3132	-	1,3 mm	-	-	-	3141	3135	-
							1,6 mm	-	-	-	-	3134	-

SUPER

Chaîne à gouge pleine : les **meilleures performances de coupe et de plongée** de la gamme STIHL, très grande longévité, faible tendance aux vibrations ; la chaîne Super 3 est en plus à faible rebond grâce au maillon d’entraînement avec ergot de sécurité.

SUPER							SUPER 3						
	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"		1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm	-	-	3617	3690 ^③	3623	-	1,1 mm	-	-	3699 ^③	-	-	-
1,5 mm ^①	-	-	-	3638	3622	-	1,3 mm	-	-	3616	3694 ^③	3624	-
1,6 mm	-	-	-	3639	3621	3946	1,6 mm	-	-	-	-	3626	-

MICRO

Chaîne demi-gouge : **polyvalente**, haute qualité de coupe, bon comportement de coupe avec peu de vibrations, **durablement affûtée** ; la chaîne Micro 3 est en plus à faible rebond grâce au maillon d’entraînement avec ergot de sécurité.

MICRO							MICRO 3						
	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"		1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm	-	3660	3613	3693 ^③	3650	-	1,1 mm	3670	-	3610 ^③	-	-	-
1,5 mm ^①	-	-	-	3685	3651	-	1,3 mm	-	-	3636	3695 ^③	3662	-
1,6 mm	-	-	-	3686	3652	3668	1,5 mm ^①	-	-	-	3688	-	-
							1,6 mm	-	-	-	3689	3664	-

DURO

Chaîne carbure : pour les travaux de coupe près du sol et pour couper **du bois sale**, par exemple sur chantier, particulièrement robuste grâce à son blindage et reste affûtée **jusqu’à dix fois plus longtemps** sans réaffûtage qu’une chaîne classique ; faible rebond grâce au maillon d’entraînement avec ergot de sécurité.

DURO 3						
	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm	-	-	3612	3696 ^③	3681	-
1,5 mm ^①	-	-	-	-	3682	-
1,6 mm	-	-	-	-	3683	-

Prix de vente conseillés par le fabricant en CHF

① Chaînes pour tronçonneuses d’autres fabricants

② Dispositif de coupe étroit (Pro)

③ Comparé à une chaîne à gouge pleine, mesuré sur 3/8" PH3 par rapport à 3/8" PS3 Pro

④ Comparé à une chaîne demi-gouge, mesuré sur 3/8" PH3 par rapport à 3/8" PM3

NOUVEAU

CHAÎNES POUR APPLICATIONS SPÉCIALES

Pour des usages spécifiques et particulièrement exigeants, nous proposons des chaînes adaptées à chaque application. Les guides-chaîne adaptés sont également disponibles chez STIHL, voir page 80.



CARVING

Pour des coupes particulièrement fines. Pour la sculpture sur bois et l’entretien des arbres. Grâce au toit de dent raccourci, aucun effort n’est nécessaire lors de la coupe en plongée. Atteint une vitesse de plongée supérieure à celle des chaînes 1/4" classiques.



SAUVETAGE (RDR)

Spécialement conçue pour les pompiers, les services de secours et la protection civile. Pour couper des matériaux tels que le bois contenant des clous, les matériaux composites ou le verre blindé. Dents de coupe entièrement blindées avec des plaques de carbure particulièrement résistantes aux chocs.

DISPOSITIFS DE COUPE POUR APPLICATIONS SPÉCIALES									
CARVING	CHAÎNES	Référence	Prix (CHF)	Pas de chaîne	GUIDES	Référence	Prix (CHF)	Compatible avec	
		3670 000 0064	30.50	1/4" P		3005 000 3105	105.--	MS 151, MSA 60, MSA 70, MSA 120, MSA 140, MSA 160, MSA 200 avec chaîne 1/4" P	
		3661 000 0064 ^⑥	42.50	1/4"		3005 000 3205	105.--	MS 162, MS 172, MS 182, MS 212 avec chaîne 3/8"	
		3661 000 0064 ^⑥	42.50	1/4"		3005 000 3205	105.--	MS 170, MS 171, MS 180, MS 181, MS 194 avec chaîne 3/8"	
SAUVETAGE (RDR)		3944 000 0072	425.--	3/8"		3003 002 9421	142.--	MS 462 C-M R	



ABATTEUSE / FENDEUSE DE BÛCHES (RMHS, RMH)

Pour l’utilisation sur des machines spéciales. Pour la récolte mécanique du bois et la production de bois de chauffage. Durée de vie particulièrement élevée grâce à une faible usure. **Ne doit pas être utilisée sur des tronçonneuses portatives.**



COUPE LONGITUDINALE (RMX, PMX)

Pour une utilisation sur des appareils de débardage et de petites scieries mobiles. Permet une coupe parallèle au fil du bois. Chaîne demi-gouge offrant une qualité de coupe élevée, un faible niveau de vibrations et un comportement de coupe souple.

⑤ Pour les applications Carving, il est indispensable d'utiliser le pignon de chaîne et la cloche d'embrayage 1/4" Rapid (numéro de référence du set : 1148 007 1002).

⑥ Pour les applications Carving, il est indispensable d'utiliser le pignon de chaîne 1/4" Rapid (numéro de référence : 1123 640 2007).





TECHNOLOGIE STIHL ADVANCED HEXA

LE MEILLEUR DES DEUX MONDES

LA CHAÎNE HEXA ASSOCIE UNE DURÉE DE VIE EXCEPTIONNELLE À UNE PUISSANCE DE COUPE MAXIMALE.

Grâce à sa forme de dent hexagonale unique, elle établit de nouvelles références en matière de performance. Développée par STIHL, la technologie Hexa combine les avantages des chaînes à gouge pleine et une efficacité maximale. Le résultat : une coupe précise, un fonctionnement fluide, et un rendement de coupe net et régulier.

RESTE JUSQU'À
+50 %
PLUS LONGTEMPS AFFÛTÉE
PAR RAPPORT À UNE
CHAÎNE À GOUGE PLEINE®

+20 %
DE PERFORMANCE DE
COUPE EN PLUS PAR
RAPPORT À UNE CHAÎNE
DEMI-GOUGE®

PUISSANCE DE COUPE
ET DE PÉNÉTRATION
EXTRÊMEMENT ÉLEVÉE
AU NIVEAU DE LA CHAÎNE
SUPER

AFFÛTAGE INTUITIF
GRÂCE À LA LIME
HEXAGONALE HEXA ET
AU PORTE-LIME 2-EN-1
HEXA, POUR UN RÉSULTAT
D'AFFÛTAGE OPTIMAL

ACCESSOIRES POUR HEXA

	Référence	Prix (CHF)	Pas de chaîne	Ø (mm)	Description
NOUVEAU Porte-lime 2-in-1 Hexa 	5607 750 4302	69.--	3/8" P Hexa	-	Accessoire pratique pour affûter rapidement la dent et le limiteur de profondeur en une seule opération. Compensation intégrée de la tolérance de la lime (uniquement chez STIHL). Ergonomie améliorée et œillet pour fixation à la ceinture ou dans l'atelier.
	5607 750 4301	69.--	3/8" Hexa	-	
	5607 750 4300	69.--	.325" Hexa	-	
Kits d'affûtage 	5607 007 1001	37.--	3/8" P Hexa	-	Composé d'un porte-lime avec lime Hexa, d'une lime plate et d'un gabarit d'affûtage dans une sacoche solide.
	5607 007 1000	37.--	3/8" Hexa, .325" Hexa	-	
Limes hexagonale 	5607 773 4201	5.--	3/8" P Hexa	4,2 × 200	Pour chaînes Hexa et limes de rechange pour porte-lime 2-en-1 Hexa (sans manche de lime).
	5607 773 5201	5.--	3/8" Hexa, .325" Hexa	5,2 × 200	
Meule 	5203 750 7018	22.--	3/8" Hexa	-	Pour l'affûteuse universelle STIHL. Retrouvez l'affûteuse universelle STIHL à la page 93.
	5203 750 7020	17.--	3/8" P Hexa	-	
Gabarit d'affûtage 	FL2 0000 893 4007	5.--	3/8" P Hexa	-	Pour l'utilisation manuelle du limiteur de profondeur en acier trempé avec revêtement spécial. Deux réglages pour le bois dur et le bois tendre. La rainure et le trou de graissage du guide-chaîne peuvent être nettoyés grâce au crochet.
	FL4 0000 893 4009	5.--	3/8" Hexa	-	
Gabarit d'affûtage 	1110 893 4000	6.--	3/8" Hexa	-	Pour le contrôle de l'angle de front et d'affûtage, de la longueur des dents et de l'écart des limiteurs ainsi que pour le nettoyage de la rainure et du trou de graissage du guide-chaîne.

UPGRADE KITS HEXA

	Référence	Prix (CHF)	Contenu				Utilisation pour
Pour équiper facilement votre tronçonneuse STIHL du nouveau système de coupe Hexa.							
Contenu du kit : 2 × chaîne Hexa 1 × lime Hexa (5,2 × 200 mm) 1 × manche en bois pour lime Hexa			Longueur de guide (cm)	Pas de chaîne	Épaisseur des maillons d'entraînement (mm)	2 × chaîne	
Upgrade Kit 2	3132 007 4700	82.--					
Upgrade Kit 3	3132 007 4701	90.--					
Upgrade Kit 4	3132 007 4702	97.--					
Upgrade Kit 5	3132 007 4703	113.--					



CONSEIL PRO

Avec le système de coupe STIHL Hexa, la surface lisse au fond de la dent et les faces brutes de la lime hexagonale garantissent une profondeur d'affûtage prédéfinie - l'angle d'affûtage idéal est ainsi facilement respecté. La chaîne peut ainsi être réaffûtée facilement et avec précision, même sans grande expérience. Résultat : une durée de vie particulièrement longue avec une performance de coupe quasiment constante.



Scannez le QR code pour accéder à la vidéo explicative sur l'affûtage de la chaîne Hexa.

Prix de vente conseillés par le fabricant en CHF

① Par exemple, mesuré avec une chaîne 3/8" PH3 comparée à une 3/8" PS3 Pro
② Par exemple, mesuré avec une chaîne 3/8" PH3 comparée à une 3/8" PM3

GUIDE-CHAÎNES STIHL

FIABILITÉ MAXIMALE, POUR UN POIDS MINIMAL

GUIDES EN TROIS PARTIES

Trois plaques métalliques soudées électriquement assurent une stabilité optimale. La plaque centrale est largement évidée afin de réduire le poids total sans compromettre la stabilité. Les chaînes STIHL sont extrêmement durables et durent jusqu'à 50 % plus longtemps que les chaînes comparables d'autres fabricants. Grâce au roulement étanche du pignon de renvoi, les chaînes STIHL sont sans entretien.



LIGHT S

- Pour GTA 40
- Largeur de rainure 1,1 mm
- Sans pignon de renvoi pour chaînes 1/4" P
- Longueur de coupe 15 cm



LIGHT 01

(anciennement : Rollomatic E Mini)

- Pour les petites tronçonneuses et élagueuses
- Pour les chaînes 1/4" P et 3/8" P
- Largeur de rainure 1,1 mm et 1,3 mm
- Faible tendance au rebond, sans entretien
- Un rivet (01) sur le pignon pour une meilleure durabilité du roulement



LIGHT 04

(anciennement : Rollomatic E)

- Pour les petites et moyennes tronçonneuses
- Pour les chaînes 3/8" P, .325" et 3/8"
- Largeur de rainure 1,1 mm, 1,3 mm et 1,6 mm
- Faible tendance au rebond, sans entretien
- Quatre rivets (04) sur le pignon pour une grande stabilité



LIGHT 06

(anciennement : Rollomatic E)

- Pour les tronçonneuses puissantes et les travaux de coupe exigeants
- Pour les chaînes 3/8"
- Largeur de rainure 1,3 mm et 1,6 mm
- Structure de guide robuste avec six rivets sur le pignon (= dénomination 06)

GUIDES ALLÉGÉS

Les guides STIHL allégés sont optimisés en poids. Nos guides Light P ne comportent pas seulement une plaque centrale évidée, mais leurs plaques latérales sont également remplies de polyamide renforcé de fibres de verre. Cela facilite considérablement le travail, notamment en arboriculture et en sylviculture.



LIGHT P01

(anciennement : Rollomatic E Mini Light)

- Pour les petites tronçonneuses et élagueuses
- En polyamide renforcé en fibres de verre (= dénomination P) permettant une réduction du poids allant jusqu'à 25 % par rapport aux guides traditionnels
- Roulement sans entretien
- Pour chaînes de pas 3/8" P
- Largeur de rainure 1,1 mm



LIGHT P04

(anciennement : Rollomatic E Light)

- Pour les petites et moyennes tronçonneuses
- En polyamide renforcé en fibres de verre (= dénomination P) permettant une réduction du poids allant jusqu'à 30 % par rapport aux guides traditionnels
- Roulement sans entretien
- Pour chaînes de pas 3/8" P
- Largeur de rainure 1,3 mm



LIGHT X

(anciennement : Rollomatic ES Light)

- Pour les tronçonneuses puissantes et une utilisation professionnelle en forêt
- En acier spécial résistant à l'usure, avec des évidements fraisés permettant une réduction du poids allant jusqu'à 30 % par rapport aux guides traditionnels
- Tête du guide complètement interchangeable, sans entretien
- Roulement sans entretien
- Pour chaînes de pas 3/8"
- Largeur de rainure 1,3 mm et 1,6 mm

GUIDES PLEINS ET GUIDES DE TÊTE

Guides avec corps en acier massif. L'acier spécial trempé assure une grande stabilité et une forte résistance. Pour une utilisation avec des tronçonneuses de puissance moyenne à élevée. Le grand classique - fiable et durable.



STRONG X

(anciennement : Rollomatic ES)

- Pour une utilisation professionnelle avec des tronçonneuses puissantes
- Guide en acier massif particulièrement stable, rigide et durable
- Tête du guide complètement interchangeable
- Roulement sans entretien
- Pour chaînes de pas 3/8" et .404"
- Largeur de rainure 1,3 mm et 1,6 mm



STRONG S

(anciennement : Duromatic E)

- Pour les travaux exigeants en forêt avec des tronçonneuses puissantes
- Guide robuste particulièrement stable et durable, nez du guide protégé par un blindage en carbure
- Pour chaînes de pas 3/8" et .404"
- Largeur de rainure 1,3 mm et 1,6 mm



GUIDE-CHAÎNE : NOUVEAU DESIGN

STIHL retravaille actuellement sa gamme de guide-chaînes. Par conséquent, il est possible que pour des raisons logistiques, vous commandiez un guide et en receviez un avec un nom et un design différents. **Ces guides sont techniquement identiques, et diffèrent uniquement par leur nom et leur esthétique.** Nous nous excusons par avance pour cet inconvénient.



GUIDE-CHAÎNES SPÉCIAUX



CARVING

(anciennement : Carving E)

- Guide-chaînes spéciaux pour sculpture sur bois
- Pour les chaînes avec un pas de chaîne de 1/4" P et 1/4"
- Épaisseur des rainures 1,1 mm et 1,3 mm
- Avec blindage de protection en métal renforcé (stellite) au niveau de la tête du guide-chaîne
- Très faible tendance au rebond, léger, avec guide optique

LES GUIDES STIHL S'ADAPTENT DÉSORMAIS ÉGALEMENT AUX TRONÇONNEUSES D'AUTRES FABRICANTS !

Découvrez la véritable qualité STIHL : jusqu'à 50 % de durée de vie en plus par rapport aux fabricants de guides-chaînes traditionnels. Ce guide-chaîne STIHL extrêmement fiable pour les appareils d'autres marques est très bien protégé contre la pénétration de saletés grâce à son étoile de renvoi robuste avec roulement fermé et ne nécessite aucun entretien grâce à sa lubrification à vie, contrairement aux guides-chaînes traditionnels.



LIGHT 04 - A041

- Épaisseur des rainures 1,3 mm
- 3/8" P

LIGHT 04 - A041			
Référence	Prix (CHF)	Longueur du guide-chaîne (mm)	Largeur de la rainure (mm)
3050 008 0305	66.--	30	1,3
3050 008 0309	76.--	35	1,3
3050 008 0313	81.--	40	1,3



GUIDE SPÉCIAL „CENTENNIAL EDITION“

Guide-chaîne standard en édition limitée, au design anniversaire des 100 ans de STIHL.

GUIDE SPÉCIAL 100 ANS DE STIHL				
Référence	Prix (CHF)	Longueur du guide-chaîne	Largeur de la rainure	Pas de chaîne
Light 01				
3005 835 3405	52.--	30 cm	1,1 mm	1/4" P
3005 835 3905	55.--	30 cm	1,1 mm	3/8" P
Light 04				
3005 835 4809	71.--	35 cm	1,3 mm	3/8" P
3005 835 4409	71.--	35 cm	1,1 mm	3/8" P
3003 835 6813	78.--	40 cm	1,6 mm	.325"
Light 06				
3003 835 5221	111.--	50 cm	1,6 mm	3/8"



LIGHT 04 - K095

- Épaisseur des rainures 1,3 mm et 1,5 mm
- .325"

LIGHT 04 - K095			
Référence	Prix (CHF)	Longueur du guide-chaîne (mm)	Largeur de la rainure (mm)
3051 008 0513	86.--	40	1,3
3051 008 0517	96.--	45	1,3
3051 008 0613	86.--	40	1,5
3051 008 0617	96.--	45	1,5


Prix de vente conseillés par le fabricant en CHF

COMMENT BIEN CHOISIR SON DISPOSITIF DE COUPE


Pour pouvoir travailler efficacement avec votre tronçonneuse, celle-ci doit être parfaitement compatible avec le guide-chaîne et la chaîne utilisés. Nous vous montrons comment choisir le bon dispositif de coupe.

CHOIX DU GUIDE-CHAÎNE

Choisissez le guide-chaîne approprié sur la base de la **longueur de guide-chaîne** souhaitée ainsi que de la **largeur de rainure** de votre **modèle de tronçonneuse**.



- **Modèle de tronçonneuse**
Vous trouverez le numéro du modèle de votre tronçonneuse sur la plaque signalétique située sur le côté de votre machine ou sur la face intérieure du frein de chaîne.



- **Longueur de coupe**
La longueur nécessaire dépend de l'utilisation que vous souhaitez en faire.



- **Épaisseur des maillons / épaisseur des rainures**
Les maillons d'entraînement permettent de guider la chaîne dans le guide-chaîne. L'épaisseur des rainures du guide-chaîne et l'épaisseur des maillons de la chaîne doivent donc concorder.



NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DU GUIDE-CHAÎNE
À LA **PAGE 84**

CHOIX DE LA CHAÎNE

Une fois que vous avez sélectionné le guide-chaîne approprié, vous pouvez déterminer le **numéro de commande à 11 chiffres** de la chaîne correspondante à l'aide des informations techniques (pas de chaîne et largeur de rainure) figurant sur la **plaque descriptive du guide-chaîne**.



MICRO



SUPER



HEXA



DURO

- **Type de chaîne**
Le type de chaîne est déterminé par la forme de la dent de coupe. Le type de chaîne approprié doit être choisi en fonction des caractéristiques souhaitées pour la chaîne.



- **Nombre de maillons d'entraînement**
Le nombre de maillons d'entraînement détermine la longueur de la chaîne. Cette valeur ne concerne que les maillons d'entraînement, et non les dents de la chaîne. Le nombre correct de maillons d'entraînement correspondant à la longueur du guide-chaîne est indiqué sur la plaque descriptive du guide-chaîne.



NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DE LA CHAÎNE
À LA **PAGE 86**



GUIDE-CHAÎNES				
	Longueur de coupe ^① (cm)	Pas de chaîne (pouces)	Épaisseur des maillons d'entraînement / largeur de rainure (mm)	Nombre de maillons d'entraînement

MINI-TRONÇONNEUSES				
GTA 26	10	¼ P	1,1	-
GTA 30	15	¼ P	1,1	6
GTA 40	15	¼ P	1,1	-
	15	¼ P	1,1	6
	20	¼ P	1,1	8

TRONÇONNEUSES				
MS 151, MS 151 T, MS 194 T, MSA 120, MSA 140, MSA 60, MSA 70, MSA 80, MSA 160, MSA 161 T, MSA 190 T, MSA 200	25	¼ P	1,1	8
	30	¼ P	1,1	8
MS 151 T, MS 194 T, MS 151, MSA 80, MSA 160, MSA 200	35	¼ P	1,1	8
MS 162, MS 170, MS 171, MS 180 ^② , MS 181, MSE 170, MSA 190 T	30	¾ P	1,1	7
	35	¾ P	1,1	7
	40	¾ P	1,1	7
MS 172, MS 180, MS 182, MS 201, MS 201 T, MS 211, MS 212, MS 241, MS 194, MS 194 T, MSE 170 ^② , MSE 190 ^② , MSE 230 ^② , MSA 220 C-B, MSA 220 T	30	¾ P	1,1	9
	30	¾ P	1,3	9
	35	¾ P	1,1	9
	35	¾ P	1,3	9
	40	¾ P	1,1	9
MS 231 ^③ , MS 251 ^③	40	¾ P	1,3	9
	35	.325	1,3	11
MS 261, MS 271, MS 291, MSA 300	40	.325	1,3	11
	35	.325	1,3	10
	37	.325	1,3	11
	40	.325	1,3	10
	40	.325	1,6	11
	45	.325	1,3	10
	45	.325	1,6	11
MS 362, MS 391	40	¾	1,3	10
	40	¾	1,6	10
	45	¾	1,3	10
	45	¾	1,6	10
MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661	40	¾	1,3	11
	40	¾	1,6	11
	45	¾	1,3	11
	45	¾	1,6	11
	50	¾	1,3	11
	50	¾	1,6	11
	63	¾	1,3	11
	63	¾	1,6	11

Prix de vente conseillés par le fabricant en CHF

① La longueur de coupe effective est inférieure à la longueur de coupe indiquée.
② À partir de l'année de fabrication 2014

NOUVEAU

LIGHT	LIGHT S	LIGHT 01	LIGHT 04	LIGHT 06	ROLLOMATIC ES	DUROMATIC E
Référence	Référence	Référence	Référence	Référence	Référence	Référence

3007 003 0101	-	-	-	-	18.--	-	-	-	-
-	-	3008 000 0202	-	-	36.--	-	-	-	-
-	3008 000 0802	-	-	-	65.--	-	-	-	-
-	-	3008 000 0202	-	-	36.--	-	-	-	-
-	-	3008 000 0203	-	-	42.--	-	-	-	-
-	-	3005 008 3403	-	-	46.--	-	-	-	-
-	-	3005 008 3405	-	-	52.--	-	-	-	-
-	-	3005 008 3409	-	-	58.--	-	-	-	-
3005 008 4905 ^④	-	3005 000 3905	-	-	55.--	-	-	-	-
-	-	3005 000 3909	-	-	61.--	-	-	-	-
-	-	3005 008 3913	-	-	67.--	-	-	-	-
-	-	-	3005 000 4405	-	64.--	-	-	-	-
-	-	-	3005 000 4805	-	64.--	-	-	-	-
-	-	-	3005 000 4409	-	71.--	-	-	-	-
-	-	-	3005 000 4809	-	71.--	-	-	-	-
-	-	-	3005 000 4413	-	78.--	-	-	-	-
-	-	-	3005 000 4813	-	78.--	-	-	-	-
-	-	-	3005 000 7009	-	71.--	-	-	-	-
-	-	-	3005 000 7013	-	78.--	-	-	-	-
-	-	-	3003 000 3309	-	71.--	-	-	-	-
-	-	-	3003 008 6811	-	74.--	-	-	-	-
-	-	-	3003 000 3313	-	78.--	-	-	-	-
-	-	-	3003 008 6813	-	78.--	-	-	3003 000 9213	109.--
-	-	-	3003 008 3317	-	85.--	-	-	-	-
-	-	-	3003 008 6817	-	85.--	-	-	3003 000 9217	119.--
-	-	-	3003 008 8913	-	78.--	-	-	-	-
-	-	-	3003 000 7713	-	78.--	-	-	-	-
-	-	-	3003 008 8917	-	85.--	-	-	-	-
-	-	-	3003 008 7717	-	85.--	-	-	-	-
-	-	-	-	3003 000 7813	82.--	-	-	3003 000 8613	109.--
-	-	-	-	3003 000 5213	82.--	-	-	3003 000 9213	109.--
-	-	-	-	3003 000 7817	89.--	-	-	-	-
-	-	-	-	3003 000 5217	89.--	-	-	3003 000 9217	119.--
-	-	-	-	3003 000 7821	92.--	-	-	3003 000 8621	129.--
-	-	-	-	3003 000 5221	111.--	-	-	3003 000 9221	129.--
-	-	-	-	3003 000 7831	117.--	-	-	3003 000 5531	155.--
-	-	-	-	3003 000 5231	117.--	-	-	3003 001 5631	155.--

③ Un maillon supplémentaire doit être utilisé pour la MSE 170, MSE 190, MSE 200, MSE 210 et MSE 230 (longueur de guide de 30, 35 et 40 cm) et pour la MS 231 et MS 251 (longueur de guide de 35 et 40 cm) avec tendeur de chaîne rapide et roue dentée à sept dents.
④ Uniquement pour MS 162





GUIDE-CHAÎNES					LIGHT P01, LIGHT P04			ROLLOMATIC ES LIGHT		LIGHTLIGHT SLIGHT O1LIGHT O4LIGHT O6						ROLLOMATIC ES		DUROMATIC E	
	Longueur de coupe ^① (cm)	Pas de chaîne (pouces)	Épaisseur des maillons d'entraînement / largeur de rainure (mm)	Nombre de maillons d'entraînement	Référence	Référence	Prix (CHF)			Référence	Référence	Référence	Référence	Référence	Prix (CHF)	Référence	Prix (CHF)	Référence	Prix (CHF)
MS 500i, MS 661	71	3⁄8	1,3	11	-	3003 000 2238	219.--			-	-	-	-	-	-	3003 000 8838	180.--	-	-
	71	3⁄8	1,6	11	-	3003 000 2038	205.--			-	-	-	-	-	-	3003 000 6038	180.--	-	-
	80	3⁄8	1,3	11	-	3003 000 2246	242.--			-	-	-	-	-	-	3003 000 8846	199.--	-	-
	80	3⁄8	1,6	11	-	3003 000 2046	225.--			-	-	-	-	-	-	3003 000 6046	199.--	-	-
MS 661	90	3⁄8	1,3	11	-	3003 000 2253	268.--			-	-	-	-	-	-	3003 000 8853	220.--	-	-
	90	3⁄8	1,6	11	-	3003 000 2053	255.--			-	-	-	-	-	-	3003 000 6053	221.--	3003 000 8453	210.--
MS 881 [®]	53	.404	1,6	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	3002 001 9223	135.--
	63	.404	1,6	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	3002 000 9731	163.--	3002 000 9231	163.--
	75	.404	1,6	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	3002 000 9741	188.--	3002 000 8041	179.--
	90	.404	1,6	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	3002 002 8052	220.--
	90	.404	1,6	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	3002 000 9753	220.--	-	-
PERCHES ÉLAGUEUSES																			
HTA 30	20	¼ P	1,1	8	-	-	-			-	-	3008 000 0203	-	-	42.--	-	-	-	-
HT 56, HT 135, HTA 50, HTA 66, HTA 86, HTA 135, HTA 160	25	¼ P	1,1	8	-	-	-			-	-	3005 008 3403	-	-	46.--	-	-	-	-
	30	¼ P	1,1	8	-	-	-			-	-	3005 008 3405	-	-	52.--	-	-	-	-
HTA 150	30	3⁄8 P	1,1	7	3005 000 7605	-	63.--			-	-	3005 000 3905	-	-	55.--	-	-	-	-



CHAÎNES					MICRO		MICRO 3SUPERSUPER 3				HEXAHEXA 3			DURO 3	
	Longueur de guide ^① (cm)	Pas de chaîne (pouces)	Épaisseur des maillons d'entraînement / largeur de rainure (mm)	Nombre de maillons d'entraînement	Référence		Référence	Référence	Référence	Prix (CHF)	Référence	Référence	Prix (CHF)	Référence	Prix (CHF)
MINI-TRONÇONNEUSES															
GTA 26	10	¼ P	1,1	28	-		3670 000 0028	-	-	13.50	-	-	-	-	-
GTA 30, GTA 40	15	¼ P	1,1	38	-		3670 000 0038	-	-	18.--	-	-	-	-	-
	20	¼ P	1,1	44	-		3670 000 0044	-	-	21.--	-	-	-	-	-
TRONÇONNEUSES															
MS 151, MS 151 T, MS 194 T, MSA 120, MSA 140, MSA 60, MSA 70, MSA 80, MSA 160, MSA 200	25	¼ P	1,1	56	-		3670 000 0056	-	-	27.--	-	-	-	-	-
	30	¼ P	1,1	64	-		3670 000 0064	-	-	30.50	-	-	-	-	-
MS 151, MS 151 T, MS 194 T, MSA 80, MSA 160, MSA 200	35	¼ P	1,1	72	-		3670 000 0072	-	-	34.50	-	-	-	-	-
MSA 161 T	25	¼ P	1,1	57	-		3670 000 0057	-	-	27.50	-	-	-	-	-
	30	¼ P	1,1	65	-		3670 000 0065	-	-	31.--	-	-	-	-	-
MS 162, MS 170, MS 171, MS 180 [®] , MS 181, MSE 170, MSA 190 T	30	3⁄8 P	1,1	44	-		3610 000 0044	-	3699 000 0044	24.50	-	3138 000 0044	27.--	-	-
	35	3⁄8 P	1,1	50	-		3610 000 0050	-	3699 000 0050	27.50	-	3138 000 0050	30.--	-	-
	40	3⁄8 P	1,1	55	-		3610 000 0055	-	3699 000 0055	30.50	-	3138 000 0055	32.--	-	-
	30	3⁄8 P	1,1	44	-		-	-	3699 000 0044	24.50	-	3138 000 0044	27.--	-	-
MS 172, MS 180, MS 182, MS 201, MS 211, MS 212, MS 241, MS 194, MS 194 T, MSE 170, MSE 190, MSE 210, MSA 220 C-B	30	3⁄8 P	1,3	44	3613 000 0044		3636 000 0044	3617 000 0044	3616 000 0044	26.50	-	-	-	3612 000 0044	74.--
	35	3⁄8 P	1,1	50	-		-	-	3699 000 0050	27.50	-	3138 000 0050	30.--	-	-
	35	3⁄8 P	1,3	50	3613 000 0050		3636 000 0050	3617 000 0050	3616 000 0050	30.--	-	-	-	3612 000 0050	84.--
	40	3⁄8 P	1,1	55	-		-	-	3699 000 0055	30.50	-	3138 000 0055	32.--	-	-
	40	3⁄8 P	1,3	55	3613 000 0055		3636 000 0055	3617 000 0055	3616 000 0055	33.--	-	-	-	3612 000 0055	93.--

Prix de vente conseillés par le fabricant en CHF

① La longueur de coupe effective est plus courte que la longueur de guide indiquée.

② À partir de l'année de fabrication 2014

③ Pour les modèles MS 231 et MS 251 (longueur de guide de 35 et 40 cm) ainsi que pour les modèles MSE 170, MSE 190, MSE 200, MSE 210 et MSE 230 (longueur de guide de 30, 35 et 40 cm) combinés à un tendeur de chaîne rapide et un pignon de chaîne à sept dents, il est nécessaire d'utiliser un maillon d'entraînement supplémentaire.

④ Valable pour les pignons de chaîne à sept dents ; utiliser un maillon d'entraînement supplémentaire pour les pignons de chaîne à huit dents.

NOUVEAU





CHAÎNES					MICRO
	Longueur de guide ^① (cm)	Pas de chaîne (pouces)	Épaisseur des maillons d'entraînement / largeur de rainure (mm)	Nombre de maillons d'entraînement	Référence
MS 201 T, MSA 220 T	30	⅜ P	1,1	44	-
	30	⅜ P	1,3	44	3613 000 0044
	35	⅜ P	1,1	50	-
	35	⅜ P	1,3	50	3613 000 0050
	40	⅜ P	1,1	55	-
	40	⅜ P	1,3	55	3613 000 0055
MS 231 [®] , MS 251 [®]	35	.325	1,3	56	3693 000 0056
	40	.325	1,3	62	3693 000 0062
MS 261, MS 271, MS 291, MSA 300	32	.325	1,3	56	3693 000 0056
	35	.325	1,3	60	3693 000 0060
	37	.325	1,3	62	3693 000 0062
	40	.325	1,3	67	3693 000 0067
	40	.325	1,6	67	3686 000 0067
	45	.325	1,3	74	3693 000 0074
	45	.325	1,6	74	3686 000 0074
	40	⅜	1,3	60	3650 000 0060
MS 362, MS 391	40	⅜	1,6	60	3652 000 0060
	45	⅜	1,3	66	3650 000 0066
	45	⅜	1,6	66	3652 000 0066
MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661	40	⅜	1,3	60	3650 000 0060
	40	⅜	1,6	60	3652 000 0060
	45	⅜	1,3	66	3650 000 0066
	45	⅜	1,6	66	3652 000 0066
	50	⅜	1,3	72	3650 000 0072
	50	⅜	1,6	72	3652 000 0072
	63	⅜	1,3	84	3650 000 0084
	63	⅜	1,6	84	3652 000 0084
MS 500i, MS 661	71	⅜	1,3	91	3650 000 0091
	71	⅜	1,6	91	3652 000 0091
	80	⅜	1,3	105	3650 000 0105
	80	⅜	1,6	105	3652 000 0105
MS 661	90	⅜	1,3	114	3650 000 0114
	90	⅜	1,6	114	3652 000 0114
MS 881 [®]	53	.404	1,6	68	3668 000 0068
	63	.404	1,6	80	3668 000 0080
	75	.404	1,6	91	3668 000 0091
	90	.404	1,6	104	3668 000 0104
	90	.404	1,6	108	3668 000 0108

PERCHES ÉLAGUEUSES					
HTA 30	20	¼ P	1,1	44	-
HT 56, HT 135, HTA 50, HTA 66, HTA 86, HTA 135, HTA 150, HTA 160	25	¼ P	1,1	56	-
	30	¼ P	1,1	64	-
HTA 150	30	⅜ P	1,1	44	-

Prix de vente conseillés par le fabricant en CHF

① La longueur de coupe effective est plus courte que la longueur de guide indiquée.
② À partir de l'année de fabrication 2014

③ Pour les modèles MS 231 et MS 251 (longueur de guide de 35 et 40 cm) ainsi que pour les modèles MSE 170, MSE 190, MSE 200, MSE 210 et MSE 230 (longueur de guide de 30, 35 et 40 cm) combinés à un tendeur de chaîne rapide et un pignon de chaîne à sept dents, il est nécessaire d'utiliser un maillon d'entraînement supplémentaire.

④ Valable pour les pignons de chaîne à sept dents ; utiliser un maillon d'entraînement supplémentaire pour les pignons de chaîne à huit dents.





CUT KITS									
	Référence	Prix (CHF)	Contenu						Compatible avec
Afin de préserver les performances de coupe et la précision de votre tronçonneuse ou de votre GTA, il est nécessaire de régulièrement affûter la chaîne, voire de remplacer tout le dispositif de coupe si besoin. Réunissant chacun un guide et 2 chaînes dédiés à une machine spécifique, les Cut Kits STIHL vous permettent de garder votre machine opérationnelle et donc continuer à travailler sans interruption, où que vous soyez !									
Contenu du kit : 2 × chaînes 1 × guide									
			Longueur de guide (cm)	Pas de chaîne	Épaisseur des maillons d'entraînement (mm)	Type de chaîne STIHL Oilomatic®	2 × chaînes	1 × guide	
Cut Kit 1	3007 000 9900	43.--	10	¼" P	1,1	PM3	3670 000 0028	3007 003 0101	GTA 26
Cut Kit 2	3005 000 9900	99.--	30	⅜" P	1,1	PM3®	3610 000 0044	3005 000 3905	MS 162, MS 170, MS 171, MS 172
Cut Kit 3	3005 000 9901	111.--	35	⅜" P	1,1	PM3®	3610 000 0050	3005 008 3909	MS 162, MS 170, MS 171, MS 172, MS 180, MS 181
Cut Kit 4	3005 000 9902	125.--	35	⅜" P	1,3	PM3	3636 000 0050	3005 000 4809	MS 180, MS 182, MS 211, MS 212, MS 231
Cut Kit 5	3005 000 9903	137.--	40	⅜" P	1,3	PM3	3636 000 0055	3005 000 4813	MS 182, MS 211, MS 212
Cut Kit 6	3005 000 9904	108.--	30	¼" P	1,1	PM3	3670 000 0064	3005 008 3405	MSA 60, MSA 70, MSA 120, MSA 140, MSA 160, MS 151
Cut Kit 7	3005 000 9905	121.--	35	¼" P	1,1	PM3	3670 000 0072	3005 008 3409	MSA 80, MSA 200
Cut Kit 8	3005 000 9906	125.--	35	⅜" P	1,3	PM3	3616 000 0050	3005 000 4809	MSA 220
Cut Kit 9	3005 000 9908	141.--	40	.325"	1,3	RM3	3695 000 0062	3005 000 7013	MS 251
Cut Kit 10	3003 000 9901	147.--	40	.325"	1,3	RS Pro	3690 000 0067	3003 000 3313	MS 261, MS 271, MSA 300
Cut Kit 11	3003 000 9902	147.--	40	.325"	1,3	RM3 Pro	3695 000 0067	3003 000 3313	MS 261, MS 271, MS 291
Cut Kit 18	3008 000 9900	77.--	15	¼" P	1,1	PM3	3670 000 0038	3008 000 0202	GTA 30, GTA 40

Prix de vente conseillés par le fabricant en CHF

① Description détaillée des types de chaînes STIHL à partir de la page 76.
② Dispositif de coupe très fin
③ Non compatible avec Hexa 3/8"
④ Rainure 1,1 mm

ACCESSOIRES POUR CHÂÎNES

	Référence	Prix (CHF)	Pas de chaîne	Ø (mm)	Description
	5605 750 4306	55.--	¼" P	3,2	Accessoire pratique pour l'affûtage rapide des dents et des limiteurs de profondeur en une seule opération. Idéal pour les utilisateurs occasionnels. Pour les chaînes ¼" P, ⅜" P, .325", ⅜" et .404", tolérance d'affûtage intégrée (uniquement chez STIHL).
	5605 750 4303	55.--	¼" et ⅜" P	4,0	
	5605 750 4304	55.--	.325"	4,8	
	5605 750 4305	55.--	⅜"®	5,2	
	0000 750 4300	55.--	.404"	5,5	
Lime ronde de rechange pour chaîne ¼" P	0000 893 6401	3.--	-	3,2 × 200	Accessoire pour porte-lime 2-en-1 Pour affûter les chaînes ¼"-P, non utilisable pour limage à la main, Ø 3,2 × 200 mm. Pour porte-lime 2-en-1
Lime plate de rechange pour limiteur de profondeur	0814 252 3001	14.--	-	-	Accessoire pour porte-lime 2-en-1 Permet également d'affûter les limiteurs de profondeur. Pour porte-lime 2-en-1
	5605 007 1000	28.--	¼" P	-	Composé d'un porte-lime avec lime ronde, d'une lime plate et d'un gabarit d'affûtage dans une sacoche solide.
	5605 007 1027	28.--	¼" et ⅜" P	-	
	5605 007 1028	28.--	.325"	-	
	5605 007 1029	28.--	⅜"	-	
	5605 007 1030	28.--	.404"	-	
	5605 772 4002	3.--	¼" et ⅜" P	4,0 × 200	Pour kits d'affûtage et porte-limes STIHL (sans manche de lime, en lot pratique de deux, vendus séparément). Idéal pour une utilisation avec le porte-limes 2 en 1.
	5605 772 4802	3.--	.325"	4,8 × 200	
	5605 772 5202	3.--	⅜"	5,2 × 200	
	5605 750 4300	16.--	¼" P	3,2	-
	5605 750 4327	16.--	¼" et ⅜" P	4,0	
	5605 750 4328	16.--	.325"	4,8	
	5605 750 4329	16.--	⅜"	5,2	
	5605 750 4330	16.--	.404"	5,5	
	5605 773 4012	3.--	¼" et ⅜" P	4,0 × 200	
	5605 773 4812	3.--	.325"	4,8 × 200	Pour kits d'affûtage, porte-lime et porte-lime 2-en-1
	5605 773 5212	3.--	⅜"	5,2 × 200	
	5605 773 5512	3.--	.404"	5,5 × 200	
	5605 773 3512	3.--	-	3,5 × 200	
	5605 773 4512	3.--	-	4,5 × 200	
	5605 771 3206	3.--	¼" P	3,2 × 150	
	0814 252 3356	6.--	-	-	Pas compatible avec le porte-lime 2-en-1
	7004 871 0395	11.--	-	-	Pour arrondir les limiteurs de profondeur avec précision. 150 mm.
	7010 871 0006	12.--	-	-	Chisel bit simple (non illustré)
	0811 421 8971	8.--	-	-	Chisel bit double (non illustré)
					Pour FG 2 et FG 3 pour intervenir sur le limiteur de profondeur et pour les lames de scie circulaire à dents pointues.
	5614 000 7504	19.--	¼" P	3,2	Guide porte-lime exclusif de STIHL. Pour un maniement précis et simple de la lime et un affûtage de chaîne dans les règles de l'art. Complément optimal des kits d'affûtage STIHL, efforts réduits, lime non fournie.
	5614 000 7503	19.--	¼", ⅜" P®	4,0	
	5614 000 7502	19.--	⅜" P®	4,8	
	5614 000 7501	19.--	.325"	4,0	
	5614 000 7500	19.--	⅜"	5,2	
	5614 000 7505	19.--	.404"	5,5	
Affûteuse FG 2®	5604 000 7501	195.--	-	-	Limeuse manuelle de précision en métal. À fixer sur une table, sans poignées ni lime. Les illustrations montrent des équipements spéciaux. Ne convient pas pour les chaînes de tronçonneuse ¼"-PM3.
Pince à vis	5604 890 5800	45.--	-	-	Accessoire pour FG 2 Fixation sur table. À utiliser par paire.

® Rainure 1,3 mm
® Ne convient pas pour la chaîne PM3 ¼"



ACCESSOIRES POUR CHÂÎNES					
	Référence	Prix (CHF)	Pas de chaîne	Ø (mm)	Description
Affûteuse FG 3 	5610 000 7500	135.--	-	-	Affûteuse à commande manuelle en métal. Pour fixation sur le guide-chaîne, sans manche de lime ni lime. Les illustrations montrent des équipements spéciaux. Ne convient pas pour les chaînes de tronçonneuse 1/4"-PM3.
Affûteuse FG 4 	5612 000 7503	44.--	1/4", 3/8" P①	4,0	Affûteuse à rouleaux exclusive de STIHL. Idéale pour les affûtages de précision hebdomadaires. Compacte, effort réduit, avec des plaquettes d'affûtage pour réglage correct de l'espacement des limiteurs de profondeur, lime non fournie.
	5612 000 7502	44.--	3/8" P②	4,0	
	5612 000 7501	44.--	.325"	4,8	
	5612 000 7500	44.--	3/8"	5,2	
Gabarits d'affûtage 	FL1	0000 893 4006	5.--	1/4" P	Pour l'utilisation manuelle du limiteur de profondeur en acier trempé avec revêtement spécial. Deux réglages pour le bois dur et le bois tendre. La rainure et le trou de graissage du guide-chaîne peuvent être nettoyés grâce au crochet.
	FL2	0000 893 4007	5.--	3/8" P	
	FL3	0000 893 4008	5.--	.325"	
	FL4	0000 893 4009	5.--	3/8"	
	FL5	0000 893 4010	5.--	.404"	
Gabarit d'affûtage 	0000 893 4005	6.--	1/4" P	-	Pour le contrôle de l'angle de front et d'affûtage, de la longueur des dents et de l'écart des limiteurs ainsi que pour le nettoyage de la rainure et du trou de graissage du guide-chaîne.
	1106 893 4000	6.--	.404"	-	
	1110 893 4000	6.--	1/4", 3/8" P, .325", 3/8"	-	
Manches de lime 	0811 490 7862	2.--	-	-	Pour limes triangulaires, plates, rondes et Hexa de 3,2 mm.
	0811 490 7860	2.--	-	-	Manche en bois. Pour limes triangulaires, plates, rondes et Hexa de 4,0 à 5,5 mm.
	0000 881 4504	4.--	-	-	Manche en plastique. Pour limes rondes et limes Hexa de 3,2 à 5,5 mm, ainsi que pour toutes les limes plates.
	0000 881 4500	5.--	-	-	Manche en plastique avec angles d'affûtage. Pour limes rondes de 3,2 à 5,5 mm
	FH 1	0000 881 4502	6.--	-	Poignée caoutchoutée avec angles d'affûtage. Pour limes rondes de 3,2 à 5,5 mm.
	FH 3	0000 881 4503	5.--	-	Poignée caoutchoutée. Pour limes plates jusqu'à 150 mm.
Rectifieur de guide 	5605 773 4400	45.--	-	-	Outil pour l'ébarbage de guides-chaînes. Support plastique ergonomique doté d'une lime plate (100 x 22 mm) en acier trempé.
Lime plate 	5605 773 4200	21.--	-	-	Accessoire pour rectifieur de guide Lime plate (100 x 22 mm) en acier à outils trempé, pour rectifieur de guide.
Gabarits de contrôle 	0000 893 4105	1.--	-	-	Pour mesurer le pas de la chaîne et du pignon de chaîne, l'épaisseur des maillons d'entraînement et la largeur de rainure du guide.
	0000 893 4101	1.--	-	-	Pour déterminer l'état d'usure des pignons de chaîne. Un contrôle régulier ainsi qu'un remplacement proactif réduisent l'usure du dispositif de coupe.
Kit d'entretien pour dispositifs de coupe 	0000 007 1016	12.--	-	-	Contient : gabarits de contrôle 0000 893 4105 / 4101 et gabarit d'affûtage 1110 893 4000.
Plaques d'affûtage 	0000 750 9900	9.--	-	-	Outil pour affûtage des chaînes. Lignes d'angle (25° / 30°) pour orientation de la lime, deux aimants de fixation.
Chevalets d'affûtage 	S 260	0000 881 0402	27.--	-	Modèle léger et pratique. Fixation aisée dans le bois et fixation facile du guide, avec pochette pratique à porter à la ceinture.
	L 700	0000 881 0403	38.--	-	Modèle solide grand format. Fixation aisée dans le bois.

ACCESSOIRES POUR CHÂÎNES				
	Référence	Prix (CHF)	Dimensions (cm)	Description
Boîte de rangement pour chaînes 	0000 750 9900	9.--	18 x 12 x 4	Boîte en plastique légère et robuste. Deux compartiments de rangement.
Appareil de base STIHL USG 	5203 200 0008	530.--	-	Affûteuse universelle, pour toutes les chaînes STIHL, les lames de scies circulaires des débroussailluses FS et les couteaux de taille-haies. Complète avec support orientable pour toutes les chaînes Oilomatic STIHL et deux meules façonnées. Convient également pour l'affûtage des chaînes STIHL Duro.
Accessoires pour USG (non ill.)		Compatible avec		
Support orientable ③	5203 750 1405	159.--	-	Chaînes à dents pointues
	5203 750 1400	245.--	-	Couteaux de taille-haies
	5203 750 2800	140.--	-	Lames de scies circulaires
Dispositif de commande au pied	5203 007 1003	97.--	-	-
Dispositif de nettoyage de meule diamantée	5203 890 4400	187.--	-	-
Meule diamantée	5203 757 0906	161.--	-	3/8" PD3, .325" RD3, 3/8" RD3
	5203 757 0901	174.--	-	3/8" RDR
Meule ordinaire	5203 750 7018	22.--	-	3/8" Hexa, .325" Hexa
	5203 750 7020	17.--	-	3/8" P Hexa



TAILLE-HAIES

TAILLE APRÈS TAILLE
JUSQU'À LA FORME PARFAITE.



POINTS FORTS TECHNIQUES

ÉQUIPEMENTS DES MACHINES SUR BATTERIE

ÉLECTRONIQUE EC

Dans le système AP, la commande électronique détecte les charges pendant la coupe et régule automatiquement le moteur EC en conséquence. Ceci assure une cadence toujours constante, même dans des conditions difficiles, afin de garantir une performance optimale.

MOTEUR ÉLECTRIQUE (EC)

Outre des performances de travail impressionnantes, les taille-haies professionnels du système AP sont également dotés d'un moteur électrique avec inversion automatique du sens de rotation. Cela permet de dégager le dispositif de coupe si nécessaire.

STIHL CONNECTED

Après installation à un endroit précis du carter de la machine, le Smart Connector 2 A STIHL permet d'intégrer la machine au système STIHL connected.

CONFORT OPTIMAL

Les émissions sonores réduites et les vibrations atténuées rendent le travail plus agréable.

COUPE EFFICACE

Des performances de coupe constantes et une autonomie prolongée assurent un travail fluide et sans interruption.

BONNE RÉPARTITION DU POIDS

La conception du taille-haie et la position de la batterie assurent un équilibre optimal. Cela permet un travail plus mobile avec une liberté de mouvement maximale.

TAILLE-HAIES SUR PERCHE ➔ 100

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas tous les mêmes caractéristiques. Vous ne trouverez sur cette page que les principales caractéristiques. Vous trouverez plus d'explications sur stihl.ch.



ÉQUIPEMENTS UNIVERSELS

POIGNÉE ROTATIVE

Peut être facilement orientée dans la position optimale pour les coupes latérales ou en hauteur.

GÉOMÉTRIE DE LAME OPTIMISÉE

La forme de lame bien pensée, associée à une boîte de transmission adaptée pour la taille et la coupe de finition, garantit une performance de coupe élevée et durable.

PRISE EN MAIN ERGONOMIQUE

La position et la forme des poignées facilitent une utilisation ergonomique, réduisant l'effort physique pendant le travail.

BUTÉE DE PROTECTION VISSÉE

Protège la pointe des lames de taille-haies de l'usure et facilite la taille près du sol et des murs.



											
		HSA 26	Set HSA 26	HSA 30	Set HSA 30	HSA 40	Set HSA 40	HSA 50	HSA 60	HS 45	
Contenu de la livraison		sans batterie ni chargeur	avec AS 2, AL 1 et sac de transport	sans batterie ni chargeur	avec AS 2 et AL 1	sans batterie ni chargeur	avec 2 × AS 2 et AL 1	sans batterie ni chargeur	sans batterie ni chargeur	-	
Cylindrée (cm³)		-	-	-	-	-	-	-	-	27,2	
Tension maximale (V)		12	12	12	12	12	12	40	40	-	
Tension nominale (V)		10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	36	36	-	
Puissance à l'arbre (kW)		0,16	0,16	0,23	0,23	0,23	0,23	0,35	0,40	-	
Puissance nominale (kW)		0,10 ^①	0,10 ^①	0,14 ^①	0,14 ^①	0,14 ^①	0,14 ^①	0,22 ^①	0,29 ^①	0,75	
Puissance nominale (ch)		-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	
Système de batterie STIHL / Moteur STIHL										2-MIX	
Batterie recommandée		AS 2	AS 2	AS 2	AS 2	AS 2	AS 2	AK 10	AK 10	-	
Autonomie avec la batterie recommandée ^② (jusqu'à ... min)		110	110	50	50	40	40	50	70	-	
Cadence (min ⁻¹)		2200	2200	2800	2800	2800	2800	2800	3000	4000	
Poids de l'appareil (kg)		0,8 ^④	1,0 ^④	2,0 ^④	2,2 ^④	2,1 ^④	2,3 ^④	2,9 ^④	3,5 ^④	4,8 ^④	
Écartement des dents (mm)		19,0	19,0	22,0	22,0	24,0	24,0	30,0	34,0	30,0	
Longueur maximale de l'appareil avec lame (cm)		50	50	89	89	94	94	101	117	95	
Niveau de pression sonore ^③ (dB(A))		72	72	82	82	82	82	81	77	97	
Niveau de puissance sonore ^③ (dB(A))		80	80	90	90	90	90	89	85	106	
Valeur de vibrations gauche (m/s²) ^⑤		-	-	1,9	1,9	1,9	1,9	2,0	1,5	10,0	
Valeur de vibrations droite (m/s²) ^⑤		1,0 ^④	1,0 ^④	1,4	1,4	1,4	1,4	1,6	1,0	9,0	
STIHL ElastoStart		-	-	-	-	-	-	-	-	●	
Poignée rotative		-	-	-	-	-	-	-	●	-	
Système anti-vibrations STIHL		-	-	-	-	-	-	-	●	●	
Smart Connector		-	-	o SC 1	o SC 1	o SC 1	o SC 1	-	o SC 1	-	
Caractéristiques ^⑥									 	-	
Description		• Pour façonner et entretenir les haies et tailler les bordures de pelouse • Haute précision et performances de coupe grâce à la géométrie des couteaux STIHL • Se tient confortablement dans la main grâce à la poignée ergonomique et caoutchoutée Contenu supplémentaire : 1 × lame pour buisson, longueur de coupe 20 cm, avec protège-lames, 1 × cisaille à gazon, largeur de coupe 12 cm, avec protège-lames		• Pour tailler les buissons et les haies autour de la maison • Précision maximale grâce aux lames découpées au laser, affûtées au diamant et trempées • Butée de protection vissée pour une manipulation facile		• Pour tailler les buissons et les haies autour de la maison • Précision maximale grâce aux lames découpées au laser, affûtées au diamant et trempées • Butée de protection vissée pour une manipulation facile		• Précision maximale grâce aux lames découpées au laser, affûtées au diamant et trempées • Lamier simple avec contre lame en forme de goutte • Butée de protection vissée pour une manipulation facile		• Précision maximale grâce aux lames découpées au laser, affûtées au diamant et trempées • Lamier simple avec contre lame en forme de goutte • Ergonomique grâce à la poignée multifonction rotative	• Modèle léger pour un entretien optimal du jardin • Avec STIHL ElastoStart pour un démarrage sans à-coups • Confortable même pour de longues périodes d'utilisation grâce au système anti-vibrations STIHL
Longueur de coupe (cm)		HA03 011 3500 119.-- HA03 011 3506 159.--		-		-		-		-	
Référence et prix (CHF)	20	HA03 011 3500 119.-- HA03 011 3506 159.--		-		-		-		-	
	45	-		HA08 011 3500 119.-- HA08 011 3506 169.--		-		-		4228 011 2937 440.--	
	50	-		-		HA08 011 3520 159.-- HA08 011 3526 219.--		4521 011 3560 185.--		-	
	60	-		-		-		HA06 011 3530 305.--		-	

ENTRETIEN DES PARCS ET DES ESPACES VERTS							
							
							
							
							
HSA 100				HSA 130 R			
sans batterie ni chargeur				sans batterie ni chargeur			
-				-			
40				40			
36				36			
0,40				0,65			
0,29①				0,48①			
-				-			
							
AP 200 S				AP 300 S			
150				167			
3000				2800			
-				3000			
-				3200			
3,7⑤				4,2⑤ (60 cm) 4,6⑤ (75 cm)			
34,0				38,0			
116				117 (60 cm) 132 (75 cm)			
76				86			
84				94			
1,0				3,5			
0,8				2,7			
●				●			
●				-			
○				○			
SC 1				SC 2A			
							
• Performances de coupe élevées et puissance optimale constante durant l'utilisation de la batterie				• Maniable grâce à la poignée multi-fonction rotative avec cadence de coupe réglable			
• Barre de coupe à double tranchant pour des coupes précises				• Lamier à double tranchant pour une performance optimale			
• Protection anti-coupures pour une sécurité accrue				• Utilisation souple grâce au fonctionnement sur batterie avec système de transport ou étui ceinture			
• Version T : très puissant pour des coupes précises avec une cadence de coupe élevée				• Maniable grâce à la poignée multi-fonction rotative avec cadence de coupe réglable			
				• Lames à double tranchant pour la taille de mise en forme			
HA07 011 3530 425.--				4869 011 3560 670.--			
-				4869 011 3561 740.--			
HA02 011 3500 670.--				HA02 011 3510 670.--			
HA02 011 3505 740.--				HA02 011 3515 740.--			
4237 011 2977 910.--				4237 011 2978 990.--			
4237 011 2985 910.--				-			
Longueur de coupe (cm)							
Référence et prix (CHF)							
60							
75							



AUTONOMIES DES BATTERIES À PARTIR DE LA PAGE 20

Prix de vente conseillés par le fabricant en CHF

R = Coupe de rabattage
T = Coupe de mise en forme

● De série
○ Optionnel (accessoire)

① Puissance mécanique comparée à celle d'un appareil à essence

② Les durées de fonctionnement indiquées par charge de batterie sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction de l'utilisation et du mode de fonctionnement.

③ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

④ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2 m/s²

⑤ Sans batterie, avec lame

⑥ Réservoir vide, avec lame

⑦ Explications des symboles et marquages de conformité à partir de la page 282

TAILLE-HAIES SUR PERCHE

POUR CHAQUE HAIE ET CHAQUE BESOIN.

POINTS FORTS TECHNIQUES

ÉQUIPEMENTS DES MACHINES SUR BATTERIE

ERGONOMIE OPTIMALE GRÂCE À UN ÉQUILIBRE PARFAIT
Les batteries AP STIHL peuvent être insérées directement dans le carter du moteur. Le travail est ainsi encore plus mobile et l'utilisateur bénéficie du bon équilibre du taille-haie sur perche et d'une liberté de travail maximale.

CERTIFICATION IPX4
Les classes de protection IPX définissent le niveau de résistance à l'humidité des appareils électriques ou électroniques. Le test d'étanchéité est défini en plusieurs niveaux. L'IPX4 teste la protection contre les projections d'eau provenant de toutes directions. Les appareils à batterie certifiés IPX4 sont donc conçus pour un usage quotidien, même sous la pluie.

ÉQUIPEMENTS UNIVERSELS

LAME RÉGLABLE
Grâce au système de réglage rapide de votre taille-haie, vous travaillez de manière flexible et confortable. La barre de coupe peut être orientée selon différents angles en fonction de l'application. Pour un transport sûr et compact, vous pouvez replier la barre de coupe parallèlement au manche jusqu'à ce qu'elle s'enclenche automatiquement.

LAME DE COUPE À DOUBLE TRANCHANT
La lame double face permet une coupe optimale des haies, qu'elle soit verticale, horizontale ou dans les coins. Même les branches épaisses peuvent être taillées efficacement grâce aux lames affûtées des deux côtés.

POIGNÉE CIRCULAIRE
La poignée ronde est un atout majeur dans les espaces étroits, par exemple pour le débroussaillage entre les buissons, les arbustes ou les bancs de parc. Sa position ergonomique vous permet de manier la machine librement, même dans des espaces restreints, avec précision et facilité. La bonne ergonomie est assurée par une poignée intuitive avec réglage de la vitesse en trois niveaux et affichage LED.

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas tous les mêmes caractéristiques. Vous ne trouverez sur cette page que les principales caractéristiques. Vous trouverez plus d'explications sur stihl.ch.

Prix de vente conseillés par le fabricant en CHF

● De série
○ Optionnel (accessoire)

ACCESSOIRES PRATIQUES À PARTIR DE LA PAGE 105

ENTRETIEN DES JARDINS ET PROPRIÉTÉS

Contenu de la livraison	
Tension maximale (V)	12
Tension nominale (V)	10,8
Puissance à l'arbre (kW)	0,30
Puissance nominale (kW)	0,17 ^①
Système de batterie STIHL / Moteur STIHL	ASiII SYSTEM
Batterie recommandée	AS 2
Autonomie avec la batterie recommandée ^② (jusqu'à ... min)	40
Cadence (min ⁻¹)	2600
Poids de l'appareil ^③ (kg)	3,5
Écartement des dents (mm)	22,0
Longueur minimale de l'appareil avec lame (cm)	200
Longueur maximale de l'appareil avec lame (cm)	260
Niveau de pression sonore ^④ (dB(A))	74
Niveau de puissance sonore ^⑤ (dB(A))	84
Valeur de vibrations gauche ^⑥ (m/s ²)	1,5
Valeur de vibrations droite ^⑥ (m/s ²)	1,5
Poignée circulaire	●
Smart Connector	-
Caractéristiques ^⑦	EC MOTOR
Description	Taille-haie sur perche léger sur batterie avec portée particulièrement longue Idéal pour la coupe des haies, des arbustes et des plantes couvre-sol Excellente performance de coupe et réglage facile de la lame
Longueur de coupe (cm)	45
Référence et prix (CHF)	50

NOUVEAU HLA 40 (-45° - + 70°)	HLA 56 (135°)
sans batterie ni chargeur	sans batterie ni chargeur
12	40
10,8	36
0,30	0,35
0,17 ^①	0,21 ^①
ASiII SYSTEM	AKiII SYSTEM
AS 2	AK 20
40	100
2600	2800
3,5	3,8
22,0	30,0
200	-
260	210
74	77
84	88
1,5	1,5
1,5	1,5
●	●
-	○ SC 1
EC MOTOR	EC MOTOR
Taille-haie sur perche léger sur batterie avec portée particulièrement longue Idéal pour la coupe des haies, des arbustes et des plantes couvre-sol Excellente performance de coupe et réglage facile de la lame	Pour des haies plus hautes et arbustes dans le jardin Facile à utiliser et facile à manipuler Haute performance de coupe
HA10 011 2900 149.--	HA01 011 2910 289.--
-	-

ENTRETIEN DES PARCS ET DES ESPACES VERTS

HLA 66 (115°)
sans batterie ni chargeur
40
36
0,40
0,29 ^①
APiII SYSTEM
AP 200 S
144
3000
3,8
33,0
-
205
83
91
2,3
1,8
●
○ SC 1
EC MOTOR
Pour les haies hautes et larges et les plantes couvre-sol Haute performance de coupe grâce aux couteaux affûtés double face Facile à utiliser et facile à manipuler
-
4859 011 2910 445.--

AUTONOMIES DES BATTERIES À PARTIR DE LA PAGE 20

① Puissance mécanique comparée à celle d'un appareil à essence
② Les durées de fonctionnement indiquées par charge de batterie sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction de l'utilisation et du mode de fonctionnement.
③ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
④ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2 m/s²
⑤ Sans batterie, avec lame
⑥ Explications des symboles et marquages de conformité à partir de la page 282

Contenu de la livraison	
Tension maximale (V)	
Tension nominale (V)	
Puissance à l'arbre (kW)	
Puissance nominale ^① (kW)	
Système de batterie STIHL / Moteur STIHL	
Batterie recommandée	
Autonomie avec la batterie recommandée ^② (jusqu'à ... min)	
Cadence (min ⁻¹)	
Cadence niveau 2 (min ⁻¹)	
Cadence niveau 3 (min ⁻¹)	
Poids de l'appareil ^③ (kg)	
Écartement des dents (mm)	
Longueur minimale de l'appareil avec lame (cm)	
Longueur maximale de l'appareil avec lame (cm)	
Niveau de pression sonore ^③ (dB(A))	
Niveau de puissance sonore ^③ (dB(A))	
Valeur de vibrations gauche ^④ (m/s²)	
Valeur de vibrations droite ^④ (m/s²)	
Poignée circulaire	
Smart Connector	
Caractéristiques ^⑥	
Description	
Longueur de coupe (cm)	
Référence et prix (CHF)	

HLA 86 (115°)	HLA 135 (145°)	HLA 135 K (145°)
sans batterie ni chargeur	sans batterie ni chargeur	sans batterie ni chargeur
40	40	40
36	36	36
0,40	1,00	1,00
0,29	0,76	0,76
AP 200 S	AP 200 S	AP 200 S
144	64	64
3000	4000	4000
-	-	-
-	-	-
4,8	5,4	5,0
33,0	34,0	34,0
260	-	-
330	247	219
76	85	85
91	96	96
2,3	2,5	2,8
1,6	3,3	2,5
-	•	-
SC 1	SC 2A	SC 2A
 IPX4	 IPX4	 IPX4
• Régulation de vitesse infiniment variable pour les coupes supérieures, latérales et inférieures • La douille de serrage permet un réglage de la longueur du manche sans outil • Portée particulièrement longue grâce à la tige télescopique allégée	• Pour les professionnels du jardinage, l'entretien paysager et les municipalités • Pour la taille des haies hautes, arbustes et couvre-sol • Lames universelles à friction optimisée pour préserver la durée de vie de la batterie	• Puissant taille-haie sur perche à batterie avec un tube extra court • Pour la taille des haies hautes, arbustes et couvre-sol • Lames universelles à friction optimisée pour préserver la durée de vie de la batterie
4859 011 2930 630.--	-	-
-	HA04 200 0016 720.--	HA04 200 0018 695.--

NOUVEAU HLA 140 B (145°)	NOUVEAU HLA 140 K-B (145°)	NOUVEAU HLA 150 B (145°)
sans batterie ni chargeur	sans batterie ni chargeur	sans batterie ni chargeur
40	40	40
36	36	36
1,00	1,00	1,00
0,80	0,80	0,80
AP 30	AP 30	AP 30
125	125	107
3200	3200	3200
3600	3600	3600
4000	4000	4000
5,6	5,2	6,6 ^⑤
34,0	34,0	34,0
-	-	-
245	214	293
85	85	84
96	96	96
3,3	3,2	2,8
2,3	1,8	2,8
•	-	-
Intégré	Intégré	Intégré
 IPX4	 IPX4	 IPX4
• Pour la taille et mise en forme des haies, arbustes et couvre-sol • Lames universelles à friction optimisée pour préserver la durée de vie de la batterie • Module HMI ADVANCE PLUS avec STIHL Smart Connector intégré	• Lames universelles à friction optimisée pour préserver la durée de vie de la batterie • Boîtier léger et grande maniabilité pour des coupes précises • Module HMI ADVANCE PLUS avec STIHL Smart Connector intégré	• Convient parfaitement pour la taille, mise en forme et l'entretien des haies hautes et des arbustes grâce au manche télescopique. • Lames universelles à friction optimisée pour préserver la durée de vie de la batterie • Module HMI ADVANCE PLUS avec STIHL Smart Connector intégré
-	-	-
HA04 200 0038 770.--	HA04 200 0040 730.--	HA04 200 0045 950.--

AUTONOMIES DES BATTERIES
À PARTIR DE LA PAGE 20

Prix de vente conseillés par le fabricant en CHF

Jusqu'à épuisement des stocks !

B = Bluetooth
K = Axe court

• De série
o Optionnel (accessoire)

① Puissance mécanique comparée à celle d'un appareil à essence
② Les durées de fonctionnement indiquées par charge de batterie sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction de l'utilisation et du mode de fonctionnement.
③ Facteur K selon la directive européenne 200 6/42/EG = 2,0 dB(A)

④ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2 m/s²
⑤ Sans batterie, avec lame
⑥ Explications des symboles et marquages de conformité à partir de la page 282





ENTRETIEN DES JARDINS ET PROPRIÉTÉS

	HL 94 C-E (145°)	HL 94 KC-E (145°)
Cylindrée (cm³)	24,1	24,1
Puissance nominale (kW)	0,90	0,90
Puissance nominale (ch)	1,20	1,20
Système de batterie STIHL / Moteur STIHL	2-MIX	2-MIX
Cadence (min ⁻¹)	4000	4000
Poids de l'appareil ^① (kg)	6,1	5,6
Écartement des dents (mm)	34,0	34,0
Longueur maximale de l'appareil avec lame (cm)	242	199
Niveau de pression sonore ^② (dB(A))	91	92
Niveau de puissance sonore ^② (dB(A))	106	107
Valeur de vibrations gauche ^③ (m/s²)	6,5	6,4
Valeur de vibrations droite ^③ (m/s²)	5,4	6,4
STIHL ErgoStart	●	●
Poignée circulaire	●	-
Smart Connector	○ SC 1	○ SC 1
Description	● Économique grâce au contrôle manuel de la vitesse avec le système STIHL ECOSPEED ● Équipement léger pour un travail confortable avec de longs intervalles de travail ● Grande maniabilité grâce à la barre de couteau pivotante à 145° ● Pour les travaux professionnels sur des haies hautes ● Économique grâce au contrôle manuel de la vitesse avec le système STIHL ECOSPEED ● Équipement léger pour un travail confortable avec de longs intervalles de travail	
Longueur de coupe (cm)		
Référence et prix (CHF)	4243 200 0024 1110.--	4243 200 0016 1080.--

Prix de vente conseillés par le fabricant en CHF

C = Version confort
E = STIHL ErgoStart
K = Axe court

● De série
○ Optionnel (accessoire)

① Réservoir vide, avec lame
② Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

ACCESSOIRES POUR TAILLE-HAIES ET TAILLE-HAIES SUR PERCHE

	Référence	Prix (CHF)	Longueur de coupe (cm)	Description	Compatible avec
Défecteur pour lame de coupe	4859 740 3300	25.--	50	Pour récupérer et transporter les déchets de coupe. Peut être monté des deux côtés sans outil.	HSA 50, HSA 56, HSA 66, HSA 86, tous les modèles HSE, HLA 56, HLA 66, HLA 86
	HA02 740 3300	35.--	60		HSA 100, HSA 130, HSA 140, HS 56, HS 82, HLA 135, HL-KM 145°, HL 91, HL 92, HL 94
	HA02 740 3302	36.--	75		HSA 130, HSA 140, HS 82
Kits de transformation « jeu de couteaux réglable »	4237 007 1008	29.--	60	Set pour réglage du jeu de couteaux en cas d'usure des couteaux.	HS 82 R, HSA 130 R, HSA 140 R
	4237 007 1001	30.--	60		HS 82 T, HSA 130 T, HSA 140 T
	4237 007 1009	37.--	75		HS 82 R, HSA 130 R, HSA 140 R
	4237 007 1002	37.--	75		HS 82 T, HSA 130 T, HSA 140 T
Butées de protection	4237 792 9006	20.--	-	Protège l'extrémité de la barre de coupe des dommages potentiels lors de travaux à proximité de murs ou du sol.	HS 56 C-E, HS 82 T, HSA 130, HL 91, HL 94, HL-KM
	4237 790 9802	29.--	-		HS 82 R, HSA 130 R
Harnais dorsal RTS	0000 790 4400	197.--	-	Pour des utilisations prolongées. Ajustable à la taille de l'utilisateur, garantit un travail moins fatigant et plus ergonomique.	Pour perches élagueuses, moteurs CombiSystème avec HT-KM ou HL-KM 145° et taille-haies (ne peut être utilisé avec HL 94 KC-E et HLE 71 K).
					
Socles	HA01 007 1000	36.--	-	Pour protéger la machine et la batterie du contact direct avec le sol.	HLA 56, HTA 50
	4857 007 1001	36.--	-		HTA 66, HTA 86, HLA 66, HLA 86
	LA01 007 1002	36.--	-		HLA 135, HTA 135, HTA 150, HTA 160, KMA 135 R
 NOUVEAU	LA01 007 1004	36.--	-		HLA 140, HLA 150
Fixation pour axe télescopique	0000 790 8600	16.--	-	Pour une ergonomie de travail maximale, en association avec le harnais simple ou le harnais dorsal RTS. Facile et rapide à installer et à démonter.	HT 135, HTA 86, HLA 86, HTA 135, HLA 150, HTA 160
					
Manche télescopique	HA03 710 7100	64.--	-	Il permet un travail ergonomique avec le HSA 26 en position verticale. Raccordement simple et rapide avec le HSA 26 et échange confortable de la batterie AS 2 dans la poignée. Partie télescopique continue de 95 – 110 cm, angle de travail réglable sur 125°, avec roulettes qui tournent souplement et poignée caoutchoutée.	HSA 26
					


③ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2 m/s²

④ Explications des symboles et marquages de conformité à partir de la page 282



COMBISYSTÈME
UN MOTEUR UNIQUE POUR
VENIR À BOUT DES TÂCHES LES
PLUS DIVERSES

01 CHOISISSEZ L'UN DES PUISSANTS MOTEURS COMBISYSTÈMES



02 COMBINEZ ENSUITE AVEC L'UN DES
NOMBREUX OUTILS COMBISYSTÈMES
ET C'EST PARTI




MULTISYSTÈME ➔ 113

Veuillez noter que tous les moteurs Combi ne sont pas compatibles avec tous les outils Combi.
Voir les combinaisons et exclusions dans les tableaux des outils Combi sous « Compatible avec... » aux pages 110 - 111.



						
	KMA 80 R	KMA 120 R	! KMA 135 R	KMA 200 R	KM 94 RC-E	KM 131 R
	sans batterie ni chargeur	sans batterie ni chargeur	sans batterie ni chargeur	sans batterie ni chargeur	-	-
Contenu de la livraison						
Cylindrée (cm³)	-	-	-	-	24,1	36,3
Tension maximale (V)	40	40	40	40	-	-
Tension nominale (V)	36	36	36	36	-	-
Puissance nominale (kW)	0,8 ^①	0,8 ^①	1,0 ^①	1,5 ^①	0,9	1,4
Puissance nominale (ch)	-	-	-	-	1,2	1,9
Système de batterie STIHL / Moteur STIHL					2-MIX	4-MIX®
Poids de l'appareil (kg)	3,4 ^②	3,5 ^②	3,4 ^②	3,9 ^②	4,0 ^③	4,4 ^③
Longueur jusqu'au manchon d'accouplement (cm)	92	93	96	94	90	93,5
Max. Niveau de pression sonore (dB(A)) ^④	90	90	91	95	95	101
Max. Niveau de puissance sonore (dB(A)) ^④	102	102	104	103	106	110
Max. Valeur de vibrations gauche (m/s²) ^⑤	5,0	5,0	5,0	6,5	8,2	7,0
Max. Valeur de vibrations droite (m/s²) ^⑤	3,2	3,1	3,7	4,4	6,9	5,6
STIHL ErgoStart	-	-	-	-	•	-
Décompression automatique	-	-	-	-	-	•
Poignée circulaire	•	•	•	•	•	•
Harnais	•	•	•	•	•	•
Smart Connector	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 2A	○ SC 2A	○ SC 1	○ SC 1
Caractéristiques ^⑥	  	   	   	   	-	-
Description	• Manipulation facile grâce au faible poids • Deux vitesses (ECO et Max) en plus de la régulation de vitesse variable • Poignée circulaire réglable sans outil avec poignée souple	• Pour une utilisation dans les zones sensibles au bruit • Deux vitesses (ECO et Max) en plus de la régulation de vitesse variable • Poignée circulaire réglable sans outil avec poignée souple	• Filtre à air durable avec grille métallique pour un refroidissement optimal du moteur • Utilisable par tous les temps grâce à une protection anti-éclaboussures certifiée • Préparé pour une utilisation avec un Smart Connector 2 A	• Utilisable par tous les temps grâce à une protection anti-éclaboussures certifiée • Préparé pour une utilisation avec un Smart Connector 2 A	• Travail agréable grâce à la poignée circulaire pratique • Consommation de carburant réduite grâce à la fonction partielle STIHL ECOSPEED • Changement d'outil ultra-rapide grâce au système de couplage rapide pratique	• Pour les professionnels de l'entretien des jardins et des paysages • Longue autonomie grâce au réservoir de carburant agrandi • Démarrage facile grâce au bouton d'arrêt
Référence et prix (CHF)	FA08 011 6800 335.--	FA08 011 6820 420.--	FA02 011 6810 530.--	FA03 011 6800 630.--	4149 200 0089 660.--	4180 200 0589 770.--



 AUTONOMIES DES BATTERIES À PARTIR DE LA PAGE 20

Prix de vente conseillés par le fabricant en CHF

 Jusqu'à épuisement des stocks !

• De série
○ Optionnel (accessoire)

C = Version confort
E = STIHL ErgoStart
R = Poignée circulaire

① Puissance mécanique comparée à celle d'un appareil à essence
② Sans batterie ni outil CombiSystème
③ Réservoir vide, sans outil CombiSystème
④ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

⑤ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2 m/s²
⑥ Explications des symboles et marquages de conformité à partir de la page 282
⑦ Avec le souffleur BG-KM, il est nécessaire de porter une protection auditive.



	ENTRETIEN DES JARDINS ET PROPRIÉTÉS, ENTRETIEN PAYSAGER			
				
	BG-KM	FH-KM (145°)	HL-KM (145°)	HL-KM (145°)
Poids (kg)	1,8	2,2	2,3	2,4
Longueur totale sans moteur combi (cm)	89	126	148	148
Diamètre de coupe (mm)	-	-	-	-
Largeur de travail de l'outil fixé (mm)	154	-	-	-
Puissance de soufflage avec embout rond ^② (N)	16	-	-	-
Vitesse maximale de l'air (m/s) avec embout rond	59	-	-	-
Débit d'air (m³/h) avec embout rond	845	-	-	-
Longueur de coupe (cm)	-	25	50	60
Espacement des dents (mm)	-	-	34	34
Angle d'inclinaison (°)	-	145	145	145
Description	• Dégage les chemins et surfaces des feuilles, de l'herbe coupée et de la neige. • Travail efficace grâce à une puissance de soufflage élevée • Faucheuse avec barre de coupe réglable • Pour une utilisation dans les espaces restreints et les zones proches de la circulation • Pour des travaux exigeants sur des haies hautes • Idéal également pour travailler près du sol			
Compatible avec	Autorisé pour tous les moteurs CombiSystème	Autorisé pour tous les moteurs CombiSystème	Autorisé pour tous les moteurs CombiSystème avec poignée circulaire	
Référence et prix (CHF)	4606 740 5000 265.--	4243 740 5006 525.--	4243 740 5003 535.--	4243 740 5008 550.--

	ENTRETIEN DES JARDINS ET PROPRIÉTÉS, AGRICULTURE		
			
	FSS-KM	FS-KM	FS-KM
Poids (kg)	1,3 ^①	1,2 ^①	1,2 ^①
Longueur totale sans moteur combi (cm)	94	94	94
Diamètre de coupe (mm)	450	420	420
Largeur de travail de l'outil fixé (mm)	-	-	-
Puissance de soufflage avec embout rond ^② (N)	-	-	-
Vitesse maximale de l'air (m/s) avec embout rond	-	-	-
Débit d'air (m³/h) avec embout rond	-	-	-
Longueur de coupe (cm)	-	-	-
Espacement des dents (mm)	-	-	-
Angle d'inclinaison (°)	-	-	-
Description	• Taille-haie avec arbre droit • Idéal pour la taille de précision des haies hautes et larges • Pour une utilisation sur les chemins, allées ou bordures de massifs • Le tube courbé facilite l'accès aux endroits étroits.		
Compatible avec	Autorisé pour tous les moteurs CombiSystème avec poignée circulaire	Autorisé pour tous les moteurs CombiSystème avec poignée circulaire	
Référence et prix (CHF)	4243 740 5000 350.--	4180 740 5002 245.--	

	ENTRETIEN DES JARDINS ET PROPRIÉTÉS, AGRICULTURE		
			
	FSS-KM	FS-KM	FS-KM
Poids (kg)	1,3 ^①	1,2 ^①	1,2 ^①
Longueur totale sans moteur combi (cm)	94	94	94
Diamètre de coupe (mm)	450	420	420
Largeur de travail de l'outil fixé (mm)	-	-	-
Puissance de soufflage avec embout rond ^② (N)	-	-	-
Vitesse maximale de l'air (m/s) avec embout rond	-	-	-
Débit d'air (m³/h) avec embout rond	-	-	-
Longueur de coupe (cm)	-	-	-
Espacement des dents (mm)	-	-	-
Angle d'inclinaison (°)	-	-	-
Description	• Tête faucheuse AutoCut C 26-2 avec grand diamètre de coupe • Idéale pour le dégagement autour des murs, clôtures, haies et bordures • Tête faucheuse AutoCut C 26-2 pour moteurs combi • Idéale pour le dégagement autour des murs, clôtures, haies et bordures • Couteau à herbe GrassCut 230-2 • Convient parfaitement pour les prairies aux herbes tenaces ou ligneuses		
Compatible avec	KMA 200 R, KM 131 R, KM 235	Autorisé pour tous les moteurs CombiSystème, sauf KMA 200 R	Autorisé pour tous les moteurs CombiSystème
Référence et prix (CHF)	FA03 200 0019 199.--	4180 200 0474 185.--	4180 200 0475 185.--

	ENTRETIEN DES JARDINS ET PROPRIÉTÉS, AGRICULTURE ET HORTICULTURE
	
	BF-KM
Poids (kg)	4,1 ^④
Longueur totale sans moteur combi (cm)	100
Largeur de travail de l'outil fixé (mm)	220
Vitesse de rotation (tour/min)	2800
Longueur de coupe ^③ (cm)	-
Pas de chaîne	-
Type de chaîne STIHL Oilomatic	-
Écartement des dents (mm)	-
Description	• Sarcluse pour aérer et cultiver les sols • Bine facilement les sols lourds et argileux
Compatible avec	Autorisé pour tous les moteurs CombiSystème
Référence et prix (CHF)	4601 740 5000 415.--

	ENTRETIEN PROFESSIONNEL DES ARBRES ET DES VERGERS
	
	HT-KM
Poids (kg)	1,6 ^⑤
Longueur totale sans moteur combi (cm)	126 ^⑥
Largeur de travail de l'outil fixé (mm)	-
Vitesse de rotation (tour/min)	-
Longueur de coupe ^③ (cm)	30
Pas de chaîne	1/4"
Type de chaîne STIHL Oilomatic	PM3
Écartement des dents (mm)	-
Description	• Pour une coupe précise des branches hautes pour l'égoutage et l'entretien des vergers • Transmission légère en magnésium avec crochet à branche robuste
Compatible avec	Autorisé pour tous les moteurs CombiSystème avec poignée circulaire
Référence et prix (CHF)	4182 200 0212 480.--

TÂCHES DE NETTOYAGE À DOMICILE ET EN MILIEU PROFESSIONNEL



KW-KM	KB-KM
7,4 ^④	6,4 ^④
125	125
600	600
2800	2800
-	-
-	-
-	-
-	-
• Balaye les gravats, la saleté, les feuilles, la neige et bien plus encore. • Utilisation universelle en toute saison	• Pour une utilisation sur les surfaces jointoyées ou les sols inégaux en pierre naturelle • Élimine la saleté des sillons et sillons profonds.
Autorisé pour tous les moteurs CombiSystème avec poignée circulaire	Autorisé pour tous les moteurs CombiSystème avec poignée circulaire
4601 740 4904 745.--	4601 740 4905 485.--

	DÉSHÉBAGE PROFESSIONNEL
	
	RG-KM
Poids (kg)	2,5
Longueur totale sans moteur combi (cm)	94
Largeur de travail de l'outil fixé (mm)	-
Vitesse de rotation (tour/min)	-
Longueur de coupe ^③ (cm)	-
Pas de chaîne	-
Type de chaîne STIHL Oilomatic	-
Écartement des dents (mm)	26
Description	• Outil CombiSystème pour éliminer les mauvaises herbes sur le gravier et les surfaces pavées • Faible tendance à s'enrouler et à s'encrasser avec les déchets coupés
Compatible avec	Pour KM 94 R, KM 131 R, KMA 80 R, KMA 120 R, KMA 135 R, KMA 200 R
Référence et prix (CHF)	4180 740 5006 520.--

Prix de vente conseillés par le fabricant en CHF

① Sans outils de coupe et protection
② Indication de la puissance en newton (N) pour permettre la comparaison des performances des souffleurs
③ La longueur de coupe effective est plus courte que la longueur de guide indiquée.

④ Poids protection comprise
⑤ Sans guide-chaîne et chaîne
⑥ Avec guide-chaîne et chaîne



ACCESSOIRES POUR MOTEURS ET OUTILS COMBISYSTÈMES

	Référence	Prix (CHF)	Description	Compatible avec
Socles				
	FA03 007 1001	36.--	Pour protéger la machine et la batterie du contact direct avec le sol.	KMA 200 R
	FA08 007 1001	36.--		KMA 80 R, KMA 120 R
	LA01 007 1002	36.--		HLA 135, HTA 135, HTA 150, HTA 160, KMA 135 R
Couteau de rechange pour dresse-bordures 	4133 713 4101	9.--	20 cm	FCB-KM
Embout plat coudé 	4606 701 8301	25.--		BG-KM
Butée de protection 	4237 792 9006	20.--	Protège l'extrémité de la barre de coupe des dommages potentiels lors de travaux à proximité de murs ou du sol.	HS 56 C-E, HS 82 T, HSA 130, HL 91, HL 94, HL-KM
Renvoi d'angle 	4138 640 0201	145.--	Pour outils CombiSystème HT-KM et HL-KM (version 0°).	HT-KM, HL-KM 0°
Rallonges d'axe 	0000 710 7100	60.--	En aluminium. Pour l'utilisation d'outils CombiSystème HT-KM et HL-KM. Augmentation de la portée 50 cm, poids 0,6 kg.	HT-KM, HL-KM, KMA 80 R, KMA 120 R, KMA 135 R, KMA 200 R
	4140 710 7131	100.--	En acier. Pour l'utilisation d'outils CombiSystème HT-KM et HL-KM. Augmentation de la portée de 1 m, poids 1,4 kg.	HT-KM, KMA 80 R, KMA 120 R, KMA 135 R, KMA 200 R
	0000 710 7102	150.--	En carbone. Pour l'utilisation d'outils CombiSystème HT-KM et HL-KM. Augmentation de la portée de 1 m, arbre creux en aluminium, extra-léger, poids 0,9 kg.	HT-KM, HL-KM, KMA 80 R, KMA 120 R, KMA 135 R, KMA 200 R
Harnais dorsal RTS 	0000 790 4400	197.--	Pour des utilisations prolongées. Ajustable à la taille de l'utilisateur, garantit un travail moins fatigant et plus ergonomique.	Pour perches élagueuses, moteurs CombiSystème avec HT-KM ou HL-KM 145° et taille-haies (ne peut être utilisé avec HL 94 KC-E et HLE 71 K).



Prix de vente conseillés par le fabricant en CHF

MULTISYSTÈME

MOTEUR PUISSANT POUR
DES TÂCHES POLYVALENTES



POINTS FORTS TECHNIQUES

MOTEUR AVEC FILTRE À AIR EN PAPIER

Pour faciliter le démarrage, le carburateur est équipé d'une pompe à carburant manuelle. Le système accélérateur garantit un régime élevé rapide. Le filtre à air en papier protège efficacement le moteur contre la poussière et les saletés.

POIGNÉE MULTIFONCTIONS

Tous les éléments de commande du moteur sont intégrés dans la poignée. L'utilisation est dès lors simple et fiable.


POIGNÉE DE TRANSPORT

La poignée de transport permet de transporter le MultiSystème STIHL très facilement.

CADRE RABATTABLE

Permet de replier facilement et rapidement le MultiSystème STIHL avec l'outil monté, ce qui facilite son transport et son rangement.

ASSOCIEZ-LE À L'UN DES SEPT OUTILS MULTISYSTÈME



Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas tous les mêmes caractéristiques. Vous ne trouverez sur cette page que les principales caractéristiques. Vous trouverez plus d'explications sur stihl.ch.



APPLICATION UNIVERSELLE

	MM 56
Cylindrée (cm³)	27,2
Puissance nominale (kW)	0,85
Puissance nominale (ch)	1,2
Moteur STIHL	2-MIX
Poids de l'appareil ^① (kg)	8,3
Max. Niveau de pression sonore ^② (dB(A))	94
Max. Niveau de puissance sonore ^③ (dB(A))	102
Max. Valeur de vibrations gauche ^④ (m/s²)	4,1
Max. Valeur de vibrations droite ^④ (m/s²)	5,1
Description	• Moteur MultiSystème puissant et économique pour diverses tâches • Utilisation facile grâce à la poignée multifonction • Grand choix d'outils Multi-Système STIHL
Référence et prix (CHF)	4604 011 5401 750.--



	Référence	Prix (CHF)	Description	Compatible avec
Masse d'alourdissement	4601 730 4500	69.--	Pour les outils BF-MM et BK-MM. Le complément idéal pour sarcler et émietter. Accroît la pression sur l'outil et permet de pénétrer plus profondément dans le sol.	BF-MM, BK-MM
Éperon	4601 740 4800	22.--	Permet de modifier la profondeur et la vitesse de pénétration pendant le travail en soulevant légèrement ou en enfonçant plus profondément l'outil dans le sol.	BF-MM, BK-MM
Roues d'appui	4601 007 1008	69.--	Permet de soulever légèrement l'outil et de réduire ainsi la résistance due au frottement pendant l'émoussage, le brossage et le balayage. Excellente manœuvrabilité.	FC-MM, RL-MM, MF-MM, KW-MM, KB-MM

ENTRETIEN DES JARDINS ET PROPRIÉTÉS, ENTRETIEN PAYSAGER



	FC-MM	RL-MM	MF-MM
Poids (kg)	0,9	2,0	8,6
Largeur de travail (cm)	-	20	50
Niveau de pression sonore ^② (dB(A))	91	93	94
Niveau de puissance sonore ^③ (dB(A))	100	102	101
Valeur de vibrations gauche ^④ (m/s²)	4,1	4,1	4,1
Valeur de vibrations droite ^④ (m/s²)	5,1	4,5	4,5
Description	• Coupe optimale des bordures avec coupe profonde du système racinaire • Roues d'appui recommandées	• Pour améliorer la croissance des racines • Permet de perforer les pelouses en surface, assurant une aération et un approvisionnement en éléments nutritifs optimaux. • Roues d'appui recommandées	• Élimine la mousse et les couches enchevêtrées à la surface du gazon. • Capot protecteur élargi et tablier inclus • Roues d'appui obligatoires
Référence et prix (CHF)	4601 740 4603 79.--	4601 740 4600 140.--	4601 740 4601 275.--

ENTRETIEN DES JARDINS ET PROPRIÉTÉS, AGRICULTURE ET HORTICULTURE



	BF-MM	BK-MM
Poids (kg)	2,0	2,0
Largeur de travail (cm)	22	22
Niveau de pression sonore ^② (dB(A))	87	87
Niveau de puissance sonore ^③ (dB(A))	96	96
Valeur de vibrations gauche ^④ (m/s²)	3,8	3,7
Valeur de vibrations droite ^④ (m/s²)	4,4	4,0
Description	• Permet de biner sans peine les sols, même lourds et argileux. • Idéale pour remettre un terrain en culture et l'ameublir	• Idéal pour les travaux de précision • Égalise les sols sableux fins et émiette la terre grossière.
Référence et prix (CHF)	4601 740 4605 135.--	4601 740 4606 135.--

TÂCHES DE NETTOYAGE À DOMICILE ET EN MILIEU PROFESSIONNEL



	KW-MM	KB-MM
Poids (kg)	3,9	4,2
Largeur de travail (cm)	60	60
Niveau de pression sonore ^② (dB(A))	94	94
Niveau de puissance sonore ^③ (dB(A))	102	102
Valeur de vibrations gauche ^④ (m/s²)	4,0	4,0
Valeur de vibrations droite ^④ (m/s²)	4,1	4,1
Description	• Idéal pour l'entretien des allées et routes • Permet d'éliminer soigneusement salissures, sable, gravillons et feuilles mortes. • Sans capot protecteur élargi • Roues d'appui obligatoires	• Élimine en profondeur les salissures et les taches sur les surfaces en pierre, même inégales. • Capot protecteur élargi inclus • Roues d'appui obligatoires
Référence et prix (CHF)	4601 740 4604 440.--	4601 740 4602 275.--

Prix de vente conseillés par le fabricant en CHF

① Réservoir vide, sans outil MultiSystème
② Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
③ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2 m/s²

TRONÇONNAGE ET COUPE

TRONÇONNEUSE À PIERRE

UN CONCENTRÉ DE PUISSANCE POUR DES CONDITIONS EXTRÊMES.

POINTS FORTS TECHNIQUES

SYSTÈME DE FILTRE À AIR LONGUE DURÉE

Ce système équipé d'un filtre HD2 et d'un filtre additionnel protège le moteur, même des poussières les plus fines, pour une durée de vie particulièrement longue. Fabriqué dans un matériau spécial, le filtre se nettoie aisément à l'aide d'un détergent comme STIHL VarioClean et d'un simple rinçage à l'eau chaude.

MOTEUR 2-TEMPS STIHL

À la fois puissant et économique. La séparation du gaz d'échappement et du gaz frais minimise les pertes de mélange. La performance est donc améliorée et la consommation réduite.

GUIDE AVEC CONDUIT D'EAU

Le dispositif de lavage interne du guide à l'eau permet de rincer et de refroidir la chaîne, la rainure du guide-chaîne et le pignon de renvoi. La durée de vie du guide-chaîne et de la chaîne est prolongée et l'utilisateur est moins exposé à la poussière.

TENSION DE CHAÎNE LATÉRALE

Permet de tendre la chaîne facilement et en toute sécurité.

CHAÎNES DIAMANTÉES

Selon l'application, nous proposons les chaînes diamantées idéales pour un travail peu bruyant et à faibles vibrations. Les chaînes 36 GBE et 36 GBM sont des chaînes avec des segments diamantés pré-affûtés et la technologie LowStretch pour la découpe humide de pierres de taille et de béton. La chaîne 36 GGM est dotée de segments en acier à revêtement diamanté pour la découpe humide de conduites en fonte ductile.

PRISE D'EAU AVEC ROBINET DE DOSAGE

Le raccord rapide permet un branchement facile au réseau d'alimentation en eau. Avec le robinet de dosage, vous pouvez régler aisément la quantité d'eau pour lier la poussière ainsi que refroidir et rincer la chaîne.

**RAILS ET CHAÎNES DE
RECHANGE ADAPTÉS**
À PARTIR DE LA PAGE 118



	GS 461	GS 461
Cylindrée (cm³)	76,5	76,5
Puissance nominale (kW)	4,3	4,3
Puissance nominale (ch)	5,8	5,8
Moteur STIHL	2-MIX	2-MIX
Poids de l'appareil ^① (kg)	7,5	7,5
Longueur de coupe ^② (cm)	40	45
Pas de chaîne	3/8"	3/8"
Chaîne diamantée STIHL	GBM	GGM
Longueur de l'appareil avec butée à griffes ^③ (mm)	453	453
Niveau de pression sonore ^④ (dB(A))	105	105
Niveau de puissance sonore ^④ (dB(A))	115	115
Valeur de vibrations gauche ^⑤ (m/s²)	4,5	4,5
Valeur de vibrations droite ^⑤ (m/s²)	4,0	4,0
Tendeur de chaîne latéral	•	•
Filtre à air HD2	•	•
Bouchon de réservoir sans outil	•	•
Soupape de décompression	•	•
STIHL ElastoStart	•	•
Prise d'eau	•	•
Corde de lancement résistante à l'usure	•	•
Système anti-vibrations STIHL	•	•
Smart Connector	o SC 1	-
Caractéristiques		
Description	• Découpeuse de pierre avec chaîne diamant 36 GBM pour la coupe humide de pierre et de béton • Unité moteur puissante avec ElastoStart et soupape de décompression • Guidage de coupe précis grâce au système antivibrations STIHL	• Découpe de pierre avec chaîne diamant 36 GGM pour la coupe humide de tuyaux en fonte ductile • Unité moteur puissante avec ElastoStart et soupape de décompression • Guidage de coupe précis grâce au système antivibrations STIHL
Référence et prix (CHF)	4252 200 0047 3650.--	4252 200 0034 3730.--

CONSTRUCTION ET AMÉNAGEMENT PAYSAGER

Découpe humide
Ce symbole indique un découpage humide et donc l'utilisation d'eau. L'eau lie la poussière et sert au refroidissement et à la lubrification de l'outil.

Brique, béton

Béton armé, béton fortement armé, ancien béton

Tuyaux en fonte ductile, tuyaux basse pression bouchables (PE, PP, PVC)

	Référence	Prix (CHF)	Description
Crochet de guidage			
	4252 660 0900	85.--	Barre de guidage et d'appui pour la découpe du béton et des murs. En acier zingué durci.

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas tous les mêmes caractéristiques. Vous ne trouverez sur cette page que les principales caractéristiques. Vous trouverez plus explications sur stihl.ch.

Prix de vente conseillés par le fabricant en CHF

● De série
o Optionnel (accessoire)

① Réservoir vide, sans guide-chaîne ni chaîne diamantée
② La longueur de coupe effective est inférieure à la longueur de coupe indiquée

③ Sans guide-chaîne ni chaîne diamantée
④ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
⑤ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2 m/s²

CHAÎNE À DÉCOUPER DIAMANTÉE®									
	Référence	Prix (CHF)	Longueur de coupe® (cm)	Application recommandée					Description
36 GBE									
	3214 000 0064	455.--	40	✓	✓	✓	-	-	Pour la coupe de matériaux de chantier abrasifs comme la brique, le grès, le grès calcaire et le béton léger. Segments diamantés préaffûtés avec technologie LowStretch.
36 GBM									
	3213 000 0064	604.--	40	✓	✓	-	✓	-	Pour une coupe humide silencieuse et à faibles vibrations du béton et de la pierre dure, partiellement adaptée à la brique. Segments diamantés préaffûtés avec technologie LowStretch.
36 GGM									
	3212 000 0070	659.--	45	✓	-	-	-	✓	Idéal pour la coupe humide silencieuse, précise et à faibles vibrations de tuyaux en fonte ductile dans le cadre de la construction d'égouts et de canalisations. Permet des découpes dans des positions difficiles ainsi que dans des endroits peu accessibles. Les segments en acier diamantés offrent des performances de coupe élevées lors de coupes en mortaise et transversales.
GUIDE-CHAÎNE									
ROLLOMATIC G									
				✓	-	-	-	-	Spécialement conçu pour la GS 461. Avec lavage à l'eau dans le guide-chaîne et pignon de renvoi, emplacement pour le tendeur de chaîne ainsi que voie de roulement droite et durcie. Disponible en différentes versions, compatible avec la chaîne diamantée.
	3006 000 1513	295.--							Pour chaînes diamantées 36 GBE, 36 GBM
	3006 000 1417	325.--							Pour chaînes diamantées 36 GGM



CONSEIL PRO

La tronçonneuse à pierre et à béton GS 461 vient parfaitement compléter les découpeuses classiques. Idéale lorsque vous avez, par exemple, besoin de coupes de coin précises sans surcoupe. Les coins sont d'abord pré-usinés (percés) à l'aide de la tronçonneuse à pierre et à béton, puis les coupes droites, plus longues, sont effectuées avec la découpeuse. L'association des deux machines permet également de découper des ouvertures encore plus grandes avec précision et efficacité. Selon le dispositif de coupe choisi, la GS 461 peut être utilisée pour différentes applications ainsi que pour la découpe de divers matériaux.

La chaîne diamantée 36 GGM est par exemple constituée de segments en acier diamantés et convient donc parfaitement pour la coupe humide de tuyaux en fonte ductile dans le cadre de la construction d'égouts et de canalisations. La chaîne diamantée 36 GGM se distingue par des performances de coupe élevées lors de coupes en mortaise et transversales. Elle permet en outre d'utiliser la tronçonneuse à pierre et à béton dans des endroits exigus et difficilement accessibles.

Remarque : Les éclats générés lors des travaux effectués avec une tronçonneuse à pierre et à béton et une découpeuse peuvent être lourds. Il est donc conseillé d'en tenir compte préalablement et de les découper en plusieurs morceaux si nécessaire.

Prix de vente conseillés par le fabricant en CHF

✓ Compatible
- Non recommandé

① Les chaînes diamantées pour la coupe de béton et de pierre sont livrées pignon compris.
② La longueur de coupe effective est inférieure à la longueur de coupe indiquée

DÉCOUPEUSES À DISQUE

COUPER AVEC PUISSANCE
TRAVAILLER AVEC PRÉCISION

POINTS FORTS TECHNIQUES

ÉQUIPEMENTS DES MACHINES SUR BATTERIE

MOTEUR EC

Grâce à sa conception compacte, son faible poids et son haut rendement, le moteur EC permet un travail écoénergétique. De plus, ce moteur se distingue par sa longue durée de vie et son faible besoin d'entretien.

TABLEAU DE COMMANDE

Le tableau de commande, bien visible par le dessus, doté d'un grand bouton marche/arrêt, est simple à utiliser. Les 2 voyants LED permettent de lire facilement l'état de la machine.

FILTRE MAGNÉTIQUE STIHL

Les aimants intégrés dans le flux d'air de refroidissement captent les particules ferromagnétiques de l'air, évitant ainsi qu'elles n'atteignent le moteur. Cela protège le moteur et garantit une longue durée de vie avec une puissance constamment élevée. Le filtre peut être facilement retiré, nettoyé et remis en place après le travail.

ÉQUIPEMENTS DES MACHINES THERMIQUES

STIHL INJECTION

Le système d'injection à commande électronique garantit à tout moment un fonctionnement parfait et une consommation réduite de carburant par rapport aux machines non équipées de cette technologie d'injection.

SYSTÈME ANTI-VIBRATIONS STIHL

Ses éléments tampons et amortisseurs réduisent les vibrations au niveau des mains et des bras, et ce pour permettre un travail plus confortable.

ÉQUIPEMENTS UNIVERSELS

POIGNÉE ERGONOMIQUE

La poignée ergonomique vous permet de garder une prise ferme sur votre outil et d'effectuer des coupes précises, même lors de la coupe de matériaux durs. La poignée incurvée vous offre une prise en main optimisée et un niveau de confort inégalé pour travailler.

PROTECTION EN MAGNÉSIUM

La protection du disque à découper en fonte de magnésium est particulièrement légère. Le système de réglage de la protection et la conduite d'eau ont un design ergonomique.

SYSTÈME DE FILTRE À AIR LONGUE DURÉE AVEC PRÉFILTRATION CYCLONIQUE

La durée de vie du filtre peut atteindre 1 an (selon les conditions d'utilisation) et il n'est plus nécessaire de le nettoyer régulièrement.

PRISE D'EAU

Le raccord rapide est facile à brancher. L'eau est conduite jusqu'au disque à découper pour rincer et fixer la poussière lors de la découpe humide.

BOUCHON DE RÉSERVOIR SANS OUTIL

Ce bouchon spécial, ne nécessitant aucun outil, permet une ouverture et fermeture simples et rapides du réservoir.

ACCESSOIRES PRATIQUES
À PARTIR DE LA PAGE 125

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas tous les mêmes caractéristiques. Vous ne trouverez sur cette page que les principales caractéristiques. Vous trouverez plus d'explications sur stihl.ch.

	Batterie et chargeur
Contenu de la livraison	Disque de coupe
Cylindrée (cm³)	
Tension maximale (V)	
Tension nominale (V)	
Puissance à l'arbre (kW)	
Puissance nominale (kW)	
Puissance nominale (ch)	
Système de batterie STIHL / Moteur STIHL	
Batterie recommandée	
Autonomie avec la batterie recommandée ^① (jusqu'à ... min)	
Poids de l'appareil (kg)	
Disque à découper (mm)	
Profondeur de coupe maximale (mm)	
Longueur de l'appareil avec disque de coupe (cm)	
Niveau de pression sonore ^③ (dB(A))	
Niveau de puissance sonore ^③ (dB(A))	
Valeur de vibrations gauche ^④ (m/s²)	
Valeur de vibrations droite ^④ (m/s²)	
Soupape de décompression	
Système anti-vibrations STIHL	
STIHL ElastoStart	
Prise d'eau	
Corde de lancement résistante à l'usure	
Protection en magnésium	
Frein de fuite	
Pré-séparation cyclonique	
Filtre magnétique STIHL	
Smart Connector	
Caractéristiques ^⑤	
Description	
Référence et prix (CHF)	

CONSTRUCTION ET AMÉNAGEMENT PAYSAGER

TSA 230	TSA 300	NOUVEAU TSA 350	NOUVEAU TSA 500 B	TS 420
sans batterie ni chargeur	sans batterie ni chargeur	sans batterie ni chargeur	sans batterie ni chargeur	-
Résine synthétique (acier de construction)	Résine synthétique (acier de construction)	Résine synthétique (acier de construction)	Résine synthétique (acier de construction)	Résine synthétique (acier de construction)
-	-	-	-	66,7
40	40	40	80	-
36	36	36	72	-
2,1	3,0	3,3	5,0	-
1,6 ^②	2,5 ^②	2,7 ^②	4,2 ^②	3,2
-	-	-	-	4,4
				2-MIX
AP 300 S	AP 500 S	AP 500 S	AP 500 S	-
24	22	20	30	-
3,9 ^⑤	6,3 ^⑤	8,0 ^⑤	9,1 ^⑤	9,8 ^⑤
230	300	350	350	350
70	110	125	125	125
55,0	74,2	78,9	82,1	72,0
104 ^③	105 ^③	105 ^③	106 ^③	98 ^③
115 ^③	116 ^③	116 ^③	117 ^③	109 ^③
4,3	3,0	4,0	2,4	3,9
2,4	2,3	4,0	2,0	3,9
-	-	-	-	•
-	-	-	-	•
-	-	-	-	o
•	•	•	•	•
-	-	-	-	•
•	•	•	•	•
-	•	•	•	-
-	-	-	-	•
-	•	•	•	-
o	o	o	•	o
SC 1	SC 2A	SC 2A	Intégré	SC 1
 	  	  	  	-
• Petite découpeuse à batterie puissante	• Découpeuse à batterie professionnelle puissante et polyvalente	• Tronçonneuse sans fil particulièrement compacte et polyvalente	• Découpeuse à batterie la plus puissante de la gamme STIHL	• Découpeuse pratique, universelle
• Changement confortable des disques de coupe	• Filtre magnétique STIHL pour une longue durée de vie	• Filtre magnétique STIHL pour une longue durée de vie	• Filtre magnétique STIHL pour une longue durée de vie	• Système de filtre nécessitant peu d'entretien grâce à la pré-séparation cyclonique
• Pour disques de coupe de 230 mm	• Pour disques de coupe de 300 mm	• Pour disques à tronçonner de 350 mm	• Pour disques de coupe de 350 mm	• Pour disques de coupe de 350 mm
4864 011 6620 540.--	TA02 011 6600 985.--	TA03 011 6600 1390.--	TA01 011 6600 1590.--	4238 011 2810 1720.--



AUTONOMIES DES BATTERIES
À PARTIR DE LA PAGE 20

Prix de vente conseillés par le fabricant en CHF


• De série
o Optionnel (accessoire)

B = Bluetooth

① Les durées de travail indiquées par charge de batterie sont des valeurs de référence et peuvent varier selon le matériau et le processus de travail. Elles ne correspondent pas à une autonomie en charge maximale.

② Puissance mécanique comparée à celle d'un appareil à essence
③ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
④ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2 m/s²
⑤ Sans batterie ni disque de coupe

⑥ Réservoir vide, sans disque de coupe
⑦ Mesuré conforme à la norme ISO 19432
⑧ Mesuré avec disque de coupe en fonctionnement selon EN 60745-2-22
⑨ Explications des symboles et marquages de conformité à partir de la page 282



-  **Dalle en béton**
40 × 4 cm d'épaisseur
-  **Brique**
24 × 25 cm
-  **Tuiles de toit**
26 cm de largeur
-  **Béton**
-  **Acier d'armature**
Ø 14 mm

EXEMPLES D'APPLICATION

						
TSA 300 avec AP 500 S	coupes	24	32	138	-	115
	mètres	8,8	8	-	4	-
TSA 350 avec AP 500 S	coupes	20	26	113	-	109
	mètres	8	6,5	-	3	-
TSA 500 avec 2 × AP 500 S	coupes	42	55	238	-	226
	mètres	16,8	13	-	6,4	-

				
Contenu de la livraison	Batterie et chargeur	TS 500i	TS 710i	TS 910i
	Disque de coupe	Résine synthétique (acier de construction)	Résine synthétique (acier de construction)	Résine synthétique (acier de construction)
Cylindrée (cm³)		72,2	91,6	102,1
Tension maximale (V)		-	-	-
Tension nominale (V)		-	-	-
Puissance à l'arbre (kW)		-	-	-
Puissance nominale (kW)		3,9	5,2	6,2
Puissance nominale (ch)		5,3	7,1	8,4
Système de batterie STIHL / Moteur STIHL		2-MIX	2-MIX	2-MIX
Batterie recommandée		-	-	-
Autonomie avec la batterie recommandé ^① (jusqu'à ... min)		-	-	-
Poids de l'appareil (kg)		10,2 ^②	12,3 ^②	12,9 ^②
Disque à découper (mm)		350	350	400
Profondeur de coupe maximale (mm)		125	125	145
Longueur de l'appareil avec disque de coupe (cm)		73,0	82,0	87,0
Niveau de pression sonore ^③ (dB(A))		98 ^④	105 ^④	108 ^④
Niveau de puissance sonore ^③ (dB(A))		112 ^④	117 ^④	120 ^④
Valeur de vibrations gauche ^⑤ (m/s²)		2,4	4,4	5,9
Valeur de vibrations droite ^⑤ (m/s²)		2,0	3,9	4,4
Soupape de décompression		•	•	•
Système anti-vibrations STIHL		•	•	•
STIHL ElastoStart		•	•	•
Prise d'eau		•	•	•
Corde de lancement résistante à l'usure		•	•	•
Protection en magnésium		•	•	•
Frein de fuite		-	-	-
Commande électronique de l'eau		•	-	-
Pré-séparation cyclonique		•	•	•
Filtre magnétique STIHL		-	-	-
STIHL Injection		•	•	•
Smart Connector		○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1
Caractéristiques ^⑥		-	-	-
Description		• Découpeuse thermique universelle avec STIHL Injection • Démarrage facile grâce à STIHL Injection, STIHL ElastoStart et soupape de décompression • Pour disques de coupe de 350 mm	• Découpeuse thermique très puissante avec STIHL Injection • Démarrage facile grâce à STIHL Injection, STIHL ElastoStart et soupape de décompression • Pour disques de coupe de 350 mm	• Découpeuse thermique la plus puissante de la gamme STIHL avec injection • Démarrage facile grâce à STIHL Injection, STIHL ElastoStart et soupape de décompression • Pour disques de coupe de 400 mm
Référence et prix (CHF)		4250 011 2810 2060.--	TB01 011 2800 1990.--	TB01 011 2820 2190.--

			
		NOUVEAU TSA 300 SAUVETAGE	sans batterie ni chargeur
		Diamant D-R80	
		-	-
		40	40
		36	36
		3,0	3,0
		2,5 ^②	2,5 ^②
		-	-
			AP 500 S
		22	22
		6,3 ^⑤	6,3 ^⑤
		300	300
		110	110
		74,2	74,2
		105 ^⑥	105 ^⑥
		116 ^⑥	116 ^⑥
		3,0	3,0
		2,3	2,3
		-	-
		-	-
		•	•
		-	-
		•	•
		-	-
		•	•
		-	-
		○ SC 2A	○ SC 2A
			
		• Pour les interventions des pompiers, des services de secours et des services techniques • Livré avec disque diamanté D-R80 • Moteur économe en énergie et nécessitant peu d'entretien	
		TA02 200 0006 1290.--	



AUGMENTEZ
LA DURÉE DE VIE
DE VOTRE APPAREIL
STIHL

SERVICE KITS
À LA PAGE

273

Prix de vente conseillés par le fabricant en CHF

• De série
○ Optionnel (accessoire)

i = STIHL Injection

① Les durées de travail indiquées par charge de batterie sont des valeurs de référence et peuvent varier selon le matériau et le processus de travail. Elles ne correspondent pas à une autonomie en charge maximale.

② Puissance mécanique comparée à celle d'un appareil à essence

③ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

④ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2 m/s²

⑤ Sans batterie ni disque de coupe

⑥ Réservoir vide, sans disque de coupe

⑦ Mesuré conforme à la norme ISO 19432

⑧ Mesuré avec disque de coupe en fonctionnement selon EN 60745-2-22

⑨ Explications des symboles et marquages de conformité à partir de la page 282

	CONSTRUCTION		



CONSEIL PRO

Amélioration : Lors des travaux avec découpeuses à batterie et à essence sur des chantiers sans raccordement à l'eau, la tête de pompe à batterie PKA 30 est le complément idéal au réservoir d'eau sous pression manuel. La tête de pompe STIHL PKA 30, alimentée par batterie, peut être installée facilement et sans outil à la place du bouchon existant du réservoir d'eau sous pression et est simple d'utilisation. Grâce au réglage progressif de la pression entre 1,5 bar et 2,5 bar, vous pouvez adapter de manière optimale l'alimentation en eau de votre découpeuse aux conditions de travail et vous concentrer sur l'essentiel – le pompage manuel est supprimé.

Prix de vente conseillés par le fabricant en CHF

① Les durées de fonctionnement indiquées par charge de batterie sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction de l'utilisation et du mode de fonctionnement.
② Ne peut être utilisé qu'en combinaison avec les réservoirs STIHL adaptés.



ACCESSOIRES POUR DÉCOUPEUSES À DISQUE				
	Référence	Prix (CHF)	Description	Compatible avec
Protection anti-usure 	TB01 700 8107	75.--	Réduit l'usure au niveau du protège-courroie et prolonge ainsi la durée de vie. Agit dans toutes les directions, spécialement pour les coupes avec une profondeur maximale. Inserts en acier inoxydable.	TS 910i
Butée de profondeur 	4864 690 0801	159.--	La butée de profondeur avec raccord d'aspiration permet la coupe à sec sans poussière de matériaux de construction minéraux sur des surfaces planes. Réglage précis et continu de la profondeur de coupe possible.	TSA 230
	TA02 690 0800	209.--		TSA 300, TSA 350, TSA 500
Chemise d'arbre 	0000 708 4200	9.--	Adaptateur pour disques à découper diamantés. Alésage 1" en laiton.	Toutes les découpeuses thermiques, TSA 350, TSA 500
Réservoir d'eau sous pression 	0000 670 6000	146.--	10 l. Pour l'approvisionnement mobile en eau des découpeuses à disque sur les chantiers sans prise d'eau.	Toutes les découpeuses, PKA 30
Jeu de roues 	4224 007 1014	59.--	Kit de montage pour socle avant. La découpeuse à disque peut être étayée sur des surfaces planes, des roues à roulement souple simplifient le guidage.	TS 420, TS 500i, TS 700, TS 710i, TS 800, TS 910i
	NOUVEAU TA01 007 1000	75.--		TSA 500
Chariot FW 20 avec kit de montage 	4224 200 0043	949.--	Pour des coupes précises avec une profondeur de coupe réglée au millimètre sur de longues distances. Convient à toutes les découpeuses à disque STIHL portatives. Le kit de montage avec système d'attache rapide est compris dans le contenu de la livraison.	TS 420, TS 500i
	4224 200 0055	949.--		TS 710 i, TS 910i
	4224 200 0033	949.--		TS 700, TS 800
Chariot FW 20 	4224 710 1403	714.--	Pour des coupes précises avec une profondeur de coupe réglée au millimètre sur de longues distances. Convient à toutes les découpeuses à disque STIHL portatives.	Toutes les découpeuses thermiques
Réservoir d'eau 	4224 007 1018	184.--	13 l. Avec manchon d'accouplement.	Accessoire pour chariot FW 20
Roulette de guidage 	4205 007 1009	80.--		Accessoire pour chariot FW 20
Kit de montage avec système d'attache rapide 	4250 790 0702	225.--	Avec système d'attache rapide, pour un montage aisé de la découpeuse à disque sur le FW 20.	Accessoire pour chariot FW 20
	4224 790 0705	225.--		TS 420, TS 500i
	TB01 790 0702	225.--		TS 700, TS 800 TS 710i, TS 910i

③ Sans batterie et sans contenu
④ Sans batterie
⑤ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 3,0 dB(A)
⑥ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 3 m/s²
⑦ Explications des symboles et marquages de conformité à partir de la page 282



DISQUES À DÉCOUPER

DURABILITÉ EXCEPTIONNELLE ET
PERFORMANCE DE COUPE ÉLEVÉE



	Asphalte, béton frais, grès
	Brique, béton
	Béton armé, béton fortement armé, ancien béton
	Acier de construction
	Acier inoxydable
	Granite, pierre naturelle dure
	Tuyaux en fonte ductile, tuyaux basse pression bouchables (PE, PP, PVC)
	Bruit réduit

DISQUES À DÉCOUPER EN RÉSINE SYNTHÉTIQUE									
	Référence	Prix (CHF)	Ø (mm)	Application recommandée ^①					Description
									
ACIER DE CONSTRUCTION									
K-ME	0835 012 7000 ^②	22.--	230	-	-	-	✓	✓	Pour découper l'acier de construction et les profilés en métal dans la construction et le traitement des métaux.
	0835 012 7003	23.--	230	-	-	-	✓	✓	
	0835 010 7000	16.--	300	-	-	-	✓	-	
	0835 010 7001	23.--	350	-	-	-	✓	-	
	0835 012 7001 ^③	23.--	350	-	-	-	✓	-	
	0835 010 7006	33.--	400	-	-	-	✓	-	
ASPHALTE / FONTE DUCTILE									
K-DG	0835 030 7000	19.--	300	✓	-	✓	-	-	Disque à découper pour les travaux publics et les canalisations, spécialement conçu pour découper la fonte ductile et l'asphalte.
	0835 030 7001	29.--	350	✓	-	✓	-	-	
	0835 030 7002	41.--	400	✓	-	✓	-	-	
PIERRE									
K-BA	0835 020 7000	16.--	300	-	✓	-	-	-	Disque à découper pour la maçonnerie et une utilisation générale dans la construction.
	0835 020 7001	23.--	350	-	✓	-	-	-	
	0835 020 7002	33.--	400	-	✓	-	-	-	

REMARQUE : TOUTES LES DÉCOUPEUSES STIHL SONT LIVRÉES AVEC UN DISQUE EN RÉSINE SYNTHÉTIQUE POUR L'ACIER DE CONSTRUCTION.

Prix de vente conseillés par le fabricant en CHF

- ✓ Compatible
- ✓ Convient seulement de façon limitée pour le béton fortement armé et le vieux béton.
- Non recommandé

DISQUES À DÉCOUPER DIAMANTÉS

Les disques à découper diamantés de STIHL satisfont à des normes de qualité très strictes et sont polyvalents pour la coupe de matériaux très divers. Ils font notamment toute la différence dans le cas d'utilisations manuelles de la découpeuse sur la pierre naturelle, le béton et l'asphalte.

DISQUES À DÉCOUPER DIAMANTÉS																		
	Référence	Prix (CHF)	Ø (mm)	Application recommandée ^①							Description							
D-B10 Durée de vie Performance de coupe 	0835 090 7050	75.--	230	-	✓	✓	-	-	-	-	Pour les matériaux de construction Les disques diamant robustes de type B sont adaptés à la découpe des principaux matériaux utilisés en construction. Fiabilité et robustesse constituent les atouts majeurs de ces disques – du disque d'entrée de gamme D-B10 au disque de coupe professionnel D-B80.							
	0835 090 7051	120.--	300		✓	✓	-	-	-	-								
	0835 090 7052	150.--	350		✓	✓	-	-	-	-								
	0835 090 7053	210.--	400		✓	✓	-	-	-	-								
D-BA90 Durée de vie Performance de coupe 	0835 094 7012	290.--	300	✓	✓	✓	-	-	-	-	Pour l'utilisation universelle Pour les matériaux les plus variés sur le chantier. Recommandés également pour les travaux de dégagement et dans la protection civile. Disponibles en différents modèles et pour différents domaines d'application. Longue durée de vie et rapidité de découpe, corps de lame en métal argenté.							
	0835 094 7013	360.--	350	✓	✓	✓	-	-	-	-								
	0835 094 7014	500.--	400	✓	✓	✓	-	-	-	-								
D-SB80 Durée de vie Performance de coupe 	0835 096 7007	180.--	230	-	✓	✓	-	✓	-	-	Pour un usage performant et spécifique Les disques diamant premium D-SB80 et D-SB90 montrent des performances de coupe impressionnantes, notamment dans des matériaux de construction durs comme le granit ou le béton armé. Le disque diamant spécial D-G80 séduit par sa longue durée de vie et sa haute performance de coupe sur les tuyaux en fonte ductile dans la construction de conduites. Désormais également recommandé pour une utilisation élargie sur les conduites en plastique basse pression.							
	NOUVEAU 0835 096 7008	300.--	300	-	✓	✓	-	✓	-	-								
	NOUVEAU 0835 096 7009	370.--	350	-	✓	✓	-	✓	-	-								
	0835 096 7006	520.--	400	-	✓	✓	-	✓	-	-								
D-G80 Durée de vie Performance de coupe 	0835 070 7000	310.--	350	-	-	-	✓	-	✓	-	Recommandé pour une utilisation avec les découpeuses à batterie En plus de leurs émissions sonores nettement réduites par rapport à la gamme STIHL existante (environ de moitié), les disques diamant premium offrent une très grande performance de coupe sur les matériaux minéraux durs comme le béton fortement armé et le granit. Leur longue durée de vie et leur haute efficacité par charge de batterie constituent d'autres avantages des disques de coupe à bruit réduit.							
	NOUVEAU 0835 097 7000	240.--	230	-	✓	✓	-	✓	-	✓								
	0835 097 7001	340.--	300	-	✓	✓	-	✓	-	✓								
	NOUVEAU 0835 097 7002	420.--	350	-	✓	✓	-	✓	-	✓								
D-R80 NOUVEAU 	0835 095 7000	150.--	230	Pour les opérations de sauvetage Contrairement à un disque à découper classique, le D-R80 peut être utilisé en situation d'urgence : il permet de découper une grande variété de matériaux, tels que le verre et le métal. Ce disque a été testé dans des scénarios d'intervention typiques. Il est exclusivement destiné aux professionnels spécialement formés des services d'incendie, de secours et d'urgence.														
	0835 095 7001	250.--	300															
	0835 095 7002	310.--	350															

① Lors de l'emploi de disques à découper, il est important de tenir compte des caractéristiques de la découpeuse utilisée sur place.
② Convient pour TSA 230 Evo 0 (4864 011 6600)
③ Convient pour TS 440

TONDEUSES

TOUJOURS UNE TONDEUSE
QUI RÉPOND À VOS ATTENTES

POINTS FORTS TECHNIQUES

ÉQUIPEMENTS DES MACHINES SUR BATTERIE

UNITÉ DE COMMANDE DIGITALE

L'écran et l'unité de commande sur le guidon de votre tondeuse vous informent, grâce à plusieurs indicateurs, sur l'état de charge des batteries, le mode de fonctionnement choisi, le niveau de vitesse maximale réglé ainsi que sur d'éventuelles anomalies. Ainsi, vous pouvez voir d'un seul coup d'œil ce qui est nécessaire pour travailler efficacement en continu. De plus, grâce à l'unité de commande, vous pouvez modifier certains réglages, comme par exemple la vitesse d'avancement ou le mode de tonte.

MODE ÉCO

Lorsque le mode éco est activé, la vitesse du moteur de votre tondeuse s'adapte automatiquement à la puissance dont vous avez réellement besoin. Votre tondeuse à batterie consomme moins d'énergie et peut traiter une plus grande surface avant de devoir être rechargée.

LAME À FLUX D'AIR OPTIMISÉ

La résistance minimale permet d'allonger l'autonomie de la batterie. Des zones de pré-torsion permettent de protéger le moteur en cas de choc.



TONDEUSES ROBOTS ➔ 141 TRACTEURS TONDEUSES ➔ 146 SCARIFICATEURS ➔ 150

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas tous les mêmes caractéristiques. Vous ne trouverez sur cette page que les principales caractéristiques. Vous trouverez plus d'explications sur stihl.ch.



ÉQUIPEMENTS UNIVERSELS

FONCTION 4-EN-1

Quatre applications en une seule tondeuse : ramassage aisé de l'herbe coupée dans le bac de ramassage, éjection arrière avec clapet fermé, éjection latérale avec rallonge d'éjection latérale, mulching avec obturateur mulching intégré (série 2) ou trappe de mulching intégrée (série 4).

BAC DE RAMASSAGE TEXTILE

Le bac de ramassage textile robuste, d'une capacité de 80 litres, est idéal pour la tonte de grandes surfaces de pelouse. Grâce à la protection anti-poussière intégrée, les grosses particules de poussière restent efficacement retenues dans le bac. Le bac de ramassage textile se replie facilement pour un rangement aisé.

GUIDON CONFORTABLE

Le guidon confortable rabattable permet de tondre la pelouse et de retirer le bac de ramassage en toute simplicité. De plus, la tondeuse peut être transportée et rangée de manière peu encombrante. Le guidon ergonomique peut être réglé sans outil pour s'adapter instantanément à la taille de l'utilisateur.

RÉGLAGE INDIVIDUEL DE LA HAUTEUR DE COUPE PAR ROUE

Avec le système stable et fluide de réglage de la hauteur de coupe, vous pouvez ajuster individuellement chaque roue de votre tondeuse. Cela offre une flexibilité maximale pour s'adapter au terrain.

						
	RMA 235	Set RMA 235	RMA 239	Set RMA 239	RMA 239 C	Set RMA 239 C
Contenu de la livraison	sans batterie ni chargeur	avec AK 20 et AL 101	sans batterie ni chargeur	avec AK 20 et AL 101	sans batterie ni chargeur	avec AK 20 et AL 101
Système de batterie STIHL / Type de moteur						
Batterie recommandée	AK 20	AK 20	AK 20	AK 20	AK 20	AK 20
Autonomie avec la batterie recommandée ^④ (jusqu'à ... m²)	300	300	250	250	250	250
Poids de l'appareil (kg)	13 ^②	14,2 ^③	14 ^②	15,2 ^③	15 ^②	16,3 ^③
Largeur de coupe (cm)	33	33	37	37	37	37
Hauteur de coupe (mm)	25 – 60	25 – 60	30 – 70	30 – 70	30 – 70	30 – 70
Réglage de la hauteur de coupe	5 niveaux, centralisé	5 niveaux, centralisé	5 niveaux, centralisé	5 niveaux, centralisé	5 niveaux, centralisé	5 niveaux, centralisé
Régime de service (tr/min)	3400	3400	3350	3350	3350	3350
Gazons jusqu'à ... ^④ (m²)	400	400	330	330	330	330
Bac de ramassage (l)	30	30	40	40	40	40
Largeur de l'appareil sans accessoires (cm)	37	37	42	42	43	43
Hauteur max. de l'appareil (cm)	108	108	107	107	107	107
Diamètre des roues avant (mm)	140	140	150	150	150	150
Diamètre des roues arrière (mm)	170	170	180	180	180	180
Niveau de pression sonore mesuré (dB(A))	76	76	76	76	76	76
Niveau de puissance sonore garanti (dB(A))	90	90	91	91	91	91
Incertitude sur le niveau de pression sonore ^① (dB(A))	3	3	2	2	2	2
Vibrations du guidon ahw (m/s²)	1,8	1,8	1,4	1,4	1,4	1,4
Incertitude vibrations K ^① (m/s²)	0,9	0,9	0,7	0,7	0,7	0,7
Guidon confortable	-	-	-	-	•	•
Fonction mulching	-	-	o	o	o	o
Lame optimisée	•	•	•	•	•	•
Bac de ramassage breveté	•	•	•	•	•	•
Réglage centralisé de la hauteur de coupe	•	•	•	•	•	•
Smart Connector	o SC 1	o SC 1	-	-	-	-
Caractéristiques ^⑤	 	 	 	 	 	 
Description	• Tondeuse à gazon sur batterie légère avec une largeur de coupe de 33 cm • Pour une utilisation silencieuse sur les petites pelouses • Efficacité maximale grâce aux lames de conception optimisée		• Tondeuse à gazon sur batterie légère avec une largeur de coupe de 37 cm • Pour une utilisation silencieuse sur les pelouses petites à moyennes • Efficacité maximale grâce aux lames de conception optimisée		• Pour une utilisation silencieuse sur les pelouses petites à moyennes • Efficacité maximale grâce aux lames de conception optimisée • Vidange facile du bac de ramassage d'herbe de 40 litres grâce à son ouverture en deux parties	
Référence et prix (CHF)	6311 011 1425 250.--	6311 011 1418 390.--	6320 011 1480 370.--	6320 011 1485 510.--	6320 011 1490 420.--	6320 011 1495 560.--

Prix de vente conseillés par le fabricant en CHF

• De série
o Optionnel (accessoire)

C = Version confort

① Incertitudes selon la directive européenne 2006 / 42 / EG
② Sans batterie
③ Avec batterie, sans chargeur

④ Les temps de travail et de surface indiqués par charge de batterie sont des valeurs de référence et peuvent varier selon l'application et le mode de fonctionnement.
⑤ Explications des symboles et marquages de conformité à partir de la page 282

 AUTONOMIES DES BATTERIES À PARTIR DE LA PAGE 32

ENTRETIEN DES JARDINS ET PROPRIÉTÉS						
	RMA 243	RMA 248 T	RM 248	RM 248 T	RMA 443 PV	
	sans batterie ni chargeur	sans batterie ni chargeur			sans batterie ni chargeur	
	Cylindrée (cm³)	-	-	127	127	-
	Puissance nominale (kW)	-	-	1,8	1,8	-
	Puissance nominale (ch)	-	-	2,5	2,5	-
	Entraînement (km/h)	-	3,5	-	3,5	2,0 – 4,5
	Système de batterie STIHL / Type de moteur			STIHL EVC 205	STIHL EVC 205	
	Batterie recommandée	AK 20	AK 30 S	-	-	AP 500 S
	Autonomie avec la batterie recommandée ^④ (jusqu'à ... m²)	230	340	-	-	640
	Poids de l'appareil (kg)	26 ^②	29 ^②	30 ^③	32 ^③	27 ^②
	Largeur de coupe (cm)	41	46	46	46	41
	Hauteur de coupe (mm)	20 – 100	20 – 100	20 – 100	20 – 100	20 – 100
	Réglage de la hauteur de coupe	7 niveaux, centralisé	7 niveaux, centralisé	7 niveaux, centralisé	7 niveaux, centralisé	7 niveaux, centralisé
	Régime de service (tr/min)	3000	3000	2800	2800	3000
	Gazons jusqu'à ... (m²)	300 ^④	340 ^④	1200 ^⑤	1200 ^⑤	640 ^④
	Bac de ramassage (l)	52	52	52	52	52
	Largeur de l'appareil sans accessoires (cm)	51	51	51	51	50
	Hauteur max. de l'appareil (cm)	117	117	117	117	108
	Diamètre des roues avant (mm)	180	180	180	180	190
	Diamètre des roues arrière (mm)	200	200	200	200	215
Niveau de pression sonore mesuré (dB(A))	76	79	82	82	75	
Niveau de puissance sonore garanti (dB(A))	90	95	96	96	90	
Incertitude sur le niveau de pression sonore ^① (dB(A))	2	2	2	2	2	
Vibrations du guidon ahw (m/s²)	1,4	1,8	4,4	4,4	1,4	
Incertitude vibrations K ^① (m/s²)	0,7	0,9	2,2	2,2	0,7	
Guidon confortable	•	•	•	•	•	
Fonction mulching	•	•	•	•	•	
Lame optimisée	•	•	-	-	•	
Lame multifonctions	•	•	•	•	•	
Bac de ramassage breveté	•	•	•	•	•	
Réglage centralisé de la hauteur de coupe	•	•	•	•	•	
Eco-Modus	-	-	-	-	•	
Smart Connector	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	
Caractéristiques ^⑥			-	-		
Description	• Tondeuse sur batterie avec une largeur de coupe de 41 cm • Convient aux petites pelouses • Manipulation aisée grâce au guidon mono confortable réglable en hauteur	• Tondeuse puissante avec une largeur de coupe de 46 cm et un entraînement arrière à une vitesse • Convient aux petites pelouses • Manipulation aisée grâce au guidon mono confortable réglable en hauteur	• Tondeuse à gazon thermique maniable avec largeur de coupe de 46 cm • Pour l'entretien des pelouses de taille moyenne • Réglage aisé de la hauteur de coupe, de 20 mm à 100 mm	• Tondeuse thermique maniable avec une largeur de coupe de 46 cm et un entraînement à 1 vitesse • Pour l'entretien des pelouses de taille moyenne • Réglage aisé de la hauteur de coupe, de 20 mm à 100 mm	• Tondeuse sur batterie d'une largeur de coupe de 41 cm, avec entraînement Vario • Puissance optimisée grâce à des batteries connectées en série • Travail confortable grâce au bac de ramassage de 52 l, avec indicateur du niveau de remplissage	
Référence et prix (CHF)	WA20 011 1400 510.--	WA21 011 1410 620.--	WB21 011 3400 480.--	WB21 011 3410 590.--	WA40 011 1410 780.--	

Prix de vente conseillés par le fabricant en CHF

- De série
- Optionnel (accessoire)

P = Performance
T = Entraînement à 1 vitesse
V = Entraînement Vario

① Incertitudes selon la directive européenne 2006/ 42/ EG

② Sans batterie

③ Réservoir vide

④ Les temps de travail et de surface indiqués par charge de batterie sont des valeurs de référence et peuvent varier selon l'application et le mode de fonctionnement.

⑤ Rendement surfacique dans des conditions optimales

⑥ Explications des symboles et marquages de conformité à partir de la page 282



	RMA 448 PV	RMA 453 PV	RM 443 T	RM 448 T	RM 448 V	RM 650 T	RM 650 V
Contenu de la livraison	sans batterie ni chargeur	sans batterie ni chargeur	-	-	-	-	-
Cylindrée (cm³)	-	-	139	166	166	173	173
Puissance nominale (kW)	-	-	2,1	2,6	2,6	2,6	2,6
Puissance nominale (ch)	-	-	2,8	3,5	3,5	3,5	3,5
Entraînement (km/h)	2,0 – 4,5	2,0 – 4,5	3,5	3,5	2,4 – 4,2	3,5	2,6 – 4,6
Système de batterie STIHL / Type de moteur	APIII SYSTEM	APIII SYSTEM	STIHL EVC 200 C	STIHL EVC 300	STIHL EVC 300	Kohler Serie HD775 OHV SC	Kohler Serie HD775 OHV SC
Batterie recommandée	AP 500 S	AP 500 S	-	-	-	-	-
Autonomie avec la batterie recommandée ^① (jusqu'à ... m²)	610	540	-	-	-	-	-
Poids de l'appareil (kg)	28 ^②	29 ^②	30 ^③	32 ^③	32 ^③	43 ^③	46 ^③
Largeur de coupe (cm)	46	51	41	46	46	48	48
Hauteur de coupe (mm)	20 – 100	20 – 100	20 – 100	20 – 100	20 – 100	25 – 85	25 – 85
Réglage de la hauteur de coupe	7 niveaux, centralisé	7 niveaux, centralisé	7 niveaux, centralisé	7 niveaux, centralisé	7 niveaux, centralisé	7 niveaux, centralisé	7 niveaux, centralisé
Régime de service (tr/min)	3000	2700	2800	2800	2800	2800	2800
Gazons jusqu'à ... (m²)	610 ^④	540 ^④	1200 ^⑤	1200 ^⑤	1200 ^⑤	2000 ^⑤	2000 ^⑤
Bac de ramassage (l)	52	55	52	52	52	70	70
Largeur de l'appareil sans accessoires (cm)	52	57	50	52	52	52	52
Hauteur max. de l'appareil (cm)	108	108	108	108	108	112	112
Diamètre des roues avant (mm)	190	190	190	190	190	200	200
Diamètre des roues arrière (mm)	215	215	215	215	215	230	230
Niveau de pression sonore mesuré (dB(A))	79	79	79	82	82	81	81
Niveau de puissance sonore garanti (dB(A))	94	94	93	96	96	96	96
Incertitude sur le niveau de pression sonore ^① (dB(A))	2	2	2	2	2	2	2
Vibrations du guidon ahw (m/s²)	1,8	1,8	4,4	4,4	4,4	3,8	3,8
Incertitude vibrations K ^① (m/s²)	0,9	0,9	2,2	2,2	2,2	1,9	1,9
Guidon confortable	•	•	•	•	•	•	•
Fonction mulching	•	•	•	•	•	•	•
Lame optimisée	•	•	-	-	-	-	-
Lame multifonctions	•	•	•	•	•	•	•
Bac de ramassage breveté	•	•	•	•	•	•	•
Réglage centralisé de la hauteur de coupe	•	•	•	•	•	•	•
Poignée caoutchoutée ergonomique	-	-	-	-	-	•	•
Eco-Modus	•	•	-	-	-	-	-
Smart Connector	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	-	-
Caractéristiques ^⑥			-	-	-	-	-
Description	• Puissante tondeuse à gazon sur batterie avec largeur de coupe de 46 cm et entraînement Vario • Efficacité maximale grâce aux lames à flux optimisé et au mode Eco • Manipulation aisée grâce au guidon mono confortable réglable en hauteur	• Tondeuse à gazon sur batterie avec largeur de coupe de 51 cm et entraînement Vario • Pour les pelouses de taille moyenne • Puissance optimisée grâce à des batteries connectées en série	• Tondeuse à gazon compacte avec une largeur de coupe de 41 cm • Pour les pelouses moyennes • Travail confortable grâce à la transmission à 1 vitesse	• Tondeuse à gazon robuste avec largeur de coupe de 46 cm • Pour les pelouses de taille moyenne • Équipé d'un guidon mono confortable réglable en hauteur	• Tondeuse à gazon thermique à traction Vario avec largeur de coupe de 46 cm • Pour les pelouses de taille moyenne • Équipé d'un guidon mono confortable réglable en hauteur	• Tondeuse à gazon thermique puissante avec une largeur de coupe de 48 cm • Pour les grandes pelouses • Moteur Kohler puissant dans un boîtier en aluminium avec transmission à 1 vitesse	• Tondeuse à gazon thermique puissante avec une largeur de coupe de 48 cm • Pour les grandes pelouses • Moteur thermique puissant dans un boîtier en aluminium avec transmission Vario à variation continue
Référence et prix (CHF)	WA41 011 1420 850.--	WA42 011 1400 930.--	WB40 011 3410 640.--	WB41 011 3400 740.--	WB41 011 3410 790.--	6364 011 3441 1240.--	6364 011 3401 1330.--

Prix de vente conseillés par le fabricant en CHF

● De série
○ Optionnel (accessoire)

Types de moteur
SC = SmartChoke
OHV = Soupapes en tête

P = Performance
T = Entraînement à 1 vitesse
V = Entraînement Vario

① Incertitudes selon la directive européenne 2006/42/EG
② Sans batterie
③ Réservoir vide

④ Les temps de travail et de surface indiqués par charge de batterie sont des valeurs de référence et peuvent varier selon l'application et le mode de fonctionnement.
⑤ Rendement surfacique dans des conditions optimales
⑥ Explications des symboles et marquages de conformité à partir de la page 282



Contenu de la livraison
Cylindrée (cm³)
Puissance nominale (kW)
Puissance nominale (ch)
Entraînement (km/h)
Système de batterie STIHL / Type de moteur
Batterie recommandée
Autonomie avec la batterie recommandée® (jusqu'à ... m²)
Poids de l'appareil (kg)
Largeur de coupe (cm)
Hauteur de coupe (mm)
Réglage de la hauteur de coupe
Régime de service (tr/min)
Gazons jusqu'à ... (m²)
Bac de ramassage (l)
Largeur de l'appareil sans accessoires (cm)
Hauteur max. de l'appareil (cm)
Diamètre des roues avant (mm)
Diamètre des roues arrière (mm)
Niveau de pression sonore mesuré (dB(A))
Niveau de puissance sonore garanti (dB(A))
Incertitude sur le niveau de pression sonore® (dB(A))
Vibrations du guidon a _h w (m/s²)
Incertitude vibrations K® (m/s²)
Guidon confortable
Fonction mulching
Lame optimisée
Lame multifonctions
Embrayage / frein de lame
Bac de ramassage breveté
Réglage centralisé de la hauteur de coupe
Poignée caoutchoutée ergonomique
Eco-Modus
Smart Connector
Caractéristiques®
Description
Référence et prix (CHF)

Prix de vente conseillés par le fabricant en CHF

- De série
- Optionnel (accessoire)

Types de moteur
SC = SmartChoke
OHV = Soupapes en tête

E = Electrostart
S = Embrayage / frein de lame

V = Entraînement Vario
Y = Entraînement hydrostatique

ENTRETIEN EXIGEANT DES JARDINS ET PROPRIÉTÉS



RM 650 VS

RM 650 VE

RM 655 V



RM 655 VS

RM 655 YS



RMA 750 V

RMA 756 V

sans batterie ni chargeur	sans batterie ni chargeur
-	-
-	-
-	-
0 - 6	0 - 6
AP 500 S	AP 500 S
760®	765®
50®	52®
48	54
25 - 100	25 - 100
6 niveaux, roue individuelle	6 niveaux, roue individuelle
2800	2600
760®	765®
80	80
57	61
116	117
207	207
232	232
82	82
96	98
2	2
1,4	1,8
0,7	0,9
•	•
•	•
•	•
•	•
-	-
-	-
•	•
•	•
•	•
intégré	intégré
• Tondeuse à batterie avec largeur de coupe de 48 cm et entraînement Vario	• Tondeuse à batterie avec largeur de coupe de 54 cm et entraînement Vario
• Pour les professionnels du jardinage et de l'aménagement paysager	• Pour les professionnels du jardinage et de l'aménagement paysager
• Pour la tonte et le mulching des pelouses de taille moyenne et les pentes jusqu'à 18°	• Pour la tonte et le mulching des pelouses de taille moyenne et les pentes jusqu'à 18°
WA70 011 1400 2490.--	WA71 011 1400 2990.--

ENTRETIEN PROFESSIONNEL DES JARDINS ET PROPRIÉTÉS

- Pour les grandes pelouses
- Permet de tondre, éjecter ou mulcher sans changer de couteau grâce à la lame biplan
- Travail agréable avec guidon confortable et bac à herbe de 70 litres

- Tondeuse à gazon thermique puissante avec une largeur de coupe de 53 cm
- Pour les grandes pelouses
- Travail confortable et efficace grâce à l'entraînement hydrostatique

① Incertitudes selon la directive européenne 2006/42/EG
② Sans batterie
③ Réservoir vide

④ Les temps de travail et de surface indiqués par charge de batterie sont des valeurs de référence et peuvent varier selon l'application et le mode de fonctionnement.

⑤ Rendement surfacique dans des conditions optimales
⑥ Explications des symboles et marquages de conformité à partir de la page 282
⑦ Se réfère à deux batteries AP.

Contenu de la livraison
Cylindrée (cm³)
Puissance nominale (kW)
Puissance nominale (ch)
Entraînement (km/h)
Système de batterie STIHL / Type de moteur
Batterie recommandée
Autonomie avec la batterie recommandée ^④ (jusqu'à ... m²)
Poids de l'appareil (kg)
Largeur de coupe (cm)
Hauteur de coupe (mm)
Réglage de la hauteur de coupe
Régime de service (tr/min)
Gazons jusqu'à ... (m²)
Bac de ramassage (l)
Largeur de l'appareil sans accessoires (cm)
Hauteur max. de l'appareil (cm)
Diamètre des roues avant (mm)
Diamètre des roues arrière (mm)
Niveau de pression sonore mesuré (dB(A))
Niveau de puissance sonore garanti (dB(A))
Incertitude sur le niveau de pression sonore ^① (dB(A))
Vibrations du guidon ahw (m/s²)
Incertitude vibrations K ^② (m/s²)
Guidon confortable
Fonction mulching
Lame optimisée
Lame multifonctions
Embrayage / frein de lame
Réglage centralisé de la hauteur de coupe
Poignée caoutchoutée ergonomique
Eco-Modus
Smart Connector
Caractéristiques ^③
Description
Référence et prix (CHF)

ENTRETIEN PROFESSIONNEL DES JARDINS ET PROPRIÉTÉS

RMA 765 V	RM 756 YC
sans batterie ni chargeur	
-	179
-	2,9
-	3,9
0 - 5,5	0,5 - 6,0
	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV
AR 3000 L	-
3130	-
44 ^②	61 ^③
63	54
25 - 100	25 - 90
8 niveaux, roue individuelle	6 niveaux, roue individuelle
3300	2800
3130 ^④	3000 ^⑤
80	80
69	59
123	116
200	207
230	232
84	86
93	98
3	2
1,4	2,4
0,7	1,2
●	●
○	○
●	-
-	-
-	●
-	-
-	●
-	-
-	-
●	●
●	-
○ SC 1	○ SC 1
	-
• Tondeuse à gazon à batterie professionnelle et puissante avec largeur de coupe de 63 cm	• Convertible en tondeuse mulching avec le kit mulching approprié
• Pour les professionnels du jardinage et de l'aménagement paysager	• Tondeuse à gazon thermique professionnelle particulièrement puissante avec largeur de coupe 54 cm
• Ramassage variable, éjection arrière ou mulching	• Travail efficace grâce à l'entraînement hydrostatique
6392 011 1400 2590.--	6378 011 3421 2980.--

TONTE MULCHING

RMA 2 RV
sans batterie ni chargeur
-
-
-
2,0 - 4,5

AP 500 S
760
23 ^②
46
25 - 85
4 niveaux, par axe
3150
760 ^④
-
50
106
200
200
74
88
2
1,4
0,7
-
●
-
-
-
-
●
●
○ SC 1

• Tondeuse mulching à batterie légère et maniable avec une largeur de coupe de 46 cm
• Grâce au variateur Vario, vitesse ajustée de façon constante
• Efficacité maximale grâce au mode éco
6357 011 1410 810.--

RMA 2 RPV	RMA 7 RV	NOUVEAU RM 2 RT	RM 4 RTP
sans batterie ni chargeur	sans batterie ni chargeur	-	-
-	-	139	173
-	-	2,1	2,6
-	-	2,8	3,5
2,0 - 4,5	0 - 6	3,5	4,6
		STIHL EVC 200	Kohler Serie HD775 OHV SC
AP 500 S	AP 500 S	-	-
760	910 ^⑦	-	-
23 ^②	45 ^②	30 ^⑤	44 ^⑤
46	51	46	53
25 - 85	25 - 100	28 - 85	30 - 70
4 niveaux, par axe	6 niveaux, roue individuelle	4 niveaux, par axe	5 niveaux, centralisé
3150	2600	2800	2.800
760 ^④	910 ^④	1500 ^⑤	2.500 ^⑤
-	-	-	-
50	58	50	57
106	116	105	108
200	207	200	210
200	232	200	205
74	82	79	79
88	96	93	93
2	2	2	2
1,4	1,4	4,4	2,4
0,7	0,7	2,2	1,2
-	●	-	-
●	●	●	●
-	●	-	-
-	●	-	-
-	-	-	-
-	●	-	-
●	●	●	●
●	●	-	●
○ SC 1	intégré	-	-
		-	-
• Tondeuse mulching sur batterie légère et maniable, avec une largeur de coupe de 46 cm	• Tondeuse à gazon à batterie avec une largeur de coupe de 51 cm	• Tondeuse mulching thermique avec largeur de coupe de 46 cm	• Tondeuse mulching thermique robuste avec une largeur de coupe de 53 cm
• Réglage de la hauteur de coupe centralisé	• Pour les professionnels du jardinage et de l'aménagement paysager	• Pour les pelouses de taille moyenne	• Pour les grandes pelouses
• Grâce au variateur Vario, vitesse ajustée de façon constante	• Pour la tonte et le mulching des pelouses de taille moyenne et les pentes jusqu'à 18°	• Travail confortable grâce à la transmission à 1 vitesse	• Travail confortable grâce à la transmission à 1 vitesse
6357 011 1415 860.--	WA72 011 1400 2390.--	6357 011 3418 900.--	6383 011 3422 1570.--

Prix de vente conseillés par le fabricant en CHF

● De série
○ Optionnel (accessoire)

Types de moteur
SC = SmartChoke
OHV = Soupapes en tête

C = Version confort
P = Performance
R = Tondeuse mulching

T = Entraînement à 1 vitesse
V = Entraînement Vario
Y = Entraînement hydrostatique

① Incertitudes selon la directive européenne 2006/42/EG
② Sans batterie
③ Réservoir vide

④ Les temps de travail et de surface indiqués par charge de batterie sont des valeurs de référence et peuvent varier selon l'application et le mode de fonctionnement.

⑤ Rendement surfacique dans des conditions optimales
⑥ Explications des symboles et marquages de conformité à partir de la page 282
⑦ Se réfère à deux batteries AP.

ACCESSOIRES POUR TONDEUSES				
	Référence	Prix (CHF)	Description	Compatible avec
ADA 1000 	6909 400 4300	259.--	Adaptateur permettant de loger et d'utiliser deux batteries AP (passage automatique à la deuxième batterie lorsque la première est vide). Batteries AP non fournies.	RMA 765 V
Kit mulching 	AMK 039	6909 007 1081	64.--	RMA 239, RMA 239 C
	AMK 056	6909 007 1024	93.--	Les modèles thermiques de la série 7 avec une largeur de coupe de 54 cm
	AMK 065	6909 007 1063	50.--	RMA 765 V
AGS 700 	6909 700 8101	38.--	Protection pour le boîtier du filtre à air.	Pour tous les modèles de la série 7 avec une largeur de coupe de 54 cm ainsi que pour le modèle RM 655 YS
Lame soufflante 	ACK 050	6909 007 1036	55.--	Les modèles de la série 6 avec une largeur de coupe de 48 cm
	ACK 055	6909 007 1037	63.--	Les modèles de la série 6 avec une largeur de coupe de 53 cm



Prix de vente conseillés par le fabricant en CHF



TONDEUSES ROBOTS

POUR UNE TONTE PARFAITE ET SANS EFFORT



POINTS FORTS TECHNIQUES

RÉSULTAT DE TONTE OPTIMAL
Trois lames oscillantes, particulièrement affûtées, assurent grâce à leur vitesse de rotation élevée une coupe nette du gazon. Comme le sens de rotation change automatiquement à intervalles réguliers, les lames sont particulièrement durables. La hauteur de coupe de la tondeuse robot peut être réglée entre 20 et 60 mm selon votre pelouse.

TONTE INTERACTIVE ET TÉLÉCOMMANDÉE
Si vous souhaitez contrôler ce que fait votre tondeuse robot ou comment ses tâches sont planifiées, vous pouvez accéder à votre iMOW® à distance et en toute mobilité grâce à l'application MY iMOW®. Vous pouvez par exemple créer un plan de tonte interactif, consulter la position actuelle de votre appareil ou définir des zones de tonte. Vous pouvez également effectuer d'autres réglages, comme par exemple la hauteur de coupe, directement dans l'application.

GESTION DES ZONES SUR MESURE
Avec la gestion des zones, vous pouvez diviser votre pelouse en différentes zones de tonte. Ainsi, vous pouvez déjà profiter d'une partie de votre pelouse pendant que l'iMOW® poursuit la tonte ailleurs.

TONTE SELON LA MÉTÉO
Grâce à son capteur de pluie, votre tondeuse robot iMOW® peut décider, en fonction des conditions météo, si elle doit tondre ou non. Vous pouvez définir vous-même la manière dont le robot doit réagir à la pluie.

ADAPTÉ À CHAQUE JARDIN
Grâce à son comportement de conduite précis, l'iMOW® tond de manière fiable même les pelouses complexes et peut franchir efficacement de fortes pentes – tout en garantissant un résultat optimal. Alors que l'iMOW® gère des pentes jusqu'à 40 %, l'iMOW® EVO peut aller jusqu'à 45 %.



ACCESSOIRES
PRATIQUES
À PARTIR DE LA PAGE 144

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas tous les mêmes caractéristiques. Vous ne trouverez sur cette page que les principales caractéristiques. Vous trouverez plus d'explications sur [stihl.ch](https://www.stihl.ch).

TONDRE ET PLANTER





	iMOW® 3	iMOW® 3 EVO	iMOW® 4	iMOW® 4 EVO	iMOW® 5	iMOW® 5 EVO	iMOW® 6	iMOW® 6 EVO	iMOW® 7	iMOW® 7 EVO
Technologie de cellule de batterie	lithium-ion	lithium-ion	lithium-ion	lithium-ion	lithium-ion	lithium-ion	lithium-ion	lithium-ion	lithium-ion	lithium-ion
Capacité de la batterie (Wh)	50	50	90	90	104	104	209	209	313	313
Poids de l'appareil (kg)	9,9	10,6	10,0	10,7	14,1	14,8	14,6	15,2	15,0	15,7
Pente maximale (%)	40	45	40	45	40	45	40	45	40	45
Pente maximale avec Upgrade Kit (%)	-	50	-	50	-	55	-	55	-	55
Largeur de coupe (cm)	20	20	20	20	28	28	28	28	28	28
Hauteur de coupe min. (mm)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Hauteur de coupe max. (mm)	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Réglage de la hauteur de coupe	manuel	électrique	manuel	électrique	électrique	électrique	électrique	électrique	électrique	électrique
Nombre de fils de guidage (pièces)	1	2	1	2	2	3	2	3	2	3
Durée de tonte par charge de batterie 80 % (min)	35	35	65	65	55	55	135	135	220	220
Durée de tonte par charge de batterie 100 % (min)	55	55	90	90	65	65	150	150	240	240
Temps de charge rapide jusqu'à 80 % (min)	85	85	85	85	50	50	75	75	80	80
Surface de tonte maximale ^① (m²)	500	500	1000	1000	1500	1500	3000	3000	5000	5000
Temps de fonctionnement par semaine ^② (h/semaine)	20	18	34	30	20	20	54	53	75	70
Longueur max. de l'appareil (mm)	610	610	610	610	705	705	705	705	705	705
Largeur max. de l'appareil (mm)	427	427	427	427	525	525	525	525	525	525
Hauteur max. de l'appareil (mm)	163	163	163	163	291	291	291	291	291	291
Niveau de pression sonore ^③ (dB(A))	45	45	45	45	48	48	48	48	48	48
Niveau de puissance sonore ^③ (dB(A))	58	58	58	58	61	61	61	61	61	61
Plateau de coupe mulching	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Capteur de pluie	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Accès via application	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Capteurs à ultrasons	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Éclairage ambiant avant et arrière / matrice LED	- / -	• / -	- / -	• / -	• / -	• / •	• / -	• / •	• / -	• / •
Bluetooth® + Wi-Fi / réseau mobile	• / -	• / •	• / -	• / •	• / -	• / •	• / -	• / •	• / -	• / •
Caractéristiques ^④										
Description	• Tondeuse robot pour pelouses jusqu'à 500 m² et pentes jusqu'à 40 % • Système de coupe performant avec 3 lames à rotation libre • Hauteur de coupe réglable manuellement sur plusieurs niveaux	• Hauteur de coupe réglable électriquement sur plusieurs niveaux • Contrôle pratique via l'application iMOW® • Tonte automatique et connexion facile au robot via la 4G intégrée	• Tondeuse robot pour pelouses jusqu'à 1000 m² et pentes jusqu'à 40 % • Système de coupe performant avec 3 lames à rotation libre • Hauteur de coupe réglable manuellement sur plusieurs niveaux	• Hauteur de coupe réglable électriquement sur plusieurs niveaux • Contrôle pratique via l'application iMOW® • Tonte automatique et connexion facile au robot via la 4G intégrée	• Tondeuse robot pour pelouses jusqu'à 1.500 m² et pentes jusqu'à 40 % • Système de coupe performant avec 3 lames à rotation libre • Hauteur de coupe réglable électriquement sur plusieurs niveaux	• Hauteur de coupe réglable électriquement sur plusieurs niveaux • Contrôle pratique via l'application My iMOW® et la connexion Smart Home • Tonte automatique et connexion facile au robot via la 4G intégrée	• Tondeuse robot pour pelouses jusqu'à 3000 m² et pentes jusqu'à 40 % • Système de coupe performant avec 3 lames à rotation libre • Hauteur de coupe réglable électriquement sur plusieurs niveaux	• Hauteur de coupe réglable électriquement sur plusieurs niveaux • Contrôle pratique via l'application My iMOW® et la connexion Smart Home • Tonte automatique et connexion facile au robot via la 4G intégrée	• Tondeuse robot pour pelouses jusqu'à 5.000 m² et pentes jusqu'à 40 % • Système de coupe performant avec 3 lames à rotation libre • Hauteur de coupe réglable électriquement sur plusieurs niveaux	• Hauteur de coupe réglable électriquement sur plusieurs niveaux • Contrôle pratique via l'application My iMOW® et la connexion Smart Home • Tonte automatique et connexion facile au robot via la 4G intégrée
Référence et prix (CHF) ^⑤	IA02 011 1402 1190.--	IA02 011 1412 1790.--	IA02 011 1432 1590.--	IA02 011 1442 2190.--	IA01 011 1402 2220.--	IA01 011 1412 2830.--	IA01 011 1432 2930.--	IA01 011 1442 3540.--	IA01 011 1462 4050.--	IA01 011 1472 4660.--

Prix de vente conseillés par le fabricant en CHF

• De série

① Dans des conditions idéales (absence d'obstacles, géométrie simple, jardin en pente faible et croissance modérée du gazon)
② Dans des conditions idéales (absence d'obstacles, géométrie simple, jardin en pente faible et croissance modérée du gazon), en fonction de la surface maximale indiquée



Contrôle de la tondeuses robot via l'application, en Bluetooth® ou Wi-Fi.



Connexion au robot via le réseau mobile pour un accès à distance.

③ Facteur K selon la directive européenne 2006/ 42/ EG = 2,0 dB(A)
④ Explications des symboles et marquages de conformité à partir de la page 282
⑤ Les frais éventuels d'installation (fil de délimitation, pose du fil, etc.) ne sont pas compris dans le prix d'achat de l'iMOW®.



				iMOW® 3	iMOW® 3 EVO	iMOW® 4	iMOW® 4 EVO	iMOW® 5	iMOW® 5 EVO	iMOW® 6	iMOW® 6 EVO	iMOW® 7	iMOW® 7 EVO
ACCESSOIRES POUR TONDEUSES ROBOTS													
INSTALLATION													
	Référence	Prix (CHF)	Description										
	Kits d'installation			Kits complets pour délimiter la surface de tonte de la tondeuse robot.									
	IA00 007 1004	134.--	Kit d'installation 1 iMOW® Contenu : fil périmétrique 150 m (rouleau), Ø 3,4 mm, 3 connecteurs de fil, 250 piquets de fixation, repères	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	IA00 007 1005	355.--	Kit d'installation 2 Plus iMOW® Contenu : fil périmétrique 400 m (rouleau), Ø 3,4 mm, 7 connecteurs de fil, 500 piquets de fixation, repères	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	IA00 007 1006	330.--	Kit d'installation 3 Bio iMOW® Contenu : fil périmétrique 300 m (rouleau), Ø 3,4 mm, 5 connecteurs de fil, 400 piquets de fixation Bio, repères	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	IA00 007 1002	21.--	10 pièces Pour un raccordement stable du fil de délimitation et du fil de guidage. Les connecteurs de fil sont déjà inclus dans les kits d'installation.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	IA00 007 1000	21.--	75 pièces Pour ancrer le fil de délimitation dans la pelouse. Les piquets de fixation sont déjà inclus dans les Install Kits 1 iMOW® et 2 Plus iMOW®.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	IA00 007 1001	42.--	100 pièces Piquets de fixation bio en matières biodégradables ^① pour l'ancrage du fil de délimitation dans la pelouse. Les piquets de fixation bio sont inclus dans l'Install Kit 3 Bio iMOW®.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	IA00 007 1014 25 pcs	17.--	Pour faciliter la fixation du fil de délimitation sur la pelouse lors du marquage de zones à exclure (îlots de fleurs) et pour une fixation facile des boucles de réserve de fil.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	IA00 007 1015 75 pcs	39.--		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	IA00 007 1007	29.--	Pour réparer facilement le fil périmétrique en cas de dommages mineurs ou de ruptures. Contenu : fil périmétrique 5 m, Ø 3,4 mm, 6 connecteurs de fil, 10 piquets de fixation.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Fil périmétrique			Pour délimiter la surface de tonte. Inclus dans les kits d'installation.									
	IA00 400 8600	116.--	150 m (rouleau), Ø 3,4 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	IA00 400 8601	335.--	300 m (rouleau), Ø 5,5 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	UPGRADE KITS												
	Upgrade Kits iMOW®			Roues motrices pour une meilleure mobilité sur terrains irréguliers et pour franchir des pentes jusqu'à 55 % pour les modèles iMOW® 5 / 6 / 7 EVO et PRO, et jusqu'à 50 % pour les modèles 3 EVO et 4 EVO.									
	IA01 007 4710	98.--	10 iMOW® Contenu : 2 roues motrices, 2 jeux de lestes, vis	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	✓
	NOUVEAU IA02 007 4700	99.--	12 iMOW® Contenu : 2 roues motrices, 2 jeux de lestes, vis	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-
	IA01 007 4701	123.--	Roues motrices à picots pour une meilleure traction, notamment sur gazon humide. 11 iMOW® Contenu : 2 roues motrices, 2 disques à tenons, 2 jeux de lestes, vis	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	✓
	NOUVEAU IA02 007 4701	123.--	13 iMOW® Contenu : 2 roues motrices, 2 disques à tenons, 2 jeux de lestes, vis	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-

Prix de vente conseillés par le fabricant en CHF

① Selon EN 13432 dans les conditions d'essai conformément à ISO 14855, c.-à-d. le compostage industriel (environnement aérobique et températures élevées > 58 °C)

				iMOW® 3	iMOW® 3 EVO	iMOW® 4	iMOW® 4 EVO	iMOW® 5	iMOW® 5 EVO	iMOW® 6	iMOW® 6 EVO	iMOW® 7	iMOW® 7 EVO
ACCESSOIRES POUR TONDEUSES ROBOTS													
TONTE													
	Référence	Prix (CHF)	Description										
	NOUVEAU Unité de coupe			Dispositif de coupe avec différentes largeurs de coupe. Remplacement facile, sans outils.									
	IA02 730 4401	33.--	20 cm largeur de coupe	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
	IA01 730 4404	39.--	28 cm largeur de coupe	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	NOUVEAU Lame de coupe			Lame de coupe pour une tonte robuste et fiable de l'herbe dense à forte croissance ainsi que de l'herbe résistante et des mauvaises herbes.									
	IA01 770 1700	53.--		-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Lames Basic iMOW®				Lames de rechange. Le remplacement des lames est facile et ne nécessite aucun outil. Changer régulièrement les lames contribue à une qualité de tonte optimale.									
	IA00 007 4201	32.--	9 pièces	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	IA00 007 4202	63.--	18 pièces	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LamesDuro Plus				Lames de rechange avec arêtes de coupe trempées. Durée de vie trois fois plus longue pour des résultats de coupe identiques à ceux des lames STIHL BASIC iMOW®. Le remplacement des lames est facile et ne nécessite aucun outil.									
	IA00 007 4206	59.--	9 pièces	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	IA00 007 4207	113.--	18 pièces	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CHARGE ET PROTECTION													
Prote ctions solaires				Protection disponible en option pour protéger la tondeuse robot contre les rayons intenses du soleil, les intempéries et les salissures.									
	IA02 780 4300	242.--	Couleur gris clair	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-
	IA02 780 4310	242.--	Couleur gris foncé	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-
	IA01 780 4300	269.--	Couleur gris clair	-	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	-
	IA01 780 4301	269.--	Couleur gris foncé	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	✓
RANGEMENT													
Support mural													
	IA00 500 2300	121.--	Pour un rangement pratique et peu encombrant de la tondeuse robot, de la station de base et du chargeur. Matériel pour fixer le support au mur inclus.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ENTRETIEN ET NETTOYAGE													
Care & Clean Kit iMOW® & tondeuses				Kit de nettoyage et d'entretien pour iMOW® et tondeuses à gazon. Pour un nettoyage efficace du carter, de l'unité de coupe ainsi que de la station de base iMOW®.									
	0782 516 8600	26.--	Kit standard 1 Multiclean, 500 ml; 1 brosse de nettoyage avec grattoir ; 1 chiffon en microfibres (gris)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	0782 516 8605	49.--	Kit avantage 1 Multiclean, 500 ml; 1 brosse de nettoyage avec grattoir ; 2 chiffons en microfibres (gris, orange) ; 1 sac de transport	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



TRACTEURS TONDEUSES

EFFICACITÉ MAXIMALE SUR
LES GRANDES SURFACES



POINTS FORTS TECHNIQUES

PLATEAU DE COUPE SYNCHRONISÉ

Les deux lames du plateau de coupe sont décalées de 90 degrés. Leur synchronisation permet aux lames de s'emboîter sans contact. Il en résulte une qualité de coupe constante ainsi qu'un transport optimal de l'herbe vers le canal d'éjection.

EMBRAYAGE DE LAME ÉLECTROMAGNÉTIQUE

Depuis le tableau de bord, il est possible d'activer ou de désactiver facilement les lames du plateau de coupe.

PLATEAU DE COUPE AVEC DIVISEURS

Saisit aussi l'herbe sur les bords et l'achemine vers les lames. Ceci permet de couper les bordures avec une très grande précision.

SIÈGE RÉGLABLE À SUSPENSION

Le siège peut être réglé pour s'adapter à chacun, sans outil. Le revêtement du siège est antidérapant.

ENTRAÎNEMENT À PÉDALE UNIQUE SPÉCIFIQUE À STIHL

Facilite les manoeuvres grâce au passage de la marche avant à la marche arrière en tout confort avec le levier. La pédale sensible à la pression permet une gradation précise entre la vitesse maximale et l'arrêt. La pédale de frein séparée assure un arrêt immédiat.

VIDAGE DU BAC DE RAMASSAGE FACILE

Le bac de ramassage rigide en forme de godet se vide en tout confort sans quitter le siège et se nettoie facilement grâce son design bien pensé.

ACCESSOIRES
PRATIQUES
À PARTIR DE LA PAGE 149

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas tous les mêmes caractéristiques. Vous ne trouverez sur cette page que les principales caractéristiques. Vous trouverez plus explications sur stihl.ch.



	RT 4082	RT 5097	RT 5097 Z
Cylindrée (cm³)	452	452	635
Puissance nominale (kW)	8,2	8,2	12,2
Puissance nominale (ch)	11,1	11,1	16,6
Transmission	hydrostatique	hydrostatique	hydrostatique
Type de moteur	EVC 4000	EVC 4000	EVC 7000
Poids de l'appareil (kg)①	203	228	237
Gazons② jusqu'à ... (m²)	4000	6000	6000
Largeur de coupe (cm)	80	95	95
Hauteur de coupe (mm)	35 - 90	30 - 100	30 - 100
Capacité du réservoir (l)	6	9	9
Vitesse nominale (tr/min)	2700	2700	2700
Rayon de braquage (m)	0,9	0,8	0,8
Volume du bac de ramassage (l)	250	250	250
Longueur de l'appareil sans bac de ramassage (cm)	177	206	206
Longueur de l'appareil avec bac de ramassage (cm)	213	242	242
Largeur de l'appareil avec plateau de coupe (cm)	90	101	101
Hauteur de l'appareil jusqu'au siège (cm)	117	115	116
Niveau de pression sonore mesuré (dB(A))	86	86	86
Niveau de puissance sonore garanti (dB(A))	100	100	100
Incertitude du niveau de pression sonore③ (dB(A))	2	2	2
Valeur de vibration au siège (m/s²)	0,60	0,98	0,98
Incertitude de vibration au siège③ (m/s²)	0,30	0,49	0,49
Valeur de vibration au volant	3,0	2,6	2,2
Incertitude de vibration au volant③ (m/s²)	1,50	1,30	1,10
Fonction mulching	○	○	○
Transmission à pédale unique	●	●	●
Embrayage électromagnétique de la lame	●	●	●
Système de guidage du bac	●	●	●
Siège amorti et réglable	●	●	●
Vidage facile du bac	●	●	●
Description	● Tracteur tondeuse compact et maniable pour un travail précis ● Pour les propriétaires de jardins privés et les paysagistes ● Réglage de la hauteur de coupe et embrayage de lame faciles à utiliser		
Référence et prix (CHF)	6140 200 0005 4100.--	6160 200 0023 4490.--	6160 200 0024 5090.--

ENTRETIEN DES JARDINS ET PROPRIÉTÉS, ENTRETIEN PAYSAGER

Prix de vente
conseillés par le
fabricant en CHF

● De série
○ Optionnel (accessoire)

Z = Moteur EVC 2 cylindres STIHL

① Réservoir vide
② Rendement surfacique dans des conditions optimales
③ Incertitudes selon la directive européenne 2006/42/EG



	RT 5112 Z	RT 6112 ZL	RT 6127 ZL
Cylindrée (cm³)	635	635	764
Puissance nominale (kW)	12,2	12,2	15,6
Puissance nominale (ch)	16,6	16,6	21,2
Transmission	hydrostatique	hydrostatique	hydrostatique
Type de moteur	EVC 7000	EVC 7000	EVC 8000
Poids de l'appareil (kg) ^①	258	268	281
Gazons ^② jusqu'à ... (m²)	8000	8000	10000
Largeur de coupe (cm)	110	110	125
Hauteur de coupe (mm)	30 - 100	30 - 110	30 - 110
Capacité du réservoir (l)	9	9	9
Vitesse nominale (tr/min)	2700	2700	2950
Rayon de braquage (m)	0,7	0,7	0,7
Volume du bac de ramassage (l)	350	350	350
Longueur de l'appareil sans bac de ramassage (cm)	206	206	206
Longueur de l'appareil avec bac de ramassage (cm)	260	260	260
Largeur de l'appareil avec plateau de coupe (cm)	117	117	132
Hauteur de l'appareil jusqu'au siège (cm)	116	118	118
Niveau de pression sonore mesuré (dB(A))	86	86	90
Niveau de puissance sonore garanti (dB(A))	100	100	105
Incertitude du niveau de pression sonore ^③ (dB(A))	2	2	2
Valeur de vibration au siège (m/s²)	0,98	0,50	0,50
Incertitude de vibration au siège ^③ (m/s²)	0,49	0,25	0,25
Valeur de vibration au volant	4,4	4,4	4,4
Incertitude de vibration au volant ^③ (m/s²)	2,20	2,20	2,20
Fonction mulching	o	o	o
Régulateur de vitesse	-	•	•
Transmission à pédale unique	•	•	•
Système de coupe synchronisé	•	•	•
Embrayage électromagnétique de la lame	•	•	•
Système de guidage du bac	•	•	•
Siège amorti et réglable	•	•	•
Vidage facile du bac	•	•	•
Description	• Puissant tracteur tondeuse avec plateau de coupe synchrone • Confortable grâce au siège conducteur réglable • Grand bac de ramassage en plastique de 350 litres avec poignée sabre		
	• Puissant tracteur tondeuse même pour les terrains difficiles • Confort de conduite élevé grâce au régulateur de vitesse et à la commande à 1 pédale • Grand bac de ramassage en plastique de 350 litres avec poignée sabre		
	• Puissant tracteur tondeuse pour l'entretien des grandes pelouses • Réglage de la hauteur de coupe et embrayage de lame faciles à utiliser • Écran LCD clair et convivial		
Référence et prix (CHF)	6160 200 0025 5820.--	6170 200 0029 6640.--	6170 200 0030 7180.--

Prix de vente conseillés par le fabricant en CHF

- De série
- o Optionnel (accessoire)
- L = Équipement de luxe (régulateur de vitesse par ex.)
- Z = Moteur EVC 2 cylindres STIHL

ACCESSOIRES POUR TRACTEURS TONDEUSES

		Référence	Prix (CHF)	Description	Compatible avec
Kit mulching 				Avec lame biplan et obturateur mulching.	
	AMK 082	6907 007 1024	138.--	Lame biplan et obturateur mulching pour une largeur de coupe de 80 cm	RT 4082
	AMK 097	6907 007 1029	89.--	Obturateur mulching pour une largeur de coupe de 95 cm	Une sélection de modèles de la série T5
	AMK 127	6907 007 1032	103.--	Obturateur mulching, pour une largeur de coupe de 110 cm en 125 cm	Une sélection de modèles de la série T5 et tous les modèles de la série T6
Chaînes à neige 	ASK 016	6907 730 3445	134.--		RT 4082
	ASK 018	6907 730 3432	207.--	Pour avancer sur la neige de manière sûre.	RT 5097, RT 5097 Z, RT 5112 Z
	ASK 020	6907 730 3437	218.--		RT 6112 ZL, RT 6127 ZL
Chargeur pour diagnostic ADL 012 		6907 430 2507	112.--	Afin de recharger et de réactiver les batteries de 12 V de manière optimale.	Pour tous les tracteurs de pelouse
Kit de déneigement 	NOUVEAU ASP 125	WB00 730 3000	1390.--	Lame à neige de 125 cm de largeur	Les séries T5, T6
Défecteur 				Pour l'éjection arrière de l'herbe coupée.	
	ADF 400	6907 760 6926	195.--		RT 4082
	ADF 500	6907 760 6931	195.--		Les séries T5, T6
Housse de protection 				Pour le stockage et comme protection contre la poussière et les intempéries.	
	AAH 200	6907 900 3506	229.--		RT 4082
	AAH 300	6907 700 2101	240.--		Les séries T5, T6
Rouleau de jardin AGW 098 		6907 760 3601	485.--	98 cm de largeur, pour tous les modèles de tracteurs de pelouse.	Pour tous les tracteurs de pelouse

- ① Réservoir vide
- ② Rendement surfacique dans des conditions optimales
- ③ Incertitudes selon la directive européenne 2006/42/EG



SCARIFICATEURS

POUR UN GAZON PLUS DENSE ET PLUS SAIN.

POINTS FORTS TECHNIQUES

ÉQUIPEMENTS DES MACHINES SUR BATTERIE

TECHNOLOGIE DE LA BATTERIE LITHIUM-ION STIHL
L'utilisation avec les batteries AK STIHL permet de travailler confortablement et sans bruit ou presque.

ÉQUIPEMENTS UNIVERSELS

RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR DE TRAVAIL
Sur les RL 540, la poignée tournante de forme ergonomique située sur le guidon permet d'adapter la profondeur de travail des lames en fonction du sol sur six niveaux. Sur les RLA 240, la molette de réglage de forme ergonomique située sur le carter permet d'adapter progressivement la profondeur de travail des lames en fonction du sol. Il est ainsi possible d'adapter tant l'unité de scarification que le rouleau de démoissage en fonction du sol.

EMBRAYAGE AISÉ DES COUTEAUX DE SCARIFICATION
Passage facile de la position de transport à la position de travail.

BAC DE RAMASSAGE
Le bac de ramassage d'un volume de 50 litres est en tissu textile résistant. Le cadre en acier avec sa poignée procure de la stabilité et permet un transport agréable.

ÉQUIPEMENTS DES MACHINES THERMIQUES

MOTEUR AVEC SYSTÈME DE DÉMARRAGE FACILE
Grâce à la technologie SmartChoke, le moteur démarre quelle que soit la température et avec un minimum d'effort.

GUIDON RÉGLABLE EN HAUTEUR
Sur les RLA 240, le guidon peut être aisément réglé sur quatre niveaux différents. Il est en outre pliable en trois, ce qui facilite le transport et prend peu de place lors du stockage.

CARTER EN POLYMÈRE
Fabriqué à partir d'un matériau high-tech, le carter en polymère allie légèreté, haute résistance et grande solidité.

UNITÉ DE SCARIFICATION / UNITÉ DE DÉMOISSAGE
Les couteaux fixes de l'unité de scarification assurent l'aération efficace de la pelouse. Leurs lames tranchantes de conception robuste garantissent durablement d'excellents résultats de travail. Avec ses pointes à ressort, le rouleau de démoissage peigne le gazon en douceur et élimine les brins d'herbe morts et la couche de mousse, sans pour autant entailler le gazon.

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas tous les mêmes caractéristiques. Vous ne trouverez sur cette page que les principales caractéristiques. Vous trouverez plus explications sur stihl.ch.

Prix de vente conseillés par le fabricant en CHF

Contenu de la livraison
Cylindrée (cm³)
Puissance nominale (kW)
Puissance nominale (ch)
Système de batterie STIHL / Moteur STIHL
Batterie recommandée
Gazons jusqu'à ... (m²)⑤
Poids de l'appareil (kg)
Profondeur de travail (mm)
Régime nominal de l'outil de travail (tr/min)
Largeur de travail (cm)
Longueur max. de l'appareil (cm)
Largeur de l'appareil (cm)
Hauteur max. de l'appareil (cm)
Niveau de pression sonore mesuré (dB(A))
Niveau de puissance sonore garanti (dB(A))
Incertitude du niveau de pression sonore① (dB(A))
Valeur de vibrations (m/s²)
Incertitude de valeur de vibrations① (m/s²)
Bac de ramassage
Rouleau de démoissage
Réglage de la profondeur de travail sur le guidon / carter
Caractéristiques④
Description
Référence et prix (CHF)

ENTRETIEN DES JARDINS ET PROPRIÉTÉS

RLA 240	RL 540
sans batterie ni chargeur	-
-	149
0,9	2,2
-	3,0
AKIHL SYSTEM	Kohler HD675 OHV SC
AK 30 S	-
250	2000
14②	33③
15	25
3300	2800
34	38
131	131
56	54
119	111
77	81
94	94
3	2
4,8	4,12
2,4	2,06
•	o
•	-
- / •	• / -
② ③	-
• Scarificateur à batterie compact pour les pelouses petites et sinueuses • Idéal pour la scarification des pelouses • Profondeur de travail souhaitée réglable en continu	• Scarificateur puissant pour les grandes pelouses • La profondeur de travail souhaitée peut être facilement ajustée grâce à la commande sur le guidon • Travail facile grâce à des roues avec roulements à billes
6291 011 6610 289.--	6290 011 3105 995.--

ACCESSOIRE POUR SCARIFICATEURS				
	Référence	Prix (CHF)	Description	Compatible avec
AFK 050				
	6910 700 9601	102.--	Bac de ramassage de 50 l.	RL 540



Vous trouverez un guide vidéo pour bien aérer votre pelouse avec le RLA 240 sur notre chaîne YouTube.

• De série
o Optionnel (accessoire)

Types de moteur
SC = SmartChoke
OHV = Soupapes en tête

① Incertitudes selon la directive européenne 2006/42/EG
② Sans batterie
③ Réservoir vide
④ Explications des symboles et marquages de conformité à partir de la page 282
⑤ Lors du traitement de la surface, travailler dans une seule direction (sans croisement).

COUPE-BORDURES ET DÉBROUSSAILLEUSES

DOMPTEZ LA VÉGÉTATION SAUVAGE DE MAIN DE MAÎTRE

POINTS FORTS TECHNIQUES

ÉQUIPEMENTS DES MACHINES SUR BATTERIE

PUISSANCE CONSTANTE, QUEL QUE SOIT LE NIVEAU DE CHARGE DE LA BATTERIE

Sur les appareils à batterie d'autres marques, la puissance diminue généralement au fur et à mesure de la décharge de la batterie. Avec les appareils STIHL équipés de CONSTANT POWER, ce n'est pas le cas. Grâce à l'électronique intelligente, votre appareil STIHL fonctionne en continu avec une puissance élevée constante.

ÉQUIPEMENTS DES MACHINES THERMIQUES

MOTEUR 2-TEMPS STIHL

Le moteur 2-temps STIHL est à la fois puissant et économique. La séparation des gaz d'échappement et des gaz frais minimise les pertes de balayage, augmente les performances et réduit en même temps la consommation.

STIHL M-TRONIC

 Pour le démarrage à froid, le système STIHL M-Tronic ne nécessite plus qu'une seule position de démarrage sur le levier combiné. Après le démarrage, vous pouvez directement passer à la puissance maximale. La quantité de carburant nécessaire est calculée avec précision par le système et injectée en fonction des besoins. Ensuite, le démarrage s'effectue comme d'habitude dans la position I.

STIHL ERGOSTART

Permet un démarrage confortable et économe en effort, sans à-coups sur la corde. Un ressort supplémentaire entre la poulie de démarrage et le vilebrequin amortit les pics de force lors du démarrage.

POIGNÉE ADVANCE GRIP

Nouvelles poignées de commande ergonomiques pour un travail sans fatigue. Position de la poignée réglable pour plus de confort à l'utilisation.

ÉQUIPEMENTS UNIVERSELS

SYSTÈME ANTI-VIBRATIONS STIHL

Permet un travail plus confortable. Ses éléments tampons et amortisseurs réduisent les vibrations. Disponible en système à un point et, à partir du modèle FS 311, également en système à 4 points.

OUTILS DE COUPE

Pour s'adapter aux différentes tâches, vous pouvez choisir parmi une large gamme d'outils de coupe.



 **ACCESSOIRES PRATIQUES**
À PARTIR DE LA PAGE 164

															
		FSA 30	Set FSA 30	NOUVEAU FSA 50	⚠ FSA 60 R	NOUVEAU FSA 60 R	NOUVEAU FSA 70 R	FSA 80	FSA 80 R	⚠ FSA 86 R					
Contenu de la livraison	Batterie et chargeur	sans batterie ni chargeur	avec AS 2 et AL 1	sans batterie ni chargeur	sans batterie ni chargeur	sans batterie ni chargeur	sans batterie ni chargeur	sans batterie ni chargeur	sans batterie ni chargeur	sans batterie ni chargeur					
	Outil de coupe	PolyCut 3-2	PolyCut 3-2	AutoCut C 3-2	AutoCut C 6-2	AutoCut C 12-2	AutoCut C 12-2	GrassCut 230-2	AutoCut 27-2	AutoCut C 6-2					
	Harnais	-	-	-	-	-	-	Harnais double	Ceinture simple	-					
	Tension maximale (V)	12	12	40	40	40	40	40	40	40					
Tension nominale (V)		10,8	10,8	36	36	36	36	36	36	36					
Puissance à l'arbre (kW)		0,24	0,24	0,43	0,65	0,80	1,00	1,03	1,03	0,65					
Puissance nominale® (kW)		0,13	0,13	0,30	0,50	0,60	0,80	0,80	0,80	0,50					
Système de batterie STIHL / Moteur STIHL															
Batterie recommandée		AS 2	AS 2	AK 10	AK 20	AK 20	AK 20	AK 30 S	AK 30 S	AP 200 S					
Autonomie max. avec batterie recommandée ^① (jusqu'à ... min)		19	19	50	30	55	45	60	30	35					
Poids de l'appareil (kg)		2,1 ^②	2,3 ^②	2,9 ^②	3,1 ^②	3,0 ^②	3,2 ^②	4,3 ^②	4,1 ^②	3,3 ^②					
Diamètre de coupe (mm)		230	230	280	350	350	380	230	380	350					
Longueur de l'appareil sans outil de coupe (mm)		1160	1160	1475	1680	1660	1660	1775	1775	1725					
Niveau de pression sonore ^③ (dB(A))		76 / 76 / -	76 / 76 / -	69 / - / -	77 / 81 / -	77 / 81 / -	76 / 79 / -	81 / 82 / 81	81 / 82 / 81	77 / 81 / -					
Niveau de puissance sonore ^③ (dB(A))		89 / 89 / -	89 / 89 / -	85 / - / -	91 / 94 / -	91 / 94 / -	91 / 91 / -	94 / 93 / 94	94 / 93 / 94	91 / 94 / -					
Valeur de vibrations ^④ gauche (m/s²)		1,5 / 1,5 / -	1,5 / 1,5 / -	2,6 / - / -	3,7 / - / -	2,3 / 3,5 / -	4,9 / 3,8 / -	3,2 / 1,9 / 2,4	5,2 / 2,7 / 4,1	3,7 / - / -					
Valeur de vibrations ^④ droite (m/s²)		1,9 / 1,9 / -	1,9 / 1,9 / -	0,9 / - / -	2,0 / - / -	1,1 / 1,3 / -	2,0 / 2,0 / -	1,9 / 1,3 / 1,4	2,9 / 2,1 / 3,4	2,0 / - / -					
Réglage de la poignée sans outil		●	●	●	-	-	●	●	●	-					
Poignée circulaire / double poignée / poignée SoftGrip		- / - / ●	- / - / ●	- / - / ●	● / - / -	● / - / -	● / - / -	- / ● / -	● / - / -	● / - / -					
Arbre d'entraînement dans le tube		-	-	-	-	-	-	rigide	rigide	-					
Accessoire de fauchage / broyage / sciage		● / - / -	● / - / -	● / - / -	● / - / -	● / - / -	● / - / -	● / - / -	● / - / -	● / - / -					
Smart Connector		○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1					
Caractéristiques ^⑤		 	 	 	  	  	  	  	  	   					
Description		• Appareil 2-en-1 : se transforme facilement de coupe-bordure en dresse-bordure • Léger, compact et maniable • Facile à ranger, compact • Arceau de protection protégeant les obstacles comme arbres et arbustes pendant le travail • Avec tube réglable en longueur		• Appareil 2-en-1 : se transforme facilement de coupe-bordure en dresse-bordure • Butée de protection flexible pour couper au plus près des obstacles • Compact et bien équilibré • Inclinaison de la tête de coupe • Avec manche réglable en longueur		• Réglage variable de la vitesse • Arceau de protection pour éviter d'endommager arbres et arbustes lors du travail		• Système Rapid Click permettant de retirer la tête faucheuse rapidement et sans outil • Dispositif Advanced EasySpool permettant d'enrouler rapidement et facilement un nouveau fil sur la tête faucheuse • Deux niveaux de vitesse (ECO & Max) en plus du réglage variable de la vitesse		• Excellent rapport poids / puissance • Système Rapid Click permettant de retirer la tête faucheuse rapidement et sans outil • Dispositif Advanced EasySpool permettant d'enrouler rapidement et facilement un nouveau fil sur la tête faucheuse		• Utilisation d'une grande variété d'outils de coupe comme, par exemple, la lame à herbe en métal • Deux niveaux de vitesse (ECO & Max) en plus du réglage variable de la vitesse • Adaptation de la puissance selon l'outil utilisé (métal ou fil)		• Utilisation d'une grande variété d'outils de coupe comme, par exemple, la lame à herbe en métal • Réglage variable de la vitesse • Arceau de protection protégeant les obstacles comme les arbres et arbustes pendant le travail	
Référence et prix (CHF)		FA10 011 5700 129.--	FA10 011 5710 179.--	FA11 011 5700 199.--	FA04 011 5700 235.--	FA12 011 5700 245.--	FA07 011 5700 310.--	FA08 011 5700 390.--	FA08 011 5720 370.--	FA05 011 5700 355.--					



AUTONOMIES DES BATTERIES
À PARTIR DE LA PAGE 20

Prix de vente conseillés par le fabricant en CHF

● De série
○ Optionnel (accessoire)

➊ Jusqu'à épuisement des stocks !
R = Poignée circulaire

① Les durées de fonctionnement indiquées par charge de batterie sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction de l'utilisation et du mode de fonctionnement.
② Fil de coupe / Lame en plastique / Outil métallique

③ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
④ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2 m/s²
⑤ Puissance mécanique comparée à celle d'un appareil à essence

⑥ Sans batterie, outil de coupe ni protection
⑦ Avec batterie, outil de coupe ni protection, sans chargeur
⑧ Explications des symboles et marquages de conformité à partir de la page 282



							
		NOUVEAU FSA 110 R	FSA 120	FSA 120 R	FS 38	FS 55 R	
Contenu de la livraison	Batterie et chargeur	sans batterie ni chargeur	sans batterie ni chargeur	sans batterie ni chargeur	-	-	
	Outil de coupe	AutoCut C 12-2	GrassCut 230-2	AutoCut 27-2	AutoCut C 6-2	AutoCut 27-2	
	Harnais	-	Harnais double	Ceinture	-	Ceinture	
Cylindrée (cm³)		-	-	-	27,2	27,2	
Tension maximale (V)		40	40	40	-	-	
Tension nominale (V)		36	36	36	-	-	
Puissance à l'arbre (kW)		1,00	1,03	1,03	-	-	
Puissance nominale (kW)		0,80 ^⑤	0,80 ^⑤	0,80 ^⑤	0,65	0,80	
Puissance nominale (ch)		-	-	-	0,9	1,10	
Système de batterie STIHL / Moteur STIHL					2-MIX	2-MIX	
Batterie recommandée		AP 200 S	AP 300 S	AP 300 S	-	-	
Autonomie max. avec batterie recommandée ^① (jusqu'à ... min)		60	110	50	-	-	
Poids de l'appareil (kg)		3,2 ^②	4,5 ^②	4,3 ^②	4,1 ^②	4,4 ^②	
Diamètre de coupe (mm)		380	230	380	380	420	
Longueur de l'appareil sans outil de coupe (mm)		1710	1785	1785	1470	1695	
Niveau de pression sonore ^{②③} (dB(A))		76 / 79 / -	81 / 82 / 81	81 / 82 / 81	94 / 97 / -	96 / - / -	
Niveau de puissance sonore ^{②③} (dB(A))		91 / 91 / -	94 / 93 / 94	94 / 93 / 94	105 / 106 / -	106 / - / -	
Valeur de vibrations ^{②④} gauche (m/s²)		4,9 / 3,8 / -	2,6 / 1,8 / 3,3	5,8 / 3,2 / 3,7	9,5 / 9,5 / -	8,5 / - / -	
Valeur de vibrations ^{②④} droite (m/s²)		2,0 / 2,0 / -	2,3 / 1,3 / 2,1	2,8 / 1,6 / 2,9	8,0 / 8,0 / -	8,5 / - / -	
STIHL ErgoStart		-	-	-	○	○	
Réglage de la poignée sans outil		-	●	●	-	-	
Poignée multifonctionnelle à une main		-	-	-	●	●	
Poignée circulaire / double poignée / poignée SoftGrip		● / - / -	- / ● / -	● / - / -	- / - / ●	● / - / -	
Arbre d'entraînement dans le tube		-	rigide	rigide	flexible	flexible	
Détection automatique des outils		-	●	●	-	-	
Système anti-vibrations STIHL		-	-	-	-	-	
Accessoire de fauchage / broyage / sciage		● / - / -	● / - / -	● / - / -	● / - / -	● / - / -	
Smart Connector		○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	
Marques de contrôle ^⑥		-	-	-	-	-	
Caractéristiques ^⑥		   	   	   	-	-	
Description		• Réglage variable de la vitesse • La barre d'écartement protège les obstacles tels que les arbres et les buissons pendant le travail • Système Rapid Click permettant de retirer la tête faucheuse rapidement et sans outil • Dispositif Advanced EasySpool permettant d'enrouler rapidement et facilement un nouveau fil sur la tête faucheuse	• Utilisation d'une grande variété d'outils de coupe comme, par exemple, la lame à herbe en métal • Deux niveaux de vitesse (ECO & Max) en plus du réglage variable de la vitesse • Adaptation de la puissance selon l'outil utilisé (métal ou fil)	• Utilisation d'une grande variété d'outils de coupe comme, par exemple, la lame à herbe en métal • Adaptation de la puissance selon l'outil monté (métal ou fil) • Poignée circulaire réglable sans outil avec poignée souple	• Pompe à carburant manuelle pour un démarrage accéléré • Peut être équipé ultérieurement du STIHL ErgoStart ou du STIHL ElastoStart	• Pompe à carburant manuelle pour un démarrage accéléré	
Référence et prix (CHF)		FA05 011 5700 410.--	FA08 200 0000 480.--	FA08 200 0019 450.--	4140 012 2353 255.--	4140 200 0531 350.--	

Prix de vente conseillés par le fabricant en CHF

! Jusqu'à épuisement des stocks !


- De série
- Optionnel (accessoire)
- R = Poignée circulaire

- ① Les durées de fonctionnement indiquées par charge de batterie sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction de l'utilisation et du mode de fonctionnement.
- ② Fil de coupe / Lame en plastique / Outil métallique

					
		FSA 135	FSA 135 R	FSA 200	FSA 200 R
Contenu de la livraison	Batterie et chargeur	sans batterie ni chargeur	sans batterie ni chargeur	sans batterie ni chargeur	sans batterie ni chargeur
	Outil de coupe	GrassCut 260-2	AutoCut C 26-2	GrassCut 250-3	AutoCut 26-2
	Harnais	Harnais double	Ceinture	Harnais double	Ceinture
Cylindrée (cm³)		-	-	-	-
Tension maximale (V)		40	40	40	40
Tension nominale (V)		36	36	36	36
Puissance à l'arbre (kW)		1,20	1,20	2,00	2,00
Puissance nominale (kW)		1,00 ^⑤	1,00 ^⑤	1,60 ^⑤	1,60 ^⑤
Puissance nominale (ch)		-	-	-	-
Système de batterie STIHL / Moteur STIHL					
Batterie recommandée		AP 300 S	AP 300 S	AP 500 S	AP 500 S
Autonomie max. avec batterie recommandée ^① (jusqu'à ... min)		100	45	70	40
Poids de l'appareil (kg)		4,9 ^②	4,3 ^②	5,7 ^②	4,8 ^②
Diamètre de coupe (mm)		260	420	250	450
Longueur de l'appareil sans outil de coupe (mm)		1880	1835	1805	1805
Niveau de pression sonore ^{②③} (dB(A))		80 / - / 81	80 / - / 81	80 / 87 / 85	80 / 87 / 85
Niveau de puissance sonore ^{②③} (dB(A))		92 / - / 94	92 / - / 94	94 / 98 / 106	94 / 98 / 106
Valeur de vibrations ^{②④} gauche (m/s²)		2,9 / - / 2,1	3,7 / - / 2,9	2,8 / 2,5 / 2,2	3,8 / 4,3 / 4,1
Valeur de vibrations ^{②④} droite (m/s²)		2,0 / - / 1,8	1,8 / - / 2,9	1,6 / 1,8 / 1,8	3,0 / 3,1 / 3,5
STIHL ErgoStart		-	-	-	-
Réglage de la poignée sans outil		●	-	●	●
Poignée multifonctionnelle à une main		-	-	-	-
Poignée circulaire / double poignée / poignée SoftGrip		- / ● / -	● / - / -	- / ● / -	● / - / -
Arbre d'entraînement dans le tube		rigide	rigide	rigide	rigide
Détection automatique des outils		●	●	●	●
Système anti-vibrations STIHL		-	-	4 points	-
Accessoire de fauchage / broyage / sciage		● / - / ●	● / - / -	● / - / ●	● / - / -
Smart Connector		○ SC 2A	○ SC 2A	○ SC 2A	○ SC 2A
Marques de contrôle ^⑥		   	   	   	   
Caractéristiques ^⑥		   	   	   	   
Description		• Poignée à deux mains facilitant la tonte de grandes surfaces • Filtre à air durable avec grille métallique pour un refroidissement optimal du moteur • Préparé pour l'utilisation avec un Smart Connector 2 A	• Poignée circulaire facilitant le travail dans les espaces restreints • Filtre à air durable avec grille métallique pour un refroidissement optimal du moteur • Préparé pour l'utilisation avec un Smart Connector 2 A	• Poignée à deux mains facilitant la tonte de grandes surfaces • Préparé pour l'utilisation avec un Smart Connector 2 A • Compatible avec différents outils de coupe	• Poignée circulaire facilitant le travail dans les espaces restreints • Préparé pour l'utilisation avec un Smart Connector 2 A • Compatible avec différents outils de coupe
Référence et prix (CHF)		FA01 200 0027 690.--	FA01 200 0029 630.--	FA03 200 0003 790.--	FA03 200 0007 740.--

- ③ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
- ④ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2 m/s²
- ⑤ Puissance mécanique comparée à celle d'un appareil à essence

- ⑥ Sans batterie, outil de coupe ni protection
- ⑦ Réservoir vide, sans outil de coupe ni protection
- ⑧ Explications des symboles et marquages de conformité à partir de la page 282

								
		FS 94 RC-E	FS 131	NOUVEAU FS 131 R	NOUVEAU FS 240	NOUVEAU FS 240 R	NOUVEAU FSA 250	FSA 400
Contenu de la livraison	Batterie et chargeur	-	-	-	-	-	sans batterie ni chargeur	sans batterie ni chargeur
	Outil de coupe	AutoCut 27-2	GrassCut 230-2	AutoCut 27-2	BrushCut 250-3	AutoCut 27-2	BrushCut 300-3	BrushCut 300-3
	Harnais	Ceinture	Harnais double	Ceinture	Harnais double	Harnais double	Harnais universel ADVANCE	Harnais universel ADVANCE PLUS
Cylindrée (cm³)		24,1	36,3	36,3	37,7	37,7	-	-
Tension maximale (V)		-	-	-	-	-	40	40
Tension nominale (V)		-	-	-	-	-	36	36
Puissance à l'arbre (kW)		-	-	-	-	-	2,00	2,60
Puissance nominale (kW)		0,90	1,40	1,40	1,70	1,70	1,60 ^⑤	2,00 ^⑤
Puissance nominale (ch)		1,20	1,90	1,90	2,30	2,30	-	-
Système de batterie STIHL / Moteur STIHL		2-MIX	4-MIX®	4-MIX®	2-MIX	2-MIX	 AP 500 S	 AP 500 S
Batterie recommandée		-	-	-	-	-		
Autonomie max. avec batterie recommandée ^① (jusqu'à ... min)		-	-	-	-	-	63	25
Poids de l'appareil (kg)		4,6 ^②	5,8 ^②	5,5 ^②	7,1 ^②	6,7 ^②	5,6 ^③	7,1 ^③
Diamètre de coupe (mm)		420	230	450	250	450	300	300
Longueur de l'appareil sans outil de coupe (mm)		1780	1800	1800	1805	1865	1790	1790
Niveau de pression sonore ^{②③} (dB(A))		93 / 93 / 93	98 / - / 97	98 / - / 97	100 / - / 99	100 / - / 99	82 / 86 / 89	83 / 85 / 88
Niveau de puissance sonore ^{②③} (dB(A))		108 / 105 / 104	106 / - / 106	106 / - / 106	108 / - / 110	109 / - / 110	94 / 96 / 105	96 / 97 / 102
Valeur de vibrations ^{②④} gauche (m/s²)		6,1 / 6,1 / 5,5	4,9 / - / 3,7	6,2 / - / 5,1	4,6 / - / 4,7	5,6 / - / 4,3	4,0 / 3,3 / 4,0	2,4 / 2,4 / 2,7
Valeur de vibrations ^{②④} droite (m/s²)		6,1 / 6,1 / 5,5	4,9 / - / 3,4	6,2 / - / 5,1	5,1 / - / 5,5	5,7 / - / 5,8	3,2 / 2,7 / 3,5	1,6 / 1,8 / 2,3
STIHL ErgoStart		●	-	-	-	-	-	-
Réglage de la poignée sans outil		-	●	●	●	●	●	●
Décompression automatique		-	●	●	-	-	-	-
Poignée multifonctionnelle à une main		●	●	●	●	●	-	-
Poignée circulaire / double poignée / poignée SoftGrip		● / - / -	- / ● / -	● / - / -	- / ● / -	● / - / -	- / ● / -	- / ● / -
Poignées ADVANCE Grip		-	-	-	●	-	-	-
Arbre d'entraînement dans le tube		rigide	rigide	rigide	rigide	rigide	rigide	rigide
Détection automatique des outils		-	-	-	-	-	●	●
Système anti-vibrations STIHL		1 point	1 point	1 point	1 point	1 point	●	4 points
Accessoire de fauchage / broyage / sciage		● / - / -	● / - / ○	● / - / ○	● / - / ○	● / - / ○	● / ● / ●	● / ● / ●
Smart Connector		○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 2A	○ SC 2A
Caractéristiques ^⑥		-	-	-	-	-	  	  
Description		• Poignée à deux mains facilitant la tonte de grandes surfaces • STIHL ECOSPEED économise du carburant et réduit les émissions sonores • Démarrage facile grâce à STIHL ErgoStart	• Poignée à deux mains facilitant la tonte de grandes surfaces • Idéal pour éliminer l'herbe dense et les broussailles • Harnais double rembourré économisant l'effort et augmentant le confort	• Idéal pour éliminer les herbes tenaces et les broussailles • La poignée circulaire facilite le travail dans les espaces restreints • La double bandoulière rembourrée permet d'économiser de l'énergie et augmente le confort	• Avancement rapide des travaux grâce au grand diamètre de coupe • Efficacité élevée grâce à la transmission nécessitant peu d'entretien • Utilisation universelle grâce à un large choix d'outils de coupe • Avec guidon réglable pour un transport facile et un stockage efficace	• Avancement rapide grâce au grand diamètre de coupe • Débroussailleuse à essence STIHL polyvalente • La poignée circulaire facilite le travail dans les espaces restreints • Pour les travaux de fauchage et d'entretien de surface exigeants	• Débroussailleuse à batterie puissante pour les professionnels de l'entretien des jardins et paysages • Compatible avec différents outils de coupe • Guidon double facilitant la tonte de grandes surfaces	• Débroussailleuse à batterie très puissante pour les professionnels • Compatible avec différents outils de coupe • Poignée à deux mains facilitant le fauchage de grandes surfaces
Référence et prix (CHF)		4149 200 0082 690.--	4180 200 0572 870.--	4180 200 0772 830.--	4147 200 0703 950.--	4147 200 0727 920.--	FA03 200 0043 890.--	FA09 200 0044 950.--

Prix de vente conseillés par le fabricant en CHF

● De série
○ Optionnel (accessoire)

C = Version confort
E = STIHL ErgoStart
R = Poignée circulaire

① Les durées de fonctionnement indiquées par charge de batterie sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction de l'utilisation et du mode de fonctionnement.

② Fil de coupe / Lame en plastique / Outil métallique
③ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
④ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2 m/s²
⑤ Puissance mécanique comparée à celle d'un appareil à essence

⑥ Sans batterie, outil de coupe ni protection
⑦ Réservoir vide, sans outil de coupe ni protection
⑧ Explications des symboles et marquages de conformité à partir de la page 282

										
		FSA 400 K	NOUVEAU FS 260 R	FS 261			FS 411 C-EM	FS 461 C-EM	FS 491 C-EM	FS 561 C-EM
Contenu de la livraison	Batterie et chargeur	sans batterie ni chargeur	-	-			-	-	-	-
	Outil de coupe	WoodCut 200-22	AutoCut 36-2	BrushCut 300-3			BrushCut 300-3	BrushCut 300-3	BrushCut 300-3	BrushCut 350-3
	Harnais	Harnais forestier ADVANCE PLUS	Harnais double	Harnais universel ADVANCE			Harnais universel ADVANCE PLUS	Harnais universel ADVANCE PLUS	Harnais universel ADVANCE PLUS	Harnais universel ADVANCE PLUS
Cylindrée (cm³)		-	41,6	41,6			41,6	45,6	51,6	57,1
Tension maximale (V)		40	-	-			-	-	-	-
Tension nominale (V)		36	-	-			-	-	-	-
Puissance à l'arbre (kW)		2,60	-	-			-	-	-	-
Puissance nominale (kW)		2,00 ^②	2,0	2,00			2,00	2,20	2,40	2,80
Puissance nominale (ch)		-	2,7	2,70			2,70	3,00	3,30	3,80
Système de batterie STIHL / Moteur STIHL			2-MIX	2-MIX			2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX
Batterie recommandée		AP 500 S	-	-			-	-	-	-
Autonomie max. avec batterie recommandée ^① (jusqu'à ... min)		50	-	-			-	-	-	-
Poids de l'appareil (kg)		6,9 ^③	6,6 ^⑦	7,6 ^⑦			8,6 ^⑦	8,6 ^⑦	9,2 ^⑦	10,2 ^⑦
Diamètre de coupe (mm)		200	420	300			300	300	300	350
Longueur de l'appareil sans outil de coupe (mm)		1680	1865	1800			1786	1786	1795	1760
Niveau de pression sonore ^{②③} (dB(A))		- / - / 92	100 / - / 100	100 / - / 99			100 / - / 99	101 / - / 101	102 / - / 101	101 / - / 102
Niveau de puissance sonore ^{②③} (dB(A))		- / - / 110	109 / - / 110	109 / - / 109			110 / - / 109	110 / - / 110	111 / - / 112	112 / - / 112
Valeur de vibrations ^{②④} gauche (m/s²)		- / - / 1,3	6,1 / - / 5,0	4,8 / - / 5,0			1,9 / - / 2,6	1,9 / - / 2,4	3,2 / - / 3,4	3,7 / - / 3,3
Valeur de vibrations ^{②④} droite (m/s²)		- / - / 1,5	6,8 / - / 7,0	6,1 / - / 5,9			2,3 / - / 2,4	2,7 / - / 2,3	2,8 / - / 2,8	3,7 / - / 3,3
STIHL ErgoStart		-	-	-			●	●	●	●
STIHL M-Tronic		-	-	-			●	●	●	●
Réglage de la poignée sans outil		●	●	●			●	●	●	●
Poignée multifonctionnelle à une main		-	●	●			●	●	●	●
Poignée circulaire / double poignée / poignée SoftGrip		- / ● / -	● / - / -	- / ● / -			- / ● / -	- / ● / -	- / ● / -	- / ● / -
Poignées ADVANCE Grip		-	-	-			●	●	●	-
Arbre d'entraînement dans le tube		rigide	rigide	rigide			rigide	rigide	rigide	rigide
Détection automatique des outils		●	-	-			-	-	-	-
Système anti-vibrations STIHL		4 points	1 point	1 point			4 points	4 points	4 points	4 points
Accessoire de fauchage / broyage / sciage		○ / - / ●	● / - / -	● / ○ / ○			● / ○ / ○	● / ○ / ○	● / ○ / ○	● / ○ / ○
Smart Connector		○ SC 2A	○ SC 1	○ SC 1			○ SC 1	○ SC 1	-	-
Marques de contrôle ^⑤		-	-	-						
Caractéristiques ^⑥		    IPX4	-	-			-	-	-	-
Description		• Débroussailleuse professionnelle sur batterie ultra puissante munie d'un tube court • Compatible avec différents outils de coupe • Guidon à deux poignées ergonomique, idéal pour les travaux de coupe	• Débroussailleuse à essence puissante avec moteur STIHL 2-MIX • Utilisation facile grâce à la poignée multifonctions • Poignée circulaire facilitant les travaux de coupe dans les espaces restreints	• Pour fauchages et travaux de surfaces exigeants • Applications multiples grâce à une large sélection d'outils de coupe • Avec poignées ADVANCE Grip innovantes			• Débroussailleuse puissante pour les travaux de fauchage et d'entretien de surfaces exigeants • Démarrage facile grâce au système ErgoStart STIHL • Avec poignées ADVANCE Grip innovantes	• Débroussailleuse puissante pour les travaux de fauchage et d'entretien sur de grandes surfaces • STIHL M-Tronic 3.0 pour une commande entièrement électronique du moteur • Avec poignées ADVANCE Grip innovantes	• Débroussailleuse à essence puissante pour les travaux de fauchage complexes et sur de grandes surfaces • Robustesse maximale et longue durée de vie pour un faible poids • Avec poignées ADVANCE Grip innovantes	• Le système STIHL M-Tronic contrôle le moteur de façon électronique • Démarrage facile grâce au système ErgoStart STIHL • Robustesse maximale et longue durée de vie pour un faible poids
Référence et prix (CHF)		FA09 200 0045 950.--	4147 200 0728 1030.--	4147 200 0581 1090.--			4147 200 0615 1390.--	4147 200 0633 1570.--	4148 200 0195 1630.--	4148 200 0216 1930.--

Prix de vente conseillés par le fabricant en CHF

● De série
○ Optionnel (accessoire)

E = STIHL ErgoStart
K = Axe court
M = STIHL M-Tronic
R = Poignée circulaire

① Les durées de fonctionnement indiquées par charge de batterie sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction de l'utilisation et du mode de fonctionnement.

② Fil de coupe / Lame en plastique / Outil métallique
③ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
④ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2 m/s²
⑤ Puissance mécanique comparée à celle d'un appareil à essence

⑥ Sans batterie, outil de coupe ni protection
⑦ Réservoir vide, sans outil de coupe ni protection
⑧ Explications des symboles et marquages de conformité à partir de la page 282

TONDRE ET PLANTER

ENTRETIEN

COUPE-BORDURES

DÉBROUSSAILLEUSES

FAUCONNES

BRUYÈRES

BRUYÈRES

BRUYÈRES

BRUYÈRES

BRUYÈRES

BRUYÈRES

BRUYÈRES

BRUYÈRES

BRUYÈRES

BRUYÈRES

BRUYÈRES

BRUYÈRES

BRUYÈRES

BRUYÈRES

BRUYÈRES

		NOUVEAU FR 410 C-E		NOUVEAU FR 460 TC-E		NOUVEAU FR 460 TC-EM		NOUVEAU FR 460 TC-EFM	
Contenu de la livraison	Outil de coupe	AutoCut 27-2		AutoCut 36-2		AutoCut 36-2		AutoCut 36-2	
	Harnais	Système de port		Système de port		Système de port		Système de port	
Cylindrée (cm³)		41,6		45,6		45,6		45,6	
Puissance nominale (kW)		2,00		2,20		2,20		2,20	
Puissance nominale (ch)		2,70		3,00		3,00		3,00	
Système de batterie STIHL / Moteur STIHL		2-MIX		2-MIX		2-MIX		2-MIX	
Poids de l'appareil ^② (kg)		10,7		10,9		10,9		11,6	
Diamètre de coupe (mm)		450		450		450		450	
Longueur de l'appareil sans outil de coupe (mm)		2800		2800		2800		2800	
Niveau de pression sonore ^{①②} (dB(A))		100 / - / 100		100 / - / 100		101 / - / 101		101 / - / 101	
Niveau de puissance sonore ^{①②} (dB(A))		109 / - / 110		109 / - / 110		110 / - / 110		110 / - / 110	
Valeur de vibrations ^{①③} gauche (m/s²)		3,7 / - / 2,5		3,7 / - / 2,5		3,7 / - / 3,3		3,7 / - / 3,3	
Valeur de vibrations ^{①③} droite (m/s²)		3,7 / - / 2,0		3,7 / - / 2,0		2,6 / - / 2,7		2,6 / - / 2,7	
STIHL ErgoStart		●		●		●		●	
STIHL M-Tronic		-		-		●		●	
Réglage de la poignée sans outil		●		●		●		●	
Poignée multifonctionnelle à une main		●		●		●		●	
Poignée circulaire / double poignée / poignée SoftGrip		● / - / -		● / - / -		● / - / -		● / - / -	
Arbre d'entraînement dans le tube		rigide		rigide		rigide		rigide	
Système anti-vibrations STIHL		●		●		●		●	
Accessoire de fauchage / broyage / sciage		● / - / -		● / - / -		● / - / -		● / - / -	
Smart Connector		○ SC 1		○ SC 1		○ SC 1		○ SC 1	
Description		• Avancement rapide du travail grâce à un grand diamètre de coupe • Démarrage facile grâce à STIHL ErgoStart • Utilisation facile grâce à la poignée multifonctions • Poignée circulaire facilitant les travaux de coupe dans les espaces restreints		• Avancement rapide du travail grâce à un grand diamètre de coupe • Démarrage facile grâce à STIHL ErgoStart • Poignée circulaire facilitant les travaux de coupe dans les espaces restreints • Arbre divisible facilitant le transport		• Avancement rapide du travail grâce à un grand diamètre de coupe • Démarrage facile grâce à STIHL ErgoStart • Poignée circulaire facilitant les travaux de coupe dans les espaces restreints • Arbre divisible facilitant le transport		• Avancement rapide du travail grâce à un grand diamètre de coupe • Poignée circulaire facilitant les travaux de coupe dans les espaces restreints • Utilisation pratique en toute saison • Équipé de série d'un démarreur électrique STIHL	
Référence et prix (CHF)		4147 200 0711 1140.--		4147 200 0716 1290.--		4147 200 0713 1390.--		4147 200 0714 1540.--	



POLYVALENT ET TRANCHANT

OUTILS DE COUPE À PARTIR DE LA PAGE 168

Prix de vente conseillés par le fabricant en CHF

- De série
- Optionnel (accessoire)

C = Version confort
E = STIHL ErgoStart
F = STIHL Electrostart
M = STIHL M-Tronic
T = Tube démontable

① Fil de coupe / Lame en plastique / Outil métallique
② Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
③ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2 m/s²
④ Réservoir vide, ohne outil de coupe ni protection



					
HARNAIS DOUBLE		HARNAIS UNIVERSELS			
Caractéristiques et équipements	Avec rembourrage	Pour des travaux de fauchage et de broyage moins fatigants. Ergonomique, confortable, léger, la sangle de poitrine et le sac à dos peuvent y être accrochés.			
		Taille standard	Version XXL pour les utilisateurs > 1,80 m	Avec crochet confort	Avec proportion élevée de couleur orange de signalisation, bandes réfléchissantes et crochet confort
	Tour de poitrine (cm)	99 – 145	99 – 150	99 – 140	99 – 140
	Tour de taille (cm)	-	95 – 155	95 – 144	95 – 144
	Longueur dans le dos (cm)	-	56	63	56
Compatible avec	FS 55 – FS 561, FSA 135, RGA 140	FS 55 – FS 561, FSA 135, FSA 250, RGA 140			
Référence et prix (CHF)	4119 710 9001 72.--	4147 710 9002 107.--	4147 710 9004 107.--	4147 710 9014 114.--	0000 710 9000 136.--

ACCESSOIRES POUR COUPE-BORDURES ET DÉBROUSSAILLEUSES

	Référence	Prix (CHF)	Description	Compatible avec
Sangle de poitrine 	0000 790 7700	12.--	Permet de bien maintenir les bretelles en place.	Pour tous les harnais universels de la série ADVANCE
Protège-mains pour travaux de broyage 	4147 790 9102	34.--	Protège-mains pratique. Ne convient pas aux modèles K et ADVANCE Grip.	FS 260, FS 261, FS 461, FS 491, FS 561
Poignée de commande Upgrade Kit ADVANCE Grip® 	1 4147 007 4701	139.--	Poignée de commande particulièrement ergonomique pour un travail flexible avec les débroussailleuses STIHL. Différentes positions de la main possibles, pour un travail moins fatigant lors des différentes applications. Avec repose-pouce confortable. Mélange de matériaux durs et souples avec des surfaces de préhension confortables pour un toucher agréable, une utilisation simple et une bonne prise en main.	p. ex. pour FS 261
	2 4147 007 4702	139.--		p. ex. pour FS 461, FS 411
	3 4147 007 4703	139.--		p. ex. pour FS 461
	4 4148 007 4704	139.--		p. ex. pour FS 561
	5 4148 007 4705	139.--		p. ex. pour FS 561
	6 4148 007 4706	139.--		p. ex. pour FS 491
NOUVEAU Protections pour les mains ADVANCE Grip 	4147 790 9103	35.--	Protection pour les mains pour coupe-bordures et débroussailleuses, en particulier lors d'utilisations avec des couteaux broyeurs.	Toutes les machines équipées de poignées ADVANCE Grip

Prix de vente conseillés par le fabricant en CHF

! Jusqu'à épuisement des stocks !

① La partie arrière de l'ADVANCE X-TREEm est compatible avec la ceinture ADVANCE X-Flex, voir page 261.

				
HARNAIS FORESTIERS				SYSTÈME DE CEINTURE MODULABLE
! ADVANCE ADVANCE XXL ADVANCE PLUS ADVANCE X-TREEm				FS SET ADVANCE X-FLEX
Permet une grande liberté de mouvement grâce au coussin de protection complètement désolidarisé de la ceinture. Ergonomique lors des travaux forestiers avec les scies circulaires, très léger, le sac à dos peut y être accroché.				Pour un travail ergonomique grâce aux sangles de hanches et d'épaules rembourrées auxquelles peuvent être attachés des poches et porte-outils avec un système de clips.
Taille standard	Version XXL pour les utilisateurs > 1,80 m	Avec crochet confort	Partie dorsale réglable① en longueur pour une meilleure répartition du poids entre les hanches et les épaules	Kit composé d'une sangle abdominale ADVANCE X-Flex (taille M / L) et d'un harnais FS ADVANCE X-Flex (taille M-L).
	99 – 144	99 – 155	99 – 144	99 – 155
	90 – 135	100 – 150	90 – 135	95 – 160
	56	61	56	52 – 64
	FS 94 – FS 561		FS 94 – FS 561, FSA 135 – FSA 400	
4147 710 9003 112.--	4147 710 9009 112.--	4147 710 9015 120.--	0000 710 9001 218.--	
				Pour un travail ergonomique grâce aux sangles de hanches et d'épaules rembourrées auxquelles peuvent être attachés des poches et porte-outils avec un système de clips.
				Kit composé d'une sangle abdominale ADVANCE X-Flex (taille M / L) et d'un harnais FS ADVANCE X-Flex (taille M-L).
				99 – 144
				89 – 143 cm
				52 – 64
				FS 91 – FS 561, tous les FSA, RGA 140
				0000 007 4802 173.--

ACCESSOIRES POUR COUPE-BORDURES ET DÉBROUSSAILLEUSES

	Référence	Prix (CHF)	Description	Compatible avec
Sac à dos ADVANCE 	4147 881 5700	53.--	Pour un transport aisé des outils. Avec deux compartiments.	Pour tous les harnais universels et forestiers de la série ADVANCE. Ne peut pas être utilisé avec le harnais forestier ADVANCE X-TREEm HT
Kit support crochet 	0000 007 1045	38.--	Support crochet avec adaptateur de ceinture permettant de fixer le support crochet à la ceinture pour batterie avec harnais, au système de port AP ou au système de port AR L. Ne peut être combiné avec le système de ceinture modulable.	BGA 100, FSA 120, FSA 120 R, FSA 200 R, FSA 200, FSA 135, FSA 135 R, RGA 140
Support crochet 	4147 740 2502	39.--	Pour compléter	Tous les harnais pour débroussailleuse de la série ADVANCE qui ne sont pas munis d'un support crochet.
Accessoire : Jeu de sangles à clips rapides pour raccord AR 	4866 007 1000	11.--	Adaptateur pour attacher les rembourrages de confort supplémentaires, pour FSA et BGA avec système de port de la batterie AR. Grâce à ses fermetures à clips rapides, le passage d'un rembourrage de confort supplémentaire à un autre se fait en toute simplicité.	Pour jeu de coussinets

② Pour plus d'informations sur les appareils compatibles, rapprochez-vous de votre revendeur spécialisé le plus proche



ACCESSOIRES POUR COUPE-BORDURES ET DÉBROUSSAILLEUSES

	Référence	Prix (CHF)	Description	Compatible avec
Réciprocatteur RG 	4180 740 5101	475.--	Outil de coupe pour débroussailluse. Élimination efficace des mauvaises herbes et des herbes sur différents types de sol, comme les graviers ou les surfaces dures. Permet une coupe à faible projection, par exemple le long des routes et ronds points. Coupe puissante, très faible tendance à se boucher avec les déchets de coupe, changement rapide et facile de la lame.	FS 94 RC-E, FS 131, FSA 135, FSA 200
Ceinture 	4852 007 1000	32.--	Idéale pour un travail confortable. Œillet de fixation rabattable inclus.	FSA 60 R, FSA 70 R, FSA 86 R, FSA 110 R, FSA 120 R, HLA 56, HLA 66
	4119 710 9012	24.--	Sans œillet de fixation	Pour tout FS et FSA avec crochet d'accrochage
Perche élagueuse HT 	4182 200 0215	465.--	Pour des coupes précises sur des branches hautes. Structure compacte avec repère de visée intégré. Poids 0,7 kg.	FS 131 R
Coupe-haies HL 0° 	4243 740 5100	315.--	Idéal pour la mise en forme de haies hautes et larges. Longueur de coupe 50 cm, poids 1,3 kg.	FS 131 R
Angle de transmission 	4138 640 0201	145.--	Facilite la coupe de haies et d'arbres car les outils de coupe peuvent être utilisés depuis le haut pour la coupe.	HT, HL 0°
Taille-haie sur perche HL 145° 	4243 740 5101	485.--	Longueur de coupe 50 cm	FS 131 R, FS 131
	4243 740 5113	510.--	Longueur de coupe 60 cm	FS 131 R, FS 131
Sarcleuse BF 	4601 710 1504	375.--	Sarcleuse à monter. Largeur de travail 22 cm, poids 3,6 kg.	FS 131 R, FS 131
Tube accessoire (non illustré)	4147 740 8310	325.--	Pour un changement rapide de l'outil de coupe. Composé des éléments suivants : partie avant du tube, transmission, poignée circulaire et protection universelle. L'outil de coupe n'est pas compris dans la livraison.	FR 460 TC-E, FR 460 TC-EM, FR 460 TC-EFM

TRAVAILLER CONFORTABLEMENT AVEC DES DÉBROUSSAILLEUSES ET DES COUPE-BORDURES

**SYSTÈME DE CEINTURE MODULABLE
ADVANCE X-FLEX
À PARTIR DE LA PAGE**

261

OUTILS DE COUPE



TÊTES FAUCHEUSES ^①			FILS DE COUPE		
	Référence	Prix (CHF)	Ø [®] (mm)	Quantité recommandée de recharge (m)	Forme
TrimCut					
TrimCut C 32-2	4002 710 2198	30.--	2,4 / 2,7 / 3,0	1 × 8	○□▽□◇
TrimCut C 42-2	4003 710 2122	34.--	2,4 / 2,7 / 3,0	1 × 8	○□▽□◇
TrimCut C 52-2	4005 710 2117	38.--	2,4 / 2,7 / 3,0 / 3,3	1 × 8	○□▽□◇
AutoCut					
Bobine de fil pour Autocut 2-2	4008 710 4300	14.--	1,6	-	▽
Bobine de fil pour Autocut 2-2	4008 710 4301	17.--	2,0	-	▽
Bobine de fil pour Autocut C 3-2	4009 710 4304	14.--	1,6	-	▽
Bobine de fil pour Autocut C 3-2	4009 710 4305	17.--	2,0	-	▽
AutoCut 2-2	4008 710 2100	24.--	1,6	-	▽
AutoCut 2-2	4008 710 2103	24.--	2,0	-	▽
AutoCut C 3-2	4009 710 2100	27.--	1,6	1 × 5	▽
AutoCut C 3-2	4009 710 2106	27.--	2,0	1 × 5	▽
AutoCut C 6-2	4006 710 2126	27.--	2,0 / 2,4	1 × 4	○□▽□◇
AutoCut C 6-2	4006 710 2140	27.--	2,4	1 × 4	○□▽□◇
AutoCut C 12-2 NOUVEAU	4010 710 2102	37.--	2,0	1 × 5	○□▽□◇
AutoCut C 12-2 NOUVEAU	4010 710 2100	37.--	2,4	1 × 4	○□▽□◇
AutoCut C 26-2	4002 710 2169	43.--	2,4 / 2,7	1 × 7	○□▽□◇
AutoCut 27-2	4002 820 2302	39.--	2,4 / 2,7	2 × 3,5	○□▽□◇
AutoCut 36-2	4002 710 2170	42.--	2,4 / 2,7 / 3,0 / 3,3	2 × 4	○□▽□◇
AutoCut 46-2	4003 710 2115	45.--	2,4 / 2,7 / 3,0 / 3,3	2 × 4	○□▽□◇
AutoCut 56-2	4005 710 2107	51.--	2,4 / 2,7 / 3,0 / 3,3	2 × 4	○□▽□◇
SuperCut					
SuperCut 20-2	4002 710 2162	45.--	2,4	2 × 3	○□▽
SuperCut 40-2	4003 710 2140	49.--	2,4	1 × 7,5	○□▽
PolyCut					
PolyCut 2-2 ^⑤	4008 710 2102	24.--	230	-	-
PolyCut 3-2 ^⑤	4009 710 2104	25.--	230	-	-
Polycut 6-2 ^⑤	4006 710 2137	26.--	300	-	-
Polycut 11-2 NOUVEAU	4010 710 2112	28.--	300	-	-
Polycut 12-2 NOUVEAU	4010 710 2110	30.--	330	-	-
PolyCut 18-2 ^⑤	4002 820 2320	39.--	330	-	-
Polycut 28-2 ^⑤	4002 820 2300	40.--	365	-	-
Polycut 48-2 ^⑤	4003 710 2126	42.--	365	-	-
DuroCut					
DuroCut 5-2 ^②	4006 710 2131	30.--	1,6 / 2,0 / 2,4 / L	2 × 0,2	○□▽□◇
DuroCut 20-2 ^⑤	4002 710 2182	52.--	2,0 / 2,4 / 2,7 / L / XL	2 × 0,2	○□▽□◇
DuroCut 40-4 ^⑥	4005 710 2114	80.--	2,7 / 3,0 / 3,3 / 4,0 / XL / XXL	4 × 0,25	○□▽□◇

Prix de vente
conseillés par le
fabricant en CHF

- ✔ Compatible
- ✔ Combinable
- Non autorisé

- ① Uniquement autorisé avec protection
② Les chiffres en gras indiquent le diamètre de fil dont la tête de coupe est équipée d'origine.

- ③ En alternative, peut être équipé de fils coupés.
- ④ Comprend 6 morceaux de fil L.
- ⑤ Comprend 12 morceaux de fil XL.



⑦ RapidClick System

⑧ Pour FSA 60 R avec la référence FA04
⑨ Pour FSA 60 R avec la référence FA12

- ☐ Fil de coupe rond
- ☐ Fil de coupe high-tech CF3 Pro cruciforme
- ☒ Fil de coupe rond et silencieux

☐ Fil de coupe carré
☐ Fil de coupe pentagonal

[illegible]



OUTILS DE COUPE EN MÉTAL

	Référence	Prix (CHF)	Ø de raccord (mm)	Description
GrassCut ^①				
230 mm (2 F)	4001 713 3805	18.--	25,4	Couteau à herbe En acier. Versions avec nombre différent de lames ou de dents pour les travaux de fauchage dans l'herbe épaisse, sèche et les roseaux.
260 mm (2 F)	4001 713 3812	20.--	25,4	
230 mm (4 F)	4001 713 3801	23.--	25,4	
230 mm (4 F)	4000 713 3801	24.--	20,0	
230 mm (8 Z)	4001 713 3803	24.--	25,4	
255 mm (8 Z)	4000 713 3802	28.--	20,0	
250 mm (32 Z) ^②	4001 713 3813	41.--	25,4	
250 mm (32 Z) ^②	4000 713 3812	43.--	20,0	
250 mm (40 Z) ^③	4001 713 3806	53.--	25,4	
250 mm (40 Z) ^③	4000 713 3806	56.--	20,0	
BrushCut ^①				
250 mm (3 F)	4112 713 4100	38.--	25,4	Couteau à taillis À deux ou trois ailes, en acier, réversible. Pour éclaircir et éliminer l'herbe dense et emmêlée, les broussailles et les haies épineuses. Version « Spécial » en acier spécialement traité pour une longue durée de vie, même sous fortes contraintes.
300 mm (3 F)	4119 713 4100	48.--	20,0	
305 mm „Spezial“ (2 F) ^③	4000 713 4103	55.--	20,0	
350 mm (3 F)	4110 713 4100	56.--	20,0	
350 mm „Spezial“ (3 F) ^③	4000 713 4100	73.--	20,0	
ShredCut ^{②⑤}				
270 mm (2 F)	4000 713 3903	50.--	20,0	Lame de broyage À deux dents coudées, en acier, pour éclaircir et hacher des taillis épais et des haies d'épineux.
320 mm (2 F)	4000 713 3902	59.--	20,0	
WoodCut, à dents pointues ^{⑤④}				
200 mm (80 Z)	4112 713 4201	41.--	25,4	Scie circulaire, à dents pointues Outil en acier, particulièrement conçu pour les débroussailleuses de puissance moyenne. Pour broussailles noueuses et troncs d'arbre fins.
200 mm (44 Z)	4000 713 4200	43.--	20,0	
225 mm (48 Z)	4000 713 4205	48.--	20,0	
WoodCut, à dents douces ^{⑤④}				
200 mm (22 Z)	4112 713 4203	46.--	25,4	Scie circulaire, à dents douces Outil en acier, particulièrement conçu pour les débroussailleuses de puissance moyenne. Pour broussailles noueuses, arbustes, accessoires de sciage et de défrichage. Idéal pour l'entretien des jeunes peuplements.
200 mm (22 Z)	4119 713 4200	48.--	20,0	
225 mm (24 Z)	4000 713 4201	54.--	20,0	
200 mm (22 Z) HP ^②	4001 713 4203	55.--	25,4	
200 mm (22 Z) HP ^②	4000 713 4203	58.--	20,0	
225 mm (22 Z) HP ^②	4000 713 4202	65.--	20,0	
250 mm (26 Z)	4000 713 4204	60.--	20,0	
WoodCut, en métal renforcé ^{⑤④}				
225 mm (36 Z)	4000 713 4211	71.--	20,0	Scie circulaire, en métal renforcé Outil spécial très robuste pour une utilisation dans les zones sèches et sabloneuses ainsi que pour les travaux de coupe dans les zones proches du sol.

Prix de vente
conseillés par le
fabricant en CHF

☒ Compatible
☒ Uniquement pour FS 491 C-EM
 - Non autorisé

F = Tranchants
Z = Dents

- ① Uniquement autorisé avec protection
- ② Peu de projections
- ③ Très résistant, longue durée de vie

[illegible]

④ Uniquement autorisé avec protection contre le broyage
 ⑤ Homologation uniquement pour FS avec guidon à double poignée
 ⑥ Autorisé uniquement avec butée, voir page 176
 ⑦ HP = hautes performances (20 % de performances de coupe en plus)

FILS DE COUPE

VUE D'ENSEMBLE DES COULEURS, ÉPAISSEURS ET APPLICATIONS DES FILS DE COUPE									
Forme	Diamètre du fil de coupe (mm)								Description
	1,4	1,6	2,0	2,4	2,7	3,0	3,3	4,0	
									Fils de coupe ronds Emploi universel pour les travaux de fauchage et d'entretien
	-					-	-		Fils de coupe ronds et silencieux Réduction du niveau sonore, recommandé pour une utilisation avec les débroussailleuses et coupe-bordures électriques et à batterie en raison de la faible consommation d'énergie
	-	-	-					-	Carré Pour une coupe efficace de l'herbe épaisse, ligneuse et des mauvaises herbes
	-	-	-				-	-	Fils de coupe pentagonaux Emploi universel, haut rendement de coupe
	-	-						-	CF3 Pro haute technologie Fabriqué à partir de trois plastiques différents pour plus de flexibilité, de robustesse et une performance de coupe élevée

FILS DE COUPE ^①				
	Référence	Prix (CHF)	Ø (mm)	Longueur du rouleau (m)
Ronds				
	0000 930 2284	5.--	1,4	16,0
	0000 930 2334	7.--	1,6	19,0
	0000 930 3638	22.--	1,6	100,0
	0000 930 2335	7.--	2,0	14,0
	0000 930 2337	30.--	2,0	119,0
	0000 930 2338	8.--	2,4	14,0
	0000 930 2339	17.--	2,4	41,0
	0000 930 2340	28.--	2,4	83,0
	0000 930 2246	61.--	2,4	253,0
	0000 930 2247	86.--	2,4	420,0
	0000 930 2341	7.--	2,7	9,0
	0000 930 2343	27.--	2,7	65,0
	0000 930 2227	59.--	2,7	208,0
	0000 930 2542	56.--	3,0	162,0
	0000 930 2543	79.--	3,0	271,0
	0000 930 2569	169.--	3,3	573,0
	0000 930 3603	49.--	4,0	87,0 ^②
Ronds et silencieux				
	0000 930 2415	8.--	1,6	19,0
	0000 930 2416	7.--	2,0	14,0
	0000 930 2418	19.--	2,0	60,0
	0000 930 2419	9.--	2,4	14,0
	0000 930 2421	29.--	2,4	83,0
	0000 930 2535	64.--	2,4	253,0
	0000 930 2422	7.--	2,7	9,0
	0000 930 2423	28.--	2,7	65,0
	0000 930 2414	62.--	2,7	208,0
	0000 930 3708	23.--	4,0	28,0 ^②

FILS DE COUPE ^①				
	Référence	Prix (CHF)	Ø (mm)	Longueur du rouleau (m)
Carrés				
	0000 930 2640	18.--	2,4	41,0
	0000 930 2612	64.--	2,4	253,0
	0000 930 2642	17.--	2,7	32,0
	0000 930 2616	62.--	2,7	208,0
	0000 930 2644	27.--	3,0	53,0
	0000 930 2619	58.--	3,0	162,0
	0000 930 2622	66.--	3,3	137,0
Pentagonaux				
	0000 930 3340	20.--	2,4	48,0
	0000 930 3341	33.--	2,4	97,0
	0000 930 3339	70.--	2,4	291,0
	0000 930 3343	31.--	2,7	77,0
	0000 930 3303	64.--	2,7	215,0
	0000 930 3344	28.--	3,0	58,0
	0000 930 3305	68.--	3,0	203,0
	0000 930 3306	97.--	3,0	339,0

Prix de vente conseillés par le fabricant en CHF

① Rouleaux
② Pour DuroCut

FILS DE COUPE ^①				
	Référence	Prix (CHF)	Ø (mm)	Longueur du rouleau (m)
CF3 Pro haute technologie				
	0000 930 4318	24.--	2,0	45,0
	0000 930 4319	38.--	2,0	91,0
	0000 930 4300	24.--	2,4	35,0
	0000 930 4303	38.--	2,4	70,0
	0000 930 4313	83.--	2,4	212,0
	0000 930 4320	116.--	2,4	345,0
	0000 930 4301	22.--	2,7	26,0
	0000 930 4304	35.--	2,7	53,0
	0000 930 4314	81.--	2,7	172,0
	0000 930 4321	113.--	2,7	280,0
	0000 930 4302	21.--	3,0	21,0
	0000 930 4305	34.--	3,0	43,0
	0000 930 4315	75.--	3,0	134,0
	0000 930 4322	104.--	3,0	215,0
	0000 930 4311	37.--	3,3	34,0
	0000 930 4316	85.--	3,3	113,0
	0000 930 4323	117.--	3,3	180,0



ACCESSOIRES					
	Référence	Prix (CHF)	Longuer totale de la lame (mm)	Description	Compatible avec
Bobines avec protection métallique pour AutoCut					
	4002 710 4321	23.--	-	Cartouches de bobine adaptables avec insert métallique en acier inoxydable dans la zone principale d'usure, pour une durée de vie plus longue par rapport aux bobines standard des têtes de coupe AutoCut.	AutoCut 25-2, 27-2
	4003 710 4310	26.--	-		AutoCut 36-2, 46-2, 56-2
Jeux de couteaux en plastique					
	4008 007 1000	5.--	90	Huit lames en plastique.	PolyCut 2-2, 3-2
	4002 007 1020	9.--	130	Douze lames en plastique	PolyCut 6-2, 11-2, 18-2
	4002 007 1000	9.--	145		PolyCut 12-2, 28-2, 48-2
	4111 007 1001	8.--	105		PolyCut 6-3, 7-3, 20-3, 41-3
Fils de coupe pour Durocut				48 fils par emballage.	
	0000 930 3503	7.--	-	Taille L, 2 mm, à denture	DuroCut 5-2, 20-2
	0000 930 3504	10.--	-	Taille XL, 3 mm, à denture	DuroCut 20-2, 40-4
	0000 930 3505	15.--	-	Taille XXL, 4 mm, à denture	DuroCut 40-4
	0000 930 3605	15.--	-	Taille XXL, 4 mm, rond (non illustré)	DuroCut 40-4

ACCESSOIRES POUR OUTILS DE COUPE					
	Référence	Prix (CHF)	Description	Compatible avec	
Limes					
	0814 212 3310	9.--	Lime plate. 200 mm.	Limes plates pour couteau à taillis et scie circulaire à dents pointues.	
Lime plate					
	0814 252 3356	6.--	-	Pour lame de scie circulaire à dents pointues.	
Lime d'affûtage triangulaire					
	0811 421 8971	8.--	Lime plate. 150 mm.	Pour FG 2 et FG 3 pour le traitement des limiteurs de profondeur et pour lame de scie circulaire à dents pointues.	
Manches de limes 	0811 490 7862	2.--	Manche en bois	Limes triangulaires, plates, rondes de 3,2 mm	
	0811 490 7860	2.--	Manche en bois	Limes triangulaires, plates, rondes et hexagonales de 4,0 jusqu'à 5,5 mm	
	FH 3	0000 881 4503	5.--	Poignée SoftGrip	Limes plates jusqu'à 150 mm
Porte-lime avec lime ronde					
	5605 750 4343	17.--	-	Lame de scie circulaire à dents douces	
Gabarit d'affûtage	4020 890 5501	7.--	-	Couteau à taillis à deux dents coudées	
	4020 890 5500	7.--		Couteau à taillis à trois dents coudées	
Outil d'avoyage					
	4020 893 5000	18.--	-	Lame de scie circulaire à dents douces	
Protection contre l'usure					
	4005 007 1002	15.--	À visser dans la zone d'usure principale pour une plus longue durée de vie de la tête faucheuse. Inclut les vis nécessaires.	DuroCut 20-2	
	4003 007 1001	15.--		PolyCut 28-2, 48-2	



					Fil	Métal																									
CAPOTS DE PROTECTION POUR OUTILS DE COUPE																															
	Référence	Prix (CHF)	Ø de coupe max. (mm)		FS 55	FS 94 R	FS 131	FS 260	FS 261 FS 411 FS 461	FS 491	FS 561		FR 410 FR 460		FSA 30	FSA 50	FSA 57	FSE 52	FSA 60 FSA 86	FSA 60 NOUV	FSA 70 FSA 11	FSA 80 FSA 80	FSA 12 FSA 12	FSA 13	FSA 20 FSA 20	FSA 25	FSA 40	FSA 40	FS-KM	FSS-KM	
Capot de protection universel pour têtes à fil et outils métalliques																															
	4180 007 1028	47.--	420	260	-	✓	✓	✓	-	-	-		✓		-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	
NOUVEAU	FA01 007 1002®	39.--	450	260	-	-	✓	✓	-	-	-		✓		-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	
Capots de protection pour outils métalliques																															
	4144 710 8116	12.--	-	230	✓	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4148 710 8101	24.--	-	350	-	-	-	-	✓	✓	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	
	4147 007 1017®	30.--	-	305	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	
	4148 710 8105	23.--	-	350	-	-	-	-	-	-	✓		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4148 710 8106	46.--	-	250	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	
Capots de protection pour têtes à fil et PolyCut																															
	4144 710 8117	28.--	420	-	✓	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4180 007 1030	29.--	420	-	-	✓	✓	✓	-	-	-		✓		-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	
	FA05 710 8100	16.--	350	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	FA05 710 8101®	24.--	520	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NOUVEAU	FA10 710 8100	10.--	230	-	-	-	-	-	-	-		-		✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NOUVEAU	FA11 710 8100	10.--	280	-	-	-	-	-	-	-		-		-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NOUVEAU	FA12 710 8110	12.--	350	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NOUVEAU	FA07 710 8100	16.--	380	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4147 710 8112	36.--	380	-	-	-	-	-	✓	✓	-		-		-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-
		4144 710 8127	26.--	380	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
	FA03 710 8100	35.--	450	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	
Capots de protection pour kit de broyage (couteau de broyage, capot de protection et pièces de fixation)																															
	4147 007 1011	95.--	-	270	-	-	-	-	✓	✓	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	
	4148 007 1012	140.--	-	320	-	-	-	-	-	-	✓		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Capots de protection pour scies circulaires (butée et protection pour lames de scie circulaire)①																															
	NOUVEAU 4180 710 8202	36.--	-	200	-	-	✓	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	
	4147 710 8210	33.--	-	200	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	
	4147 710 8211	35.--	-	225	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	
	4148 710 8202	35.--	-	225	-	-	-	-	✓	✓	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	
	4148 710 8203	37.--	-	250	-	-	-	-	✓	✓	✓		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	

Prix de vente conseillés par le fabricant en CHF

✓ Compatible
- Non autorisé

② La transformation n'est possible qu'en combinaison avec la bague de protection, est inclus dans le contenu de la livraison.

③ Pour modèles de Evo numéro .0 à partir de 11/25

④ Protection spéciale 135° pour un plus grand effet protecteur, pour FSA 60 R / FSA 86 R



MOTOBINEUSES

UN SOL AMEUBLI,
UN TRAVAIL ALLÉGÉ

POINTS FORTS TECHNIQUES

ÉPERON DE TERRAGE PIVOTANT À 180°

Permet de déterminer la profondeur de travail et la vitesse de progression. Facilite ainsi le travail même dans les passages étroits et les virages serrés. Il est en outre facile d'accès, facilement réglable en hauteur et conçu avec une sécurité anti-perte.

COMMANDE D'ACCÉLÉRATEUR SIMPLE

Assure un travail efficace : toutes les motobineuses se pilotent à l'aide des deux poignées. La commande d'accélérateur se trouve à portée de main, ce qui vous permet d'utiliser le régulateur de régime situé sur le guidon à l'aide du pouce pendant la conduite. Cela vous permet de doser de façon précise la puissance dont vous avez besoin lors du binage.

POSITION DE NETTOYAGE

Permet de nettoyer, monter et démonter très facilement les fraises labour.

RÉGLAGE CENTRALISÉ DU GUIDON

Le levier à tendeur rapide permet d'adapter le guidon sur le côté et en hauteur et de le replier, pour pouvoir transporter et stocker aisément la motobineuse.

ACCESSOIRES
PRATIQUES
À PARTIR DE LA PAGE 180

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas tous les mêmes caractéristiques. Vous ne trouverez sur cette page que les principales caractéristiques. Vous trouverez plus explications sur stihl.ch.

ENTRETIEN DES JARDINS ET PROPRIÉTÉS

	MH 445 R	MH 585
Cylindrée (cm³)	139	149
Puissance nominale (kW)	2,2	2,3
Puissance nominale (ch)	3,0	3,1
Entraînement	1 vitesse avant et 1 marche arrière	1 vitesse avant et 1 marche arrière
Moteur STIHL	EVC 200 C	Kohler HD675 OHV SC
Poids de l'appareil ^① (kg)	37	44
Capacité du réservoir (l)	0,9	1,4
Vitesse nominale (tr/min)	3100	2900
Largeur de travail standard (cm)	45	85
Diamètre du jeu de fraises (cm)	30	32
Longueur max. de l'appareil (cm)	122	122
Largeur de l'appareil avec équipement standard (cm)	57	57
Hauteur max. de l'appareil (cm)	118	119
Niveau de puissance sonore garanti (dB(A))	93	93
Niveau de pression sonore mesuré (dB(A))	80	79
Incertitude du niveau de pression sonore ^② (dB(A))	2	2
Valeur de vibrations (m/s²)	5,5	5,0
Incertitude sur le niveau de vibrations ^② (m/s²)	2,2	2,5
Réglage centralisé du guidon	•	•
Position de nettoyage	•	•
Vis sans fin	•	•
Système anti-vibrations	•	•
Description	• Confortable, même en cas d'utilisation prolongée, grâce au système anti-vibrations STIHL • La largeur standard de 45 cm peut être réduite à 25 cm. • Incluable pour un meilleur montage et nettoyage des fraises	
Référence et prix (CHF)	6241 011 3914 1150.--	6241 011 3922 1380.--

- Pour les zones de taille moyenne et les surfaces plus grandes
- Binage efficace des sols solides
- Ensemble de binage séparable pour réduire la largeur de travail


Prix de vente conseillés par le fabricant en CHF

• De série

Types de moteur
SC = SmartChoke
OHV = Soupapes en tête

① Réservoir vide
② Incertitudes selon la directive européenne 2006/42/EG



ACCESSOIRES POUR MOTOBINEUSES					
		Référence	Prix (CHF)	Description	Compatible avec
Charrue-buttoir					
				Charrue-buttoir pour tracer des sillons pour la culture maraîchère.	MH 585
	AHK 701	6906 710 1132	151.--	Fixe	
	AHK 702	6906 710 1137	131.--	Réglable	
Jeu de fraises additionnelles					
	AHV 600	6906 710 0311	166.--	Permet d'étendre la largeur de travail de la motobineuse à 60 cm. Renforts de protection latéraux inclus.	MH 445 R
Protection pour le logement du carter de transmission					
	AGS 100	6906 820 1305	65.--	Cage pour protéger le logement du carter de transmission en toute sécurité	MH 445 R, MH 585
Set de roues métalliques					
	AMR 031	6906 710 0917	176.--	Roues métalliques particulièrement robustes pour un travail plus facile et plus efficace sur les sols difficiles	MH 585
Poids supplémentaires					
	AZG 030	6906 820 0111	227.--	Pour un travail plus efficace et moins fatigant sur des sols difficiles	MH 585
				Contenu de la livraison : 2 × 9,0 kg.	



Prix de vente conseillés par le fabricant en CHF



TARIÈRE

UN CONCENTRÉ DE PUISSANCE
QUI TRAVAILLE EN PROFONDEUR,
MÊME DANS LES SOLS DURS

POINTS FORTS TECHNIQUES

MOTEUR STIHL 4-MIX®
Il associe les avantages des moteurs à 2 et 4 temps. Faible consommation, peu de gaz d'échappement, aucun changement d'huile nécessaire. Sonorité agréable. Puissance exceptionnelle et couple élevé.

SYSTÈME ANTI-VIBRATIONS STIHL
Limite la transmission des vibrations du moteur aux poignées et, donc, au corps de l'utilisateur. Pour un travail plus agréable et moins fatigant.

POIGNÉE MULTIFONCTIONS À UNE MAIN
Tous les éléments de commande du moteur sont intégrés dans la poignée gauche. La commande de la machine s'effectue par une pression du doigt.

LARGE REMBOURRAGE D'APPUI
Se place contre le corps ou la jambe de l'utilisateur pendant le forage. C'est non seulement très confortable, mais cela permet aussi de diriger la machine avec calme et précision.

FREIN DE MÈCHE QUICKSTOP
Le frein de mèche QuickStop avec levier de déclenchement stoppe la transmission lorsque la tarière se bloque dans le sol. Le dispositif de freinage sert également à dévisser les mèches coincées dans le sol.



ACCESSOIRES PRATIQUES
À PARTIR DE LA PAGE 182

TONDRE ET PLANTER





	BT 131 ^④
Cylindrée (cm³)	36,3
Puissance nominale (kW)	1,4
Puissance nominale (ch)	1,9
Moteur STIHL	4-MIX®
Vitesse de rotation de la fraise (U/min)	200
Poids de l'appareil ^① (kg)	10,0
Niveau de pression sonore ^② (dB(A))	92
Niveau de puissance sonore ^② (dB(A))	100
Valeur de vibrations gauche ^③ (m/s²)	1,7
Valeur de vibrations droite ^③ (m/s²)	2,0
Filtre à air à longue durée de vie	•
Décompression automatique	•
Frein de mèche QuickStop	•
Smart Connector	○ SC 1
Description	• Pour percer des trous dans le sol jusqu'à 300 mm de diamètre • Puissant moteur STIHL 4-MIX® avec un grand réservoir de carburant • Travail en toute sécurité grâce au système de frein de mèche QuickStop STIHL
Référence et prix (CHF)	4313 011 2120 1410.--

ENTRETIEN PAYSAGER, CONSTRUCTION ET SYLVICULTURE



CONFORT
MAXIMAL
—
ÉQUIPEMENT DE
PROTECTION
INDIVIDUELLE
À PARTIR DE LA PAGE 224

Prix de vente conseillés par le fabricant en CHF

• De série

① Réservoir vide, sans outil de forage

② Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

ACCESSOIRES POUR TARIÈRES						
	Référence	Prix (CHF)	Ø (mm)	Longueur (mm)	Description	Compatible avec
Mèches universelles	4404 680 2004	241.--	40	695	Pour tous types de sols.	BT 121, BT 130, BT 131
	4404 680 2006	249.--	60			
	4404 680 2009	265.--	90			
	4404 680 2012	279.--	120			
	4404 680 2015	285.--	150			
	4404 680 2020	305.--	200			
	4404 680 2030	345.--	300	750		
Mèches plantoir hélicoïdales	4311 680 2515	194.--	150	525	Mèches spéciales pour le forage de trous pour plantes. Forme cylindrique.	BT 121, BT 130, BT 131
Mèches plantoir « en coeur »	4404 680 1900	232.--	260	660	Mèches spéciales pour le binage de la terre et les plantations.	BT 121, BT 130, BT 131
Rallonge d'axe	4313 680 2300	68.--	–	250	Pour allonger la tarière en cas de forage profond.	BT 121, BT 130, BT 131
	4311 680 2350	83.--	–	450		

③ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2 m/s²

④ Outil de forage non inclus dans la livraison

LES ATOMISEURS

ENTRETIEN EFFICACE DES ESPACES VERTS. SUR TOUT TYPE DE TERRAIN



POINTS FORTS TECHNIQUES

MOTEUR STIHL 2-MIX

Le moteur STIHL 2-MIX est non seulement ultra puissant et fiable, mais il réduit également les émissions de gaz d'échappement et la consommation, contribuant dès lors à limiter les coûts de fonctionnement.

SYSTÈME DE TRANSFORMATION 2 EN 1

Polyvalente, la machine SR 450 passe du mode pulvérisation au mode pollinisation en un tour de main. Sans kit de montage séparé et sans manipulation technique particulière.

RÉSERVOIR AVEC GRANDE OUVERTURE DE REMPLISSAGE

La grande ouverture de remplissage permet un remplissage rapide et propre. Le réservoir est facilement accessible et peut être aisément nettoyé.

SYSTÈME DE DOSAGE AVEC LEVIER PRATIQUE

Le levier de dosage de grande taille sur le modèle SR 450 permettant de saupoudrer ou d'épandre des granulés se trouve juste en dessous de la poignée de commande. Vous pouvez non seulement actionner et couper l'écoulement de poudre, mais aussi obtenir le volume souhaité à l'aide de positions intermédiaires précises.

POIGNÉE MULTIFONCTIONS POUR UNE UTILISATION À UNE MAIN

Les éléments de commande du moteur et la soupape pour l'alimentation du produit de traitement se situent sur la poignée de commande. En plus de la commande de moteur, vous pouvez actionner et couper rapidement d'une seule main l'alimentation du produit de traitement.

ACCESSOIRES PRATIQUES
À PARTIR DE LA PAGE 185

AGRICULTURE ET HORTICULTURE



	SR 430 ^①	SR 450 ^②
Cylindrée (cm³)	63,3	63,3
Poids de l'appareil ^③ (kg)	12,2	12,8
Contenu de la cuve (l)	14	14
Débit d'air max sans équipement (m³/h)	1300	1300
Portée horizontale max. (m)	14,5	14,5
Niveau de pression sonore ^④ (dB(A))	99	101
Niveau de puissance sonore ^④ (dB(A))	108	108
Valeur de vibrations ^⑤ (m/s²)	1,2	1,7
Poignée multifonctionnelle à une main	•	•
Système de filtre à air longue durée	•	•
STIHL ElastoStart	•	•
Mode pollinisation	-	•
Système anti-vibrations STIHL	•	•
Smart Connector	o SC 1	o SC 1
Description	• Réservoir grand volume permettant de travailler plus longtemps • Démarrage facile avec le système ElastoStart STIHL • Commande d'une seule main grâce à la poignée multifonction	
Référence et prix (CHF)	4244 011 2600 990.-	4244 011 2641 1110.-

ACCESSOIRES POUR ATOMISEURS				
	Référence	Prix (CHF)	Description	Compatible avec
Kit d'embouts ULV	4244 007 1022	12.-	Pour l'épandage de très petites quantités de liquide.	SR 430, SR 450
Ceinture	4203 710 9102	42.-	Répartit la charge entre les hanches et les épaules et garantit un confort de port optimal.	SR 430, SR 450
Rallonge	4244 770 0300	28.-	Pour rallonger le tuyau de pulvérisation de 33 cm. Utilisation avec pompe de compression recommandée.	SR 430, SR 450
Kit de montage pompe de compression	4244 007 1004	199.-	Augmente la quantité d'épandage lors de la pulvérisation verticale. Idéal pour une pulvérisation efficace des arbres moyens à hauts. Mélange également le liquide dans le réservoir.	SR 430, SR 450

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas tous les mêmes caractéristiques. Vous ne trouverez sur cette page que les principales caractéristiques. Vous trouverez plus explications sur stihl.ch.

Prix de vente conseillés par le fabricant en CHF

- De série
- o Optionnel (accessoire)

① Réservoir vide, complet, sans contenu
② Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
③ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2 m/s²
④ Veuillez à utiliser les atomiseurs conformément à la réglementation nationale en vigueur.



PULVÉRISATEURS

PROTECTION CIBLÉE DES PLANTES EN TOUTE SIMPLICITÉ.

POINTS FORTS TECHNIQUES

SUPPORT INTÉGRÉ POUR LANCE DE PULVÉRISATION
Protégez le dispositif de pulvérisation de votre appareil grâce au support intégré, lors des pauses de travail, du transport ou du stockage.

CERTIFICATION IPX4
Les classes de protection IPX définissent le niveau de résistance à l'humidité des appareils électriques ou électroniques. Le test d'étanchéité est défini en plusieurs niveaux. L'IPX4 teste la protection contre les projections d'eau provenant de toutes directions. Les appareils à batterie certifiés IPX4 sont donc conçus pour un usage quotidien, même sous la pluie.

SYSTÈME DE PORT CONFORTABLE
Grâce à la répartition optimisée du poids, le système de port confortable permet de travailler sans fatigue et en tout confort, même lors d'interventions prolongées. Le rembourrage dorsal respirant assure une sensation agréable au port.

RÉGLAGE DE LA PRESSION DE TRAVAIL ET DU DÉBIT D'EAU
Pour une application régulière et parfaitement adaptée à la tâche, la pression de travail peut être réglée en continu. Cela contribue à réduire la consommation des liquides utilisés (par ex. produits phytosanitaires).

ACCESSOIRES PRATIQUES
À PARTIR DE LA PAGE 190

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas tous les mêmes caractéristiques. Vous ne trouverez sur cette page que les principales caractéristiques. Vous trouverez plus d'explications sur stihl.ch.

Prix de vente conseillés par le fabricant en CHF

① Les durées de fonctionnement indiquées par charge de batterie sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction de l'utilisation et du mode de fonctionnement.

ENTRETIEN DES JARDINS ET PROPRIÉTÉS

	NOUVEAU PKA 30	NOUVEAU SGA 30 ^①	NOUVEAU Set SGA 30 ^④	SG 11 ^②
Contenu de la livraison	sans batterie ni chargeur	sans batterie ni chargeur	avec AS 2 et AL 1	-
Tension maximale (V)	12	12	12	-
Tension nominale (V)	10,8	10,8	10,8	-
Puissance à l'arbre (kW)	0,04	0,04	0,04	-
Système de batterie STIHL	ASiM SYSTEM	ASiM SYSTEM	ASiM SYSTEM	-
Batterie recommandée	AS 2	AS 2	AS 2	-
Autonomie max. avec batterie recommandée ^③ (jusqu'à ... min)	-	30	30	-
Poids de l'appareil (kg)	0,9 ^⑤	2,1 ^⑥	2,3 ^⑦	0,46 ^⑧
Contenu de la cuve (l)	-	5	5	1,5
Débit d'eau minimum (l/min)	-	3,4	3,4	0,5
Débit d'eau maximum (l/min)	-	3,9	3,9	0,6
Pression de travail (bar)	1,5 - 2,5	1,5 - 2,5	1,5 - 2,5	1,5 - 3,0
Largeur de l'appareil (mm)	128	195	195	240
Profondeur de l'appareil (mm)	145	200	200	127
Hauteur de l'appareil (mm)	259	634	634	308
Niveau de pression sonore ^② (dB(A))	-	70	70	-
Niveau de puissance sonore ^② (dB(A))	-	77,2	77,2	-
Valeur de vibrations droite ^③ (m/s²)	-	4,4	4,4	-
Caractéristiques ^④				-
Description	- Le PKA 30 ne peut être utilisé qu'avec les modèles SG 21, SG 31 et le réservoir sous pression - Tête de pompe avec réglage continu de la pression pour un dosage précis et affichage intégré de l'état de charge - Pompage automatique pour une application régulière du liquide - Dosage précis grâce au réglage progressif de la pression	- Tête de pompe avec réglage de la pression et affichage du niveau de charge - Application pratique, précise et régulière des produits de protection et d'entretien des plantes, adaptée aux petits et moyens jardins - Tube télescopique et embout réglable pour une adaptation flexible aux différentes utilisations	- Utilisation facile d'une seule main - Soupape de sécurité pour protéger contre la surpression - Buse à cône creux pour une grande précision - Pour l'application de produits liquides de protection et d'entretien des plantes dans la maison ou le jardin	
Référence et prix (CHF)	SA09 011 9100 79.--	SA09 011 7000 119.--	SA09 011 7010 159.--	4255 019 4910 37.--

CONSEIL PRO
Utilisation polyvalente : La tête de pompe à batterie PKA 30, livrée avec le pulvérisateur SGA 30, rend le pompage manuel inutile, y compris avec les modèles SG 21 et SG 31. Vous pouvez ainsi changer facilement de réservoir selon l'application (fertilisation ou traitement des plantes). Le montage est rapide et l'utilisation simple. Grâce au réglage progressif de la pression entre 1,5 bar et 2,5 bar, vous pouvez adapter le débit à vos besoins.

② Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
③ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2 m/s²
④ L'utilisation des pulvérisateurs est soumise aux réglementations spécifiques de chaque pays.

⑤ Sans batterie
⑥ Sans batterie ni contenu
⑦ Avec batterie, sans chargeur ni contenu
⑧ Sans contenu

④ Explications des symboles et marquages de conformité à partir de la page 282

ENTRETIEN DES JARDINS ET PROPRIÉTÉS			
	SG 11 PLUS ^④	SG 21 ^④	SG 31 ^④
	Contenu de la livraison	-	-
	Tension maximale (V)	-	-
	Tension nominale (V)	-	-
	Puissance à l'arbre (kW)	-	-
	Système de batterie STIHL	-	-
	Batterie recommandée	-	-
	Autonomie max. avec batterie recommandée ^① (jusqu'à ... min)	-	-
	Poids de l'appareil (kg)	0,46 ^②	1,2 ^②
	Contenu de la cuve (l)	1,5	3,0
	Débit d'eau minimum (l/min)	0,5	0,5
	Débit d'eau maximum (l/min)	0,6	0,7
	Pression de travail (bar)	1,5 - 3,0	1,5 - 3,0
	Largeur de l'appareil (mm)	240	194
	Profondeur de l'appareil (mm)	127	200
	Hauteur de l'appareil (mm)	308	403
	Niveau de pression sonore ^③ (dB(A))	-	-
	Niveau de puissance sonore ^③ (dB(A))	-	-
	Valeur de vibrations droite ^③ (m/s²)	-	-
Description	Manomètre	-	-
	Smart Connector	-	-
Caractéristiques ^⑥	-	-	-
Description	• Utilisation facile d'une seule main • Soupape de sécurité pour protéger contre la surpression • Adaptation flexible de la buse réglable, du jet ponctuel au cône creux, permettant les applications les plus diverses • Grâce à un joint spécial, convient également à l'application de produits de nettoyage et de solvants, par exemple CS 100, CU 100 ou CP 200.	• Transport confortable grâce à la sangle d'épaule • Remplissage facile grâce à la grande ouverture • Buse à cône creux pour une grande précision • Pour l'application de produits liquides de protection et d'entretien des plantes sur le balcon ou dans le jardin domestique	• Transport confortable grâce à la sangle d'épaule • Remplissage facile grâce à la grande ouverture • Travail précis grâce à une vanne d'arrêt ergonomique et lance télescopique Contenu supplémentaire 1 × embout à cône creux, 1 × embout à jet plat
	Référence et prix (CHF)	4255 019 4912 40.--	4255 019 4930 59.--

ENTRETIEN EXIGEANT DES JARDINS ET PROPRIÉTÉS, AGRICULTURE		
	NOUVEAU SGA 60 ^④	SG 51 ^④
	sans batterie ni chargeur	-
	40	-
	36	-
	0,02	-
		-
	AK 10	-
	270	-
	5,0 ^⑤	4,5 ^⑦
	15	12,0
	-	0,4
	1,8	1,0
	4,5	1,0 - 6,0
	358	398
	313	230
	546	498
	55	-
	69,0	-
	1,8	-
	-	●
	-	-
		-
Description	• Pulvérisateur à batterie pour grands jardins privés et semi-professionnels • Pour une utilisation en arboriculture, maraîchage, jardinage et cultures en plantation • Grand confort d'utilisation grâce au système de port réglable individuellement • Application précise et régulière de produits liquides de protection et d'entretien des plantes Contenu supplémentaire 1 × embout simple, 1 × embout double, 1 × embout quadruple, 1 × embout à jet plat, 1 × embout réglable	• Longue durée de vie grâce à une construction robuste • Levier de pompe variable pour droitiers ou gauchers • Application ciblée des produits grâce à la buse conique creuse en laiton fournie de série
	SA10 011 7000 189.--	4255 019 4950 149.--

ENTRETIEN PROFESSIONNEL DES JARDINS ET PROPRIÉTÉS, AGRICULTURE		
	SGA 85 ^④	SG 71 ^④
	sans batterie ni chargeur	-
	40	-
	36	-
	0,06	-
		-
	AP 200 S	-
	1000	-
	6,2 ^⑧	4,8 ^⑨
	17,0	18,0
	1,5	0,4
	3,1	1,0
	1,0 - 6,0	1,0 - 6,0
	406	398
	292	230
	606	548
	66	-
	77	-
	0,9	-
	●	●
	○ SC 1	-
		-
Description	• Idéal pour une utilisation sur des surfaces de culture comme les vergers ou les vignobles • Équipé d'une lance en laiton robuste • Réglage facile de la pression entre 1 et 6 bars par simple pression sur un bouton	• Pulvérisateur de grande capacité pour les cultures étendues • Longue durée de vie grâce à sa construction robuste • Levier de pompe variable pour droitiers ou gauchers
	4854 011 7005 570.--	4255 019 4970 189.--

Prix de vente conseillés par le fabricant en CHF

● De série

① Les durées de fonctionnement indiquées par charge de batterie sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction de l'utilisation et du mode de fonctionnement.

② Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

③ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2 m/s²

④ L'utilisation des pulvérisateurs est soumise aux réglementations spécifiques de chaque pays.

⑤ Sans batterie et contenu

⑦ Sans contenu

⑧ Explications des symboles et marquages de conformité à partir de la page 282



SOUFFLEURS

—
PUISSANCE DE SOUFFLAGE
ÉLEVÉE POUR DES
RÉSULTATS IMPECCABLES.

POINTS FORTS TECHNIQUES

ÉQUIPEMENTS DES MACHINES SUR BATTERIE

CONSTANT POWER

Avec les appareils à batterie d'autres marques, la puissance diminue généralement au fur et à mesure que la batterie se décharge. Avec les appareils STIHL équipés de CONSTANT POWER, ce n'est pas le cas. Grâce à l'électronique intelligente, votre machine STIHL fonctionne en continu avec une puissance élevée et constante.

NOISE REDUCTION SYSTEM

Grâce à une technologie innovante, le niveau sonore est nettement réduit. Les fréquences gênantes sont en même temps atténuées, créant ainsi un son plus agréable.

GESTION DE L'ÉNERGIE

Selon les besoins, la puissance de soufflage peut être réglée de manière flexible sur 4 niveaux, y compris un mode Boost. Le niveau sélectionné est affiché par des LED lumineuses. En mode Boost, en appuyant davantage sur la gâchette et sans changer la position de la main ou des doigts, la puissance maximale du souffleur est activée en continu, quelle que soit la puissance prédéfinie. Le choix du niveau adapté permet d'optimiser l'autonomie de la batterie.

ASPIRATEURS BROYEURS ➔ 200 BALAYEUSES ➔ 203 NETTOYEURS HAUTE PRESSION ➔ 205
ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRE ➔ 212 COMPRESSEUR ➔ 219

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas tous les mêmes caractéristiques. Vous ne trouverez sur cette page que les principales caractéristiques. Vous trouverez plus d'explications sur stihl.ch.

ÉQUIPEMENTS DES MACHINES THERMIQUES

STIHL ELASTOSTART

Grâce à un élément amortisseur spécial situé dans la poignée de lancement, les forces saccadées sont réduites lors du démarrage. Les muscles et articulations sont ainsi préservés grâce à un lancement sans à-coups de la machine.

FILTRE HD2

Protège le moteur des poussières fines - permet de garantir une durée de vie plus longue. Grâce à son matériau spécial, le filtre peut être nettoyé par simple rinçage, par ex. avec STIHL Varioclean et de l'eau chaude.

MANETTE DE GAZ RÉGLABLE ÉQUIPÉE D'UN BOUTON D'ARRÊT

La manette de gaz peut être bloquée en position de puissance maximale. Une simple pression du pouce arrête le moteur. La machine est ensuite automatiquement prête à redémarrer.

ÉQUIPEMENTS UNIVERSELS

SYSTÈME ANTI-VIBRATIONS STIHL

Assure un travail plus confortable. Des ressorts et éléments tampons réduisent la transmission des vibrations du moteur au niveau des mains et des bras.

➔ **ACCESSOIRES
PRATIQUES**
À PARTIR DE LA PAGE 198

ENTRETIEN DES JARDINS ET PROPRIÉTÉS

	BGA 30	Set BGA 30	BGA 50	BGA 60	BG 56
	sans batterie ni chargeur	avec 2 × AS 2 et AL 1	sans batterie ni chargeur	sans batterie ni chargeur	-
Cylindrée (cm³)	-	-	-	-	27,2
Tension maximale (V)	12	12	40	40	-
Tension nominale (V)	10,8	10,8	36	36	-
Système de batterie STIHL / Moteur STIHL					2-MIX
Batterie recommandée	AS 2	AS 2	AK 20	AK 30 S	-
Autonomie avec la batterie recommandée ^① (jusqu'à ... min)	25	25	115	130	-
Poids de l'appareil (kg)	1,5 ^②	1,7 ^②	2,2 ^②	2,3 ^②	4,1 ^②
Puissance de soufflage avec embout rond ^③ (N)	5	5	11	15	13
Vitesse d'air max. (m/s) avec embout rond	43	43	55	69	71
Vitesse d'air max. (m/s) avec embout plat	40	40	-	-	-
Débit d'air (m³/h) avec embout rond	430	430	770	780	700
Débit d'air (m³/h) avec embout plat	425	425	-	-	560
Niveau de pression sonore ^④ (dB(A))	73	73	78	76	90
Niveau de pression sonore à 15 m de distance ^④ (dB(A))	50	50	55	56	70
Niveau de puissance sonore ^④ (dB(A))	84	84	88	89	104
Valeur de vibrations droite ^⑤ (m/s²)	0,5	0,5	0,6	1,2	8,6
Embout rond	●	●	●	●	●
Embout plat	●	●	-	-	○
STIHL ElastoStart	-	-	-	-	○
Kit d'aspiration	-	-	-	-	○
Smart Connector	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1
Caractéristiques ^⑥			 	  	-
Description	• Pour un nettoyage efficace des surfaces dures de petite et moyenne taille • Passage rapide du tube de soufflage long à l'embout court et inversement • Pour une utilisation dans les zones sensibles au bruit				• Dégagez rapidement toutes les zones de feuilles ou d'herbe coupée • Manipulation confortable avec poignée ergonomique • Fort effet de soufflage grâce au moteur 2-MIX STIHL
Référence et prix (€)	BA08 011 5900 119.--	BA08 11 5910 179.--	BA05 011 5930 159.--	BA04 011 5900 229.--	4241 011 1750 440.--

Prix de vente conseillés par le fabricant en CHF

 Jusqu'à épuisement des stocks !

● De série
○ Optionnel (accessoire)

① Les temps de travail indiqués par charge de batterie sont des valeurs indicatives et peuvent varier selon l'application et le mode de fonctionnement.

② Indication de la puissance en newton (N) pour permettre la comparaison des performances des souffleurs
③ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
④ Mesuré selon ANSI/OPEI B175.2-2012 (R2019)

⑤ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2 m/s²
⑥ Sans batterie

⑦ Avec batterie, sans chargeur
⑧ Réservoir vide
⑨ Explications des symboles et marquages de conformité à partir de la page 282

PARC ET ENTRETIEN PAYSAGER

BGA 86	BGA 100	BGA 160	BGA 200	BGA 250
sans batterie ni chargeur	sans batterie ni chargeur	sans batterie ni chargeur	sans batterie ni chargeur	sans batterie ni chargeur
-	-	-	-	-
40	40	40	40	40
36	36	36	36	36
				
AP 300 S	AR 3000 L	AP 300 S	AR 3000 L	AP 300 S
150	595	110	535	40
2,8 ^②	2,5 ^②	2,6 ^②	3,2 ^②	2,7 ^②
15	17	21	21	26
69	75	78	84	85
76	-	-	-	-
780	840	970	940	1039
710	760	-	-	-
79	80	80	80	84
58	56	57	60	59
90	90	90	91	92
0,5	0,9	0,7	0,7	0,9
●	●	●	●	●
○	○	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 2A
   	   	   	   	   
• Pour éliminer les feuilles mortes, les déchets verts et les saletés • Utilisation confortable grâce à un équilibre parfait de l'appareil • Puissance de soufflage variable grâce à un réglage continu de la vitesse de rotation	• Souffleur particulièrement léger pour les travaux prolongés dans des espaces confinés ou comportant de nombreux obstacles • Gestion efficace de l'énergie grâce à 4 niveaux de puissance, y compris une fonction boost • Fonctionnement via un câble de raccordement avec ceinture à batterie ou batterie dorsale	• Pour éliminer les feuilles mortes, les déchets verts et les saletés • Puissance de soufflage constante pendant toute la durée de vie de la batterie • Pour une utilisation dans les zones sensibles au bruit	• Utilisation flexible grâce à deux modes de fonctionnement (appareil 2 en 1) • Très confortable grâce à une deuxième poignée et un système de transport pratique • Gestion efficace de l'énergie grâce à 4 niveaux de puissance, y compris une fonction boost • Système de transport pratique inclus (BA01 490 0400) • Fonctionnement via un câble de raccordement avec ceinture à batterie ou batterie portable	• Souffleur à batterie portatif le plus puissant de STIHL • Excellente maniabilité et moins de fatigue grâce à sa conception compacte et courte • STIHL Sound Engineering réduit les fréquences désagréables.
BA02 011 5900 355.--	4866 011 5900 620.--	BA09 011 5900 395.--	BA01 200 0000 720.--	BA06 011 5900 450.--



	NOUVEAU BRA 200	NOUVEAU BRA 280 B	BGA 300	NOUVEAU BRA 500 B	NOUVEAU BRA 600 B	BR 200	BR 600	BR 700	BR 800 C-E
	sans batterie ni chargeur	sans batterie ni chargeur	sans batterie ni chargeur	sans batterie ni chargeur	sans batterie ni chargeur	-	-	-	-
Contenu de la livraison									
Cylindrée (cm³)	-	-	-	-	-	27,2	64,8	64,8	79,9
Tension maximale (V)	40	40	40	80	80	-	-	-	-
Tension nominale (V)	36	36	36	72	72	-	-	-	-
Système de batterie STIHL / Moteur STIHL						2-MIX	4-MIX®	4-MIX®	4-MIX®
Batterie recommandée	AP 300 S	AP 500 S	AR 3000 L	AP 500 S	AP 500 S	-	-	-	-
Autonomie avec la batterie recommandée ^① (jusqu'à ... min)	97	30	150	39®	34®	-	-	-	-
Poids de l'appareil (kg)	7,1®	7,3®	7,4®	10,5®	10,5®	5,7®	10,3®	10,9®	11,7®
Puissance de soufflage avec embout rond ^② (N)	21	26	26	32	35	12	32	35	41
Vitesse d'air max. (m/s) avec embout rond	83	86	86	109®	113®	67	106	88	97
Débit d'air (m³/h) avec embout rond	867	970	970	1440®	1500®	680	1150	1550	1700
Niveau de pression sonore ^③ (dB(A))	86	88	84	84	85	96	100	101	104
Niveau de pression sonore à 15 m de distance ^④ (dB(A))	64	66	62	64	64	70	75	75	77
Niveau de puissance sonore ^⑤ (dB(A))	94	96	94	94	95	103	107	109	112
Valeur de vibrations droite ^⑥ (m/s²)	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	3,0	1,8	2,5	3,5
Embout rond	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Embout plat	○	○	○	○	○	-	○	○	-
STIHL ElastoStart	-	-	-	-	-	-	-	-	●
STIHL Seitenstart	-	-	-	-	-	-	-	-	●
Système anti-vibrations STIHL	-	-	-	●	●	●	●	●	●
Sangle de poitrine	○	○	○	○	○	○	○	○	●
Sangle abdominale	○	●	●	●	●	-	●	●	●
Smart Connector	○ SC 1	● Intégré	○ SC 2A	● Intégré	● Intégré	-	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1
Caractéristiques ^⑦	 	 	 	 	 	-	-	-	-
Description	• Souffleur à batterie dorsal très léger pour les professionnels • Fonctionne avec une ou deux batteries AP • 2 niveaux de puissance, y compris fonction Boost	• Souffleur à batterie dorsal très léger pour les professionnels • Fonctionne avec une ou deux batteries AP • 4 niveaux de puissance, y compris fonction Boost	• Utilisable avec les batteries AR ou AP (avec accessoire ADA 1000) • Vitesse d'air élevée pour une performance de nettoyage efficace • Particulièrement silencieux grâce à une technologie innovante	• Souffleur à batterie dorsal puissant pour les professionnels avec commande numérique • Avec STIHL connected, la puissance de tous les niveaux peut être réduite de 20 %, augmentant ainsi l'autonomie de 40 % • Deux embouts inclus dans la livraison	• Comparable à la haute performance de nettoyage du BR 600 avec embout étroit • Faible niveau sonore grâce au STIHL Noise Reduction System • Avec STIHL connected, la puissance de tous les niveaux peut être réduite de 20 %, augmentant ainsi l'autonomie de 40 % • Deux embouts inclus dans la livraison	• Souffleur thermique compact et très léger • Confortable, même en cas d'utilisation prolongée, grâce au système anti-vibrations STIHL • Travail confortable grâce à un rembourrage dorsal respirant	• Souffleur thermique extrêmement puissant • Puissance de nettoyage élevée grâce à une vitesse d'air élevée • Faible consommation de carburant grâce au moteur 4-MIX®	• Souffleur thermique extrêmement puissant • Optimisé pour un débit d'air élevé, avec un flux large, idéal pour les travaux de nettoyage de difficulté moyenne • Faible consommation de carburant grâce au moteur 4-MIX®	• Souffleur thermique le plus puissant de STIHL • Démarrage latéral pratique pour un redémarrage confortable sans enlever l'appareil du dos • Grand confort de port et de travail grâce au système ergonomique de port
Référence et prix (CHF)	BA11 011 5900 750.--	BA11 011 5920 920.--	BA03 011 5910 860.--	BA07 011 5900 1090.--	BA07 011 5910 1250.--	4241 011 1605 670.--	4282 011 1629 1030.--	4282 200 0021 1090.--	4283 011 1606 1190.--

Prix de vente conseillés par le fabricant en CHF

● De série
○ Optionnel (accessoire)

B = Bluetooth
C = Version confort
E = STIHL ErgoStart

① Les temps de travail indiqués par charge de batterie sont des valeurs indicatives et peuvent varier selon l'application et le mode de fonctionnement.

② Indication de la puissance en newton (N) pour permettre la comparaison des performances des souffleurs

③ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

④ Mesuré selon ANSI/OPEI B175.2:2012 (R2019)

⑤ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2 m/s²

④ Sans batterie
⑦ Réservoir vide
⑧ Explications des symboles et marquages de conformité à partir de la page 282

⑨ En boost avec embout étroit
⑩ En boost avec embout large
⑪ Se réfère à deux batteries AP.

ACCESSOIRES POUR SOUFFLEURS				
	Référence	Prix (CHF)	Description	Compatible avec
Système de port confort 	BA01 490 0400	105.--	Pour le BGA 200. Pour passer rapidement d'une machine portée à la main à une machine accrochée sur le côté du corps. Facilite considérablement le travail lors d'interventions de longue durée. Nécessite un système de port pour les batteries dorsales AR. Non compatible avec la ceinture porte-batterie ou le système de port AP. Les batteries AR et le système de port pour batteries AR ne sont pas inclus dans la livraison.	BGA 200
Kits de montage dispositif d'aspiration 	4241 700 2200	119.--	Permet de transformer le souffleur en aspirateur souffleur.	BG 56
Kit de nettoyage pour gouttières 	4241 007 1003	72.--	Pour l'élimination de la saleté et des feuilles mortes. Tube de soufflage d'environ 3 m.	BG 56, SH 56, SH 86
Guidon à deux poignées 	4282 790 1700	126.--	Répartit les forces de recul sur les deux bras. Particulièrement recommandé en cas d'utilisation d'embouts courbés.	BRA 200, BRA 280, BRA 500, BRA 600, BR 450, BR 500, BR 600, BR 700, BR 800, BGA 300
Sangle abdominale 	4203 710 9102	42.--	Répartit le poids de la machine uniformément au niveau des hanches. Rembourrage souple.	BR 450
	4282 710 9101	42.--		BRA 200, BR 500
Sangle de poitrine 	0000 790 7700	12.--	Permet de bien maintenir les bretelles en place.	BRA 200, BRA 280, BRA 500, BRA 600, BR 200, BR 450, BR 500, BR 600, BR 700, BGA 300
ADA 1000 	6909 400 4300	259.--	1,9 kg ^① . Adaptateur double raccord de chargement permettant d'utiliser deux batteries AP. Utilisation automatique de la deuxième batterie dès que la première est vide. Batteries AP non incluses.	BGA 300 ^②
Kit support crochet 	0000 007 1045	38.--	Support crochet avec adaptateur de ceinture permettant de fixer le support crochet à la ceinture pour batterie avec harnais, au système de port AP ou au système de port AR L. Ne peut être combiné avec le système de ceinture modulable.	BGA 100, FSA 120, FSA 120 R, FSA 200 R, FSA 200, FSA 135, FSA 135 R, RGA 140
Kit Harnais 	BA06 710 9000	39.--	Sangle de soutien pour soulager le bras pendant le travail.	BGA 160, BGA 250

Prix de vente conseillés par le fabricant en CHF

① Poids sans batterie

② L'ensemble des fonctions n'est disponible qu'avec le BGA 300 à partir de la génération .1 (BA03 011 5910). Avec le BGA 300 de la génération .0 (BA03 011 5900), l'utilisation automatique de la seconde batterie n'est pas possible. Pour connaître la génération de votre machine, référez-vous aux indications figurant sur la plaque signalétique.



ACCESSOIRES POUR SOUFFLEURS					
	Référence	Prix (CHF)	Forme	Utilisation	Compatible avec
Embouts plats					
	4866 701 8301	16.--	droite	Facilite l'élimination des saletés lourdes ou humides grâce à une vitesse de l'air élevée.	BGA 57, BGA 86, BGA 100
	4241 708 6302	24.--	coudée	Permet de travailler sur des surfaces étendues grâce à un souffle d'air formant un large éventail, propulsé parallèlement vers le sol.	BG 56, SHA 56
	4282 708 6340	13.--	coudée		BR 500, BR 600
	4282 708 6304	23.--	coudée		BRA 200, BRA 280, BRA 500, BRA 600 BR 700, BR 800, BGA 300
Embouts ronds					
	4244 708 6301	17.--	droite	La forme droite de l'embout permet une utilisation sans effort.	BR 450, BGA 300
	4282 708 6350	16.--	droite		BR 600
Embout réglable					
	0000 700 6300	45.--	droite et coudée	Changement rapide entre un volume d'air élevé et un flux d'air élevé. Utilisable en version courbée ou droite. Prolonge le tube de soufflage par rapport à l'embout droit standard.	BRA 200, BRA 280, BRA 500, BRA 600, BR 700, BR 800, BGA 300
Embouts de rallonge					
	4282 708 6350	16.--	droite	Pour les utilisateurs de grande taille, permet de rallonger le tube de soufflage de 10 cm par rapport à l'embout standard.	BGA 160, BGA 250



ASPIRATEURS
BROYEURS

POUR LE NETTOYAGE DES
JARDINS, PARCS ET ALLÉES

POINTS FORTS TECHNIQUES

AIR FLOW MANAGEMENT

Pour garantir un flux d'air toujours constant et puissant, le sac de ramassage est doté d'une ouverture spéciale de ventilation. Ainsi, seule l'air s'échappe - indépendamment du niveau de remplissage et du degré d'encrassement du sac. Le système STIHL Air Flow Management assure donc une puissance d'aspiration constante et une progression de travail régulière.

RÉGULATION CONTINUE DE L'ACCÉLÉRATEUR

La gâchette peut être verrouillée dans n'importe quelle position entre le ralenti et le plein régime, ce qui est particulièrement utile lors de travaux prolongés. Le réglage est simple et confortable, la main restant toujours sur la poignée ergonomique.

SYSTÈME ANTIVIBRATIONS STIHL

Lors du fonctionnement de votre appareil, des vibrations apparaissent, particulièrement perceptibles au niveau de la poignée. Les éléments amortisseurs et ressorts du système antivibrations STIHL réduisent la transmission des oscillations du moteur vers la poignée et donc vers votre corps. Résultat : l'appareil est plus stable en main et vous travaillez avec beaucoup moins de fatigue.

ACCESSOIRES
PRATIQUES
À PARTIR DE LA PAGE 202

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas tous les mêmes caractéristiques. Vous ne trouverez sur cette page que les principales caractéristiques. Vous trouverez plus d'explications sur [stihl.ch](https://www.stihl.ch).

Prix de vente conseillés par le fabricant en CHF

● De série
○ Optionnel (accessoire)

	SHA 56	SHA 140	SH 86
	sans batterie ni chargeur	sans batterie ni chargeur	
Contenu de la livraison			
Cylindrée (cm³)	-	-	27,2
Tension maximale (V)	40	40	-
Tension nominale (V)	36	36	-
Puissance à l'arbre (kW)	-	-	-
Système de batterie STIHL / Moteur STIHL	AKII SYSTEM	APIII SYSTEM	-
Batterie recommandée	AK 20	AP 300 S	2-MIX
Autonomie avec la batterie recommandée ^① (jusqu'à ... min)	25	60	-
Poids de l'appareil (kg)	4,2 ^⑤	5,1 ^⑤	5,6 ^⑥
Puissance de soufflage avec embout rond ^② (N)	8	-	15
Puissance de soufflage avec embout plat ^② (N)	8	-	15
Vitesse d'air max. (m/s) avec embout rond	56	-	76
Vitesse d'air max. (m/s) avec embout plat	61	-	89
Débit d'air (m³/h) en mode aspiration	510	910	770
Débit d'air (m³/h) avec embout rond	560	-	755
Débit d'air (m³/h) avec embout plat	490	-	620
Volume du sac d'aspiration (l)	40	55	45
Niveau de pression sonore ^③ (dB(A)) Mode soufflage / aspiration	81 / 83	83	92 / 91
Niveau de puissance sonore ^③ (dB(A)) Mode soufflage / aspiration	94 / 94	96	105 / 103
Valeur de vibrations gauche ^④ (m/s²) Mode soufflage / aspiration	- / 0,8	0,6	- / 2,7
Valeur de vibrations droite ^④ (m/s²) Mode soufflage / aspiration	1,1 / 0,8	0,7	1,4 / 1,8
Fonction de soufflage / aspiration	● / ●	- / ●	● / ●
Embout rond / Embout plat	● ^⑦ / ○ ^⑦	-	● / ●
Pompe à carburant manuelle	-	-	●
STIHL ElastoStart	-	-	●
Régulation continue du régime	●	●	●
Smart Connector	○ SC 1	○ SC 2A	○ SC 1
Caractéristiques ^⑧	 	  	-
Description	- Utilisation ergonomique en tant que souffleur ou aspirateur-broyeur grâce à la poignée rotative - Sac de ramassage d'un volume de 40 l, de conception asymétrique pour un confort maximal - Aucun outil n'est nécessaire pour passer du mode aspiration au mode soufflage.	- Pour un nettoyage rapide et efficace de différentes surfaces - Sac de ramassage d'un volume de 55 l qui peut être enlevé sans outil - Le système STIHL Air Flow Management assure une puissance d'aspiration élevée et constante	- Avec STIHL ElastoStart pour un démarrage sans à-coups - Confortable grâce à la manette des gaz verrouillable en continu avec bouton d'arrêt - Puissant et économique grâce au moteur 2-MIX STIHL
Référence et prix (CHF)	SA02 011 7100 320.--	SA07 011 7100 430.--	4241 011 0932 650.--

① Les temps de travail indiqués par charge de batterie sont des valeurs de référence et peuvent varier selon l'application et le mode de fonctionnement.

② Indication de la puissance en newton (N) pour permettre la comparaison des performances des souffleurs

③ Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)

④ Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2 m/s²

⑤ Sans batterie

⑥ Réservoir vide

⑦ Uniquement en mode soufflage

⑧ Explications des symboles et marquages de conformité à partir de la page 282

ACCESSOIRES POUR ASPIRATEURS SOUFFLEURS

	Référence	Prix (CHF)	Description	Compatible avec
Kit de montage sac d'aspiration 	SA02 007 1000	96.--	45 l. Réduit le poids de l'appareil pour un travail moins fatigant. Kit de montage composé d'un sac d'aspiration, d'un raccord coudé et d'un adaptateur. Montage possible sans outil.	SHA 56
Sac d'aspiration avec réduction de poussière 	4229 708 9701	57.--	45 l. Pour utilisations générant beaucoup de poussière.	SH 86, SHA 56
Embout plat coudé 	4241 708 6302	24.--	Grâce au souffle d'air formant un large éventail et propulsé parallèlement vers le sol, l'embout plat coudé permet d'éliminer efficacement les feuilles et l'herbe coupée sur les grandes surfaces planes.	SH 86, SHA 56
Housse pour sac de ramassage 	SA07 820 4800	25.--	Protège de l'humidité lors du travail avec des feuilles ou des déchets de coupe mouillés.	SH 86, SHA 56 [®] , SHA 140
Kit de nettoyage pour gouttières 	4241 007 1003	72.--	Pour éliminer les saletés et les feuilles mortes. Tube de soufflage d'environ 3 m.	BG 56, SH 56, SH 86



Prix de vente conseillés par le fabricant en CHF

① Uniquement en association avec le Kit de montage sac d'aspiration (SA02 007 1000)

BALAYEUSES

NETTOYAGE EN PROFONDEUR
DE GRANDES SURFACES
INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES



POINTS FORTS TECHNIQUES

BANDE D'ÉTANCHÉITÉ ET FILTRE À AIR

Retiennent même les particules les plus fines lors du balayage.

SYSTÈME DE BALAYAGE STIHL MULTICLEAN

Permet de ramasser tous types de saletés – même les déchets lourds comme les canettes ou les bouteilles PET. Avec le rouleau supplémentaire du STIHL MultiClean PLUS, même les poussières fines sont collectées. Le ramassage s'effectue devant l'appareil, évitant que les déchets ne se coincent dessous.

BAC À DÉCHETS PRATIQUE

Son grand volume lui permet de recueillir une quantité importante de déchets, tout en économisant de la place. La machine peut être déposée et stockée en toute facilité à la verticale sur le bac, sans que le contenu ne se déverse.

MATÉRIAUX DURABLES

Les brosses en nylon résistantes à l'usure sont garanties par STIHL pour une durée de quatre ans.

RÉGLAGE CENTRALISÉ DE LA HAUTEUR ET DE LA COMPRESSION DES BROSSES

Permet d'adapter les balayeuses aux sols les plus divers. Les balais qui dépassent latéralement et le dispositif d'abaissement des brosses assurent un nettoyage parfait des murs et des rebords.

SYSTÈMES D'ENTRAÎNEMENT ET GUIDON ERGONOMIQUE RÉGLABLE EN HAUTEUR

Le poids réduit, l'entraînement longue durée avec répartition optimale de la force et le guidon ergonomique assurent un déplacement facile.

Vous trouverez plus d'explications sur **stihl.ch**.

Contenu de la livraison
Tension nominale (V)
Puissance à l'arbre (kW)
Système de batterie STIHL
Batterie recommandée
Autonomie avec la batterie recommandée ^① (jusqu'à ... min)
Poids de l'appareil (kg)
Pression de service (bar)
Pression max. ^② (bar)
Débit d'eau min. (l/h)
Débit d'eau max. (l/h)
Température max. d'arrivée d'eau (°C)
Longueur du tuyau haute pression (m)
Longueur du câble (m)
Réservoir pour détergent, transparent (l)
Niveau de pression sonore ^③ (dB(A))
Niveau de puissance sonore ^③ (dB(A))
Valeur de vibrations gauche (m/s²)
Valeur de vibrations droite (m/s²)
Kit de pulvérisation de détergent / réservoir de détergent / épandage externe de détergent
Système de dosage du détergent
Flexible haute pression en acier trempé
Raccord rapide pour flexible haute pression
Réglage de la pression / débit sur la machine / le pistolet
Tête de pompe en aluminium
Tête de pompe en laiton
Capot escamotable pour le rangement des embouts
Raccord anti-vrille sur le pistolet
Embout rotatif séparé / embout multifonctions avec embout rotatif intégré
Pistolet confort avec lance rotative et poignée SoftGripp
Tambour-enrouleur de flexible haute pression intégré
Smart Connector
Caractéristiques ^⑥
Description
Référence et prix (CHF)

Prix de vente conseillés par le fabricant en CHF

● De série
○ Optionnel (accessoire)

① Les temps de travail indiqués par charge de batterie sont des valeurs indicatives et peuvent varier selon l'application et le mode de fonctionnement.
② Pression du système maximale autorisée

③ Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
④ Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
⑤ Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 1,5 m/s² (RE 90), 2,0 m/s² (ab RE 100), avec embout à jet plat

⑥ Sans batterie
⑦ Avec batterie, sans chargeur
⑧ Sans câble, prêt à l'emploi
⑨ Explications des symboles et marquages de conformité à partir de la page 282



ACCESSOIRES POUR RCA 20				
	Référence	Prix (CHF)	Description	Compatible avec
Brosse de lavage rotative 	RA02 500 5900	45.--	Ø 15,5 cm. Pour le nettoyage efficace des surfaces sensibles, avec couronne rotative de brosse et angle de travail réglable.	RCA 20

ACCESSOIRES POUR RE 90 - RE 130 ET REA 60 - REA 100				
	Référence	Prix (CHF)	Description	Compatible avec
Chariot de transport avec réservoir d'eau 	RA01 500 9800	99.--	Cadre robuste en tubes d'acier, bidon d'eau de 20 l, flexible d'aspiration de 0,5 m. Permet d'utiliser le nettoyeur haute pression sur batterie en toute autonomie, sans avoir besoin d'un quelconque raccordement à l'eau ou à l'électricité. Il facilite également le transport de l'appareil et du réservoir d'eau.	REA 60, REA 100
Flexible d'aspiration 	RA01 500 0500	24.--	Longueur 5 m. Pour l'alimentation en eau sans pression à partir de récupérateurs d'eau de pluie et de citernes. Filtre à eau intégré.	REA 60, REA 100
Brosse de lavage rotative 	4910 500 5911	55.--	Ø 15,5 cm. Pour le nettoyage efficace des surfaces sensibles, avec couronne rotative de brosse et angle de travail réglable.	RE 90 - RE 130, REA 60 - REA 100
Brosse-rouleau rotative 	4910 550 3400	76.--	Pour nettoyer en douceur des surfaces étendues et délicates (par ex. terrasses avec revêtement en bois ou en pierre, façades ou portes de garage). Selon les besoins, elle peut être montée directement sur le pistolet, sur la lance ou également sur la lance télescopique STIHL. Remplacement facile de la brosse grâce au système de fermeture rapide. Largeur de travail d'environ 30 cm. Disponible comme accessoire : brosses souples pour nettoyer les panneaux solaires, les surfaces vitrées, les volets, serres, surfaces peintes ou en plastique.	RE 90 - RE 130, REA 60 - REA 100
Nettoyeurs de surfaces 	RA 90 4910 500 3904	50.--	Ø 25,5 cm. Pour le nettoyage rapide et sans projections de surfaces de taille moyenne. Avec réglage de la pression.	RE 90 - RE 130, REA 60 - REA 100
	RA 110 4910 500 3903	82.--	Ø 31 cm. Pour le nettoyage rapide et sans projections de grandes surfaces. Avec réglage de la pression.	RE 90 - RE 130, REA 60 - REA 100

Prix de vente conseillés par le fabricant en CHF

① Raccordez le nettoyeur haute pression au réseau d'eau potable uniquement au moyen du clapet anti-retour.
② La rallonge de flexible haute pression ne s'enroule pas sur l'enrouleur de tuyau

ACCESSOIRES POUR RE 90 - RE 130 ET REA 60 - REA 100				
	Référence	Prix (CHF)	Description	Compatible avec
Brosse de lavage pour surfaces étendues 	4910 500 6000	34.--	Largeur env. 28,5 cm. Pour le nettoyage des surfaces fragiles. Raclette en caoutchouc intégrée pour éliminer les traces d'eau.	RE 90 - RE 130, REA 60 - REA 100
Kits de nettoyage pour véhicules 	4910 500 6100	53.--	Composé d'une brosse de lavage, d'un embout special pour véhicule et d'un embout coudé de 90°.	RE 90 - RE 130 (pour les modèles avant 2022)
	4910 500 6101	53.--	Avec raccord encliquetable	RE 80 - RE 170 (pour les modèles à partir de 2022)
	4910 500 6112	55.--	Avec accouplement à baïonnette	REA 60 - REA 100
Protection anti-projections 	4910 550 9000	39.--	Protection contre les projections d'eau. Brosse longue et flexible pour s'adapter facilement aux différents objets à nettoyer. Grand écrou de serrage pour une fixation facile à la lance haute pression.	RE 90 - RE 130, REA 60 - REA 100
Injecteurs de mousse 	4910 500 9600	37.--	Grande efficacité de nettoyage grâce à la mousse longue durée. Orientation du jet et angle de dispersion réglables. Avec système de dosage et grande ouverture de remplissage.	RE 90 - RE 130, REA 60 - REA 100
Lance, coudée 	4910 500 1900	72.--	Longueur env. 1 m. Lance coudée robuste avec embout pour le nettoyage des endroits difficiles d'accès.	RE 90 - RE 130
Tuyau textile avec enrouleur 	4910 500 8600	64.--	Longueur 12 m. Flexible basse pression avec enrouleur pour dérouler et enrouler facilement le flexible et pour un stockage compact. Possibilité de le ranger directement sur le nettoyeur haute pression. Température max. d'arrivée d'eau : 20 °C. Le support de tuyau est nécessaire pour pouvoir fixer l'enrouleur au nettoyeur haute pression.	RE 130
Support de tuyau 	4950 790 5400	18.--	Accessoire pour tuyau textile avec enrouleur Le support de tuyau permet de stocker le tuyau textile avec enrouleur directement sur l'appareil.	RE 130
Rallonge de lance 	4910 500 0901	27.--	Longueur 43 cm	RE 90 - RE 130, REA 60 - REA 100
Clapet anti-retour avec raccord 3/4"① 	4900 500 5700	92.--	Empêche le retour de l'eau du nettoyeur haute pression dans le réseau d'eau potable.	RE 90 - RE 130, RCA 20, REA 60 - REA 100
Rallonges pour flexible haute pression② 			Pour un plus grand rayon d'action. Avec raccord rapide.	
	4910 500 0801	55.--	Longueur 7 m, fibre textile	RE 90 - RE 130, REA 60 - REA 100
	4910 500 0802	95.--	Longueur 9 m, acier trempé	RE 90 - RE 130, REA 60 - REA 100



ACCESSOIRES POUR RE 90 - RE 130 ET REA 60 - REA 100				
	Référence	Prix (CHF)	Description	Compatible avec
Lance télescopique 	4910 550 3500	139.--	Longueur 1,57 – 4 m, facilement extensible grâce aux raccords rapides, de 1,57 à 4 m de long. Pour le nettoyage des endroits difficiles d'accès (par ex. façades ou toits). Raccord à baïonnette pour pouvoir utiliser simultanément les embouts haute pression STIHL et les accessoires des nettoyeurs haute pression STIHL. Travail confortable avec un poids de seulement 2,9 kg, sangle de transport incluse.	RE 90 – RE 130, REA 60 – REA 100
Dispositif de sablage humide 	4910 500 1800	100.--	Longueur 4 m. Pour le sablage humide des murs et pièces métalliques. Résultats optimaux avec l'abrasif de sablage STIHL SB 90.	RE 90 – RE 130
Kit d'aspiration 	4910 500 8000	73.--	Longueur 15 m. Pour un approvisionnement en eau sans pression provenant de citernes et de réservoirs d'eau de pluie. Utilisation d'un filtre à eau recommandée.	RE 90 – RE 130
Kit d'aspiration 	4910 500 0500	47.--	Longueur 3 m. Pour un approvisionnement en eau sans pression provenant de citernes et de réservoirs d'eau de pluie. Utilisation d'un filtre à eau recommandée.	RE 90 – RE 130
Filtre à eau 	4910 500 5400	13.--	Protège la pompe des impuretés de l'arrivée d'eau. 3/4".	RE 90 – RE 130, REA 60 – REA 100



Prix de vente conseillés par le fabricant en CHF

DÉTERGENT POUR RCA, REA ET RE				
	Référence	Prix (CHF)	Quantité	Description
Détergent pour jantes CR 100 	0782 516 9400	12.--	500 ml	Pour éliminer sans effort les saletés tenaces (par ex. élimination de la poussière et des salissures de la route). Aussi bien pour les jantes métallisées qu'en acier. Propriétés dangereuses Contient de l'acide mercaptoacétique de sodium. Peut provoquer des réactions allergiques. Fiche de données de sécurité disponible sur demande. Les informations figurant sur l'étiquette du produit doivent toujours être respectées.
Détergent pour véhicules CC 100 	0782 516 9300	8.--	1 l	Pour l'élimination des saletés de route typiques comme le sel, la poussière, les restes d'insectes sur toutes sortes de véhicules. Moussant, ingrédients haute qualité à base de cire, brillance éclatante, effet nacré durable.
Détergent pour pierres et façades CS 100 	0782 516 9500	29.--	5 l	Pour surfaces en pierre dure, en béton, en bois ou carrelées ainsi que pour les façades. Élimine efficacement les dépôts verts tenaces, les salissures dues aux émissions de gaz d'échappement, la suie et la poussière.
Détergent universel CU 100 	0782 516 9100	8.--	1 l	Pour l'élimination en douceur des salissures les plus diverses des surfaces dures autour de la maison et au jardin. Convient aux surfaces vernies, métallisées, en pierre, en plastique et en verre.
Détergent universel professionnel CP 200 	0782 516 9200	9.--	1 l	Pour une utilisation professionnelle et pour toutes les surfaces dures, à l'exception des textiles. Élimine les résidus de diverses saletés comme la suie, la poussière, les restes d'insectes, l'huile et la graisse.
Abrasif de sablage SB 90 	0797 010 2052	45.--	25 kg	Seau
	0782 516 9600	32.--	25 kg	Recharge
SG 11 PLUS 	4255 019 4912	40.--		Pulvérisateur manuel avec buse réglable pour l'application de détergents et de solvants, p. ex. CP 200, SuperClean ou VarioClean. Volume de remplissage 1,5 l, pression maximale 3 bar, joints EPDM pour produits d'entretien et solvants dans la plage de pH de 7 à 14. La pompe est dotée d'un élément de protection spécial pour une longue durée de vie.



ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRE

PUISSANCE DE
NETTOYAGE POUR
UNE LARGE GAMME
D'APPLICATIONS

POINTS FORTS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES

FONCTION DE SOUFFLAGE

La fonction de soufflage est idéale pour nettoyer les zones difficiles d'accès. Le tube d'aspiration est dans ce cas branché sur le raccord d'air sortant.

RANGEMENT D'ACCESSOIRES INTÉGRÉ

Selon le modèle, les nombreux accessoires peuvent être rangés dans une boîte intégrée ou être accrochés aux supports prévus à cet effet. Support pour flexible d'aspiration et câble d'alimentation également disponibles.

NETTOYAGE DU FILTRE

Les performances restent à un niveau élevé grâce au nettoyage aisé et rapide du filtre.

SYSTÈME MULTI-FILTRE

Le système multi-filtre permet de filtrer la poussière épaisse et la poussière fine avec la même efficacité. Le filtre est lavable, hygiénique, économique et respectueux de l'environnement.

ASPIRATION EAU ET POUSSIÈRES

Les aspirateurs eau et poussière de STIHL permettent de nettoyer aussi bien des surfaces sèches que des surfaces humides. Le SEA 20 ne peut quant à lui être utilisé que sur des surfaces sèches.

EMBOUT POUR SOL COMMUTABLE

Pour passer du nettoyage d'une moquette à celui d'un sol lisse, vous pouvez ajuster très facilement l'embout avec le sélecteur au pied.

**ACCESSOIRES
PRATIQUES**
À PARTIR DE LA PAGE 216

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas tous les mêmes caractéristiques. Vous ne trouverez sur cette page que les principales caractéristiques. Vous trouverez plus d'explications sur [stihl.ch](https://www.stihl.ch).

Prix de vente conseillé par le fabricant en CHF

- De série
- Optionnel (accessoire)



	SEA 20	Set SEA 20	SE 62
	sans batterie ni chargeur	avec AS 2 et AL 1	-
Contenu de la livraison			
Tension maximale (V)	12	12	-
Tension nominale (V)	10,8	10,8	230
Puissance à l'arbre (kW)	0,11	0,11	1,40
Système de batterie STIHL			-
Batterie recommandée	AS 2	AS 2	-
Autonomie avec la batterie recommandée ^① (jusqu'à ... min)	14	14	-
Poids de l'appareil (kg)	1,1 ^②	1,3 ^②	7,5 ^②
Dépression max. (mbar)	65	65	210
Débit volumétrique (Turbine) (l/s)	20	20	60
Volume du réservoir (l)	0,8	0,8	20
Longueur minimale du tuyau d'aspiration (m)	0,5	0,5	-
Longueur maximale du tuyau d'aspiration (m)	1,5	1,5	2,5
Diamètre intérieur du tuyau d'aspiration (mm)	29	29	32
Longueur du câble d'alimentation (m)	-	-	5,7
Niveau de pression sonore ^② (dB(A))	68	68	71
Système multi-filtre	-	-	●
Nettoyage du filtre automatique / manuel	-	-	- / ●
Élément filtrant papier / élément filtrant en non-tissé	● / -	● / -	● / -
Sac filtrant papier / sac filtrant en non-tissé	- / -	- / -	- / ●
Tube d'aspiration avec raccord rapide	-	-	●
Unité d'aspiration plastique / inox	● / -	● / -	● / -
Embout de sol commutable	-	-	●
Embout universel / pour rainures	● / ●	● / ●	● / ●
Aspiration au choix humide ou sèche	-	-	●
Smart Connector	○ SC 1	○ SC 1	-
Caractéristiques ^③			-
Description	• Nettoyage rapide et efficace des petites surfaces dans et autour de la maison • Utilisation polyvalente grâce aux nombreux accessoires disponibles • Système de filtration à deux niveaux avec préfiltre lavable pour une filtration efficace de l'air Équipement supplémentaire inclus : 1 × embout pour rainures, 1 × embout universel avec brosse amovible, 1 × tube de rallonge 49 cm, 1 × tuyau d'aspiration, 1 × sac de transport • Pour l'élimination de la poussière, de la saleté et des liquides • Fonction de soufflage pour les endroits difficiles d'accès • Nettoyage facile avec palette combinée pour sol		
Référence et prix (CHF)	SA03 011 7300 119.--	SA03 011 7310 159.--	4784 012 4408 215.--

① Les temps de travail indiqués par charge de batterie sont des valeurs indicatives et peuvent varier selon l'application et le mode de fonctionnement.
② Facteur K selon la directive européenne 2006/ 42/ EG = 2,0 dB(A)

③ Sans batterie, prêt à l'emploi
④ Avec batterie, prêt à l'emploi, sans chargeur
⑤ Avec câble, prêt à l'emploi
⑥ Explications des symboles et marquages de conformité à partir de la page 282

**AUTONOMIES DES
BATTERIES**
À PARTIR DE LA PAGE 20

			
	NOUVEAU SEA 50 L	SEA 60 L	SEA 100 L
Contenu de la livraison	sans batterie ni chargeur	sans batterie ni chargeur	sans batterie ni chargeur
Tension maximale (V)	40	40	40
Tension nominale (V)	36	36	36
Puissance à l'arbre (kW)	0,3	0,45	0,50
Système de batterie STIHL			
Batterie recommandée	AK 20	AK 20	AP 200 S
Autonomie avec la batterie recommandée ^① (jusqu'à ... min)	27	26	29
Poids de l'appareil ^② (kg)	5,8	7,5	7,6
Dépression max. (mbar)	160	180	200
Débit volumétrique (Turbine) (l/s)	28,8	55	55
Volume du réservoir (l)	8,5	12	12
Longueur minimale du tuyau d'aspiration (m)	0,6	-	-
Longueur maximale du tuyau d'aspiration (m)	1,8	2,2	2,4
Diamètre intérieur du tuyau d'aspiration (mm)	29	32	32
Niveau de pression sonore ^② (dB(A))	68	68	69
Système multi-filtre	•	•	•
Élément filtrant papier / élément filtrant en non-tissé	- / •	- / •	- / •
Sac filtrant papier / sac filtrant en non-tissé	-	- / •	- / •
Réglage de la puissance	-	•	•
Régulation de la vitesse	-	2 niveaux	2 niveaux
Unité d'aspiration plastique / inox	• / -	• / -	• / -
Équipement antistatique	-	-	•
Embout de sol commutable	•	•	•
Embout universel / pour rainures	• / -	• / •	• / •
Adaptateur pour outil électrique	•	•	•
Aspiration au choix humide ou sèche	•	•	•
Smart Connector	o SC 1	o SC 1	o SC 1
Caractéristiques ^④	 	  	  
Description	- Aspirateur eau et poussières sur batterie pour usage privé ou semi-professionnel - Portable, offrant une grande flexibilité pour les travaux dans les escaliers ou espaces étroits - Rangement intelligent des accessoires pour un travail flexible et agréable Équipement supplémentaire inclus : 1 × tuyau d'aspiration accordéon 1,8 m, 1 × tube d'aspiration en 2 parties, 1 × embout universel, 1 × embout pour rainures, 1 × cartouche filtrante PET, 1 × sac filtrant en non-tissé, 1 × filtre humide, 1 × bandoulière	2 niveaux de puissance pour une aspiration élevée ou une autonomie prolongée - Rangement intelligent des accessoires pour un travail flexible et agréable - Élément filtrant PET lavable et réutilisable Équipement supplémentaire inclus : 1 × tuyau d'aspiration 2,2 m, 1 × embout de sol, 1 × tube d'aspiration en 2 parties, 1 × embout universel, 1 × embout pour rainures, 1 × adaptateur universel pour outils électriques	2 niveaux de puissance pour une aspiration élevée ou une autonomie prolongée - Rangement intelligent des accessoires pour un travail flexible et agréable - Élément filtrant PET lavable et réutilisable Équipement supplémentaire inclus : 1 × tuyau d'aspiration 2,4 m avec équipement antistatique, 1 × embout de sol, 1 × tube d'aspiration en 2 parties, 1 × embout universel, 1 × embout pour rainures, 1 × adaptateur universel pour outils électriques
Référence et prix (CHF)	SA08 011 7300 189.--	SA04 011 7300 219.--	SA04 011 7310 289.--

Prix de vente conseillés par le fabricant en CHF

• De série
o Optionnel (accessoire)
L = Classe de poussière L

① Les temps de travail indiqués par charge de batterie sont des valeurs indicatives et peuvent varier selon l'application et le mode de fonctionnement.
② Facteur K selon la directive européenne 2006/ 42/ EG = 2,0 dB(A)

③ Sans batterie, prêt à l'emploi
④ Explications des symboles et marquages de conformité à partir de la page 282



- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

ACCESSOIRES POUR ASPIRATEURS				
	Référence	Prix (CHF)	Description	Compatible avec
Filtre PET 	SA03 080 1900	16.--	Filtre PET lavable pour une plus longue durée d'utilisation ou à utiliser comme filtre de remplacement.	SEA 20
Set de mini-embouts 	SA03 007 1000	24.--	Pour le nettoyage des endroits très étroits ou difficilement accessibles, comme les interstices des radiateurs. Contenu : 1 × adaptateur 2 × tube de rallonge 3 × embouts 1 × sac de transport	SEA 20
NOUVEAU Chariot 	SA08 500 9800	29.--	Chariot robuste avec roulettes pivotantes pour plus de mobilité et une manipulation plus flexible. Fixation simple sans outil. Inclut adaptateur pour outils électriques et embout de sol avec 1 insert brosse et 1 insert lèvre en caoutchouc. L'adaptateur, l'embout et les inserts peuvent être rangés dans le chariot de façon compacte.	SEA 50 L
Sacs à poussières 	SE01 500 9000	22.--	Kit de 5 sacs. En papier.	SE 33, SEA 60, SEA 100
 NOUVEAU	SA08 500 9000	16.--	Kit de 4 sacs. En non-tissé stable et résistant aux déchirures.	SEA 50 L
	4901 500 9004	26.--	Kit de 5 sacs. En non-tissé stable et résistant aux déchirures.	SE 62
	! 4901 500 9007	59.--	Kit de 5 sacs. En non-tissé stable et résistant aux déchirures. Avec fermeture anti-poussière.	SE 122 E
	! 4901 500 9009	43.--		SE 133 ME
Éléments de filtre 	SE01 703 5900	31.--	Filtre PET stable et lavable.	SE 33, SEA 60, SEA 100
 NOUVEAU	SA08 703 5900	20.--	Filtre PET stable et lavable.	SEA 50 L
	4709 703 5900	45.--	Papier solide.	SE 62 – SE 122 E
	4742 703 5900	55.--	Filtre PET stable et lavable.	SE 62 – SE 122 E
	4901 501 0900	97.--	Pour une aspiration de liquides régulière, plus longue, acier inoxydable.	SE 62 – SE 122 E
	! 4786 703 5902	62.--	Filtre plissé PTFE, classe de poussière M, lavable.	SE 133 ME
Sacs d'élimination 	! 4901 903 4900	58.--	Pour une élimination facile et sans poussière. Set de 5 sacs, en plastique.	SE 133 ME

Prix de vente conseillés par le fabricant en CHF

! Jusqu'à épuisement des stocks !

ACCESSOIRES POUR ASPIRATEURS				
	Référence	Prix (CHF)	Description	Compatible avec
Embout pour rainures (Raccord Ø 36 mm) 	4901 502 2200	4.--	Longueur 300 mm. Pour nettoyer des endroits difficiles d'accès. En plastique.	SE 33 – SE 133 ME
Embout pour radiateurs (Raccord Ø 36 mm) 	4901 500 2610	9.--	Pour le nettoyage des radiateurs et des stores vénitiens. Embout pour joints avec embout à brosse spéciale.	SE 33 – SE 133 ME, SEA 60, SEA 100
Pinceau d'aspiration (Raccord Ø 36 mm) 	4901 502 2900	10.--	Largeur 70 mm. Par ex. pour robinets et claviers. Rotatif, avec brosses en nylon.	SE 33 – SE 133 ME
Embout d'aspiration universel (Raccord Ø 36 mm) 	4901 502 2300	5.--	Largeur 115 mm. En plastique avec brosse à poils, p. ex. pour les sièges automobiles.	SE 33 – SE 133 ME
Bec oblique en caoutchouc (Raccord Ø 36 mm) 	4901 502 2400	11.--	Longueur 185 mm. Pour l'aspiration de surfaces délicates.	SE 33 – SE 133 ME
Embout à brosse (Raccord Ø 36 mm) 	4901 502 2600	12.--	Longueur 230 mm. Pour le nettoyage de surfaces délicates, par exemple le mobilier capitonné.	SE 33 – SE 133 ME, SEA 60, SEA 100
Embout spécial liquides (Raccord Ø 36 mm) 	4901 500 7200	34.--	Largeur 300 mm. Pour aspirer des liquides sur de grandes surfaces.	SE 33 – SE 133 ME
Embout pour rainures (Raccord Ø 36 mm) 	4901 502 2201	54.--	Longueur 920 mm. Pour le nettoyage de la chaudière ou du four. En métal.	SE 33 – SE 133 ME
Embout pour sols universels (Raccord Ø 36 mm) 	4901 500 2705	99.--	Largeur 400 mm. Aspiration humide / à sec. Réglable en hauteur.	SE 33 – SE 133 ME
Palette combinée (Raccord Ø 36 mm) 	4901 500 2503	52.--	Largeur 280 mm. Avec sélecteur au pied pour les surfaces lisses et les moquettes.	SE 33 – SE 122 E

ACCESSOIRES POUR ASPIRATEURS				
	Référence	Prix (CHF)	Description	Compatible avec
Embout en aluminium pour sol (Raccord Ø 36 mm) 	4901 500 2700	92.--	Largeur 330 mm. Pour aspiration à sec. Fixation pour brosses amovible.	SE 62 – SE 133 ME
Embouts pour surfaces étendues (Raccord Ø 36 mm) 	4901 500 2710	140.--	Avec embout-brosse	SE 62 – SE 133 ME
	4901 500 2711	146.--	Avec embout en caoutchouc pour l'aspiration de liquides	SE 62 – SE 133 ME
Kit voiture 	4901 500 9500	60.--	Pour le nettoyage des différentes surfaces de véhicules. Embout pour rainures (300 mm), suceur pinceau, embout à brosse et embout en caoutchouc.	SE 33 – SE 133 ME, SEA 60, SEA 100
Kit d'aspiration des liquides 	4901 500 9400	127.--	Pour l'élimination de liquides. Embout pour l'aspiration des sols humides, bec oblique en caoutchouc, élément de filtre en inox.	SE 62 – SE 122 E
Kit salissures importantes 	 4901 500 9300	110.--	Pour l'élimination des salissures importantes. Embout, tubes de rallonge (2 × 500 mm), pièces pour raccord (2 ×), tuyau d'aspiration de 1,75 m de longueur, Ø 50 mm.	SE 122 – SE 133 ME
Flexibles d'aspiration 	4901 500 0518	56.--	Ø 32 mm × 3,5 m, tube à main inclus	SE 33 – SE 62
	 4901 500 0504	50.--	Ø 36 mm × 3,0 m	SE 122 – SE 133 ME
	4901 500 0520	73.--	Ø 27 mm × 3,5 m, avec adaptateur pour machines électriques.	SE 33 – SE 62
	 4901 500 0503	86.--	Ø 27 mm × 3,5 m, avec adaptateur pour machines électriques.	SE 122 – SE 133 ME
	4901 500 0519	73.--	Ø 32 mm × 3,5 m, avec adaptateur pour machines électriques. Tube à main inclus.	SE 62
Lances de rallonge 	4901 503 1602	36.--	Chromée, télescopique	SE 33 – SE 133 ME
	4786 503 1600	50.--	1 pièce de 500 mm de longueur. En inox	SE 62 – SE 133 ME
	4901 503 1610	19.--	2 pièces de 500 mm de longueur. En aluminium	SE 33 – SE 133 ME

Prix de vente conseillés par le fabricant en CHF

 Jusqu'à épuisement des stocks !



COMPRESSEUR SUR BATTERIE

GONFLAGE ET DÉGONFLAGE RAPIDE

	KOA 20		Set KOA 20
	sans batterie ni chargeur	avec AS 2 et AL 1	
Contenu de la livraison			
Tension maximale (V)	12	12	
Tension nominale (V)	10,8	10,8	
Système de batterie STIHL			
Batterie recommandée	AS 2	AS 2	
Autonomie avec la batterie recommandée ^① (jusqu'à ... min)	23	23	
Poids de l'appareil (kg)	1,5 ^②	1,7 ^②	
Pression max. (pompe haute pression) (bar)	10,3	10,3	
Débit volumique max. (pompe volumétrique) (l/min)	360	360	
Longueur de l'appareil (mm)	282	282	
Largeur de l'appareil (mm)	105	105	
Hauteur de l'appareil (mm)	223	223	
Niveau de pression acoustique fonction haute pression ^④ (dB(A))	77	77	
Niveau de pression sonore fonction volume ^④ (dB(A))	82	82	
Niveau de puissance acoustique fonction haute pression ^④ (dB(A))	85	85	
Niveau de puissance acoustique fonction volume ^④ (dB(A))	90	90	
Écran digital	•	•	
Éclairage LED intégré	•	•	
Rangement des accessoires	•	•	
Ceillet de suspension	•	•	
Description	• Pour le gonflage / dégonflage pratique des équipements de loisirs, de sport et des pneus • Fonction haute pression ou fonction volume au choix • Utilisation simple grâce à un écran ergonomiquement disposé		
	Équipement supplémentaire inclus : 1 × tuyau volume, 1 × tuyau pression, 3 × adaptateurs		
Référence et prix (CHF)	SA06 011 8200 119.--	SA06 011 8210 159.--	

• De série

① Les temps de travail indiqués par charge de batterie sont des valeurs de référence et peuvent varier selon l'application et le mode de fonctionnement.

② Sans batterie
③ Avec batterie sans chargeur
④ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 3,0 dB(A)



	ENTRETIEN PROFESSIONNEL DES JARDINS ET DES PROPRIÉTÉS			
		GH 370 S	GH 460	GH 460 C
Cylindrée (cm³)		196	190	352
Puissance nominale (kW)		3,4	3,4	6,5
Puissance nominale (ch)		4,6	4,6	8,8
Moteur STIHL		STIHL EVC 1000	B&S Serie 850 EXi OHV RS	STIHL EVC 2000
Poids de l'appareil® (kg)		45	59	75
Diamètre maximal des branches (mm)		45	60	75
Vitesse nominale de l'outil de travail (tr/min)		2400	2740	2560
Outil de coupe		Multi-Cut 370	Multi-Cut 450	Multi-Cut 450
Longueur de la machine (cm)		128	108	108
Largeur de l'appareil (cm)		77	85	89
Hauteur max. de l'appareil (cm)		140	137	137
Niveau de pression sonore mesuré (dB(A))		94	96	94
Niveau de puissance sonore garanti (dB(A))		104	104	104
Incertitude du niveau de pression sonore ^① (dB(A))		3	3	3
Système à 2 chambres		-	●	●
Système de couteaux « sandwich »		●	●	●
Interrupteur de sécurité One Click / One Turn	-	●	●	
Description	• Pour broyer rapidement des branches jusqu'à 45 mm et des déchets de haies ramiflés • Transport facile grâce aux poignées ergonomiques et au châssis large • Remplissage facile grâce à l'entonnoir de remplissage incliné et large • Particulièrement adapté aux branchages	• Broyeur puissant pour les branches jusqu'à 60 mm et les déchets verts • Pour de grands volumes de travail et de vastes zones • Efficace grâce au système à 2 chambres pour différents types de travaux	• Broyeur puissant pour les branches jusqu'à 75 mm et les déchets verts • Pour de grands volumes de travail et de vastes zones • Efficace grâce au système à 2 chambres pour différents types de travaux	
Référence et prix (CHF)	6001 200 0010 1870.--	6012 200 0011 2920.--	6012 200 0016 3390.--	

Prix de vente conseillés par le fabricant en CHF

• De série

Types de moteur
B&S = Briggs&Stratton
RS = ReadyStart
OHV = Soupapes en tête

C = Version confort
S = Hachage

① Incertitudes selon la directive européenne 2006/42/EG
② Réservoir vide

ACCESSOIRES POUR BROyeurs DE JARDIN

	Référence	Prix (CHF)	Description	Compatible avec
NOUVEAU Entonnoir incliné ATZ 150 	6903 007 1014	246.--	Pour broyer des branches épaisses. Insonorisé, avec système de coupe Multi-Cut 150.	GHE 250
Bac pour broyeur AHB 050 	6903 760 2546	62.--	50 l, stable. Pour récolter les déchets broyés.	GH 370 S, GHE 250



ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

VOTRE SÉCURITÉ, NOTRE PRIORITÉ

POINTS FORTS

CONFORT DE PORT
Des tissus extérieurs élastiques et des zones stretch offrent un ajustement optimal et donc une grande liberté de mouvement. Le matériau de protection anti-coupures, léger et respirant, développé exclusivement par STIHL, est particulièrement adapté à un usage professionnel. Le confort est en outre amélioré grâce à la ceinture réglable individuellement ou la taille élastique, aux ouvertures de ventilation et à l'utilisation de matériaux spéciaux respirants.

COUPE
STIHL propose une large gamme de tailles. Outre les tailles, nous veillons aussi à des coupes adaptées. Ainsi, les nouvelles combinaisons des gammes DYNAMIC et ADVANCE offrent aussi aux femmes un bon ajustement grâce à la ceinture réglable individuellement.

ENTRETIEN
Les vêtements de protection anti-coupures STIHL sont lavables à 60 °C et peuvent être essorés à 400 tours/min (max.). L'huile et la résine peuvent ainsi être mieux éliminées. Les tissus fluorescents orange disposent d'un revêtement hydrofuge supplémentaire pour une luminosité durable. Les matériaux utilisés sont à séchage rapide.

DURABILITÉ
Les vêtements de travail et de protection STIHL sont conçus pour durer. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, des tissus spéciaux robustes offrent une meilleure protection contre les épines et l'abrasion, en particulier aux zones sollicitées comme les genoux et les coudes. Certains tissus et doublures sont en polyester recyclé. De manière générale, les tissus utilisés sont certifiés selon Oeko-Tex® Standard 100. Un kit de réparation est inclus pour reprendre les trous.

CLASSES DE PROTECTION ANTI-COUPURES SELON LA NORME EN ISO 11393				
Classe	0	1	2	3
Vitesse de chaîne (m/s)	≤ 16 ^①	≤ 20 ^①	≤ 24 ^①	≤ 28 ^①
Pantalons et jambières anti-coupures ^②	-	✓	✓	-
Chaussures en cuir anti-coupures ^②	-	✓	✓	-
Bottes en caoutchouc anti-coupures ^②	-	✓	-	✓
Vestes anti-coupures ^②	-	✓	-	-
Gants anti-coupures ^②	✓	✓	-	-

REMARQUE
Aucun équipement de protection individuelle ne peut garantir une protection absolue contre les blessures. Il ne remplace pas une technique de travail sûre. C'est pourquoi il est absolument nécessaire de respecter les notices d'utilisation de l'équipement de protection et des machines à moteur, ainsi que les prescriptions applicables de prévention des accidents.

Le KWF recommande la classe de protection anti-coupures 1 pour les travaux forestiers effectués par des personnes formées. Cela concerne également les personnes privées qui récoltent leur bois de chauffage en forêt en ayant préalablement suivi un cours réglementaire de maniement d'une tronçonneuse.

Vous trouverez d'autres explications sur les zones de protection anti-coupure des vêtements de protection à la page 283.



QUALITÉ ET PROTECTION
Les vêtements de protection sont contrôlés selon des prescriptions internes strictes ainsi que par des tests réguliers effectués par les instituts européens les plus exigeants. Les vérifications portent notamment sur la protection anti-coupure et la visibilité (fort pourcentage d'orange fluorescent et éléments réfléchissants). À cela s'ajoutent une étroite coopération avec nos fournisseurs de longue date et des audits réguliers sur site.

① Les vitesses de chaîne obtenues en conditions d'essai ne peuvent pas être parfaitement reproduites dans la pratique. (La vitesse de chaîne maximale d'une tronçonneuse ne peut pas être indiquée ici.)
② Selon le modèle

SÉRIE FUNCTION

Les vêtements de travail forestier de la gamme FUNCTION sont spécialement conçus pour les débutants qui souhaitent travailler avec une tronçonneuse ainsi que pour les travaux occasionnels. Ils offrent une protection testée contre les coupures et de nombreuses solutions pratiques, comme des poches multifonctions et des ouvertures d'aération confortables.

SÉRIE	FUNCTION			FUNCTION ERGO		
	FUNCTION CORE			FUNCTION ERGO		
	Veste	Pantalon	Salopette	Veste	Pantalon	Salopette
Description	• Équipement de base sans beaucoup d'extras mais avec protection anti-coupure requise • Bon confort de port • Déperlant et robuste • Grande poche poitrine pour smartphone			• Bien équipée avec des poches zippées • Confortable à porter grâce à ses empiècements extensibles • Résistante grâce à ses genoux et coudes renforcés		
Tailles (99 = sur mesure)	XS - 3XL	XS - 3XL, XS-6 - XL-6, S+6 - XL+6	XS - 3XL, XS-6 - XXL-6	XS - XXL	XS - 3XL, M-6 - XL-6, M+6 - XL+6, 99	S - 3XL, M-6 - XL-6, M+6 - XL+6, 99
Coloris						
Classe / Design anti-coupures selon (EN ISO 11393)	-	1 / A	1 / A	-	1 / A	1 / A
Poids env. (kg) pour la taille M	0,5	1,2	1,4	0,7	1,4	1,5
Ceinture élastique / réglable individuellement	-	● / -	● / -	-	● / -	● / -
Ouvertures d'aération / fermetures éclair d'aération / matériau de ventilation spécial	- / - / ●	- / - / ●	- / - / ●	- / - / ●	- / ● / -	- / ● / -
Boutons pour bretelles / passants pour bretelles①	- / -	● / ●	- / -	- / -	● / -	- / -
Slim Fit / Regular Fit	- / ●	- / ●	- / ●	- / ●	- / ●	- / ●
Matière extérieure élastique / empiècements élastiques / incrustations en ProElast	- / ● / -	- / ● / -	- / ● / -	- / ● / -	- / ● / -	- / ● / -
Robustesse matière extérieure	++	++	++	++	++	++
Imprégnation contre les salissures et l'eau	+	+	+	-	-	-
Respirabilité	++	++	++	++	++	++
Protection contre le froid	+	+	+	+	+	+
Marques de contrôle②	-	-	-			
Matière	Matière extérieure : anthracite/orange de signalisation : 100 % polyester (recyclé) Noire : 100 % polyester Doublure : 100 % polyester (recyclé)			Matière extérieure : 65 % polyester, 35 % coton Orange de signalisation : 70 % polyester, 30 % coton Doublure : 100 % polyester		
Référence et prix (CHF)	0088 335 14.. 99.-	0088 342 29.. 129.-	0088 388 13.. 139.-	0088 335 06.. 149.-	0088 342 10.. 179.-	0088 388 04.. 195.-

Prix de vente conseillés par le fabricant en CHF

● Disponible
- Non disponible
+ Bon
++ Très bon
+++ Excellent

.. Vous trouverez le dernier chiffre de votre taille dans le tableau des tailles à la page 239.

① Pour les modèles sans boutons, veuillez utiliser les bretelles à clips.
② Explications des symboles et marquages de conformité à partir de la page 282



SÉRIE DYNAMIC

Les tenues forestières de la gamme DYNAMIC offrent aussi bien aux particuliers ambitieux qu'aux professionnels une longue durée de vie et une liberté de mouvement totale.

					
SÉRIE	DYNAMIC				
	DYNAMIC DUROTEC				
	Veste	Pantalon		Salopette	
Description	• Répond aux exigences du travail forestier professionnel • Bonne visibilité grâce à une forte proportion de couleurs fluorescentes et à des détails réfléchissants • Très bon confort de port grâce aux tissus élastiques, à la liaison élastique entre protection anti-coupure et tissu extérieur et à une taille réglable individuellement • Protection imperméable contre l'abrasion et les épines • Bon équipement avec poches zippées et fermetures d'aération				
Tailles (99 = sur mesure)	XS - 3XL, 99	XS - 3XL, S-6 - XXL-6, S+6 - XL+6, 99		XS - 3XL, 99	XS - 3XL, 99
Coloris					
Classe / Design anti-coupures selon (EN ISO 11393)	-	 1 / A	 2 / A	 1 / C	 1 / A
Poids env. (kg) pour la taille M	0,7	1,5	1,7	2,1	1,6
Ceinture élastique / réglable individuellement	-				
Ouvertures d'aération / fermetures éclair d'aération / matériau de ventilation spécial					
Boutons pour bretelles / passants pour bretelles ^①	- / -				- / -
Slim Fit / Regular Fit	- / 	- / 	- / 	- / 	- / 
Matière extérieure élastique / empiècements élastiques / incrustations en ProElast					
Robustesse matière extérieure	+++	+++	+++	+++	+++
Imprégnation contre les salissures et l'eau	++	++	++	++	++
Respirabilité	++	++	++	++	++
Protection contre le froid	+	+	+	+	+
Marques de contrôle ^②	-	-	-	-	-
Matière	Veste orange de signalisation : 92 % polyester, 8 % élasthanne Pantalon orange de signalisation, partie avant : 100 % polyester, pantalon orange de signalisation, partie arrière : 92 % PES, 8 % élasthanne Matière extérieure noire : 93 % polyamide, 7 % polyuréthane; Protection contre l'abrasion : 68 % PES, 32 % polyamide, Doublure pantalon : 100 % polyester (recyclé)				
Référence et prix (CHF)	0088 335 13.. 249.--	0088 342 32.. 275.--	0088 342 27.. 305.--	0088 342 28.. 305.--	0088 388 12.. 395.--

Prix de vente conseillés par le fabricant en CHF

● Disponible

- Non disponible

+ Bon

++ Très bon

+++ Excellent

.. Vous trouverez le dernier chiffre de votre taille dans le tableau des tailles à la page 239.

SÉRIE ADVANCE

Les tenues forestières de la gamme ADVANCE, dotées d'une protection anticoupure développée exclusivement pour STIHL, sont fabriquées à partir de fibres high-tech particulièrement légères, garantissant un faible poids, une grande respirabilité et un confort exceptionnel. Des ouvertures d'aération pratiques et des solutions de poches bien pensées offrent un confort supplémentaire. Les pantalons et vestes de la gamme ADVANCE peuvent être combinés de manière flexible.

ADVANCE				
ADVANCE X-VENT	ADVANCE X-LIGHT		ADVANCE SHELLTEC	ADVANCE FLEXTec
Veste	Pantalon	Salopette	Veste	Pantalon
• Veste d'été légère et très respirante • Forte proportion de couleurs fluo-scentes et détails réfléchissants • Tissus élastiques • Pantalon de protection anti-coupure léger • Idéal pour les journées chaudes grâce au tissu d'aération sur la zone arrière des jambes • Faible poids grâce au matériau exclusif de protection contre les coupures AVERTIC™ pro lite • Liberté de mouvement optimale grâce à l'utilisation de ProElast dans l'entrejambe • Veste d'hiver déperlante, chaude grâce à une doublure intérieure en polaire douce • Confort élevé grâce à des tissus élastiques • Zones exposées imperméables grâce à une membrane respirante, tissu extérieur noir sans membrane pour une respi-rabilité optimale • Pantalon anti-coupure robuste et flexible • Convient à l'escalade grâce à des tissus très élastiques • Liaison élastique entre protection anti-coupure et tissu extérieur • Taille réglable individuellement • Léger et respirant grâce au matériau anti-coupure AVERTIC™ pro lite +, développé exclusivement pour STIHL, encore 20 % plus respirant que l'AVERTIC™ pro lite • Protection respirante contre les tiques				
S - XXL	S - 3XL, S-6 - XL-6, 99		XS - 3XL	
-	1 / A		1 / A	
0,45	0,99		0,8	
-				
- / - / ●				
- / -				
● / -				
● / - / -				
++	+		+++	
+	++		+++	
+++	+++		++	
-	-		+++	
			En cours de vérification	
Matière extérieure : 100 % polyester	Matière extérieure : 75 % polyester, 20 % polyamide, 5 % polyuréthane Doublure : 100 % polyester		Matière extérieure : 100 % polyester Doublure : 100 % polyester (recyclé)	
0088 335 10.. 285.-	0088 342 14.. 299.-	0088 388 05.. 325.-	0088 335 15.. 299.-	0088 342 30.. 409.- 0088 342 26.. 439.-

① Pour les modèles sans boutons, veuillez utiliser les bretelles à clips

② Explications des symboles et marquages de conformité à partir de la page 282.

	SÉRIEADVANCE	
	ADVANCE X-TREEm	
	Veste	Pantalon
	- Pantalon d'escalade ajusté et très élastique grâce aux empiècements ProElast - Léger et respirant grâce au matériau anti-coupure AVERTIC™ pro lite - Pantalon avec protection respirante contre les tiques - Manches de la veste amovibles - Protection robuste contre les épines et l'abrasion grâce aux fibres céramiques	
	Description	
	Tailles (99 = sur mesure)	XS – XXLXS – 3XL, 99
	Coloris	
	Classe / Design anti-coupures selon (EN ISO 11393)	- 1 / A
	Poids env. (kg) pour la taille M	0,651,2
VÊTEMENTS POUR LES TRAVAUX AVEC UNE TRONÇONNEUSE	Ceinture élastique / réglable individuellement	-●/●
	Ouvertures d'aération / fermetures éclair d'aération / matériau de ventilation spécial	- / ● / - - / ● / -
	Boutons pour bretelles / passants pour bretelles①	- / - - / ●
	Slim Fit / Regular Fit	● / - ● / -
	Matière extérieure élastique / empiècements élastiques / incrustations en ProElast	● / - / ● ● / - / ●
	Robustesse matière extérieure	++ ++
	Imprégnation contre les salissures et l'eau	+++ +++
	Respirabilité	+++ +++
	Protection contre le froid	+ +
	Marques de contrôle②	
Matière		Matière extérieure : 80 % polyester, 15 % polyamide, 4 % élasthanne, 1 % céramique Doublure : 66 % polypropylène, 34 % polyester
Référence et prix (CHF)		0088 335 08.. 469.-- 0088 342 16.. 519.--

Prix de vente conseillés par le fabricant en CHF

● Disponible
- Non disponible

+ Bon
++ Très bon
+++ Excellent



	JAMBIÈRES FUNCTION CORE 270°	JAMBIÈRES INTÉGRALES PROTECT MS 360°
	- Léger et respirant - Pour des utilisations occasionnelles - Grand confort grâce aux sangles élastiques - Pratique pour être enfilée rapidement par-dessus le pantalon	
	Description	
	Longueur jusqu'au pied en cm	85 – 105-
	Tailles	-XS – M, L – XXL
	Coloris	
	Classe / Design anti-coupures selon (EN ISO 11393)	1 / B 1 / C
	Classe de signalisation	- 2
	Poids env. (kg)	1,4 (pour longueur 95 cm)1,8 (pour taille XS – M)
VÊTEMENTS POUR LES TRAVAUX AVEC UNE TRONÇONNEUSE	Ceinture élastique / réglable individuellement	- / ●- / ●
	Ouvertures d'aération / fermetures éclair d'aération / matériau de ventilation spécial	- / - / - - / - / ●
	Matière extérieure élastique / empiècements élastiques / incrustations en ProElast	- / ● / - - / - / -
	Robustesse matière extérieure	++ ++
	Imprégnation contre les salissures et l'eau	+ +
	Respirabilité	+++ ++
	Protection contre le froid	- ++
	Marques de contrôle③	- -
	Matière	Matière extérieure : 100 % polyester recyclé, Matière extérieure noire : 55 % élastomultiester T400® / 45 % polyester Doublure : 100 % polyester recyclé Protection anti-coupures : 100 % polyester recyclé
	Référence et prix (CHF)	0088 521 04.. 149.-- 0088 508 00.. 207.--

KIT FUNCTION MS

Équipement de base② pour les travaux simples autour de la maison, par exemple le sciage de bois de chauffage. S'enfile facilement par-dessus n'importe quel pantalon sans devoir retirer les chaussures. Taille adaptée à la plupart des personnes, donc optimale pour plusieurs utilisateurs dans un ménage. Vous trouverez des recommandations concernant les bottes dans la brochure ci-jointe.

Référence	Prix (CHF)
0000 885 9000	195.--

PROTECTION AUDITIVE TIMBERSPORTS® EDITION (SNR 28 (H : 35 ; M : 24 ; L : 17))

LUNETTE DE PROTECTION FUNCTION SLIM
Couleurs des verres : transparente

GANTS FUNCTION SENSOTOUCH
Taille : L = 10

CHAPS 270° (Taille „03, Taille 29" - 44", Longueur 37")



.. Vous trouverez le dernier chiffre de votre taille dans le tableau des tailles à la page 239.

① Pour les modèles sans boutons, veuillez utiliser les bretelles à clips.
② Selon l'utilisation, d'autres équipements de protection individuelle peuvent être nécessaires.
③ Explications des symboles et marquages de conformité à partir de la page 282.



				
	PANTALON DE DÉBROUSSAILLAGE PROTECT FS	PANTALON DE DÉBROUSSAILLAGE TRIPROTECT FS	PANTALON DE PROTECTION MULTIPROTECT HS	PANTALON D'ESCALADE X-CLIMB
Description	- Protection respirante contre les chocs sur l'avant de la jambe - Poche intérieure pour jambières FS pour des utilisations extrêmes - Tissu extérieur robuste	- Avec trois fonctions de protection : contre les chocs, les épines et l'humidité - Protection respirante contre les chocs en mesh 3D sur l'avant de la jambe - Poche intérieure pour jambières FS pour des utilisations extrêmes	- Avec poches intérieures pour jambières HS 2-en-1, jambières FS ou genouillères - Pantalon pouvant être raccourci en 3/4 grâce à un zip - Pantalon robuste avec protection contre les épines et l'abrasion - Tissu extérieur avec effet « wash-out »	- Tissus élastiques, avec protection supplémentaire contre l'abrasion au niveau du genou - Protection particulièrement robuste contre les épines et l'abrasion - Poche intérieure pour jambières FS
Tailles	XS – 3XL	XS – 3XL	XS – 3XL	XS – XXL
Coloris				
Poids env. (kg) pour la taille M	0,9	0,9	0,9	0,7
Ceinture élastique / réglable individuellement	● / -	● / -	● / -	● / -
Ouvertures d'aération / fermetures éclair d'aération / matériau de ventilation spécial	● / - / -	- / ● / ●	- / ● / -	- / ● / -
Boutons pour bretelles / passants pour bretelles®	- / ●	- / ●	- / ●	- / ●
Slim Fit / Regular Fit	- / ●	- / ●	- / ●	● / -
Matière extérieure élastique / empiècements élastiques / incrustations en ProElast	- / - / -	- / ● / -	- / ● / -	● / ● / -
Robustesse matière extérieure	++	+++	++	+++
Imprégnation contre les salissures et l'eau	-	++	+	+++
Respirabilité	++	+++	++	++
Protection contre le froid	+	++	+	+
Matière	Matière extérieure : 65 % polyester, 35 % coton Doublure : 100 % polyester	Matière extérieure : 65 % polyester recyclé 35 % coton biologique Doublure : 100 % polyester	Matière extérieure : 65 % polyester, 35 % coton Doublure : 100 % polyester	Matière extérieure : 89 % polyester, 11 % élasthanne Doublure : 100 % polyester
Référence et prix (CHF)	0088 458 00.. 120.--	0088 458 01.. 190.--	0088 459 01.. 170.--	0088 494 00.. 215.--

VÊTEMENTS POUR LES TRAVAUX AVEC DES MACHINES


Prix de vente conseillés par le fabricant en CHF

● Disponible
- Non disponible

+ Bon
++ Très bon
+++ Excellent

.. Vous trouverez le dernier chiffre de votre taille dans le tableau des tailles à la page 239

ACCESSOIRES POUR PANTALONS DE TRAVAIL STIHL ET POUR APPLICATIONS SPÉCIFIQUES

	Référence	Prix (CHF)	Couleur	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Description	Matière	Classe de protection contre les coupures
Jambières FS 	0000 885 1801	40.--		50	-	Couleur noire. Protection des tibias et des genoux thermoactive. Protègent contre les particules projetées lors de travaux extrêmes avec la débroussailleuse. Elles se glissent dans la poche intérieure au niveau de la jambe.	65 % polyester, 35 % coton	-
Jambières HS 2-en-1 	0000 885 2200	114.--		65	-	Couleur noire. Protection brevetée et hautement efficace contre les coupures et les pincements lors du travail avec le taille-haie. À utiliser uniquement avec le pantalon de protection pour taille-haies MultiProtect HS.	82 % polyester, 18 % élastodiène (caoutchouc naturel)	-
Protection pour les bras Protect MS 	0088 544 0010	106.--		42	-	Protection circulaire des bras pour le travail avec la tronçonneuse. Confort élevé, respirant grâce à des inserts en matériau de ventilation spécial. Taille confortable, trou pour le pouce intégré pour une meilleure fixation. Emballage : 1 paire.	100 % polyester	1®
Bretelles 	0000 884 1511	30.--		120	4	À boutonner.	Bande élastique : 80 % polyamide, 12 % polyester, 8 % élasthanne, Renfort / Garniture : cuir	-
	0000 884 1510	24.--		110	4	Avec clips en métal et doublure en matière plastique.	80 % polyamide, 12 % polyester, 8 % élasthanne	-
	0000 884 1512	25.--		130	4			
	0000 884 1579	35.--		110	5	À boutonner.	Bande élastique : 80 % polyamide, 12 % polyester, 8 % élasthanne, Renfort / Garniture : cuir	-
	0000 884 1576	30.--		130	5	Avec clips en métal sans doublure en matière plastique pour un excellent maintien.	80 % polyamide, 12 % polyester, 8 % élasthanne	-
NOUVEAU 	0000 886 8900	40.--		120	5	Bretelles robustes avec fermeture Velcro, s'adaptent à tous les pantalons STIHL munis de passants sur la partie supérieure de la ceinture.	100 % polyester	-

① Pour les modèles sans boutons, veuillez utiliser les bretelles à clips.

② Conformément à la norme EN ISO 11393 : répond aux exigences essentielles de santé et de sécurité selon le règlement (UE) 2016 / 425.



					
	VESTE DE PROTECTION ET DE SIGNALISATION VENT	PANTALON DE DÉBROUSSAILLAGE ET DE SIGNALISATION PROTECT FS	VESTE DE SIGNALISATION ANTI-COUPURES PROTECT MS	JAMBIÈRES PROTECT MS 360°	PANTALON DE SIGNALISATION ANTI-COUPURES PROTECT MS
Description	• Veste de signalisation estivale légère • Pour une utilisation professionnelle, en particulier dans le secteur communal • Très respirante et élastique	• Protection contre les chocs respirante sur l'avant des jambes • Poche intérieure pour jambières FS pour interventions extrêmes • Tissue extérieure robuste	• Protection anti-coupure respirante au niveau de la poitrine, des épaules, des bras et de l'abdomen • Veste de signalisation professionnelle avec une bonne liberté de mouvement • Légère grâce au matériau anti-coupure AVERTIC™ pro lite	• Doublure intérieure lisse et fermeture éclair fermée en haut pour un enfilage et un retrait rapides • Genoux préformés, matériau respirant à l'arrière des cuisses	• Pantalon de protection robuste en mélange de matériaux fonctionnels • Boutons à la taille pour partie supérieure avec bretelles • Matériau extérieur robuste
Taille	XS - 3XL	XS - XXL	XS - 3XL	XS - XXL	S - 3XL, S-6 - XL-6, S+6 - XL+6, 99
Coloris					
Classe / Design anti-coupures selon (EN ISO 11393)	-	-	 1 / B	 1 / C	 1 / A
Classe de signalisation	 ²	 ²	 ²	 ²	 ²
Poids env. (kg) pour la taille M	0,4	1,9	1,35	1,7	0,75
Ceinture élastique / réglable individuellement	-	-	● / -	- / ●	● / -
Ouvertures d'aération / fermetures éclair d'aération / matériau de ventilation spécial	- / - / ●	- / - / ●	- / - / ●	- / - / ●	● / - / -
Matière extérieure élastique / empiècements élastiques / incrustations en ProElast	● / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -
Robustesse matière extérieure	+	++	++	++	+++
Imprégnation contre les salissures et l'eau	-	+	+	+	+
Respirabilité	+++	+	++	++	+
Protection contre le froid	-	++	+	++	+
Marques de contrôle®	-	-		-	
Matière	Matière extérieure : 100 % polyester	Matière extérieure : 70 % polyester, 30 % coton, Doublure : 100 % polyester	Matière extérieure et doublure : 100 % polyester	Renforts : 85 % polyester, 15 % coton, Matière extérieure et doublure : 100 % polyester	Matière extérieure et doublure : 100 % polyester Matériau robuste : 65 % polyester et 35 % coton
Référence et prix (CHF)	0088 326 01.. 135.--	0088 534 00.. 139.--	0088 326 04.. 345.--	0088 508 00.. 207.--	0088 399 01.. 190.--

ACCESSOIRES POUR VÊTEMENTS DE SIGNALISATION

	Référence	Prix (CHF)	Matière	Description	Compatible avec
Partie supérieure avec bretelles					
	0088 522 0010	45.--	Matière extérieure et doublure : 100 % polyester	Partie supérieure avec bretelles attachable, poche poitrine et protection rénale augmentée pour les pantalons Protect MS. Couleur orange et jaune de signalisation, couleur noire.	Pantalon de signalisation anti-coupures Protect MS

Prix de vente conseillés par le fabricant en CHF

● Disponible
- Non disponible

+ Bon
++ Très bon
+++ Excellent

.. Vous trouverez le dernier chiffre de votre taille dans le tableau des tailles à la page 239.

ACCESSOIRES POUR VÊTEMENTS DE SIGNALISATION

	Référence	Prix (CHF)	Couleur	Longueur (cm)	Description	Matière	Classe de protection contre les coupures
Protection pour les bras Protect MS							
	0088 544 0010	106.--		42	Protection circulaire des bras pour le travail avec la tronçonneuse. Grand confort, respirant grâce à des inserts en matériau spécial de ventilation. Taille confortable, trou pour le pouce intégré pour une meilleure fixation. Emballage : 1 paire.	100 % polyester	 1 ①

① Conformément à la norme EN ISO 11393 : répond aux exigences essentielles de santé et de sécurité selon le règlement (UE) 2016 / 425.
② Explications des symboles et marquages de conformité à partir de la page 282.



CONSEIL DE PRO

Pour atteindre la classe de signalisation 3, il suffit de combiner :



VESTE PROTECT MS



VESTE VENT

ATTRIBUTION DES COMBINAISONS POUR LE TRAVAIL AVEC LES MACHINES



PANTALON ANTI-COUPURES ET DE SIGNALISATION PROTECT MS



JAMBIÈRES PROTECT MS 360°



PANTALON DE DÉBROUSSAILLAGE ET DE SIGNALISATION PROTECT FS

-





VÊTEMENTS DE PLUIE RAINTEC

Avec coutures soudées et fermetures éclair hydrofuges. Couleurs noir et orange de signalisation, liseré réfléchissant, EN 343 classe 3 pour la thermoactivité : RET ≤ 25 m² PA/W, colonne d'eau : ≥ 1325 mm.

	Veste	Pantalon
Description	Longues fentes d'aération sous les bras, proportion élevée d'orange de signalisation, grand logo STIHL réfléchissant dans le dos, col softshell réglable en largeur, capuche repliable avec visière.	Fermeture éclair d'aération au niveau des cuisses, fermeture éclair latérale pour un enfilage plus facile, ouvertures d'aération au niveau des hanches pour atteindre le pantalon de travail, protection éprouvée contre les épines grâce à ACTION ARCTIC au niveau des zones les plus exposées, poche pratique au niveau des cuisses.
Matière	Matière extérieure : 75 % polyester, 25 % polyuréthane Membrane : 100 % polyuréthane Doublure : 100 % polyester	Matière extérieure : 70 % polyester, 30 % polyamide Membrane : 100 % polyuréthane
Taille	S - XXL	S - XXL
Coloris		
Imperméabilité EN 343		
Marques de contrôle②		
Référence et prix (CHF)	0088 554 01.. 170.--	0088 352 00.. 120.--



VESTE DE PLUIE DUROFLEX

Constituée de matières imperméables, élastiques et résistantes. Couleur orange de signalisation. Proportion élevée de couleur orange de signalisation. Colonne d'eau : ≥ 2.000 mm.

	Veste
Description	Respirante grâce aux ouvertures d'aération situées au niveau des manches, ainsi qu'à l'avant et dans le dos. Capuche repliable dans le col.
Matière	Matière extérieure : 100 % polyester Coating : 100 % polyuréthane
Taille	S - XXL
Coloris	
Imperméabilité EN 343	
Marques de contrôle②	
Référence et prix (CHF)	0088 554 02.. 120.--



VESTE POLAIRE DYNAMIC

Veste micropolaire douce et extrêmement élastique. Couleur orange de signalisation et noire, thermoactive, séchage rapide, idéale comme couche intermédiaire, protection légère contre les épines et l'abrasion, poche poitrine avec fermeture éclair et passant de pouce, motif tronçonneuse réfléchissant.

	Veste
Matière	Matière extérieure : 60 % polyester, 34 % polyamide, 6 % élasthanne
Taille	S - XXL
Coloris	
Marques de contrôle②	
Référence et prix (CHF)	0088 353 00.. 105.--



T-SHIRT FONCTIONNEL DYNAMIC MAG COOL

Avec impression d'un motif graphique de tronçonneuse. Hautement fonctionnel, évacue l'humidité, thermoactif, séchage rapide, sans odeurs.

	Couleur noir, imprimé argenté	Couleur orange fluorescent, imprimé noir
Matière	Matière extérieure : 100 % polyester	Matière extérieure : 100 % polyester
Taille	S - XXL	S - XXL
Coloris		
Marques de contrôle②		
Référence et prix (CHF)	0088 302 00.. 53.--	0088 302 01.. 53.--



SOUS-VÊTEMENT FONCTIONNEL ADVANCE

Température corporelle optimale et séchage rapide grâce à l'évacuation de l'humidité corporelle vers l'extérieur, zones fonctionnelles sans couture et éléments antibactériens inhibant les odeurs grâce à des ions d'argent®. La coupe parfaitement ajustée empêche les tiques de pénétrer dans les vêtements. Avec motif de tronçonneuse. Protection UV EN 13758-1 : 50+.

	Shirt, manches courtes	Shirt, manches longues	Pantalon, long
Description	Avec col rond.	Avec fermeture éclair et passant pour le pouce.	Arrière de la jambe et fessier avec zone fonctionnelle chauffante.
Matière	Matière extérieure : 60 % polyester, 34 % polyamide, 6 % élasthanne	Matière extérieure : 60 % polyester, 34 % polyamide, 6 % élasthanne	Matière extérieure : 60 % polyester, 34 % polyamide, 6 % élasthanne
Taille	S - XXL	S - XXL	S - XXL
Coloris			
Marques de contrôle②			
Référence et prix (CHF)	0088 585 00.. 69.--	0000 888 60.. 89.-	0000 888 59.. 75.--

Prix de vente conseillés par le fabricant en CHF

.. Vous trouverez le dernier chiffre de votre taille dans le tableau des tailles à la page 239.

① Produit biocide
② Explications des symboles et marquages de conformité à partir de la page 282

GUIDE DE PRISE DE MESURES

Tenez-vous debout dans une position détendue. Demandez à quelqu'un de prendre vos mensurations. Pour commander un vêtement sur mesure, vous devez indiquer toutes les mensurations présentées ci-dessous. Il est utile d'indiquer la taille que vous portez normalement. Pour plus de précisions, veuillez donner des détails à ce sujet. Par exemple : « comme la taille M, mais avec une longueur de jambes plus courte de 8 cm ou un tour de taille plus étroit de 5 cm ».

Veuillez contacter votre revendeur spécialisé STIHL pour connaître les prix et les conditions de livraison des tailles spéciales.

- 1

Taille
Du sommet du crâne à la plante des pieds
- 2

Tour de poitrine
Se prend à l'endroit le plus fort, bien horizontalement sous les aisselles
- 3

Tour de taille
Sans serrer, tout autour de la taille
A Pour les salopettes et les vestes : tour de ventre (position à hauteur du nombril)
B Pour les pantalons et jambières : tour de ceinture (position de la ceinture du pantalon)
- 4

Tour de hanches
Partie la plus forte des hanches
- 5


Longueur d'entrejambe
Du début de l'entrejambe jusqu'au sol
- 6

Tour de cuisse
Partie la plus forte de la cuisse
- 7

Longueur des bras
Mesurez depuis la pointe de l'épaule, en passant par le coude, jusqu'au-dessus de la main, avec le bras plié
Longueur de veste
Sans le col jusqu'à l'ourlet (prendre la mesure sur une veste ajustée)
- 8

Tour de mollet
Partie la plus forte du mollet
- 9

Longueur latérale
Mesurée à partir de la plante du pied jusqu'à la hauteur souhaitée de la ceinture



COMMENT COMMANDER

1.

Choisissez votre tenue de travail.
2.

Déterminez la taille appropriée à l'aide des tableaux.
Pour les vestes : taille à déterminer selon le tour de poitrine ou selon la taille internationale
Pour les pantalons : taille à déterminer selon la taille que vous utilisez pour l'achat de jeans^① ou selon la taille internationale
3.

Complétez le numéro de référence (..) en indiquant le chiffre correspondant à votre taille internationale :
Tailles standard
XS = ..02, S = ..03, M = ..04, L = ..05, XL = ..06, XXL = ..07, 3XL = ..08
4.

Tailles courtes (jambes 6 cm plus courtes)
S-6 = ..13, M-6 = ..14, L-6 = ..15, XL-6 = ..16, XXL-6 = ..17
Tailles longues (jambes 6 cm plus longues)
S+6 = ..23, M+6 = ..24, L+6 = ..25, XL+6 = ..26
Important : les dimensions indiquées correspondent aux mensurations. Les vêtements finis sont légèrement plus grands.

Les femmes déterminent leur taille à partir du tour de hanches et de la longueur d'entrejambe ou du jean. Les tailles internationales correspondent aux tailles hommes. Les femmes choisissent généralement une taille en dessous.

TAILLES INTERNATIONALES							Fin du n° de réf.		
	Taille 1	Tour de poitrine 2	Tour de taille 3	Tour de hanches 4	Longueur de l'entrejambe 5	Taille de jeans en pouces Tour de taille / longueur	VÊTEMENTS DE PROTECTION		
XS	170 - 176 cm	76 - 84 cm	62 - 70 cm	76 - 82 cm	79 cm	25 - 28 / 31 inch		..02	..44
S	172 - 178 cm	84 - 92 cm	70 - 78 cm	82 - 88 cm	80 cm	28 - 31 / 31,5 inch		..03	..48
M	174 - 180 cm	92 - 100 cm	78 - 86 cm	88 - 104 cm	81 cm	31 - 34 / 32 inch		..04	..52
L	176 - 182 cm	100 - 108 cm	86 - 96 cm	104 - 110 cm	82 cm	34 - 38 / 32,5 inch		..05	..56
XL	178 - 184 cm	108 - 116 cm	96 - 106 cm	110 - 116 cm	83 cm	38 - 42 / 33 inch		..06	..60
XXL	180 - 186 cm	116 - 124 cm	106 - 116 cm	116 - 122 cm	84 cm	42 - 46 / 33,5 inch		..07	..64
3XL	182 - 188 cm	124 - 132 cm	116 - 126 cm	122 - 128 cm	85 cm	46 - 50 / 34 inch		..08	..68
TAILLES COURTES									
XS-6	164 - 170 cm	78 - 84 cm	66 - 74 cm	76 - 82 cm	73 cm	26 - 29 / 28,5 inch		..12	-
S-6	166 - 172 cm	84 - 92 cm	74 - 82 cm	82 - 88 cm	74 cm	29 - 32 / 29 inch		..13	-
M-6	168 - 174 cm	92 - 100 cm	82 - 90 cm	88 - 104 cm	75 cm	32 - 35 / 29,5 inch		..14	-
L-6	170 - 176 cm	100 - 108 cm	90 - 100 cm	104 - 110 cm	76 cm	35 - 39 / 30 inch		..15	-
XL-6	172 - 178 cm	108 - 116 cm	100 - 110 cm	110 - 116 cm	77 cm	39 - 43 / 30,5 inch		..16	-
XXL-6	174 - 180 cm	116 - 124 cm	110 - 120 cm	116 - 122 cm	78 cm	43 - 47 / 31 inch		..17	-
TAILLES LONGUES									
S+6	178 - 184 cm	84 - 92 cm	68 - 76 cm	80 - 86 cm	86 cm	27 - 30 / 34 inch		..23	-
M+6	180 - 186 cm	92 - 100 cm	76 - 84 cm	86 - 102 cm	87 cm	30 - 33 / 34,5 inch		..24	-
L+6	182 - 188 cm	100 - 108 cm	84 - 94 cm	102 - 108 cm	88 cm	33 - 37 / 35 inch		..25	-
XL+6	184 - 190 cm	108 - 116 cm	94 - 104 cm	108 - 114 cm	89 cm	37 - 41 / 35,5 inch	..26	-	

TAILLES INTERNATIONALES				
CHAPS 270° / FUNCTION CORE 270°				
	Taille	Tour de taille	Taille de jeans en pouces / longueur	Fin du n° de réf.
-	85 cm	65 - 92 cm	25 - 36 / 33 inch	..01
-	90 cm	70 - 102 cm	27 - 40 / 35 inch	..02
-	95 cm	75 - 112 cm	29 - 44 / 37 inch	..03
-	100 cm	81 - 124 cm	31 - 49 / 39 inch	..04
-	105 cm	87 - 135 cm	34 - 53 / 41 inch	..05
CHAPS 360° / PROTECT MS 360°				
XS-M	90 cm	75 - 120 cm	29 - 47 / 35 inch	..00
L-XL	100 cm	80 - 130 cm	31 - 51 / 39 inch	..01

① Les dimensions du jeans sont indiquées en pouces.
Multipliez les dimensions en pouces par 2,54 pour avoir le tour de taille 3 et la longueur de l'entrejambe 5 en cm

		
	WORKER S2	WORKER S3
Description	Chaussures de travail pour une bonne stabilité lors de travaux en extérieur ou à l'atelier	Chaussures de travail montantes pour une bonne stabilité lors de travaux en extérieur, sur chantier ou à l'atelier
Caractéristiques		
Classe de protection	S2	S3
Classe anti-coupures	-	-
Embout en acier	●	●
Semelle intercalaire en acier	-	●
Protection renforcée de l'avant	●	●
Protection périphérique des bords	-	-
Imperméable	-	-
Imprégnation déperlante	●	●
Respirabilité	+++	+++
Poids (kg) en taille 42 par paire (env.)	1,0	1,3
Hauteur de tige en cm en taille 42 (env.)	-	-
Matière supérieure	Cuir nubuck, textile résistant à l'abrasion, inserts réfléchissants	Cuir nubuck, textile résistant à l'abrasion, inserts réfléchissants
Semelle intérieure	Amovible	Amovible
Matériau de la semelle	Semelle en caoutchouc, intercalaire PU amortissante	Semelle en caoutchouc, intercalaire PU amortissante
Profil au niveau du médio-pied de la semelle	-	-
Compatible avec pointes (spikes)	-	-
Compatible avec crampons	-	-
Certification / norme	EN ISO 20345	EN ISO 20345
Marquage selon norme	S2 SC SR HRO FO	S3 SC SR HRO FO
Marques de contrôle ^①	-	-
Approuvé pour la fabrication de semelles orthopédiques selon DGUV Règle 112-191	●	●
Ajustement / coupe	Plutôt large	Plutôt large
Tailles	39 - 48	39 - 48
Référence et prix (CHF)	0088 530 02.. 129.--	0088 489 01.. 140.--

CHAUSSURES DE TRAVAIL SANS PROTECTION ANTI-COUPURES

BOTTES ET BOTTINES AVEC PROTECTION ANTI-COUPURES

CLASSES DE PROTECTION ET MARQUAGE SELON NORME
Les normes (EN ISO 17249 pour bottes de tronçonneuse ; incluant EN ISO 20345 pour chaussures de travail) définissent les exigences de base et supplémentaires, testées et indiquées par des lettres.

Classe de protection ^②	Comprend
SB	SRA
S2	SRA; A; E; FO; WRU
S3	SRA; A; E; FO; WRU; P

Toutes les classes de protection mentionnées incluent comme exigence de base un embout de protection testé.

Prix de vente conseillés par le fabricant en CHF

.. Le dernier chiffre de la référence est obligatoire pour la taille : 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50

● De série

				
FUNCTION ACTIVE	DYNAMIC S3	ADVANCE GTX	FUNCTION	SPECIAL
Bottines pour tronçonneuse polyvalentes avec grand confort, adaptées à tout type de temps, particulièrement pour un usage occasionnel et privé	Bottines pour tronçonneuse polyvalentes, par ex. pour chantiers, avec semelle autonettoyante et protection contre la perforation	Bottines pour tronçonneuse trekking stables pour usage professionnel en pente et pour l'entretien des arbres	Bottes de tronçonneuse en caoutchouc fabriquée à la main avec col de tige en textile lacé, particulièrement adaptée pour un usage occasionnel et privé	Bottes de tronçonneuse en caoutchouc fabriquée à la main avec tige lacée, pour usages privés et professionnels
				
S3	S3	S2	SB	SB
1	1	2	1	3
●	●	●	●	●
●	●	-	-	-
●	●	-	-	-
●	-	●	-	-
●	-	●	●	●
●	●	●	-	-
++	+	+++	-	-
2,2	2,0	2,5	2,9	3,1
21	20	20	32	35
Cuir velours	Cuir nubuck	Cuir velours	Caoutchouc naturel	Caoutchouc naturel
Amovible	Amovible, avec 75 % de matériau recyclé	Amovible, très absorbant	-	-
Intercalaires PU amortissants	Intercalaires PU amortissants	Semelle en caoutchouc, intercalaire PU amortissante	Semelle en caoutchouc	Semelle en caoutchouc
●	●	●	●	●
-	-	-	●	●
-	-	●	-	-
EN ISO 17249, EN ISO 20345	EN ISO 17249, EN ISO 20345	EN ISO 17249, EN ISO 20345	EN ISO 17249, EN ISO 20345	EN ISO 17249, EN ISO 20345
S3 WR SRC	S3 CI SRC	S2 HRO HI CI WR SRC	SB SRA E FO	SB SRA E FO
			-	
●	●	●	-	-
Normale	Plutôt large	Taille 38 - 39 plutôt large Taille 40 - 44 normale Taille 45 - 48 plutôt étroite	Étroite ^②	Étroite
37 - 50	38 - 48	37 - 49	39 - 47	36 - 50
0088 532 06.. 210.--	0088 532 01.. 325.--	0088 532 03.. 410.--	0088 493 01.. 123.--	0088 493 00.. 144.--

Extrait des exigences supplémentaires optionnelles

A	Chaussure antistatique	HRO	Semelle résistante à la chaleur +/- 300 °C	SRB	Semelle antidérapante sur sol en acier (SR selon EN ISO 20345:2022)
CI	Isolation contre le froid à -17 °C	HI	Isolation thermique 150 °C	= SRA + SRB	
E	Absorption d'énergie au talon	P	Semelle anti-perforation en acier	SRC	Chaussure entièrement étanche
FO	Semelle résistante à l'huile et au carburant	SC	Embout résistant à l'abrasion	WR	Pas d'infiltration d'eau sur la tige pendant 60 min
		SRA	Semelle antidérapante sur sol céramique	WRU	

① Explications des symboles et marquages de conformité à partir de la page 282
② Convient aussi pour des mollets très forts grâce au col de tige en textile réglable pour le lacage.
③ Selon EN ISO 20345:2011

NOUVEAU LACETS	
Longueur (cm / pouces)	env. 230 / 95
Compatible avec	Bottines MS FUNCTION Active, DYNAMIC S3, ADVANCE GTX
Référence	Prix (CHF)
0000 889 9201	5.--



Crochets profonds
Un lacage à 2 zones permet de lacer séparément le haut et le bas pour un bon ajustement et une bonne stabilité sur le terrain

Semelle antidérapante
Le profil profond de la semelle, parfois au médio-pont, et la semelle antidérapante, résistante à l'huile et au carburant, assurent une bonne adhérence

Cuir véritable
STIHL utilise uniquement du cuir de vache véritable

Boucles d'entrée
Boucles d'entrée à l'avant et à l'arrière de la tige facilitant l'enfilage et le retrait



BOUCHONS D'OREILLE				PROTÈGE-OREILLES ANTI-BRUIT							
	FUNCTION PLX	CONCEPT	CONCEPT 24	CONCEPT 24 F	CONCEPT 28	TIMBERSPORTS® EDITION		DYNAMIC SOUND	ADVANCE PROCOM		
Description	- En mousse PU de forme conique avec de bonnes valeurs d'isolation - Matière souple pour un confort optimal - Deux paires par boîte	- Particulièrement léger - Facile à régler - Oreillettes en mousse pour un confort optimal	- Particulièrement stable - Arceau en métal assurant une bonne aération et oreillettes en mousse pour un confort maximal	- Arceau rembourré et oreilles en mousse pour un grand confort - Pliable pour un transport compact	- Particulièrement stable - Arceau en métal assurant une bonne aération et oreillettes en mousse pour un confort maximal - Excellente insonorisation	Pour adultes Pour enfants - Design TIMBERSPORTS® - Arceau rembourré et oreillettes en mousse pour un grand confort - Excellente insonorisation		- Polyvalent - Possibilité d'utiliser les fonctions de son smartphone via la fonction Bluetooth® - Entrée AUX séparée - Autonomie de la batterie jusqu'à 38 heures	- Système de conférence innovant avec très haute isolation phonique - Technologie mesh permettant une connexion directe jusqu'à 16 personnes - Interface très simple et prête à l'emploi grâce à l'appairage automatique - Appels et écoute de musique via connexion smartphone possibles - Radio FM intégrée - Étanche à la poussière et aux projections d'eau selon IP 64		
Protection auditive (valeurs d'insonorisation)	SNR 38 (H: 37, M: 37, L: 34)	SNR 26 (H: 32; M: 23; L: 15)	SNR 24 (H: 28; M: 22; L: 15)	SNR 24 (H: 31; M: 21; L: 14)	SNR 28 (H: 31; M: 27; L: 18)	SNR 27 (H: 34; M: 25; L: 18)	SNR 28 (H: 34; M: 26; L: 18)	SNR 29 (H: 33; M: 26; L: 18)	SNR 32 (H: 35; M: 29; L: 23)		
Bluetooth®	-	-	-	-	-	-	-				
Référence et prix (CHF)	0000 886 0412 6.--	0000 884 0539 20.--	0000 884 0541 29.--	0000 884 0542 39.--	0000 884 0543 43.--	0000 884 0546 47.--	0000 884 0547 43.--	0000 884 0519 145.--	0000 884 0544 530.--		

PROTECTION VISAGE / OREILLES											
SÉRIE	FUNCTION			DYNAMIC	DYNAMIC			ADVANCE			
	FUNCTION PLX PC	FUNCTION PLX PA	FUNCTION GPA	DYNAMIC GPC	DYNAMIC GPA	DYNAMIC SOUND PC	DYNAMIC SOUND PA	ADVANCE GPC 28	ADVANCE GPA 28		
Description	- Protection du visage avec écran en plastique (polycarbonate PC) - Protection anti-UV de 100 % - Double serre-tête® - Quatre bouchons d'oreille inclus	- Protection du visage avec grille en nylon (polyamide PA) - Double serre-tête® - Quatre bouchons d'oreille inclus	- Protection du visage ultra légère avec grille en nylon (polyamide PA) - Arceau réglable - Coquilles anti-bruit offrant une excellente insonorisation	- Protection du visage avec écran en plastique (polycarbonate PC) - Protection anti-UV de 100 % - Large visière avec revêtement antibuée - Protège-front supplémentaire - Coquilles anti-bruit offrant une excellente insonorisation	- Protection du visage avec grille en nylon (polyamide PA) - Arceau rembourré - Large visière - Protège-front supplémentaire - Coquilles anti-bruit offrant une excellente insonorisation	- Protection du visage avec écran en plastique (polycarbonate PC) - Coquilles anti-bruit avec Bluetooth® pour pouvoir utiliser les fonctions du smartphone	- Protection du visage avec grille en nylon (polyamide PA) - Coquilles anti-bruit avec Bluetooth® pour pouvoir utiliser les fonctions du smartphone	- Pour un usage professionnel - Protection du visage avec écran en plastique (polycarbonate PC) - Protection anti-UV de 100 % - Visière avec revêtement antibuée - Sangles réglables avec cliquet variable - Protège-front avec fentes d'aération - Système de support intégral pour un confort maximal et une répartition du poids optimale	- Pour un usage professionnel - Protection du visage avec grille en nylon (polyamide PA) - Sangles réglables avec cliquet variable - Protège-front avec fentes d'aération - Système de support intégral pour un confort maximal et une répartition du poids optimale		
Protection auditive① (valeurs d'insonorisation)	SNR 38 (H:37, M:37, L:34)	SNR 38 (H:37, M:37, L:34)	SNR 25 (H: 27; M: 22; L: 16)	SNR 31 (H: 35; M: 29; L: 19)	SNR 31 (H: 35; M: 29; L: 19)	SNR 29 (H: 33; M: 26; L: 18)	SNR 29 (H: 33; M: 26; L: 18)	SNR 28 (H: 32; M: 26; L: 16)	SNR 28 (H: 32; M: 26; L: 16)		
Certification / norme	EN 166, EN 352	EN 1731, EN 352	EN 1731, EN 352	EN 166, EN 352	EN 1731, EN 352	EN 166, EN 352	EN 1731, EN 352	EN 166, EN 352	EN 1731, EN 352		
Marques de contrôle③	-	-	-	-	-	-	-				
Bluetooth®	-	-	-	-	-			-	-		
Référence et prix (CHF)	0000 884 0257 35.--	0000 884 0258 35.--	0000 884 0251 45.--	0000 884 0253 74.--	0000 884 0254 74.--	0000 884 0538 165.--	0000 884 0537 165.--	0000 884 0256 93.--	0000 884 0231 93.--		

Prix de vente conseillés par le fabricant en CHF

① Une protection oculaire (lunettes de protection selon la norme EN 166) doit être portée en complément pour tous les travaux effectués avec une débroussailluse, un coupe-bordure, un souffleur, un atomiseur ou une découpeuse à disque !


② Protège l'arrière de la tête et supprime le glissement. Coupe réglable individuellement.

③ Explications des symboles et marquages de conformité à partir de la page 282.

SÉRIE	ENSEMBLE-CASQUES			
	FUNCTION	DYNAMIC		DYNAMIC X-ERGO
	FUNCTION BASIC	DYNAMIC LIGHT	DYNAMIC ERGO	
Description	• Particulièrement adapté aux utilisations occasionnelles et à l'usage privé • Large visière avec protège-front supplémentaire et gouttière • Bandeau anti-sueur constitué d'une matière fonctionnelle	• Le casque le plus léger de la gamme STIHL, pour un usage privé et professionnel. • Bandeau réglable par crémaillère • Bandeau anti-transpiration en similicuir	• Convient à un usage particulier et professionnel • Serre-tête avec réglage par cliquet • Ouvertures réglables • Bandeau anti-sueur constitué de cuir synthétique • Casque conçu pour une ergonomie à toute épreuve ; soulage les muscles de la nuque grâce à une répartition optimale du poids, même en position d'arrêt • La position d'arrêt particulièrement compacte de la visière et de la protection auditive permet d'éviter de rester accroché aux branches	• Convient à un usage particulier et professionnel • Serre-tête avec réglage par cliquet • Ouvertures réglables • Bandeau anti-sueur constitué d'une matière fonctionnelle • Casque conçu pour une ergonomie à toute épreuve ; soulage les muscles de la nuque grâce à une répartition optimale du poids, même en position d'arrêt de la visière et de la protection auditive • La position d'arrêt particulièrement compacte de la visière et de la protection auditive permet d'éviter de rester accroché aux branches
	Casque : tour de tête (cm), équipement intérieur	53 – 66, 6 points	53 – 62, 4 points	52 – 61, 6 points
	Poids (g)	695	671	762
	Protection auditive (valeurs d'insonorisation)	SNR 27 (H: 29; M: 26; L: 19)	SNR 28 (H: 32; M: 26; L: 16)	SNR 27 (H: 34; M: 25; L: 18)
	Protection du visage / transmission de la lumière	Grille en nylon, 55 %	Grille en nylon, 55 %	Grille en nylon, 45 %
	Certification / norme	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731
	Équilibre	+	++	++
	Fonctionnalité	+	++	++
	Marques de contrôle ^①	-		
	Bluetooth®	-	o	-
Référence et prix (CHF)	0000 888 0810 49.--	0000 888 0825 73.--	0000 888 0808 80.--	0000 888 0807 100.--
Accessoires ^②				
Fixation intérieure de la protection anti-pluie	o	o	o	o
Lunettes de protection intégrées	-	-	-	o ^③
Mentonnières	-	o	o	o
Oreillettes anti-bruit ADVANCE ProCOM 	-	o	-	-

POUR UN AJUSTEMENT PARFAIT

MESUREZ VOTRE TOUR DE TÊTE À L'ENDROIT LE PLUS LARGE AU-DESSUS DES OREILLES.



Prix de vente conseillés par le fabricant en CHF

- De série
- Optional
- Non disponible ou non adapté

+ Normal

++ Bon

+++ Très bon

① Explications des symboles et marquages de conformité à partir de la page 282

② Plus d'informations concernant les accessoires pour ensemble-casques à la page 249

③ Avec dispositif de clips pour lunettes de protection DYNAMIC Light Plus (voir page 250)

CARACTÉRISTIQUES DE LA VISIÈRE

Grille en nylon

- Le matériau souple réduit le risque de rupture et accroît la durée de vie.
- En cas de températures très froides, le givre peut être facilement enlevé de la grille.
- Une transmission moyenne de la lumière assure une bonne visibilité.

Grille métallique

- Transmission de la lumière plus élevée que les grilles en nylon
- Moins de désagréments pour les yeux
- Une visière tordue peut être facilement redressée.

Grille en métal corrodé

- Transmission de la lumière plus élevée que les autres visières à grille
- Grille en acier à ressort inoxydable et très robuste
- Moins de désagréments pour les yeux

								
SÉRIE	ADVANCE							ADVANCE
	ADVANCE VENT	ADVANCE X-VENT	ADVANCE X-CLIMB		ADVANCE X-VENT SOUND	ADVANCE X-VENT PROCOM		ADVANCE X-CLIMB
Description	• Pour un usage professionnel en forêt • Serre-tête avec réglage par cliquet • Répartition du poids optimale • Bandes réfléchissantes pour une sécurité accrue • Excellente ventilation • Manipulation facile de la visière et de la protection auditive • Divers accessoires disponibles	• Pour un usage professionnel en forêt • Serre-tête avec réglage par cliquet • Bandes réfléchissantes pour une sécurité accrue • Excellente ventilation • Manipulation facile de la visière et de la protection auditive • Divers accessoires disponibles	• Casque d'escalade universel pour tous les travaux professionnels au sol et dans les arbres • Serre-tête avec réglage par cliquet et ouvertures d'aération • Mentonnière avec fermeture en aimant • Bandes réfléchissantes pour une sécurité accrue • Confort élevé		• Pour un usage professionnel en forêt • Serre-tête avec réglage par cliquet et ouvertures d'aération • Bandes réfléchissantes pour une sécurité accrue • Avec protection auditive électronique pour pouvoir écouter de la musique et téléphoner	• Casque avec système de communication pour professionnels de la forêt • Voir caractéristiques ADVANCE X-Vent • Avec système de conférence ProCOM jusqu'à 16 participants • Très haute isolation phonique incluant écoute ambiante • Appels, écoute musique via connexion smartphone • Radio FM intégrée • Interface très simple		• Casque d'escalade universel pour tous les travaux professionnels au sol et dans les arbres • Serre-tête avec réglage par cliquet et ouvertures d'aération • Mentonnière avec fermeture en aimant • Bandes réfléchissantes pour une sécurité accrue
Casque : tour de tête (cm), équipement intérieur	53 – 64, 6 points	53 – 64, 6 points	50 – 63, 6 points		53 – 64, 6 points	53 – 64, 6 points		50 – 63, 6 points
Poids (g)	861	845	849		935	945		500
Protection auditive (valeurs d'insonorisation)	SNR 28 (H: 30; M: 26; L: 19)	SNR 30 (H: 34; M: 27; L: 19)	SNR 28 (H: 32; M: 26; L:16)		SNR 27 (H: 31; M: 24; L: 18)	SNR 31 (H: 36; M: 29; L: 21)		-
Protection du visage / transmission de la lumière	Grille métallique, 70 %	Grille en métal corrodé, 85 %	Grille en nylon, 55 %		Grille en métal corrodé, 85 %	Grille en métal corrodé, 85 %		-
Certification / norme	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 12492, EN 397, EN 352, EN 1731		EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731		EN 12492, EN 397
Équilibre	+++	+++	+++		+++	+++		+++
Fonctionnalité	+++	+++	+++		+++	+++		+++
Marques de contrôle ^①								-
Bluetooth®	○	○	○					○
Référence et prix (CHF)	0000 888 0801 123.--	0000 888 0802 145.--	0000 888 0812 190.--		0000 888 0806 250.--	0000 888 0813 575.--		0000 889 9045 143.--
Accessoires ^②								
Fixation intérieure de la protection anti-pluie	○	○	○		○	○		○
Lunettes de protection intégrées	○	○	-		○	○		-
Extension de visière	○	○	-		○	○		-
Mentonnières	○	○	●		○	○		●
Oreillettes anti-bruit DYNAMIC Sound 	○	○	-		●	○		○ ^④
Oreillettes anti-bruit ADVANCE ProCOM 	○ ^③	○ ^③	○		○	●		○



LAMPE FRONTALE STIHL AVEC SUPPORT POUR CASQUE

Accessoire pratique pour le jogging, le vélo ou les travaux forestiers pendant la saison sombre. Avec bande élastique réglable sur tout le pourtour pour un maintien parfait sur la tête. Inclus : un support pratique permettant de fixer la lampe frontale à tous les casques de protection STIHL. Référence 0421 600 0069

VOIR AUSSI SUR STIHL.CH

Prix de vente conseillés par le fabricant en CHF

- De série

o Optional

- Non disponible ou non adapté
- + Normal

++ Bon

+++ Très bon

① Explications des symboles et marquages de conformité à partir de la page 282.
② Plus d'informations sur les accessoires pour les ensembles casques à partir de la page 249.



CASQUETTE »FUNCTION«

Casquette avec protection frontale contre le vent. Idéale comme sous-casque pour les casques de sécurité STIHL.
0421 500 0709 S/M
0421 500 0711 L/XL

VOIR AUSSI SUR STIHL.CH

③ Avec dispositif de clips pour lunettes de protection DYNAMIC Light Plus (voir page 250)
④ Pour une utilisation avec le casque ADVANCE X-Climb (sans visière ni protections auditives), l'adaptateur pour l'ensemble coquilles anti-bruit DYNAMIC Sound (0000 889 8013) est nécessaire, voir page 249

ADVANCE PROCOM

COMMUNIQUEZ DE MANIÈRE INTELLIGENTE, EFFICACE ET CONFORTABLE

Avec le système de communication STIHL ADVANCE ProCOM, vous communiquez clairement et efficacement, même dans un environnement bruyant. La protection auditive permet de connecter jusqu'à 16 casques et offre une forte atténuation du bruit. Les bruits ambiants restent perceptibles grâce à la réduction active des bruits de machines. Grâce à la technologie Bluetooth®, vous pouvez utiliser les fonctions de votre smartphone en toute simplicité, sans avoir à le sortir. Cette technologie innovante séduit par sa facilité d'utilisation.

01 ÉTANCHE À LA LOUSSIÈRE ET À L'EAU
Grâce à la classe de protection IP 64.

02 CONNECTIVITÉ INTELLIGENTE
Chaque casque agit comme un amplificateur.

03 COMMUNICATION NATURELLE
Grâce à la possibilité de parler et écouter en même temps.

04 CONFORT ÉLEVÉ
Grâce à un poids réduit et aux coquilles anti-bruit rembourrées.

05 MANIEMENT AISÉ
Même avec des gants.

06 ISOLATION ACOUSTIQUE ÉLEVÉE
Valeur SNR 31.



	PROTÈGE-OREILLES ANTI-BRUIT ADVANCE PROCOM	OREILLETES ANTI-BRUIT ADVANCE PROCOM	CASQUE FORESTIER ADVANCE X-VENT PROCOM
Protection auditive (valeurs d'insonorisation)	EN 352, SNR 32 (H: 35; M: 29; L: 23)	EN 352, SNR 31 (H: 36; M: 29; L: 21)	EN 352, EN 397, EN 1731, SNR 31 (H: 36; M: 29; L: 21)
Marques de contrôle ^①	-		
Bluetooth®			
Compatible avec	-	Casques DYNAMIC Light, ADVANCE Vent®, ADVANCE X-Vent®, ADVANCE X-Climb	-
Référence et prix (CHF)	0000 884 0544 530.--	0000 889 8011 530.--	0000 888 0813 575.--

UN COMPLÉMENT IDÉAL : L'APPLICATION STIHL ADVANCE PROCOM

Avec l'application STIHL ADVANCE ProCOM, vous gérez efficacement la protection auditive intelligente et ses fonctionnalités. Les commandes principales sont facilement accessibles directement sur la protection par bouton, et l'application permet des réglages supplémentaires comme l'activation des bruits ambiants, le réglage de la sensibilité du micro et des stations FM.



Scannez le code QR et téléchargez dès maintenant l'application STIHL ADVANCE ProCOM !



ACCESSOIRES POUR ENSEMBLE-CASQUES

Référence	Prix (CHF)	Protection auditive (valeurs d'insonorisation)	Bluetooth®	Description	Compatible avec
Oreillettes anti-bruit DYNAMIC SOUND					
	0000 889 9043	150.--	EN 352, SNR 27 (H: 31; M: 24; L: 18)	 La connexion Bluetooth® permet d'utiliser les fonctions du smartphone telles que les appels téléphoniques ou l'écoute de musique.	Ensemble-casques ADVANCE Vent, X-Vent et X-Vent ProCOM ainsi que le casque ADVANCE X-Climb (sans visière ni protection auditive)④

ACCESSOIRES POUR ENSEMBLE-CASQUES

	Référence	Prix (CHF)	Description	Compatible avec
Fixation intérieure de la protection anti-pluie				
	0000 889 8004	15.--	Empêche de manière fiable la pénétration de pluie, de neige ou de petites particules de saleté par le haut.	Ensemble-casques FUNCTION Basic
	0000 884 0435	11.--		Ensemble-casques DYNAMIC Light, ADVANCE X-Climb
	0000 889 8009	15.--		Ensemble-casques DYNAMIC Ergo, DYNAMIC X-Ergo
	0000 889 8006	15.--		Ensemble-casques ADVANCE Vent, ADVANCE X-Vent, ADVANCE X-Vent Sound, ADVANCE X-Vent ProCOM
Mentonnières				
	0000 884 0133	12.--	Pour attacher solidement l'ensemble casque sur la tête. Empêche l'ensemble casque de glisser lorsqu'on se penche ou qu'on travaille dans des plantations denses et touffues.	Ensemble-casques DYNAMIC Light
	0000 889 8007	18.--		Ensemble-casques ADVANCE Vent, ADVANCE X-Vent
Lunettes de protection intégré				
	0000 894 9402	19.--	Lunettes de protection sans branches, à intégrer directement sur le casque grâce à un support. Peuvent être glissées par le haut, sous la coque du casque, si nécessaire.	Ensemble-casques ADVANCE Vent, ADVANCE X-Vent, ADVANCE X-Vent Sound, ADVANCE X-Vent ProCOM
Extension de visière				
	0000 889 8008	12.--	Pour protéger la zone du cou contre les particules de saleté projetées, par exemple les copeaux de bois.	Ensemble-casques ADVANCE Vent, ADVANCE X-Vent, ADVANCE X-Vent Sound, ADVANCE X-Vent ProCOM
Adaptateur pour l'ensemble coquilles anti-bruit DYNAMIC Sound				
	0000 889 8013	17.--	Permet de fixer en toute sécurité les deux coquilles anti-bruit DYNAMIC Sound.	Casque forestier ADVANCE X-CLIMB (casque et coquilles anti-bruit non inclus)

Prix de vente conseillés par le fabricant en CHF

① Explications des symboles et marquages de conformité à partir de la page 282
② En combinaison avec l'ensemble-casque DYNAMIC Light ainsi que tous les casques de la série ADVANCE
③ Les oreillettes anti-bruit ADVANCE ProCOM se montent sur la fixation existante du casque sans l'adaptateur fourni.
④ Pour une utilisation avec le casque ADVANCE X-Climb (sans visière ni protections auditives), l'adaptateur pour l'ensemble coquilles anti-bruit DYNAMIC Sound (0000 889 8013) est nécessaire.



SÉRIE	POUR PORTEURS DE LUNETTES	
	SUPER OTG	ULTRASONIC
Description	Utilisation universelle, très bonne couverture des yeux, branches très flexibles, adaptée comme surlunettes pour porteurs de lunettes	Pour une utilisation dans des conditions poussiéreuses grâce au joint périphérique, par ex. avec scie de secours et découpeuses, lunettes grand champ de vision, bandeau réglable, comme surlunettes pour porteurs de lunettes
Couleur des verres	○	○
Certification / norme	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Classe de résistance balistique	F (45 m/s)	B (120 m/s)
Protection latérale	●	●
Anti-rayures	●	●
Anti-buée	●	●
Protection UV 100 %	●	●
Référence et prix (CHF)	0000 884 0358 30.--	0000 884 0359 35.--

			
LUNETTES DE PROTECTION	DYNAMIC		
	DYNAMIC CONTRAST		
	Lunettes de protection robustes avec embouts de branches souples		
			
	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
	F (45 m/s)	F (45 m/s)	F (45 m/s)
	●	●	●
	●	●	●
	●	●	●
	●	●	●
Référence et prix (CHF)			
	0000 884 0364 17.--	0000 884 0365 17.--	0000 884 0366 17.--


SÉRIE	LUNETTES DE PROTECTION		
	TIMBERSPORTS®		
Description	Lunettes de protection sportives et modernes au design TIMBERSPORTS® avec lèvre anti-transpiration et anti-poussière sur le front, branches souples et flexibles, incluant un étui en microfibre		
Couleur des verres	●	○	○
Certification / norme	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Classe de résistance balistique	F (45 m/s)	F (45 m/s)	F (45 m/s)
Protection latérale	●	●	●
Anti-rayures	●	●	●
Anti-buée	●	●	●
Protection UV 100 %	●	●	●
Référence et prix (CHF)	0000 884 0380 28.--	0000 884 0381 31.--	0000 884 0379 28.--

Prix de vente conseillés par le fabricant en CHF

● De série
- Non disponible

FUNCTION	FUNCTION LIGHT			FUNCTION SLIM	
	FUNCTION LIGHT			FUNCTION SLIM	
Lunettes de protection robustes, particulièrement adaptées pour usage occasionnel et privé				Les lunettes de protection les plus légères de la gamme STIHL (18 g). Les branches plates peuvent se verrouiller en position de travail.	
●	●	○	●	○	
EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	
F (45 m/s)	F (45 m/s)	F (45 m/s)	F (45 m/s)	F (45 m/s)	
●	●	●	●	●	
●	●	●	●	●	
-	-	-	-	-	
●	●	●	●	●	
0000 884 0360 12.--	0000 884 0362 12.--	0000 884 0361 12.--	0000 884 0378 16.--	0000 884 0377 16.--	

SÉRIE	LUNETTES DE PROTECTION		
	DYNAMIC CONTRAST		DYNAMIC LIGHT PLUS
Description	Lunettes de protection robustes avec embouts de branches souples		Lunettes de protection robustes sans monture avec grand champ de vision, embouts de branches souples antidérapants, pouvant se fixer sur le casque DYNAMIC X-Ergo
Couleur des verres	●	●	○
Certification / norme	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Classe de résistance balistique	F (45 m/s)	F (45 m/s)	F (45 m/s)
Protection latérale	●	●	●
Anti-rayures	●	●	●
Anti-buée	●	●	●
Protection UV 100 %	●	●	●
Référence et prix (CHF)	0000 884 0372 25.--	0000 884 0371 25.--	0000 884 0370 25.--



APPLICATIONS DES COULEURS DE VERRES

Couleur	Description
○	Transparent Idéales en cas de lumière faible
●	Teinté Idéales en cas de fort ensoleillement
●	Orange Renforcement élevé du contraste en conditions de faible visibilité
●	Jaune Renforcement très élevé du contraste en conditions de faible visibilité

SÉRIE	  				
	FUNCTION SENSOTOUCH	FUNCTION DUROGRIP	FUNCTION UNIVERSAL	FUNCTION THERMOGRIP	FUNCTION PROTECT MS
Description	Adapté à l'utilisation d'écrans tactiles, léger et élastique	Bonne prise (même humide), bonne protection contre l'humidité, élastique	Gant en cuir robuste avec manchette longue	Bonne prise (même humide), bonne protection contre l'humidité, protection légère contre le froid, élastique	Gant en cuir robuste avec protection contre les coupures et poignet tricoté ajusté
Taille	M – XL	S – XL	Taille unique	S – XL	S – XL
Certification / norme	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420, EN 511	EN 388, EN ISO 21420, EN ISO 11393
Niveaux de performance selon la norme EN 388 : Abrasion / Coupure / Déchirement / Perforation / Coupure ISO	4 / 1 / 2 / 1 / X	2 / 1 / 2 / 1 / X	3 / 1 / 3 / 3 / X	2 / 2 / 4 / 1 / X	2 / 1 / 3 / 2 / X
Niveaux de performance selon la norme EN 511 : froid convectif / froid de contact / imperméabilité	-	-	-	1 / 2 / X	-
Classe / Design de protection contre les coupures selon EN ISO 11393	-	-	-	-	 0 / A
Ajustement / coupe	+++	++	+	++	+
Sensibilité	+++	+	+	+	+
Résistance	+	+++	++	+++	+++
Protection contre le froid	-	++	-	+++	++
Manchette	Élastique	Élastique	Manchette ouverte	Élastique	Élastique
Matière	Maille avec immersion de nitrile	Maille avec immersion de latex	Cuir vachette / dos en toile	Maille avec immersion de latex	Cuir vachette / dos textile
Référence et prix (CHF)	0088 611 15.. 6.--	0088 611 10.. 12.--	0088 611 1410 7.--	0088 611 12.. 14.--	0088 610 05.. 50.--

SÉRIE	 			
	DYNAMIC SENSOLIGHT	DYNAMIC VENT	DYNAMIC THERMOVENT	DYNAMIC PROTECT MS
Description	Léger, bande réfléchissante avec fermeture Velcro au poignet	Compatible avec l'utilisation d'écrans tactiles légers, thermoactifs	Respirant, déperlant avec fermeture Velcro au poigne	Gant en cuir robuste avec protection contre les coupures et fermeture Velcro au poignet
Taille	S – XL	S – XL	S – XL	S – XXL
Certification / norme	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420, EN 511	EN 388, EN ISO 21420, EN ISO 11393
Niveaux de performance selon la norme EN 388 : Abrasion / Coupure / Déchirement / Perforation / Coupure ISO	1 / 1 / 1 / 2 / X	2 / 1 / 2 / 1 / X	2 / 1 / 2 / 2 / X	3 / 1 / 2 / 2 / X
Niveaux de performance selon la norme EN 511 : froid convectif / froid de contact / imperméabilité	-	-	1 / 1 / X	-
Classe / Design de protection contre les coupures selon EN ISO 11393	-	-	-	 1 / A
Ajustement / coupe	++	++	+++	++
Sensibilité	+++	++	+++	++
Résistance	++	-	++	+++
Protection contre le froid	-	-	++	++
Manchette	Élastique, fermeture Velcro	Élastique, fermeture Velcro	Élastique	Élastique
Matière	Cuir de mouton / dos textile	Cuir synthétique / dos textile	Cuir de chèvre / dos textile	Cuir vachette / dos textile
Référence et prix (CHF)	0088 611 08.. 22.--	0088 611 17.. 23.--	0088 611 05.. 33.--	0088 610 03.. 85.--

  		
ADVANCE DURO	ADVANCE ERGO	ADVANCE ERGO MS
Protection contre la sciure et poignet tricoté ajusté, robuste	Respirant, élastique avec fermeture Velcro au poignet	Dos en textile très respirant en mesh 3D, bandes réfléchissantes et fermeture Velcro au poignet, optimal pour tronçonneuses et utilisation de machines
M – XL	M – XL	S – XXL
EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420
2 / 1 / 3 / 2 / X	2 / 0 / 2 / 2 / X	2 / 1 / 3 / 1 / X
-	-	-
-	-	-
++	+++	+++
++	+++	+++
+++	++	++
+	-	-
Élastique	Élastique, fermeture Velcro	Élastique, fermeture Velcro
Cuir vachette / dos textile	Cuir de chèvre / dos textile	Cuir vachette / dos textile
0088 611 06.. 27.--	0088 611 04.. 32.--	0088 611 16.. 34.--

COMMENT BIEN COMMANDER

Complétez la référence (..) avec le chiffre correspondant à votre taille :

Taille	Fin du n° de réf.
S	8
M	9
L	10
XL	11
XXL	12

Prix de vente conseillés par le fabricant en CHF

- + Normal
- ++ Bon
- +++ Très bon
- Non disponible

OUTILLAGE ET ARTICLES FORESTIERS

UNE BONNE PRISE EN MAIN VOUS DONNE TOUTE LA FORCE NÉCESSAIRE

SÉCATEURS DE JARDIN BYPASS											
	Référence	Prix (CHF)	Longueur (cm)	Poids (g)	Ø de branches jusqu'à (mm)	Marques de contrôle ^①	Guide d'utilisation				Description
	0000 881 3604	18.--	22	230	20	-	+	+	++	+	Encoche coupe-fil, fermeture à une seule main
	0000 881 3637	46.--	22	240	25		++	++	++	+++	Encoche coupe-fil, fermeture à une seule main
	0000 881 3638	68.--	22	255	25		+++	+++	++	+++	Encoche coupe-fil, fermeture à une seule main, rainure à sève
	0000 881 8501	71.--	20	210	20	-	+++	++	+++	++	Encoche coupe-fil, fermeture à une seule main, rainure à sève
	0000 881 8503	82.--	21	245	25	-	+++	+++	++	+++	Encoche coupe-fil, fermeture à une seule main, rainure à sève
	0000 881 8504	82.--	21	245	25	-	+++	+++	++	+++	Encoche coupe-fil, fermeture à une seule main, rainure à sève

Prix de vente conseillés par le fabricant en CHF

+++ Approprié
+++ Bien approprié
+++ Très bien approprié

① Explication des sigles de conformité à la page 282
② Taille des vignes
③ Tailles de formation, de rajeunissement et de fructification

Viticulture^②
Fruiticulture^③
Horticulture^④
Entretien des jardins et des parcs^⑤

SÉCATEURS DE JARDIN BYPASS											
	Référence	Prix (CHF)	Longueur (cm)	Poids (g)	Ø de branches jusqu'à (mm)	Marques de contrôle ^①	Guide d'utilisation				Description
FELCO F 2											
	0000 881 8500	79.--	22	240	25	-	++	++	++	+++	Encoche coupe-fil, fermeture à une seule main, rainure à sève
FELCO F 7											
	0000 881 8502	109.--	21	290	25	-	+++	+++	++	+++	Encoche coupe-fil, fermeture à une seule main, rainure à sève, poignée tournante
SÉCATEUR DE JARDIN AMBOSS											
PG 25											
	0000 881 3639	45.--	20	260	15		+	+++	+	++	Fermeture à une seule main



COUPE AMBOSS

La lame tranchante et la large contre-lame sont en contact direct. On appelle la large contre-lame une « enclume ». Elle permet de couper facilement du bois sec ou mort car les forces transversales n'interviennent que peu. Sur du bois mou ou frais, la face intérieure de l'écorce peut être arrachée avant la coupe.



COUPE BYPASS

Sur ce type d'outil, la lame et la contre-lame se croisent lors de la coupe. La coupe ainsi obtenue est nette et continue, l'élément coupé n'est pas écrasé. En règle générale, la lame Bypass est à privilégier pour les végétaux vivants. Pour de longs travaux de coupe de bois dur et des efforts plus importants lors de la coupe, il convient d'utiliser un outil Amboss.

④ Travaux d'égamage et de rajeunissement (plantes, fleurs)
⑤ Travaux d'égamage et de rajeunissement (buissons, haies)





Viticulture®
Fruiticulture®
Horticulture®
Entretien des jardins
et des parcs®

COUPE-BRANCHES BYPASS

	Référence	Prix (CHF)	Longueur (cm)	Poids (g)	Ø de branches jusqu'à (mm)	Marques de contrôle ^①	Guide d'utilisation				Description
 PB 10	0000 881 3669	73.--	60	1000	35		+++	+++	++	++	Tête de coupe tirante, amortisseur préservant les articulations, cannelures sur la contre-lame
 PB 11	0000 881 3670	86.--	75	1150	35		+++	+++	++	++	Tête de coupe tirante, amortisseur préservant les articulations, cannelures sur la contre-lame
 PB 20	0000 881 3664	120.--	80	1125	42		++	++	++	++	Tête de coupe tirante, amortisseur préservant les articulations
 PB 30	0000 881 6500	164.--	83	1695	50		+++	+++	++	+++	Tête de coupe tirante, amortisseur préservant les articulations, cannelures sur la contre-lame

COUPE-BRANCHES AMBOSS

 PB 25	0000 881 3653	124.--	80	1245	40		-	++	-	++	Amortisseur préservant les articulations
 PB 35	0000 881 3665	158.--	80	1460	48		-	+++	-	+++	Amortisseur préservant les articulations

CISAILLE À HAIE

 PH 10	0000 881 3671	86.--	54	1050	-	-	-	-	+	+++	54 cm, 1.050 g. Pour des haies et des buissons tendres à très durs. Tranchants à revêtement spécial protégés contre la corrosion, de forme ondulée, avec rainures à sève, réglage sans outil des raccords de lame, poignée en bois de hêtre, amortisseur boutoir.
---	---------------	-------	----	------	---	---	---	---	---	-----	---

Prix de vente conseillés par le fabricant en CHF

🔥 Jusqu'à épuisement des stocks !

- + Compatible
- ++ Bien approprié
- +++ Très bien approprié

- ① Explication des sigles de conformité à la page 282
- ② Taille des vignes
- ③ Tailles de formation, de rajeunissement et de fructification

ACCESSOIRES POUR SÉCATEURS ET COUPE-BRANCHES

	Référence	Prix (CHF)	Description
 Étui pour ceinture	0000 881 3644	22.--	Pour sécateurs. Cuir de vache ultra robuste, couleur noire. Ne convient pas au sécateur sur batterie ASA 20.
 NOUVEAU Étui pour sécateurs	0000 881 0606	32.--	Les ciseaux peuvent être placés ouverts dans l'étui et sont protégés contre la chute grâce à un rembourrage spécial. Fixation à la ceinture ou sur le ADVANCE X-Flex via clip métallique, matériau lavable.
 Outil d'affûtage 3-en-1	0000 881 9801	27.--	Pour ébrancheurs, sécateurs, haches et hachettes, couteaux et ciseaux. Design ergonomique pour une utilisation aisée et un résultat d'affûtage professionnel. Ne convient pas au sécateur sur batterie ASA 20, ASA 130, ASA 140.
 Pierre à aiguiser et à affûter	0000 881 6001	21.--	Pour ébrancheurs, sécateurs, cisailles ainsi que pour l'affûtage fin de fauchards, d'écorçoirs et de haches. Deux côtés avec grain grossier et fin, utilisable avec de l'eau et de l'huile. Ne convient pas au sécateur sur batterie ASA 20, ASA 130, ASA 140.
 Traçoir mobile	0000 881 1100	29.--	Traçoir de rechange pour le pied à coulisse avec règle. Avec poignée en bois.

SCIES D'ÉBRANCHEMENT ET SCIES TÉLESCOPIQUES

	Référence	Prix (CHF)	Marques de contrôle ^①	Description	
Scies d'ébranchage					
	PR 24	0000 881 8701	84.--	-	Pour une coupe rapide et précise. Denture japonaise sur 3 faces, acier trempé par impulsion et chromé, résistant à la corrosion, poignée ergonomique douce, avec étui, adapté aux gauchers et droitiers. Lame droite pour usage universel en jardinage et aménagement paysager.
	PR 33	0000 881 8702	92.--	-	Lame 24 cm, 305 g, Ø de branches jusqu'à 100 mm
	PR 27 C	0000 881 8703	100.--	-	Pour une coupe rapide et précise. Denture japonaise sur 3 faces, acier trempé par impulsion et chromé, avec étui, adapté aux gauchers et droitiers. Lame courbée pour couper sans effort, notamment lors de travaux d'entretien des arbres.
	PR 33 C	0000 881 8704	106.--	-	Lame 27 cm, 358 g, Ø de branches jusqu'à 120 mm
	PR 16	0000 881 8700	47.--	-	Pour une coupe rapide et précise. Triple denture japonaise, acier chromé trempé par impulsion, lame de scie conique, poignée caoutchoutée ergonomique, lame de scie rabattable, protection anticorrosion.
					Lame 16 cm, 160 g, Ø de branches jusqu'à 65 mm
Scies télescopiques					
	PR 40 CT	0000 881 4141	140.--		40 cm, env. 520 g. Scie professionnelle compatible avec le manche télescopique, lame résistante en acier au carbone (chromage dur), tranchant haute performance avec interstices permettant d'empêcher tout coincement. L'écorçoir permet d'éviter d'abîmer l'écorce, le crochet maintient la scie pendant la coupe. Avec étui pour un rangement en toute sécurité.
	PR 38 CT	0000 881 3672	86.--		40 cm, env. 400 g. Scie d'ébranchage de qualité supérieure. Lame de scie en chrome dur avec interstices, crochet, boutoir servant d'écorçoir.
Perches télescopiques					
	Perche télescopique pour PR 40 CT	0000 881 4113	215.--		184 – 456 cm. Manche ovale en aluminium hautement résistant avec levier de serrage et crans d'arrêt pour un réglage progressif de la longueur. Position pour charges lourdes. Longue isolation en caoutchouc pour protéger contre le froid et garantir une prise ferme.
	Perche télescopique pour PR 38 CT	0000 881 6101	120.--		175 – 320 cm, réglage continu. Pour des travaux jusqu'à environ 5 mètres de hauteur. Tuyau résistant composé de deux parties en aluminium Ø 30 mm / 27 mm. Extrêmement robuste, tendeur excentrique en acier facilement réglable, zone de saisie caoutchoutée.

- ④ Travaux d'égamage et de rajeunissement (plantes, fleurs)
- ⑤ Travaux d'égamage et de rajeunissement (buissons, haies)



COINS					
	Référence	Prix (CHF)	Marques de contrôle ^①	Description	
	Coins d'abattage et de sciage en plastique				
	0000 881 2212	16.--		Résistant aux chocs même à basses températures. Polyamide, structure de surface empêchant le coin de sauter, en trois longueurs pour bois moyen et épais ainsi qu'avec angle plus important.	
	0000 881 2213	21.--		18,5 cm	
	0000 881 2214	27.--		23 cm	
	Coins d'abattage et à refendre en aluminium				
	0000 881 2222	28.--		Avec tranchant fin pour une bonne pénétration dans le bois. Trois versions pour diamètres de troncs petits, moyens et grands, écaille de retenue, nervure de guidage, côté calage lisse pour faciliter le placement d'un deuxième coin dans le trait d'abattage, alliage d'aluminium de très grande qualité.	
	0000 881 2223	39.--		22 cm, 600 g	
	0000 881 2224	45.--		24 cm, 800 g	
	Coin d'abattage en aluminium	0000 881 2201	14.--	-	12 × 4 cm, 190 g. Avec denture pour une tenue optimale dans le bois.
	Coin d'abattage en aluminium	0000 890 9200	50.--		980 g. Forgé avec bois et anneau.
	Coin vrillé en aluminium	0000 881 2221	58.--		22 cm, 920 g. Fente maximale grâce à sa forme rotative. Nervure de guidage et griffes de retenue pour une tenue exceptionnelle dans le bois gelé, forgé pour une excellente stabilité avec un poids réduit, surface de frappe circulaire.
OUTILS DE BÛCHERONNAGE					
	Sapie à main	0000 881 2800	53.--		35 cm, 500 g. Pour prendre et déplacer le bois de chauffe, les petits troncs d'arbres et les morceaux de bois. Manche en frêne, forme allemande.
	Sapie en aluminium	0000 881 2805	148.--		70 cm, 580 g. Permet de prendre et déplacer les petits troncs d'arbres et morceaux de bois tout en ménageant son dos. Alliage d'aluminium hautement résistant avec poignée en matière plastique. Prise sûre grâce à un crochet supplémentaire à l'extrémité de la poignée.
	Levier d'abattage	0000 881 2701	91.--		Pour faire basculer l'arbre par-dessus la charnière dans la direction souhaitée. Avec crochet tourne-bille pour faire tourner les troncs. En alliage d'acier spécial.
		0000 881 2700	148.--		76 cm, env. 1.800 g
					130 cm, env. 3.400 g
	Crochet de levage FP 10	0000 881 4401	41.--		Pour l'élévation, le transport et la pose de bois lamellé. Poignée confortable.
	Crochet de levage FZ 10	0000 881 2907	35.--		Pour la traction de troncs d'arbres avec accrochage simplifié grâce aux pointes affûtées. Acier trempé de grande qualité, poignée confortable.
	Crochet de levage FP 20	0000 881 3005	49.--		Pour le déplacement de bois avec poignée confortable coudée. Pointes trempées.
SERPE À MAIN					
	Serpe suisse	0000 881 3400	42.--	-	Longueur totale 44 cm, longueur de la lame 32 cm, 650 g. Convient pour l'entretien des jeunes pousses et pour enlever les pousses basses. En acier de qualité forgé, avec poignée en cuir véritable.

Prix de vente conseillés par le fabricant en CHF

- + Compatible
- ++ Bien approprié
- +++ Très bien approprié

① Explication des sigles de conformité à la page 282
② Douille de protection de 300 g comprise



HACHES EN BOIS												
	Référence	Prix (CHF)	Longueur (cm)	Poids de la tête (g)	Matériau du manche	Marques de contrôle ^①	Guide d'utilisation					
	Hachette de bûcheron AX 6	0000 881 1969	41.--	40	600	Frêne	-	+	-	+	-	-
	Hache de bûcheron AX 10	0000 881 1971	65.--	60	1000	Frêne	-	++	+	+	-	+
	Hache de bûcheron AX 16 S	0000 881 1957	131.--	70	1550 ^②	Caryer		++	++	++	+	+
Haches à refendre Résultat d'abattage optimal pour un minimum d'effort grâce à la tête cunéiforme												
	Hachette à refendre AX 13 C	0000 881 1914	70.--	50	1250 ^③	Frêne		+	-	++	-	+
	Hache à refendre AX 28 CS	0000 881 2014	135.--	80	2800 ^②	Caryer		+	-	+++	+++	+
Merlins Tête forgée et bec recourbé. Surface de frappe extra grande pour enfoncer en toute sécurité les coins en aluminium et en plastique.												
	Merlin AX 30 C	0000 881 2009	76.--	85	3000	Frêne	-	-	-	++	+++	++
	Merlin AX 33 CS	0000 881 2011	137.--	90	3300 ^②	Caryer		-	-	++	+++	+++
HACHES EN POLYAMIDE												
	Hachette de bûcheron AX 6 P ^④	0000 881 6801	65.--	37	640	Polyamide		++	-	+	-	-
	Hache de bûcheron AX 15 P	0000 881 6701	102.--	73	1450	Polyamide		++	++	++	+	-
	Hache à refendre AX 20 PC	0000 881 6602	120.--	75	1950	Polyamide		+	+	+++	++	+

③ Pour ces outils manuels, un kit de manche de rechange adaptable avec douille de protection est disponible auprès de votre revendeur spécialisé STIHL.
④ Avec arrache-clous



OUTILLAGE ET ACCESSOIRES FORESTIERS						
	Référence	Prix (CHF)	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Marques de contrôle ^①	Description
	0000 881 0800	81.--	1500	-		Avec enrouleur automatique, boîtier en métal. Compatible avec le système de harnais modulaire ADVANCE X-Flex.
	0000 881 0804	89.--	2000			
	0000 881 0801	99.--	2500			
Porte-craie	0000 881 1602	15.--	-	-	-	Variante avec couleur de signalisation. Blocage métallique de craie, boîtier en matière plastique anti-chocs très robuste (ABS), pour craies avec Ø 11 – 12 mm. Compatible avec le support porte-craie du système de ceinture modulaire ADVANCE X-Flex.
🔪 Ceintures porte-outils en cuir						
	● 0000 881 0602	35.--	125	4	-	Cuir vachette longue vie extrêmement robuste, env. 3 mm d'épaisseur. Fermeture à doubles trous.
	● 0000 881 0600	35.--	125	4	-	
Bombes aérosol ECO						
	● 0000 881 1787	12.--	-	-		Propriétés dangereuses  Danger Aérosol extrêmement inflammable. Le récipient est sous pression : peut éclater en cas d'exposition à la chaleur. Suivre toujours les informations figurant sur l'étiquette du produit.
	● 0000 881 1789	12.--				
	● 0000 881 1790	12.--				
	● 0000 881 1791	12.--				
	● 0000 881 1792	12.--				
	○ 0000 881 1793	12.--				
	● 0000 881 7004	14.--				
Marker PRO	● 0000 881 1500	14.--	12	-	-	Craie de marquage pour bois sec et humide. Offre une excellente intensité de couleur ainsi qu'une très bonne résistance aux intempéries et à la lumière grâce à sa forte pigmentation. Grande résistance à la rupture.
	● 0000 881 1501	14.--				
	● 0000 881 1502	14.--				
	● 0000 881 1503	14.--				
	● 0000 881 1504	14.--				



À LA PAGE
62

CHEVALET DE SCIAGE EN BOIS

Le chevalet de sciage léger STIHL en bois vous aide à scier le bois de chauffage de manière sûre et efficace. Grâce à l'échelle pratique avec graduations de 5 cm et 10 cm sous le support du bois, vous coupez toujours votre bois à la bonne taille pour votre poêle ou cheminée. Pendant le sciage, le bois à couper peut être fixé en toute sécurité avec la sangle intégrée pour éviter tout glissement. Le chevalet est pliable.

Prix de vente conseillés par le fabricant en CHF ① Explication des sigles de conformité à la page 282

Jusqu'à épuisement des stocks !

SYSTÈME DE CEINTURE MODULABLE

UN SYSTÈME - DE NOMBREUSES APPLICATIONS

1. CHOISISSEZ UNE CEINTURE OU UNE SANGLE

HARNAIS ADVANCE X-FLEX								
	Référence	Prix (CHF)	Taille	Tour de taille (cm)	Marques de contrôle ^①	Description	Compatible avec	
	0000 798 2400	47.--	S/M	78 – 127	-	Ceinture étroite permettant de transporter des charges légères. Idéale pour une utilisation par des températures élevées. Avec anneaux d'arrimage pour la sangle d'épaule. Réglette d'arrimage permettant de fixer les poches et porte-outils en toute facilité au moyen du système de clips STIHL.	Sangle d'épaule ADVANCE X-Flex	
	0000 798 2401	47.--	M/L	89 – 143				
	0000 798 2402	47.--	L/XL	98 – 177				
	Sangle abdominale ADVANCE X-Flex						Sangle abdominale rembourrée avec anneaux d'arrimage pour la sangle d'épaule et le harnais FS. Avec réglette d'arrimage permettant de fixer les poches et porte-outils en toute facilité au moyen du système de clips STIHL. Boîtier de boucle robuste en aluminium. Rembourrage ventral disponible en option pour un confort encore plus grand.	Sangle d'épaule ADVANCE X-Flex, harnais FS ADVANCE X-Flex, harnais ADVANCE X-TREEm HT
	0000 710 9102	81.--	S/M	78 – 127				
	0000 710 9103	81.--	M/L	89 – 143				
	0000 710 9104	81.--	L/XL	98 – 177				

2. CHOISISSEZ LA SANGLE D'ÉPAULE OU LE HARNAIS FORESTIER APPROPRIÉ

HARNAIS D'ÉPAULE ET FORESTIER ADVANCE X-FLEX							
	Référence	Prix (CHF)	Taille	Taille de l'utilisateur (cm)	Marques de contrôle ^①	Description	Compatible avec
	Sangle d'épaule ADVANCE X-Flex						
	0000 790 5801	47.--	-	-	-	Complète la sangle abdominale et la ceinture pour le transport de charges plus lourdes. Confort élevé grâce au rembourrage et à la longueur réglable de la ceinture. Possibilité de fixer aisément divers poches et porte-outils grâce au système de clips. Bonne visibilité grâce à la proportion élevée de couleur orange de signalisation.	Ceinture ADVANCE X-Flex, sangle abdominale ADVANCE X-Flex
	Harnais FS ADVANCE X-Flex						
	0000 790 4401	92.--	S	< 170		Le harnais FS est une sangle d'épaule équipée sur le côté droit d'un coussin d'appui avec crochet confort. Ce crochet permet d'accrocher facilement votre débroussailluse STIHL, pour un travail plus confortable.	Sangle abdominale ADVANCE X-Flex
	0000 790 4402	92.--	M-L	> 170			


3. COMPLÉTEZ VOTRE COMBINAISON AVEC NOS ACCESSOIRES PRATIQUES

SACS, SUPPORTS ET ACCESSOIRES ADVANCE X-FLEX				
	Référence	Prix (CHF)	Marques de contrôle ^①	Description
Poche universelle 	0000 882 6100	16.--		Pour les chaînes de rechange, le spray de marquage, des craies de marquage, l'outil multifonctions, des boissons et d'autres accessoires.
Poche pour coin d'abattage 	0000 882 6200	36.--		Peut accueillir deux coins de taille différente. Ces derniers peuvent être retirés indépendamment l'un de l'autre.
Poche pour porte-craie 	0000 881 1603	36.--		Permet de fixer la craie lors du transport et offre une grande liberté de mouvement lors du traçage.
Porte-mètre-ruban 	0000 881 0702	31.--		Permet de fixer le mètre-ruban lors du transport et offre une grande liberté de mouvement lors de la mesure.
Porte-pied à coulisse 	0000 882 6400	36.--		Excellente liberté de mouvement grâce à la fixation inclinée, même avec de longs pieds à coulisse
Poche pour talkie-walkie 	0000 882 6600	31.--		S'adapte à différents modèles de talkies-walkies. Possibilité d'utiliser le talkie-walkie même lorsqu'il est rangé dans la poche.
Porte-outils 	0000 882 6300	24.--		Permet d'accrocher facilement les outils.
NOUVEAU Support pour bombe aérosol 	0000 882 7400	36.--		Pour transporter des aérosols de marquage ou autres outils, ou des bouteilles de boisson de taille similaire. Des accessoires supplémentaires peuvent être fixés aux deux boucles latérales.
Poche pour batterie 	0000 491 0300	41.--		Permet de transporter confortablement une batterie AP, qui peut être fixée au moyen d'une bande élastique.
Pochette pour batterie avec câble de raccordement 	0000 440 5100	199.--		Permet d'emporter facilement une batterie AP. Il est ainsi facile de connecter directement un appareil sur batterie compatible.
NOUVEAU Étui pour sécateurs 	0000 881 0606	32.--		Les ciseaux peuvent être placés ouverts dans l'étui et sont protégés contre la chute grâce à un rembourrage spécial. Fixation à la ceinture ou sur le ADVANCE X-Flex via clip métallique, matériau lavable.
NOUVEAU Étui pour ASA 	0000 881 0604	46.--		Pour transporter confortablement les modèles ASA 20, ASA 130, ASA 140. Le sécateur sur batterie est protégé contre la chute grâce au rembourrage spécial de l'étui. Convient également pour les ceintures normales.
NOUVEAU Étui pour GTA 40 	GA04 490 1700	75.--		Permet de transporter la mini-tronçonneuse sur batterie STIHL GTA 40 à la ceinture et d'y accéder rapidement pendant le travail. Le coussinet flexible et la sangle de jambe réglable assurent un ajustement optimal de l'étui sur la cuisse. La fonction Autolock garantit un maintien automatique. Une sécurité de transport supplémentaire par bouton-pression peut être activée en cas de non-utilisation prolongée.

Prix de vente conseillés par le fabricant en CHF

① Explication des sigles de conformité à la page 282

3. COMPLÉTEZ VOTRE COMBINAISON AVEC NOS ACCESSOIRES PRATIQUES

SACS, SUPPORTS ET ACCESSOIRES ADVANCE X-FLEX				
	Référence	Prix (CHF)	Marques de contrôle ^①	Description
Poche pour smartphone 	0000 882 6700	36.--		Compatible avec différents modèles de smartphone. Facile à retirer grâce à la boucle intégrée.
Clips de fixation 	0000 740 8800	10.--		2 pièces. À fixer sur les poches et aux porte-outils.
Guide-câble 	0000 491 1000	14.--		Offre un large rayon d'action et une liberté de mouvement optimale lors du travail avec un câble de raccordement.
Rembourrage ventral 	0000 490 1800	17.--		1 paire. À fixer sur la sangle abdominale. Pour un meilleur confort.

PROFITEZ DE NOS SETS POUR VOUS ÉQUIPER

SETS ADVANCE X-FLEX																
	Référence	Prix (CHF)	Marques de contrôle ^①	Description												
Kit ceinture pour batterie ADVANCE X-Flex 	0000 007 4803	127.--	-	Le kit ceinture pour batterie ADVANCE X-Flex permet aux professionnels du jardinage et de l'aménagement paysager, en plus de transporter plusieurs batteries STIHL, d'utiliser très confortablement la pochette pour batterie avec câble ADVANCE X-Flex du système de ceinture modulaire STIHL ADVANCE X-Flex. Contient sangle abdominale ADVANCE X-Flex taille M / L (tour de taille 89 - 143 cm), sangle d'épaule ADVANCE X-Flex et guide-câble.												
Kit FS ADVANCE X-Flex 	0000 007 4802	173.--		Le kit FS ADVANCE X-Flex équipe les professionnels de la forêt ou du jardinage/aménagement paysager avec 2 harnais polyvalents et confortables du système de ceinture modulaire STIHL ADVANCE X-Flex, pour plus de confort lors de l'utilisation d'une débroussaileuse. Contient sangle abdominale ADVANCE X-Flex taille M / L, harnais FS ADVANCE X-Flex taille M - L.												
Kit forestier ADVANCE X-Flex Basic 	0000 007 4800	110.--		Le kit forestier ADVANCE X-Flex Basic du système de ceinture modulaire STIHL ADVANCE X-Flex aide les professionnels lors des travaux forestiers, car il permet de garder les outils essentiels toujours à portée de main pour travailler plus efficacement. Contient une poche universelle, une poche pour coin d'abattage, un porte-craie et un porte-outils. Ceinture ou sangle abdominale disponibles en trois tailles séparément. Possibilité d'ajouter une sangle d'épaule.												
Kit forestier ADVANCE X-Flex Pro 	0000 007 4801	166.--	-	Le kit forestier ADVANCE X-Flex Pro du système de ceinture modulaire STIHL ADVANCE X-Flex aide les professionnels lors des travaux forestiers, car il permet de garder les outils essentiels toujours à portée de main pour travailler plus efficacement. Contient une sangle d'épaule, un rembourrage ventral, une poche universelle, une poche pour coin d'abattage, un porte-craie et un porte-outils, ceinture ou sangle abdominale disponibles en trois tailles séparément.												
Set ADVANCE X-TREEm HT 	0000 200 0006	175.--	-	<table><tr><th>Taille</th><th>Tour de taille (cm)</th><th>Contenu du set</th></tr><tr><td>S / M</td><td>78 - 127</td><td>Harnais forestier ADVANCE X-TREEm HT, sangle abdominale ADVANCE X-Flex, bande flexible, un ensemble de pièces (avec poignée circulaire et crochet à branches) permettant de transformer la HTA 150 de la version entretien à la version forestière.</td></tr><tr><td>M / L</td><td>89 - 143</td><td></td></tr><tr><td>L / XL</td><td>98 - 177</td><td></td></tr></table>	Taille	Tour de taille (cm)	Contenu du set	S / M	78 - 127	Harnais forestier ADVANCE X-TREEm HT, sangle abdominale ADVANCE X-Flex, bande flexible, un ensemble de pièces (avec poignée circulaire et crochet à branches) permettant de transformer la HTA 150 de la version entretien à la version forestière.	M / L	89 - 143		L / XL	98 - 177	
Taille	Tour de taille (cm)	Contenu du set														
S / M	78 - 127	Harnais forestier ADVANCE X-TREEm HT, sangle abdominale ADVANCE X-Flex, bande flexible, un ensemble de pièces (avec poignée circulaire et crochet à branches) permettant de transformer la HTA 150 de la version entretien à la version forestière.														
M / L	89 - 143															
L / XL	98 - 177															
	0000 200 0007	175.--														
	0000 200 0008	175.--														

CARBURANTS
PAR AMOUR POUR
NOS MACHINES

DÉVELOPPEMENT
DURABLE



Multioil Bio
Jusqu'à 90 % de matières premières renouvelables, facilement biodégradables selon la norme OCDE 301 B.



VarioClean Eco
Certifié par Ecocert comme détergent et nettoyant écologique produit à partir de matières premières biologiques.



Huile de chaîne adhésive BioPlus
Facilement biodégradable selon la norme OCDE 301 B.



Huile HP Ultra pour moteurs à 2 temps
Facilement biodégradable selon la norme OCDE 301 B.

MotoMix 20
Au moins 25 % d'émissions de CO₂ en moins par rapport à un carburant EN228 EO.



Prix de vente conseillés par le fabricant en CHF

① Instructions spécifiques de stockage : à garder dans un bidon techniquement adapté et hermétiquement fermé. Conserver à température ambiante de max. 20 °C, de préférence dans un endroit sombre et sec.
② Biocarburant conforme à la directive Renewable Energy (RED, directive (EU) 2018/2001) Annexe IX

CARBURANTS POUR MOTEURS STIHL 2 TEMPS, 2-MIX ET 4-MIX®

Mélange de carburant MotoMix

Carburant prémélangé (1:50) pour tous les moteurs STIHL à 2 temps et moteurs 2-MIX et 4-MIX®, déploiement optimal de la puissance, propriétés de démarrage à froid idéales, accélération maximale sur toute la plage de régimes, fonctionnement optimal même en cas d'inversion soudaine de gaz. Ne contient pas d'éthanol, pratiquement pas d'oléfinés et d'arômes, respectueux de l'utilisateur et du moteur grâce aux faibles émissions. Longue durée de stockage jusqu'à 5 ans^①. En combinaison avec l'huile Premium HP Ultra de STIHL pour un graissage efficace du moteur et une grande propreté, ainsi que pour des performances optimales et une longue durée de vie. Performances optimales fiables – les moteurs à 2 temps, 2-MIX et 4-MIX® et le carburant STIHL MotoMix sont parfaitement compatibles, toutes les utilisations imaginables ont été testées lors de nombreux essais.

Propriétés dangereuses



Danger

Liquide et vapeurs extrêmement inflammables. Peut être mortel en cas d'ingestion ou d'inhalation. Provoque des irritations cutanées. Peut provoquer somnolence et étourdissements. Toxique pour les organismes aquatiques, effets à long terme. Suivre toujours les informations figurant sur l'étiquette du produit.



Référence	Prix (CHF)	Marques de contrôle ^②	Quantité
0781 999 6301	Prix sur demande		5 l
0781 999 6004	Prix sur demande		20 l
0781 999 6398	Prix sur demande		55 l
0781 999 6399	Prix sur demande		200 l

Mélange de carburant MotoMix 20

Carburant spécial prémélangé (1:50) pour tous les moteurs STIHL à 2 temps, 2-MIX et 4-MIX®, avec 20 % de matières premières biogènes^②. Tout comme le STIHL MotoMix qui a fait ses preuves, MotoMix Eco assure également un déploiement optimal de la puissance, des propriétés de démarrage à froid idéales, une accélération maximale sur toute la plage de régimes et un comportement optimal en marche, mais aussi jusqu'à 25 % d'émissions de CO₂ en moins par rapport à un carburant EN228 EO. Ne contient pas d'éthanol et pratiquement pas d'oléfinés et d'arômes. Longue durée de stockage jusqu'à au moins 5 ans^①. En combinaison avec l'huile Premium HP Ultra de STIHL pour un graissage efficace du moteur et une grande propreté, entièrement synthétique et facilement biodégradable selon la norme OECD 301 B, pour des performances optimales et une longue durée de vie. Les huiles STIHL deux temps, 2-MIX et 4-MIX® et STIHL MotoMix 20 sont parfaitement adaptées et toutes les applications possibles sont testées de manière approfondie. En moyenne, le bidon de MotoMix 20 est composé de 50 % de matériaux recyclés.

Propriétés dangereuses



Danger

Liquide et vapeurs extrêmement inflammables. Peut être mortel en cas d'ingestion ou d'inhalation. Provoque des irritations cutanées. Peut provoquer somnolence et étourdissements. Toxique pour les organismes aquatiques, effets à long terme. Suivre toujours les informations figurant sur l'étiquette du produit.



Référence	Prix (CHF)	Marques de contrôle ^②	Quantité
0781 999 6305	Prix sur demande		5 l
0781 999 6306	Prix sur demande		20 l
0781 999 6308	Prix sur demande		200 l

AVANTAGES DE NOS CARBURANTS SPÉCIAUX

Nos carburants spéciaux STIHL MotoMix et MotoMix 20 ont été longuement testés par nos soins et sont parfaitement adaptés à nos machines thermiques équipées de moteurs STIHL 2 temps, 2-MIX ou 4-MIX®. L'huile moteur de qualité supérieure STIHL HP Ultra garantit une excellente lubrification du moteur et protège ainsi contre l'usure prématurée.

STIHL MotoMix et MotoMix 20 sont des carburants particulièrement purs et pratiquement exempts d'éthanol, d'arômes et d'oléfinés. Ces propriétés contribuent à protéger les moteurs et à réduire les nuisances pour l'homme et l'environnement. Nos carburants spéciaux peuvent être stockés pendant au moins 5 ans^①.



L'homme
Les vapeurs et gaz d'échappement ne contiennent pratiquement pas d'arômes et d'oléfinés nocifs.



L'environnement
Entre 9 % et 25 % de réduction des émissions de CO₂ grâce à une forte proportion d'hydrocarbures saturés (en fonction du carburant)



La machine
Pureté maximale grâce à une combustion réduite

Conseil : Pour nos moteurs à 4 temps, nous recommandons le carburant spécial non mélangé **STIHL Moto4Plus**. Il offre les mêmes avantages pour l'homme, la machine et l'environnement que STIHL MotoMix et MotoMix 20.

③ Explications des symboles et marquages de conformité à partir de la page 282



L'EMBALLAGE A LUI AUSSI SON IMPORTANCE !

Il n'y a pas que les composants des carburants et produits nettoyants qui sont plus écologiques. STIHL a aussi accordé une grande importance à la composition de son emballage. Par exemple, le bidon du mélange de carburant MotoMix 20 et le flacon pulvérisateur du nouveau nettoyant spécial VarioClean Eco sont composés d'au moins 50 % de matériaux recyclés, c'est-à-dire de matériaux issus d'un processus de recyclage. De cette façon, les ressources peuvent être préservées et un nouveau plastique peut être produit en recyclant le plastique éliminé.

HUILES POUR MOTEURS À 2 TEMPS

Huile HP pour moteurs à 2 temps

Huile moteur à base d'huile minérale, spécialement développée pour les exigences élevées des machines à moteur. Bonnes propriétés de lubrification et de combustion, JASO-FB, ISO-L-EGB, rapport de mélange 1:50, pour tous les moteurs STIHL à lubrification mixte.



Référence	Prix (CHF)	Quantité
0781 319 8401	4.--	100 ml (pour 5 l)
0781 319 8410	19.--	1 l (pour 50 l)
0781 319 8411	22.--	1 l (pour 50 l), flacon doseur
0781 319 8433	77.--	5 l (pour 250 l)
0781 319 8434	Prix sur demande	10 l (pour 500 l)
0781 319 8461	Prix sur demande	55 l (pour 2750 l)
0781 319 8468	Prix sur demande	200 l (pour 10000 l)

Huile HP SUPER pour moteurs à 2 temps

« Huile Low Smoke » partiellement synthétique, spécialement développée pour tous les moteurs STIHL à lubrification mixte. Aptitude exceptionnelle au démarrage et combustion propre, faible en émission de fumée. JASO-FD, ISO-L-EGD, rapport de mélange 1:50.



Propriétés dangereuses
Nocif pour les organismes aquatiques, effets à long terme. Le contact répété peut provoquer une peau sèche ou fissurée. Suivre toujours les informations figurant sur l'étiquette du produit.

Référence	Prix (CHF)	Quantité
0781 319 8067	4.--	100 ml (pour 5 l)
0781 319 8053	22.--	1 l (pour 50 l)

Huile HP Ultra pour moteurs à 2 temps

Huile entièrement synthétique pour une utilisation fréquente avec les exigences les plus élevées. Propriétés lubrifiantes exceptionnelles, combustion avec peu de résidus, facilement biodégradable selon la norme OECD 301 B, particulièrement pauvre en soufre, JASO-FB, ISO-L-EG, rapport de mélange 1:50.



Propriétés dangereuses
Nocif pour les organismes aquatiques, effets à long terme. Suivre toujours les informations figurant sur l'étiquette du produit.

Référence	Prix (CHF)	Quantité
0781 319 8612	5.--	100 ml (pour 5 l)
0781 319 8061	35.--	1 l (pour 50 l), flacon doseur
0781 319 8063	123.--	5 l (pour 250 l)

HUILE POUR MOTEURS À 2 TEMPS	HP	HP SUPER	HP ULTRA
Performance de lubrification	+	++	+++
Propreté	+	+++	+++
Protection contre les résidus	+	+++	+++
Protection anti-corrosion	+	++	+++
Miscibilité jusqu'à une teneur en éthanol de 25 % ^①	✓	✓	✓
Caractéristiques particulières	Bonnes propriétés de lubrification et de combustion	Faible émission de fumée, très bonne caractéristique de mélange	Facilement biodégradable selon la norme OECD 301 B, combustion sans cendres
Recommandations	Huile moteur de haute qualité	Excellente huile moteur pour une longue durée de vie	La meilleure huile moteur STIHL pour la propreté et la longévité du moteur

Prix de vente conseillés par le fabricant en CHF
+ Compatible
++ Bien approprié
+++ Très bien approprié

① Consulter le manuel d'utilisation du produit concerné.
② Explications des symboles et marquages de conformité à partir de la page 282
③ Instructions spécifiques de stockage : à garder dans un bidon techniquement adapté et hermétiquement fermé. Conserver à température ambiante de max. 20 °C, de préférence dans un endroit sombre et sec.

HUILES DE CHAÎNE ADHÉSIVES

	Huile de chaîne adhésive ForestPlus	À base d'huiles minérales de haute qualité. Graissage fiable, pas de résinification même en cas d'utilisation prolongée.		
		Référence	Prix (CHF)	Marques de contrôle ^②
		0781 516 6001	8.--	1 l
		0781 516 6002	28.--	5 l
		0781 516 6006	Prix sur demande	20 l
		0781 516 6003	Prix sur demande	200 l

	Huile de chaîne adhésive SynthPlus	Lubrifiant haute performance partiellement synthétique contre l'usure et la résinification pour des durées d'utilisation prolongées. Capacité d'écoulement jusqu'à -25 °C, avec huiles neuves de très grande qualité.		
		Référence	Prix (CHF)	Marques de contrôle ^②
		0781 516 2000	10.--	1 l
		0781 516 2002	32.--	5 l
		0781 516 2004	Prix sur demande	20 l
		0781 516 2005	Prix sur demande	60 l
		0781 516 2006	Prix sur demande	200 l

	Huile de chaîne adhésive BioPlus	Huile végétale respectueuse de l'environnement, portant le label écologique de l'UE, dotée d'excellentes propriétés de lubrification et d'adhérence. Facilement biodégradable selon la norme OECD 301 B. Le bidon BioPlus est composé de 25 % de matériaux recyclés.		
		Référence	Prix (CHF)	Marques de contrôle ^②
		0781 516 3001	10.--	1 l
		0781 516 3002	25.--	3 l
		0781 516 3004	35.--	5 l
		0781 516 3007	Prix sur demande	20 l
		0781 516 3009	Prix sur demande	60 l
		0781 516 3010	Prix sur demande	200 l

HUILES DE CHAÎNE ADHÉSIVES	FORESTPLUS	SYNTHPLUS	BIOPLUS
Huiles de base	Minérale	Synthétique et minérale	Végétale
Performance de lubrification	+	++	+
Particularité	-	Huile hautes performances	Facilement biodégradable selon la norme OECD 301 B
Conservation (années) ^④	3	7	4
Fluidité par temps froid jusqu'à (°C)	-15	-25	-20



HUILE DE CHAÎNE ADHÉSIVE BIO : POUR DES TRAVAUX DURABLES EN FORÊT

En Allemagne, environ 3/4 des surfaces forestières sont certifiées^④. Cela signifie qu'il existe des directives strictes pour la gestion durable des forêts. Ces directives s'appliquent à toutes les zones forestières certifiées^④, indépendamment de la gestion privée ou commerciale.

L'huile de chaîne BioPlus répond aux exigences en matière de biodégradabilité, conformément à la norme 301 B de l'OECD et à la certification de l'Office des forêts et de l'ingénierie de la KWF. L'huile offre également de très bonnes propriétés de lubrification et d'adhérence, à base de plantes et elle est respectueuse de l'environnement.

HUILES DE CHAÎNE ADHÉSIVES DE STIHL : POUR UN TRAVAIL FLUIDE

Toutes les huiles de chaîne adhésives STIHL font l'objet de contrôles internes et externes rigoureux pour s'assurer qu'elles sont parfaitement compatibles avec nos tronçonneuses et dispositifs de coupe. Vous êtes ainsi assuré d'utiliser un produit qui n'endommagera pas vos machines. En voici les caractéristiques :

- Lubrification optimale pour un frottement minimal de la chaîne et du guide-chaîne
- Protection contre la corrosion du dispositif de coupe
- Empêche l'effet collant ou la résinification du dispositif de coupe lors du stockage
- Effet refroidissant pour éviter la surchauffe de la chaîne
- Adhère plus longtemps sur la chaîne et le guide-chaîne

④ Par le PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) ou le FSC (Forest Stewardship Council)
⑤ Pour savoir si votre zone forestière est certifiée, vous pouvez vous adresser à votre garde forestier ou contacter directement l'organisme de certification.



LUBRIFIANTS				
	Référence	Prix (CHF)	Marques de contrôle ^②	Description
Multioil Bio 				Huile multifonction primée EU-Ecolabel correspondant à la catégorie « particulièrement respectueuse de l'environnement ». Utilisable comme lubrifiant (par exemple pour GTA 26), protection contre la corrosion, protection contre la rouille et huile pénétrante. Non utilisable comme huile de chaîne adhésive pour chaînes MS. L'huile est composée à 90 % de matières premières d'origine végétale et est « facilement biodégradable » selon OECD 301 B. À base d'huile naturelle, ne durcit pas.
	0782 516 8500	6.--		50 ml
	0782 516 8504	12.--		150 ml
Multipurpose Grease 			-	Graisse multiusage pour toutes les transmissions des taille-haies et des tronçonneuses électriques. Propriétés dangereuses Contient des acides naphténiques, des sels de zinc et des polysulfures de di-tert-dodécyle. Peut provoquer des réactions allergiques. Fiche de données de sécurité disponible sur demande. Suivre toujours les informations figurant sur l'étiquette du produit.
	0781 120 1109	9.--		Tube, 80 g
	0781 120 1110	22.--		Tube, 225 g
SuperLub 			-	Graisse de transmission haute performance pour les coupe-bordures, débroussailleuses et perches élagueuses STIHL. Propriétés dangereuses Contient des amines, C12-14-tert-alkyle. Peut provoquer des réactions allergiques. Fiche de données de sécurité disponible sur demande. Suivre toujours les informations figurant sur l'étiquette du produit.
	0781 120 1117	9.--		Tube, 80 g
	0781 120 1118	22.--		Tube, 225 g
Pompe à graisse 	1108 890 2500	14.--	-	Pour un graissage précis.

CARBURANTS ET LUBRIFIANTS POUR MOTEURS À 4 TEMPS				
	Référence	Prix (CHF)	Description	
Moto4Plus 			Essence alkylée spécialement conçue pour les petits moteurs STIHL à 4 temps. Ne contient pas d'éthanol, pratiquement pas d'oléfines et d'arômes, respectueux de l'utilisateur et du moteur grâce aux faibles émissions. Longue durée de stockage jusqu'à 5 ans ^① . Performances optimales fiables – les petits moteurs à 4 temps STIHL et le carburant STIHL Moto4Plus sont parfaitement compatibles, toutes les utilisations imaginables ont été testées lors de nombreux essais. Propriétés dangereuses  Danger Liquide et vapeurs extrêmement inflammables. Peut être mortel en cas d'ingestion ou d'inhalation. Provoque des irritations cutanées. Peut provoquer somnolence et étourdissements. Toxique pour les organismes aquatiques, effets à long terme. Suivre toujours les informations figurant sur l'étiquette du produit.	
	0781 989 7300	Prix sur demande	5 l	
	0781 989 7301	Prix sur demande	20 l	
	0781 989 7302	Prix sur demande	200 l	
10 W-30 			Huile moteur de qualité supérieure pour de nombreuses applications, spécialement conçue pour répondre aux exigences des moteurs à 4 temps. Excellentes propriétés de lubrification, utilisable toute l'année jusqu'à une température de -30 °C.	
	0781 309 1000	9.--	600 ml	
	0781 309 1003	Prix sur demande	55 l	
	0781 309 1004	Prix sur demande	200 l	

Prix de vente conseillés par le fabricant en CHF

+ Approprié
++ Bien approprié

① Instructions spécifiques de stockage : à garder dans un bidon techniquement adapté et hermétiquement fermé. Conserver à température ambiante de max. 20 °C, de préférence dans un endroit sombre et sec.
② Explications des symboles et marquages de conformité à partir de la page 282

ACCESSOIRES POUR CARBURANTS ET LUBRIFIANTS			
	Référence	Prix (CHF)	Description
Bidons à essence 			Réservoirs de tailles et couleurs variées. Homologation ONU.
	0000 881 0204	11.--	3 l, transparent
	0000 881 0202	14.--	5 l, transparent
	0000 881 0212	20.--	10 l, transparent
	0000 881 0209	34.--	20 l, transparent
Bec de remplissage flexible pour bidon (voir ill. ci-dessus)	0000 881 0217	6.--	Accessoire pour bidons à essence
Bidon combiné 			Standard Double réservoir pour 5 l de carburant et 3 l d'huile de chaîne adhésive. Homologation ONU.
	0000 881 0111	42.--	orange
	0000 881 0120	42.--	transparent
			Pro Variante professionnelle avec deux étuis supplémentaires pour outils et système de remplissage (ces derniers ne sont pas compris dans la livraison).
	0000 881 0113	49.--	orange
	0000 881 0123	49.--	transparent
			Petit format Double réservoir de petite taille pour 3 l de carburant et 1,5 l d'huile de chaîne adhésive. Homologation ONU, bec de remplissage flexible compris, bidon adapté aux systèmes de remplissage STIHL.
	0000 881 0124	27.--	orange
Bec verseur pour bidon combiné 	0000 881 0128	8.--	Accessoire pour bidon combiné Noir, avec bouchon.
Becs verseurs 	0000 890 5005	19.--	Pour faire facilement le plein des machines STIHL. Pour bidon MotoMix et Moto4Plus de 5 l, bidon combiné STIHL et bidon d'essence STIHL jusqu'à max. 5 l, utilisable pour toutes les ouvertures de réservoirs Ø > 23,5 mm.
	0000 890 5004	19.--	Pour remplir facilement les machines sans trop-plein. Pour toutes les ouvertures de réservoirs Ø > 23,5 mm.
Rondelle d'écartement 	0000 894 6301	3.--	Accessoire pour bec verseur Pour tronçonneuses de série MS 200.
Robinet 	0000 881 8803	10.--	Pour doser et remplir facilement et proprement. Débit élevé. Pour les conteneurs de 20 litres.
Étui 	0000 881 0126	6.--	Pour le rangement pratique du bec verseur. Pour le bidon combiné standard et la petite variante 3 l / 1,5 l.
	0000 881 0127	6.--	Pour le rangement pratique d'outils. Pour le bidon combiné standard.



ACCESSOIRES POUR CARBURANTS			
	Référence	Prix (CHF)	Description
Gobelet de mesure 			Pour la préparation de mélanges de carburant.
	0000 881 0186	3.--	Pour mélanges jusqu'à 5 l
	0000 881 0182	11.--	Pour mélanges jusqu'à 25 l
SG 11 PLUS 	4255 019 4912	40.--	Pulvérisateur manuel avec buse réglable pour l'application de détergents et de solvants, par ex. CP 200, SuperClean ou VarioClean. Volume de remplissage 1,5 l, pression maximale 3 bar, joints EPDM pour produits d'entretien et solvants dans la plage de pH de 7 à 14. La pompe est dotée d'un élément de protection spécial pour une longue durée de vie.



Prix de vente conseillés par le fabricant en CHF



MAINTENANCE ET ENTRETIEN

LONGUE DURÉE DE VIE HAUTE PERFORMANCE

DÉTERGENTS				
	Référence	Prix (CHF)	Conditionnement	Convient pour
Description				
	Spray avec double fonction : dissolution de la résine et des salissures et à la fois lubrifiant et protection anti-corrosion.			Propriétés dangereuses  Danger Aérosol extrêmement inflammable. Le récipient est sous pression : peut éclater en cas d'exposition à la chaleur. Suivre toujours les informations figurant sur l'étiquette du produit.
	0782 420 1001	8.--	Bombe aérosol, 50 ml	Dispositifs de coupe, lames de taille-haies et tronçonneuses
	0782 420 1002	24.--	Bombe aérosol, 300 ml	
	Huile multifonctions pour le graissage et la dissolution de saletés et de résidus, huile pénétrante anti-corrosion et de contact.			Propriétés dangereuses  Danger Aérosol extrêmement inflammable. Le récipient est sous pression : peut éclater en cas d'exposition à la chaleur. Suivre toujours les informations figurant sur l'étiquette du produit.
	0730 411 7000	15.--	Bombe aérosol, 400 ml	Outils et machines
	Nettoyant universel. Élimine même les salissures tenaces de manière complète et douce. Très bonne compatibilité avec les matériaux.			
	0782 516 8200	14.--	Flacon pulvérisateur, 500 ml	Surfaces en plastique, en métal, en caoutchouc et peintes
	Nettoyant spécial pour dissoudre et éliminer les résidus d'huile sur les équipements et accessoires de coupe STIHL, ainsi que pour nettoyer les filtres à air des tronçonneuses (filtres STIHL HD2, fil et PA). Le flacon pulvérisateur est composé à 50 % de matériaux recyclés.			Propriétés dangereuses  Danger Peut être corrosif pour les métaux. Provoque de graves brûlures cutanées et de graves lésions oculaires. Suivre toujours les informations figurant sur l'étiquette du produit.
	0782 516 8001	15.--	Flacon pulvérisateur, 500 ml	Filtre à air, dispositifs de coupe, lames, lames de scie circulaire et carters
	0000 881 9409	65.--	Bidon, 5 l	
 	Nettoyant spécial polyvalent et compatible avec différents matériaux, composé à 92 % de substances d'origine naturelle. Pour enlever et nettoyer les salissures de surface, causées par exemple par les huiles, les graisses, la résine, les résidus végétaux et les taches d'herbe sur les machines et dispositifs de coupe STIHL, ainsi que pour nettoyer les filtres à air des tronçonneuses et des aspirateurs eau et poussière (filtres HD2, filtres métalliques, PA, PET et PTFE). Odeur agréable. Les flacons pulvérisateurs sont composés d'au moins 50 % de matériaux recyclés.			
	STIHL VarioClean Eco a été certifié comme nettoyant écologique par l'organisme de certification international indépendant ECOCERT Greenlife.®			
		0782 516 8004	17.--	Flacon pulvérisateur, 500 ml

Prix de vente conseillés par le fabricant en CHF

① Explication des sigles de conformité à la page 282

② Les détails de la certification ECOCERT « Natural detergents » peuvent être consultés sur le site **detergents.ecocert.com**.

CARE & CLEAN KITS			
	Référence	Prix (CHF)	Versions disponibles et contenu
Description			
	Kit d'entretien et de nettoyage pour iMOW® et tondeuses. Pour le nettoyage complet du carter, du plateau de coupe et de la station de base iMOW®.		
	0782 516 8600	26.--	Kit standard 1 × Multiclean, 500 ml; 1 × brosse de nettoyage avec grattoir; 1 × chiffon en microfibres (gris)
	0782 516 8605	49.--	Kit avantage 1 × MultiClean, 500 ml; 1 × brosse de nettoyage avec grattoir; 2 × chiffons en microfibres (gris, orange); 1 × sac de transport
	Pour le nettoyage et l'entretien des taille-haies.		
	0782 516 8604	32.--	Propriétés dangereuses SuperClean  Danger Aérosol extrêmement inflammable. Le récipient est sous pression : peut éclater en cas d'exposition à la chaleur. Suivre toujours les informations figurant sur l'étiquette du produit. Propriétés dangereuses Multipurpose Grease Contient des acides naphthéniques, des sels de zinc et des polysulfures de di-tert-dodécyle. Peut provoquer des réactions allergiques. Fiche de données de sécurité disponible sur demande. Suivre toujours les informations figurant sur l'étiquette du produit. Kit avantage 1 × Superclean, 300 ml; 1 × Multipurpose Grease, 80 g
	Kit de nettoyage et d'entretien pour tronçonneuses. Pour un nettoyage efficace et en douceur des surfaces, du cache de pignon de chaîne, des nervures de cylindre, des guide-chaînes, de l'orifice de lubrification et du filtre à air HD2.		
	0782 516 8606	24.--	Kit standard 1 × Varioclean Eco, 150 ml; 1 × pinceau de nettoyage avec nettoyant pour rainures
	0782 516 8607	34.--	Kit avantage 1 × Varioclean Eco, 500 ml; 1 × pinceau de nettoyage avec nettoyant pour rainures 1 × sac de lavage en microfibres pour filtre HD2

CONSEILS POUR UNE UTILISATION CORRECTE			
	Action	Élimine	Consignes d'utilisation
SuperClean	- -  	- -  -  -  -	Vaporiser les outils de coupe après chaque utilisation. Après application, mettre brièvement les lames du taille-haie en mouvement.
MultiSpray	   	- - -    - -	Vaporiser les outils et frotter avec un chiffon.
MultiClean	- - - -	   - - -  	Vaporiser MultiClean sur un chiffon en microfibres, par exemple, et nettoyer la surface.
VarioClean	- - - -	   - - -  	Vaporiser les outils et les machines, laisser agir 3 à 5 minutes, rincer à l'eau et frotter avec un chiffon. Appliquer ensuite le spray MultiSpray pour protéger les dispositifs et outils de coupe contre la corrosion.
VarioClean Eco	- - - -	   - - -  	Vaporiser les outils et les machines, laisser agir 3 à 5 minutes, rincer à l'eau et frotter avec un chiffon. Appliquer ensuite le spray MultiSpray pour protéger les dispositifs et outils de coupe contre la corrosion.

Prix de vente conseillés par le fabricant en CHF

SERVICE KITS			
		Effectuez vous-même des travaux de maintenance simples grâce aux STIHL Service Kits. Des entretiens proactifs et réguliers contribueront à protéger votre machine de la saleté et des dommages, mais aideront aussi à prolonger sa durée de vie. Pour remplacer le filtre à air et la bougie d'allumage, il est préférable d'utiliser la clé multiple pratique. Un crochet en carton est également inclus dans l'emballage du kit d'entretien. Il vous permet de retirer et de remplacer le filtre à carburant. Vous n'avez pas besoin d'autres outils.	
	Référence	Prix (CHF)	Convient pour
Tronçonneuses			
3	1124 007 4101	36.--	MS 440, MS 460, MS 640, MS 650, MS 660, MS 780, MS 880
4	1124 007 4102	36.--	MS 441, MS 461, MS 881
8	1137 007 4100	22.--	MS 193 C, MS 194 C
9	1139 007 4100	24.--	MS 171, MS 181, MS 211
11	1140 007 4101	29.--	MS 261, MS 362 (à partir de 2014 jusqu'à 2017)
12	1140 007 4102	29.--	MS 241, MS 362 (à partir de 2018), MS 400
13	1140 007 4103	30.--	MS 271, MS 291, MS 311 (à partir de 2014), MS 391 (à partir de 2014)
14	1142 007 4101	30.--	MS 462
15	1143 007 4100	30.--	MS 231, MS 251
16	1144 007 4101	33.--	MS 661
17	1147 007 4101	33.--	MS 500i
18	1148 007 4100	15.--	MS 162, MS 172
19	1148 007 4101	24.--	MS 182, MS 212
45	1130 007 4103	15.--	MS 170 2-MIX (à partir de 2015), MS 180 2-MIX (à partir de 2016)
Découpeuses à disque			
32	4224 007 4100	56.--	TS 700, TS 800
35	4238 007 4102	46.--	TS 410, TS 420, TS 440
53	TB01 007 4100	43.--	TS 710i, TS 910i
Souffleurs et aspirateurs souffleurs			
36	4241 007 4100	17.--	BG 56, BG 66, BG 86 (jusqu'à 2012), SH 56, SH 86 (jusqu'à 2012)

	Référence	Prix (CHF)	Convient pour
37	4241 007 4101	29.--	BG 86 (à partir de 2013), SH 86 (à partir de 2013)
38	4244 007 4100	37.--	BR 350, BR 430, BR 450, SR 430, SR 450
39	4282 007 4100	39.--	BR 500, BR 550, BR 600, BR 700
40	4283 007 4101	26.--	BR 800
Taille-haies			
25	4140 007 4101	16.--	HS 45
34	4237 007 4100	17.--	HS 82, HS 87
46	4140 007 4102	16.--	HS 45 2-MIX
Débroussaileuses, perches élagueuses, taille-haies sur perche et autres machines			
24	4140 007 4100	16.--	FC 55, FS 38, FS 45, FS 46, FS 55, HL 45, KM 55
26	4144 007 4100	16.--	FC 56, FC 70, FS 40, FS 50, FS 56, FS 70, HT 56, KM 56
28	4149 007 4103	32.--	KM 94
30	4180 007 4102	24.--	FC 91, FC 96, FC 111, FS 89, FS 91, FS 111, HT 102, HT 103, KM 91, KM 111
31	4180 007 4103	24.--	BT 131, FB 131, FR 131, FS 131, FS 311, HT 130, HT 131, HT 132, HT 133, KM 131
41	4147 007 4102	26.--	FR 410, FR 460, FR 480, FS 240, FS 260, FS 261, FS 360, FS 361, FS 410, FS411, FS 460, FS 461
44	4148 007 4100	27.--	FS 490, FS 491, FS 510, FS 511, FS 560, FS 561
47	4140 007 4103	16.--	FS 38 (2-MIX), FS 55 (2-MIX)
48	4149 007 4102	35.--	FS 23, FS 24, FS 25, FS 26, FS 94, HL 91, HL 94



TRANSPORT ET STOCKAGE

CHAQUE CHOSE À SA PLACE

TRANSPORT DE BATTERIES				
	Référence	Prix (CHF)	Dimensions (L x H x P)	Description
Porte-batterie				
	4850 490 0600	35.--	29 x 21 x 32 cm	Pour le transport simple et pratique d'un maximum de six batteries AP. Batteries AP non incluses.
Pochette pour batterie				
	0000 881 0520	39.--	39 x 27 x 9 cm	Pochette légère et résistante pour emporter et ranger en toute facilité divers accessoires, comme deux batteries et un chargeur.
Sac batterie/huile				
	0000 881 0301	90.--	37 x 17 x 19 cm	Sac compartimenté pour le transport d'un maximum de 4 batteries AP ou AK, 1 l d'huile de chaîne adhésive ainsi que divers outils et pièces de rechange. Le matériau robuste protège de l'eau et de la saleté. Se porte à l'épaule. Le contenu illustré n'est pas fourni avec le sac.
Boîtes de rangement (Système Systainer3)				
	S 0000 882 9703	75.--	40 x 13 x 30 cm	Incl. insert thermoformé pour 2 batteries AP + chargeur (AL 301 / AL 501)
	M 0000 882 9704	85.--	40 x 23 x 30 cm	Incl. insert thermoformé pour 6 batteries AP et chargeur (AL 301 / 501)
	L 0000 882 9705	95.--	40 x 43 x 30 cm	Incl. insert en mousse, par ex. pour une batterie AR L et un système de port

TRANSPORT DE MACHINES				
	Référence	Prix (CHF)	Dimensions (L x H x P)	Description
Coffret pour tronçonneuses				
	0000 900 4008	55.--	55 x 35 x 33 cm	Pour le rangement et le transport de toutes les tronçonneuses sur batterie ou thermiques d'une longueur de coupe allant jusqu'à 50 cm (ne convient pas pour les tronçonneuses électriques ni pour les tronçonneuses thermiques MS 500i, MS 661 C-M, MS 880 et MS 881). Le contenu illustré n'est pas fourni avec le coffret.
Sac pour tronçonneuse « Timbersports® Edition »				
	0000 900 4300	75.--	95 x 43 x 30 cm	Sac flexible et résistant fabriqué dans un matériau hydrofuge. Design TIMBERSPORTS®. Permet de ranger et transporter facilement tronçonneuse et accessoires. Convient pour des longueurs de guide jusqu'à 50 cm, plaque de fond pour plus de stabilité, poches intérieures pratiques pour les accessoires tels que batteries, chargeur, chaînes, sprays de marquage, etc. Le contenu illustré n'est pas fourni avec le sac.
Sac de transport pour tronçonneuses				
	0000 881 0508	45.--	94 x 30 x 27 cm	Pour le rangement et le transport de tronçonneuses d'une longueur de coupe allant jusqu'à 45 cm. Le contenu illustré n'est pas fourni avec le sac.
Sac de transport				
	0000 881 0507	55.--	124 x 24 x 37 cm	Sac léger et robuste pour le transport et le stockage de tous les moteurs CombiSystème STIHL avec poignée circulaire et les outils CombiSystème FS-KM ou HL-KM. Également idéal pour les machines sur batterie HSA 50, HSA 60, HSA 100, HLA 56, BGA 57, BGA 60, BGA 86 et BGA 100 avec une batterie et un chargeur chacune. Le contenu illustré n'est pas inclus avec le sac.



STIHL COLLECTION

Nos produits sont conçus pour découvrir le monde ou simplement pour rester chez soi. Ils sont robustes et simples, allient des coupes modernes à des matériaux de qualité ou séduisent par un mélange décontracté de matières. Aussi diversifiés que soient nos produits, ils ont tous un point commun : ils affirment haut et fort leur engagement envers la marque STIHL.



NOUVEAU VESTE
»HYBRID HOOD«
HOMME
100 % polyester, extensible :
94 % polyester, 6 % élasthanne,
doublure intérieure : 100 %
polyester

Taille Référence
● S-3XL 0421100 60..
par pièce CHF 120.--



NOUVEAU VESTE
SOFTSHELL
»CASUAL«
HOMME
100% polyester

Taille Référence
● S-3XL 0421100 57..
par pièce CHF 100.--



NOUVEAU VESTE
»HYBRID HOOD«
FEMME
100 % polyester, extensible :
94 % polyester, 6 % élasthanne,
doublure intérieure : 100 %
polyester

Taille Référence
● XS-XL 0421100 61..
par pièce CHF 120.--



NOUVEAU VESTE
»CASUAL«
HOMME
100% polyester

Taille Référence
● S-3XL 0421100 58....
par pièce CHF 70.--



NOUVEAU SWEAT
À CAPUCHE
»PRO NATURE«
HOMME
60 % coton, 40 % polyester

Taille Référence
● S-3XL 0421400 49..
par pièce CHF 70.--



NOUVEAU CHEMISE
»PLAID RED BLACK«
UNISEXE
100 % coton

Taille Référence
● XS-3XL 0421400 46..
par pièce CHF 60.--



COMMENT COMMANDER :

- 1. Choisissez votre vêtement.
- 2. Complétez le numéro de référence (..) en indiquant le chiffre correspondant à votre taille. Utilisez pour ce faire les numéros à deux chiffres ci-dessous :

TAILLES - HOMME, FEMME, UNISEXE						
XS	HOMME	-	FEMME	..34	UNISEXE	..44
S		..48		..38		..48
M		..52		..42		..52
L		..56		..46		..56
XL		..60		..50		..60
XXL		..64		-		..64
3XL		..68		-		..68

Prix de vente conseillés par
le fabricant en CHF



NOUVEAU SWEAT-SHIRT »UV PROTECTION«
UNISEXE
52 % coton, 43 % viscose, 5 % élasthanne

Taille	Référence
● XS-3XL	042130149..

par pièce CHF 50.--



NOUVEAU T-SHIRT »PRO NATURE«
UNISEXE
100 % coton bio

Taille	Référence
● XS-3XL	042130157..
○ XS-3XL	042130158..

par pièce CHF 35.--



NOUVEAU T-SHIRT »TREE CIRCLE«
HOMME
100 % coton bio

Taille	Référence
● S-3XL	042130155..

par pièce CHF 35.--



NOUVEAU T-SHIRT »TREE CIRCLE«
FEMME
100 % coton bio

Taille	Référence
● XS-XL	042130156..


par pièce CHF 35.--



NOUVEAU LAMPE DE TRAVAIL À LED »STIHL«
Aluminium, plastique

Référence 04216000279

CHF 19.--



NOUVEAU GUIRLANDES SOLAIRES »CHAINSAW«
Plastique

Référence 04216000269

CHF 30.--



NOUVEAU PORTE-CLÉS »CONTRA«
Cuir, cuivre

Référence 04216000260

CHF 15.--



NOUVEAU HÔTEL À INSECTES »ICON«
Bois et bambou certifiés ; remplissage : rondins percés certifiés, bambou, paille de bois

Référence 04216000267

CHF 50.--



NOUVEAU PANTALON À CEINTURE »CHICARGO«
HOMME
97 % coton, 3 % élasthanne

Taille	Référence
● S-3XL	042122235..

par pièce CHF 90.--



NOUVEAU CASQUETTE »STIHL 100 REFLECTIVE«
UNISEXE
50 % coton, 50 % polyester

Taille	Référence
● taille unique	04216000292

CHF 25.--



NOUVEAU CASQUETTE »PADDED DARK OLIVE«
UNISEXE
50 % coton, 50 % polyester

Taille	Référence
● taille unique	04216000296

CHF 20.--



NOUVEAU PUZZLE 3D EN BOIS »CONTRA«
Bois

Référence 04216000265

CHF 15.--



NOUVEAU PUZZLE EN BOIS 3D »MS 500i«
Bois

Référence 04216000300

CHF 15.--

COMMENT COMMANDER :

1. Choisissez votre vêtement.
2. Complétez le numéro de référence (..) en indiquant le chiffre correspondant à votre taille. Utilisez pour ce faire les numéros à deux chiffres ci-dessous :

TAILLES ENFANTS	
98 – 104	..04
110 – 116	..16
122 – 128	..28
134 – 140	..40
146 – 152	..52





NOUVEAU GILET
»KIDS CASUAL«
ENFANT

100% polyester

Taille	Référence
● 98-152	0421100 63..

par pièce CHF 60.--



NOUVEAU SWEAT-SHIRT
»KIDS UV PROTECTION«
ENFANT

52% coton, 43% viscose, 5% élasthanne

Taille	Référence
● 98-152	0421301 64..

par pièce CHF 40.--



NOUVEAU T-SHIRT
»KIDS PRO NATURE WHITE«
ENFANT

100% coton bio

Taille	Référence
○ 98-152	0421301 65..

par pièce CHF 30.--

Prix de vente
conseillés par le
fabricant en CHF



NOUVEAU
TOUR DE BASCULE
POUR ENFANTS
»STIHL WOOD«

Bois, papier

Référence
0421600 0284

CHF 20.--



TRONÇONNEUSE
JOJET
PILES INCLUSES

Plastique

Référence
0421600 0053

CHF 40.--



ÉTABLI
POUR ENFANTS^①
AVEC DES JOUETS
EN BOIS

Bois de pin certifié FSC,
MDF

Référence
0421600 0144

CHF 125.--

STIHL

TIMBERSPORTS®

WORLD CHAMPIONSHIP 2026

À l'occasion du 100e anniversaire de STIHL, le championnat du monde, point culminant de la saison internationale des bûcherons sportifs, revient en Allemagne. Les 30 et 31 octobre 2026, la Porsche-Arena de Stuttgart deviendra l'épicentre de l'univers TIMBERSPORTS®. Plus de 120 athlètes de haut niveau, venus de plus de 20 pays, s'affronteront dans des épreuves spectaculaires, équipés de tronçonneuses surpuissantes et de haches affûtées. Le titre de meilleur athlète individuel et celui de meilleure équipe nationale seront décernés à l'issue des compétitions. Retrouvez toutes les informations sur stihl-timbersports.com ou easyticket.de.



NOUVEAU
SWEAT-SHIRT
»TROYER
TIMBERSPORTS®«
UNISEX

50% polyester, 43% coton, 7% élasthanne

Taille	Référence
● XS-3XL	0421301 50..

par pièce CHF 70.--



NOUVEAU T-SHIRT
FONCTIONNEL
»TIMBERSPORTS®«
HOMME

84% polyester, 16% élasthanne

Taille	Référence
● S-3XL	0421301 62..

par pièce CHF 40.--



NOUVEAU T-SHIRT
FONCTIONNEL
»TIMBERSPORTS®«
FEMME

84% polyester, 16% élasthanne

Taille	Référence
● XS-XL	0421301 63..

par pièce CHF 40.--



NOUVEAU
SHORT DE SPORT
»TIMBERSPORTS® II«
UNISEXE

92% polyester, 8% élasthanne

Taille	Référence
● XS-3XL	0421222 30..

par pièce CHF 60.--



NOUVEAU PANTALON
DE SURVÊTEMENT
»TIMBERSPORTS® II«
UNISEXE

50% polyester, 43% coton, 7% élasthanne

Taille	Référence
● XS-3XL	0421222 34..

par pièce CHF 90.--



NOUVEAU BRASERO
AVEC GRILLE
»TIMBERSPORTS®«

Brasero : métal ;
Grille de cuisson :
acier inoxydable

Référence
0421600 0263

CHF 100.--



NOUVEAU
PORTE-CLÉS
»KISS MY AXE«

Cuir, cuivre

Référence
0421600 0261

CHF 15.--

Les derniers chiffres (..) du numéro de référence indiquent la taille.
Vous trouverez davantage d'informations à la page 277.

① Livraison sans machines-jouets



VOUS NE VOULEZ PAS
ATTENDRE LE
CHAMPIONNAT DU MONDE ?

Regardez TIMBERSPORTS® maintenant sur YouTube !

Vous y trouverez, en plus des explications principales sur le sport, tous les moments forts des compétitions, les retransmissions en direct actuelles ainsi que des documentaires passionnants.

youtube.com/stihltimbersports



STIHL PRÈS DE CHEZ VOUS

Votre revendeur spécialisé STIHL

Qu'il s'agisse d'un conseil lors d'un choix d'achat, d'un conseil d'utilisation ou du service après-vente, vous trouverez toujours chez votre revendeur STIHL l'aide et le soutien dont vous avez besoin. Leurs collaboratrices et collaborateurs qualifiés sont à vos côtés pour vous guider dans le choix de la machine qui répond le mieux à vos exigences, vous aider à l'utiliser correctement et vous offrir un service après-vente professionnel. Ainsi, vous profiterez longtemps de votre machine STIHL.

Des pièces de rechange STIHL d'origine

Une fiabilité maximale, même en cas de sollicitations extrêmes, est une évidence pour les machines STIHL. Si toutefois un composant de votre appareil venait à tomber en panne, le service après-vente STIHL et les revendeurs agréés fournissent des pièces détachées originales STIHL, qui contribuent de manière décisive à la performance, à la sécurité et à la longévité de votre appareil motorisé STIHL.

Cheez STIHL, vous pouvez obtenir des pièces détachées originales pendant au moins 10 ans après l'arrêt de la production d'une tronçonneuse ou d'une machine. Acheter STIHL, c'est donc investir sur le long terme. Elles se reconnaissent au logo STIHL ou au symbole de pièce détachée, un S stylisé.

La qualité contrôlée STIHL

Le haut standard de qualité des machines à moteur STIHL est garanti par des contrôles de qualité stricts, intervenant aux différentes étapes de la production au sein de l'entreprise. STIHL est ainsi en mesure de répondre aux exigences des normes mondiales en vigueur ISO 9001 et ISO 14001 sur la gestion de la qualité et de l'environnement. STIHL travaille sans cesse au perfectionnement de toutes ses machines. C'est pourquoi nos produits sont susceptibles de modifications quant à leur forme, leur technique et leur équipement..

Pour votre sécurité

Certains produits peuvent, en cas d'utilisation non conforme, présenter un danger pour l'utilisateur, les personnes à proximité, les animaux ou les objets. Lisez donc attentivement le manuel d'utilisation complet avant la première mise en service et/ou utilisation d'un produit et respectez les consignes de sécurité.

Protection de la marque

La qualité et la sécurité pour nos clients sont d'une importance capitale pour nous en tant qu'entreprise. Nos produits sont notamment protégés par les marques déposées suivantes de ANDREAS STIHL AG & Co. KG :

Logo STIHL

Logo STIHL pour les pièces de rechange

Combinaison de couleurs orange / gris

STIHL



LES PRODUITS STIHL FONT RÉGULIÈREMENT L'OBJET DE TESTS MENÉS PAR DES ORGANISMES INDÉPENDANTS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX

Nous nous soumettons à ces différents contrôles parce que nous les considérons comme le prolongement de nos propres programmes de test. Nous attachons beaucoup d'importance aux évaluations réalisées par ces organismes neutres, notamment dans l'intérêt de nos clients. En attribuant leurs labels de contrôle, ces institutions confirment le haut niveau de qualité et la technique exemplaire des produits STIHL. Retrouvez de plus amples informations sur le respect de la directive 2002/44/CE relative aux vibrations sur www.stihl.com/vib.

EXPLICATIONS DES LABELS DE CONTRÔLE

Vous trouverez sur les pages Internet suivantes les conditions de test auxquelles nos machines ont été soumises pour obtenir leurs labels de contrôle

« Sécurité contrôlée » volontairement – confirmé par un organisme de contrôle agréé. Le sigle GS permet de savoir quel organisme a effectué le contrôle, par exemple le TÜV. Retrouvez de plus amples informations sur www.tuv.com/gs-zeichen.

Le Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e.V. (comité pour les travaux du bois et la technologie forestière) attribue le label de contrôle « KWF-Profi » aux équipements techniques forestiers qui répondent aux plus hautes exigences du travail forestier professionnel en matière de rentabilité, de sécurité au travail, d'ergonomie et de respect de l'environnement. Le label « KWF-Standard » est attribué aux produits qui passent également les expérimentations pratiques forestières les plus exigeantes, mais qui, du fait de leur conception, sont plus adaptés à des usages non-forestiers, tels l'agriculture, l'aménagement des espaces verts, les petites exploitations de bois de chauffe ou encore pour les utilisateurs occasionnels. Les produits marqués du signe « KWF-Test » sont ceux pour lesquels certaines caractéristiques techniques ont été testées avec succès. Retrouvez de plus amples informations sur www.kwf-online.de.

Le PEFC (« Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes ») est un système transparent et indépendant visant à garantir une gestion durable des forêts. Si un produit en bois porte le label PEFC, cela signifie que l'ensemble de la production du produit – de la matière première au produit final prêt à l'emploi – est certifié et contrôlé par des experts indépendants. Retrouvez de plus amples informations sur pefc.be/fr/pefc.lu/fr.

Le label écologique de l'UE, établi en 1992, reçoit l'aide de la Commission européenne, de tous les États membres de l'UE ainsi que de l'Espace Économique Européen. Ce label permet au consommateur européen de reconnaître à la « fleur » qu'il s'agit d'un produit de haute qualité, respectueux de l'environnement, certifié par des organismes nationaux indépendants des différents États membres. Retrouvez de plus amples informations sur www.eu-ecolabel.de.

ECOCERT Greenlife certifie les détergents et produits d'entretien écologiques selon la norme ECOCERT « Natural detergents ». Retrouvez de plus amples informations sur www.ecocert.com.

Toutes les chaussures et les vêtements GORE-TEX® portent la garantie à vie « Guaranteed to Keep You Dry™ » pour les propriétés imperméables, coupe-vent et respirantes de leurs produits. Retrouvez de plus amples informations sur www.gore-tex.de.

Seules des matières textiles testées et certifiées avec succès selon la norme Oeko-Tex® Standard 100 sont utilisées dans les produits portant le label Oeko-Tex®. La norme Oeko-Tex® Standard 100 est un système de test et de certification mondial pour les produits textiles bruts, intermédiaires et finis. Les tests de polluants comprennent entre autres des substances interdites et réglementées ainsi que des matières chimiques nocives pour la santé. Retrouvez de plus amples informations sur www.oeko-tex.com.

EXPLICATION DES SYMBOLES

Constant Power

Performance constante quel que soit le niveau de charge de la batterie. Contrairement à d'autres fabricants, les appareils à batterie STIHL avec CONSTANT POWER conservent des performances constantes et élevées à mesure que la batterie se décharge pendant le travail.

Power Boost

Augmentation maximale des performances. Grâce à l'électronique intelligente, les appareils et les batteries STIHL communiquent entre eux. Lorsque l'appareil et la batterie sont équipés de la fonction POWER BOOST, la batterie peut, selon les besoins, fournir temporairement une puissance supplémentaire au-delà de la puissance constamment disponible. Pour optimiser l'utilisation de la charge de la batterie, l'appareil revient après un certain temps à la puissance disponible en continu, appelée CONSTANT POWER.

Moteur électrique STIHL (EC)

Le moteur EC STIHL qui équipe l'ensemble des produits à batterie STIHL est très économe en énergie, presque inusable et ne nécessite aucune maintenance. De type Brushless, c'est-à-dire sans balais donc sans frottements, le moteur exploite de façon optimale l'énergie de la batterie pour une performance impressionnante. Il offre également un vrai confort de travail car il procure un faible niveau sonore et de faibles vibrations. Vous êtes assuré que votre appareil dispose constamment de la puissance optimale, et ce de manière constante, tout au long de l'utilisation de la batterie.

Utilisation en cas de pluie

Les appareils à batterie du système AP sont conçus pour les utilisateurs professionnels et pour un usage quotidien, même en cas d'intempéries. Tous les produits portant ce signe peuvent donc aussi être utilisés en cas de pluie. La protection contre les projections d'eau est prouvée par des tests internes élaborés et exigeants.

Certification IPX4

Protection contre les éclaboussures. Le degré de protection IP définit, entre autres, la résistance à l'humidité des appareils électriques ou électroniques selon des critères normalisés. Il existe différents niveaux de protection. IPX4 indique une protection contre les éclaboussures d'eau et IPX5 contre les jets d'eau provenant de toutes les directions. Les appareils à batterie ou électriques portant ce symbole ont été certifiés par un organisme indépendant, en plus des tests internes d'utilisation sous la pluie, conformément aux exigences normalisées.

Longue durée de vie

Très longue durée de vie de la batterie. Les batteries STIHL du système AP sont extrêmement durables et résistantes. Elles sont conçues pour répondre à des exigences particulièrement élevées, notamment celles des professionnels. Outre leur conception particulièrement robuste, les cellules de la batterie, dotée d'une technologie spéciale, se montrent elles aussi extrêmement durables. Ces batteries STIHL peuvent être chargées plus rapidement et plus souvent que la moyenne grâce à leur électronique intelligente.

Utilisation sans protection auditive

Les appareils à batterie et électriques sont la solution idéale, notamment dans les zones sensibles au bruit comme les jardins d'hôpitaux, les parcs publics ou les quartiers résidentiels. Veuillez respecter les consignes figurant dans le mode d'emploi.

REMARQUES GÉNÉRALES

1. Les prix indiqués dans ce catalogue sont les prix de vente recommandés par le fabricant en CHF, TVA légale et contribution anticipée au recyclage comprises.
2. Les prix indiqués dans ce catalogue correspondent à ceux en vigueur au 1er janvier 2026. STIHL se réserve le droit de modifier les prix de vente recommandés sans engagement. Vous trouverez les prix actuels sur stihl.ch.
3. Ce catalogue annule et remplace tous les catalogues précédents.
4. Les indications ou les illustrations de ce catalogue ne peuvent donner lieu à aucune réclamation. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications au niveau de la forme, de la technique et de l'équipement.
5. Les tronçonneuses et autres appareils motorisés de STIHL sont reconnaissables à la combinaison des couleurs orange/gris.
6. Cet ouvrage et l'ensemble de son contenu sont protégés par la loi relative à la propriété intellectuelle. Tous droits réservés, en particulier le droit à la reproduction, à la traduction et au traitement à l'aide de systèmes électroniques.

Ce catalogue contient un grand nombre de combinaisons de machines et d'outils adaptés destinées à des utilisations et à des utilisateurs différents. Pour les applications standard, nous conseillons l'utilisation des combinaisons recommandées par STIHL. Celles-ci se trouvent dans la notice d'utilisation de votre machine. Vous pouvez obtenir des conseils personnalisés pour les combinaisons les mieux adaptées à vos besoins spécifiques auprès de votre revendeur spécialisé STIHL.

STIHL met en garde contre la contrefaçon : <https://www.stihl.ch/fr/actualites/informations-a-la-clientele/contre-facon-copie-illicite>

STIHL VERTRIEBS AG
Isenrietstr. 4
8617 Mönchaltorf
www.stihl.ch

Assistance en ligne, numéros de service et adresse électronique pour les clients et clients :
Site Internet : <https://support.stihl.com>
Téléphone : 044 949 30 30
E-Mail : info@stihl.ch

Norme pour la détermination de la puissance
La puissance des produits à essence est déterminée selon les normes ISO 20599, ISO 7293 et ISO 8893 (dans leur version en vigueur à la date de la première mise sur le marché du produit).

La puissance mécanique et la puissance absorbée des produits à batterie sont déterminées conformément à l'état du projet de norme DIN SPEC 91519:2025.

Protection anti-coupure EN ISO 11393


Ce sigle indique des vêtements de protection anti-coupures pour les utilisateurs de tronçonneuses à main selon les normes EN ISO 11393 et EN 17249.

Zones de protection pour les vêtements à renforts anti-coupures

Les zones de protection anti-coupures des vêtements de protection contre les coupures sont représentées par les icônes suivantes selon la norme EN ISO 11393. Il existe différentes classes de protection anti-coupures (la vitesse de la chaîne indiquée n'est qu'un paramètre dans le test selon la norme EN ISO 11393 et ne correspond pas nécessairement à une tronçonneuse portative utilisée à la même vitesse de chaîne) :
Classe 0 (16 m/s)
Classe 1 (20 m/s)
Classe 2 (24 m/s)
Classe 3 (28 m/s).

Le KWF (comité allemand pour les travaux du bois et la technologie forestière) recommande la protection anti-coupures de classe 1 pour les travaux forestiers effectués par du personnel qualifié.

Vous trouverez un aperçu général des caractéristiques principales des produits à la page 225.



La norme EN ISO 20471 relative aux vêtements haute visibilité

La norme spécifie la surface minimale pour la couleur de signalisation (visibilité de jour) et les bandes rétro-réfléchissantes (visibilité de nuit) et les divise en trois classes, la classe 3 ayant l'effet de signalisation le plus élevé. Combinés, la veste et le pantalon améliorent la classe de protection en augmentant la surface de la couleur de signalisation et de matériau rétro-réfléchissant. Exemple :

² = Coloris de signalisation et matière rétro-réfléchissante : ici EN ISO 20471 classe 2

Protection anti-pluie EN 343

Lors de vos travaux en plein air, les vêtements de protection de pluie STIHL vous assurent une protection contre le vent et les précipitations, tout en vous offrant un grand confort grâce au tissu respirant, laissant la transpiration s'évaporer. La norme EN 343 définit ces deux paramètres avec les valeurs imperméable (le nombre supérieur) et respirant (le nombre inférieur). Chacun de ces paramètres est classifié selon 4 catégories, la classe 4 étant celle qui offre le plus grand degré de protection. Les coutures sont soudées de manière hermétique. Exemple :

³ = Imperméable
 ₃ = Respirant

VOTRE REVENDEUR SPÉCIALISÉ STIHL :



0421 070 6219. M3,5. M25. Mohn. Imprimé en Allemagne © ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2024. Imprimé sur du papier certifié PEFC. Le certificat PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes / Programme de Reconnaissance des Certifications Forestières) est une marque qui garantit la gestion durable de la forêt dont le bois ou les produits à base de bois sont issus. Elle vise à protéger les écosystèmes forestiers pour les générations futures. Des organismes de certification indépendants veillent au contrôle du respect des prescriptions relatives au label forestier. Les entreprises utilisant du papier certifié PEFC démontrent ainsi leur engagement pour l'environnement et leur responsabilité dans le cadre de l'utilisation de la matière première brute incontournable qu'est le bois. Pour plus d'informations, consultez le site www.pefc.ch/fr.